

# Serija „imageRUNNER ADVANCE 8500 III“

## ITIN PRODUKTYVUS IR PATIKIMAS VIENSPALVIS SPAUSDINTUVAS PROFESIONALIAI IR INTEGRUOTAI APLINKAI



Canon uniFLOW OnLine  
Outstanding Cloud Guest-Management Solution



### PAGRINDINĖS KONFIGŪRAVIMO PARINKTYS

„imageRUNNER ADVANCE 8585 III“\*



#### LANKSTINUKŲ APIPAVIDALINTUVAS X1

- 3 dėtuvės, 4 250 lapų talpa
- Iki 100 lapų susegimas kampe ir dvigubas susegimas
- Bukletų sudarymas iš iki 20 lapų ir iki 5 per vidurį perlenktų lapų susegimas be sankabėlių
- Palaikomas pasirinkamas vidinis 2/4 ir 4 skylių skylamušis (skylamušio blokas BGI ir BHI) ir bukletų apkirpimas (vidinis lankstinukų kirptuvas A1)



#### APIPAVIDALINIMO SEGIKLIS X1

- 3 dėtuvės, 4 250 lapų talpa
- Iki 100 lapų susegimas kampe ir dvigubas susegimas
- Palaikomi pasirinkami vidiniai 2/4 ir 4 skylių skylamušiai (skylamušio blokas BGI ir BHI)



#### POPIERIAUS LANKSTYMO ĮRENGINYS J1

- Z tipo lenkimas, C tipo lenkimas, Z tipo lenkimas armonikėle, dvigubas lygiagrečius lenkimas



#### DAUGIAFUNKCIS PROFESIONALUS SKYLAMUŠIS B1

- Tinka įvairūs antgaliai
- Iki 256 g/m<sup>2</sup>
- Tinka A3, A4, A4R
- 70 000 nuopjovų dėklo talpa
- Didelis antgalių atsparumas



#### DOKUMENTŲ ĮTERTIMO ĮRENGINYS N1

- Įdėkite išspausdintus lapus
- Iki A3 formato
- Du dėklai
- 400 lapų bendra talpa



#### DAUGIAFUNKCIS MODELIS \*\*



#### SPAUSDINTUVO MODELIS \*\*



#### POPIERIAUS DĒTUVĖ E1

- 3 500 lapų talpa
- Tinka A4 formatas



#### Lengvoji dētuvė C1

- 3 500 lapų talpa
- 52-256 g/m<sup>2</sup>
- Tinka iki SRA3 formato
- Koreguojama naudotojo



#### LANKSTINUKŲ APIPAVIDALINTUVAS V2

- 3 dėtuvė, 3 500 lapų talpa
- Iki 65 lapų (80 gm<sup>2</sup>) susegimas kampe ir dvigubas susegimas
- Iki 20 lapų lankstinukų darymas ir iki 3 per vidurį perlenktų lapų susegimo be sankabėlių geba (A3 / A4R)
- Palaikomas ekonominis 4 lapų (80 g/m<sup>2</sup>) susegimas ir 65 lapų (80 g/m<sup>2</sup>) susegimas pagal poreikį
- Palaikomi pasirinkami 2/4 ir 4 skylių vidiniai skylamušiai + 2/4 skylių skylamušio blokas A1 ir 4 skylių skylamušio blokas A1



#### APIPAVIDALINIMO SEGIKLIS V2

- 3 dėtuvė, 3 500 lapų talpa
- Iki 65 lapų (80 gm<sup>2</sup>) susegimas kampe ir dvigubas susegimas
- Palaikomas ekonominis 4 lapų (80 g/m<sup>2</sup>) susegimas ir 65 lapų (80 g/m<sup>2</sup>) susegimas pagal poreikį
- Palaikomi pasirinkami 2/4 ir 4 skylių vidiniai skylamušiai + 2/4 skylių skylamušio blokas A1 ir 4 skylių skylamušio blokas A1



#### „imagePASS-Y3“

- Užtikrina greitą apdorojimą, išskirtinę vaizdo kokybę ir laiką taupančius procesus



#### VIDINIS KIRPTUVAS



#### VIDINIAI SKYLAMUŠIAI









Ši plokščioji konfigūracija yra parodyta tik kaip pavyzdys. Visą parinkčių sąrašą ir tikslius suderinamumo ryšius rasite internetiniame produktų konfigūravimo įrankyje.

**III\* reiškia, kad šiame modelyje įdiegta nauja sistemos programinė įranga ir standartiškai įrengtos papildomos saugos funkcijos.**

\*\* Standartinė konfigūracija: plokščiasis jutiklinis skydelis; pasirinkama: vertikalus jutiklinis skydelis

# Serija „imageRUNNER ADVANCE 8500 III“

„imageRUNNER ADVANCE 8595 Pro III“\* / „8505 Pro III“\*

 <p><b>LANKSTINUKŲ KIRPTUVAS FI</b> Reikalingas LANKSTINUKŲ APIPAVIDALINTUVAS „W1 PRO“</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 dėtuvė, 5 000 lapų talpa</li> <li>• Iki 100 lapų susegimas kampe ir dvigubas susegimas</li> <li>• Bukletų sudarymas iš iki 25 lapų ir iki 5 per vidurį perlenktų lapų susegimas be sankabėlių</li> <li>• Palaikomas pasirinkamas vidinis 2/4 ir 4 skylių skylamušis (skylamušio blokas BT1 ir BU1) ir bukletų apipjaustymas (lankstinuko kirptuvas DT)</li> <li>• Tiksliai sulygiuojamos išvedamos šūsnyš</li> <li>• Didelis atsparumas dideliems kiekiams</li> </ul>	 <p><b>APIPAVIDALINIMO SEGIKLIS „W1 PRO“</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 dėtuvė, 5 000 lapų talpa</li> <li>• Iki 100 lapų susegimas kampe ir dvigubas susegimas</li> <li>• Palaikomi pasirinkami vidiniai 2/4 ir 4 skylių skylamušiai (skylamušio blokas BT1 ir BU1)</li> <li>• Tiksliai sulygiuojamos išvedamos šūsnyš</li> <li>• Didelis atsparumas dideliems kiekiams</li> </ul>	 <p><b>DAUGIAFUNKCIS MODELIS**</b>      <b>SPAUSDINTUVO MODELIS**</b></p>
 <p><b>LANKSTINUKŲ APIPAVIDALINTUVAS X1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 dėtuvės, 4 250 lapų talpa</li> <li>• Iki 100 lapų susegimas kampe ir dvigubas susegimas</li> <li>• Bukletų sudarymas iš iki 20 lapų ir iki 5 per vidurį perlenktų lapų susegimas be sankabėlių</li> <li>• Palaikomas pasirinkamas vidinis 2/4 ir 4 skylių skylamušis (skylamušio blokas BG1 ir BH1) ir bukletų apkirpimas (vidinis lankstinukų kirptuvas AT)</li> </ul>	 <p><b>DOKUMENTŲ ITERPIMO ĮRENGINYS N1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Įdėkite išspausdintus lapus</li> <li>• Iki A3 formato</li> <li>• Du dėklai</li> <li>• 400 lapų bendra talpa</li> </ul> <p><b>DAUGIAFUNKCIS PROFESIONALUS SKYLAMUŠIS B1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tinka įvairūs antgaliai</li> <li>• Iki 256 g/m<sup>2</sup></li> <li>• Tinka A3, A4, A4R</li> <li>• 70 000 nuopjovų dėklo talpa</li> <li>• Didelis antgalių atsparumas</li> </ul> <p><b>POPIERIAUS LANKSTYMO ĮRENGINYS J1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Z tipo lenkimas, C tipo lenkimas, Z tipo lenkimas armonikėle, dvigubas lygiagretusis lenkimas</li> </ul>	 <p><b>POPIERIAUS DĒTUVĖ E1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 500 lapų talpa</li> <li>• Tinka A4 formatas</li> </ul> <p><b>Lengvoji dėtuvė C1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 500 lapų talpa</li> <li>• 52-256 g/m<sup>2</sup></li> <li>• Tinka iki SRA3 formato</li> <li>• Koreguojama naudotojo</li> </ul>
		 <p><b>„imagePASS-Y3“</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Užtikrina greitą apdorojimą, išskirtinę vaizdo kokybę ir laiką taupančius procesus</li> </ul>
		 <p><b>VIDINIS KIRPTUVAS</b>      <b>VIDINIAI SKYLAMUŠIAI</b></p>

Ši plokščioji konfigūracija yra parodyta tik kaip pavyzdys. Visą parinkčių sąrašą ir tikslius suderinamumo ryšius rasite internetiniame produktų konfigūravimo įrankyje.

**III\* reiškia, kad šiame modelyje įdiegta nauja sistemos programinė įranga ir standartiškai įrengtos papildomos saugos funkcijos.**

\*\* Standartinė konfigūracija: plokščiasis jutiklinis skydelis; pasirinkama: vertikalus jutiklinis skydelis

# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

# Serijs „imageRUNNER ADVANCE 8500 III“

## PAGRINDINIS ĮRENGINYS

<b>Tipas</b>	Vienspalvis lazerinis daugiafunkcis įrenginys
<b>Pagrindinės funkcijos</b>	Spausdinimas, kopijavimas*, nuskaitymas*, siuntimas*, saugojimas ir pasirenkama fakso funkcija* * Nėra spausdintuvo modelyje 8500 III
<b>Procesorius</b>	„Canon Dual Custom Processor“ (bendrinamas)
<b>Valdymo skydelis</b>	Standartinis: 25,6 cm (10,1 col.) TFT LCD WSVG A spalvotas plokščiasis jutiklinis skydelis Pasirenkamas: 26,4 cm (10,4 col.) TFT LCD SVGA spalvotas vertikalus jutiklinis skydelis
<b>Atmintis</b>	Standartinė: 3,0 GB RAM
<b>Standusis diskas</b>	Standartinis: 250 GB, didžiausias: 1 TB
<b>Dubliuojamas standusis diskas</b>	Pasirenkamas: 250 GB, 1 TB
<b>Sąsajos ryšys</b>	Tinklas Standartinis: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, belaidis LAN ryšys (IEEE 802.11 b/g/n) Pasirenkamas: NFC, mažai energijos veikiantis „Bluetooth“ Kita Standartinis: 2 USB 2.0 (pagrindinio kompiuterio), 1 USB 3.0 (pagrindinio kompiuterio), 1 USB 2.0 (renginio); Pasirenkama: nuoseklioji sąsaja, kopijų kontrolės sąsaja

## Popieriaus tiekimo talpa (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Standartinė: 4 200 lapų  
1 500 popieriaus lapų dėklas x 2, 550 popieriaus lapų kasetė x 2, 100 lapų universalusis dėklas  
Daugiausia: 7 700 lapų (su POD lengvąja dėtūve C1 arba popieriaus dėtūvės įrenginiu E1)

## Popieriaus išieigos talpa (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

250 lapų (su kopijavimo dėklu R2).  
Daugiausia: 5 000 lapų (su apipavidalinimo segikliu W1 PRO arba lankstinių apipavidalintuvu W1 PRO)

## Apipavidalinimo galimybės

Standartinės: gretinimas, grupavimas  
Su išoriniu apipavidalintuvu: gretinti, grupuoti, paslinkti, susegti, susegti pagal poreikį, susegti be sankabėlių<sup>1</sup>, susegimas per lenkima<sup>2</sup>, apkirpimas<sup>3</sup>, skylamušis<sup>4</sup>, profesionalus skylamušis (kai raštai)<sup>5</sup>, dokumentų įterpimas<sup>6</sup>, sulenkimas<sup>7</sup> (C, Z tipo, pusiau, dvigubas lygiagretusis, Z tipo armonikėle)  
<sup>1</sup> Reikalingas apipavidalinimo segiklis V2 arba lankstinių apipavidalintuvus V2  
<sup>2</sup> Reikalingas lankstinių apipavidalintuvus V2, lankstinių apipavidalintuvus X1 arba lankstinių apipavidalintuvus „W1 Pro“  
<sup>3</sup> Reikalingas vidinis lankstinių kirptuvas A1 (su lankstinių apipavidalintuvu X1) arba lankstinių kirptuvas F1 (su lankstinių apipavidalintuvu „W1 Pro“)  
<sup>4</sup> Reikalingas 2/4 skylių skylamušio blokas A1 arba 4 skylių skylamušio blokas A1 (su apipavidalinimo segikliu V2 arba lankstinių apipavidalintuvu V2), skylamušio blokas BG1, arba skylamušio blokas BH1 (su apipavidalinimo segikliu X1 arba lankstinių apipavidalintuvu X1), arba skylamušio blokas BT1, arba skylamušio blokas BU1 (su apipavidalinimo segikliu W1 arba lankstinių apipavidalintuvu „W1 Pro“)

<sup>5</sup> Reikalingas daugiafunkcis profesionalus skylamušis B1 (su apipavidalinimo segikliu X1, lankstinių apipavidalintuvu X1, apipavidalinimo segikliu W1 „W1 Pro“ arba lankstinių apipavidalintuvu „W1 Pro“)

<sup>6</sup> Reikalingas dokumentų įterpimo įrenginys N1 (su apipavidalinimo segikliu X1, lankstinių apipavidalintuvu X1, apipavidalinimo segikliu „W1 Pro“ arba lankstinių apipavidalintuvu „W1 Pro“)

<sup>7</sup> Reikalingas popieriaus lankstymo įrenginys J1 (su apipavidalinimo segikliu X1, lankstinių apipavidalintuvu X1, apipavidalinimo segikliu „W1 Pro“ arba lankstinių apipavidalintuvu „W1 Pro“)

## Tinkami laikmenų tipai

Viršutinis kairysis / dešinysis dėklai (1/2):  
plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, storas, perforuotas, firminis blankas, aukštos kokybės  
Apatinės kasetės (3/4):  
plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, storas, perforuotas, firminis blankas, aukštos kokybės, kortelių\*  
\*Reikalingas kortelių tiekimo įrenginio rinkinys B1

Universalusis dėklas:  
plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, storas, perforuotas, aukštos kokybės, skaidrus, etiketės, firminis blankas, kortelių, kalkė\*  
\* Kai kurių tipų kalkinio popieriaus naudoti negalima.

POD lengvoji dėtūvė C1: plonas popierius, paprastas popierius, perdirbtas popierius, spalvotas popierius, sunkus popierius, perforuotas popierius, firminių blankų popierius, aukščiausios kokybės popierius, skaidrės, etiketės, kortelių popierius

Popieriaus dėtūvė E1: plonas popierius, paprastas popierius, perdirbtas popierius, spalvotas popierius, sunkus popierius, perforuotas popierius, firminių blankų popierius, aukščiausios kokybės popierius

## Tinkami laikmenų formatai

Viršutinis kairysis / dešinysis dėklai (1/2):  
standartinis formatas – A4, B5  
Apatinės kasetės (3/4):  
Standartinis formatas: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R  
Pasirinktinis formatas: nuo 139,7 x 182,0 mm iki 330,2 x 487,7 mm

Universalusis dėklas:  
Standartinis formatas: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Pasirinktinis formatas: nuo 100,0 x 148,0 mm iki 330,2 x 487,7 mm  
Laisvai nustatomas formatas: nuo 100,0 x 182,0 mm iki 330,2 x 487,7 mm

POD lengvoji dėtūvė C1:  
330 mm x 483 mm (13 x 19 col.), 320 mm x 450 mm (SRA3), 305 mm x 457 mm (12 x 18 col.), A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R

Pasirinktinis formatas: nuo 139,7 x 182 mm iki 330,2 x 487,7 mm  
Popieriaus dėtūvė E1:  
A4, B5

## Tinkami laikmenų svoriai

Popieriaus dėtūvės / popieriaus kasetės: 52–220 g/m<sup>2</sup>  
Universalusis dėklas / POD lengvoji dėtūvė C1 / popieriaus dėtūvė E1: 52–256 g/m<sup>2</sup>  
Dvipusis – 52–220 g/m<sup>2</sup>

## Įsilimo trukmė

Po įjungimo\*: iki 60 sekundžių  
\*Laikas nuo įrenginio įjungimo iki pasirengimo kopijuoti (ne spausdinimo rezervavimas)

Po gilaus miego režimo: iki 60 sekundžių  
Daugiafunkcis modelis su pasirenkamu vertikaliu jutikliniu skydeliu: 1 481 x 770 x 1 252 mm

## Matmenys (P x G x A)

Daugiafunkcis modelis su plokščiu jutikliniu skydeliu: 670 x 779 x 1 220 mm  
Spausdintuvo modelis su plokščiu jutikliniu skydeliu: 670 x 779 x 1 052 mm

## Irengimo plotas (P x G)

<b>Svoris</b>	Daugiafunkcis modelis su pasirenkamu vertikaliu jutikliniu skydeliu: Apytiksliai 240 kg* Daugiafunkcis modelis su plokščiuoju jutikliniu skydeliu: apie 236 kg* Spausdintuvo modelis su plokščiuoju jutikliniu skydeliu: apie 206 kg* *1 su ADF ir dažų buteliu *2 su spausdintuvo dangčiu ir dažų buteliu
---------------	---

## TECHNINIAI SPAUSDINIMO DUOMENYS

### Spausdinimo sparta

„iR-ADV 8505 Pro III“  
105 psl./min. (A4, A5R), 54 psl./min. (A3), 76 psl./min. (A4R)

„iR-ADV 8595 Pro III“  
95 psl./min. (A4, A5R), 50 psl./min. (A3), 69 psl./min. (A4R)

„iR-ADV 8585 Pro III“  
85 psl./min. (A4, A5R), 44 psl./min. (A3), 63 psl./min. (A4R)

1 200 x 1 200, 600 x 600  
Standartiška: UFR II (standartas).  
Pasirinktinai: PCL 6, „Genuine Adobe PostScript Level 3“

Tiesioginis spausdinimas  
Tiesioginis spausdinimas galimas iš USB atmintinės, „Advanced space“, per nuotolinę naudojotą sąsają ir žiniatinklo priegai\*  
Palaikomų failų tipai: TIFF, JPEG, PDF, EPS ir XPS.

Spausdinimas iš mobiliųjų įrenginių ir debesijos  
\*Palaikomas tik PDF spausdinimas iš svetainių  
„Mopria“, „Google Cloud Print“, „Canon PRINT Business“ ir „uniFLOW Online“  
Spausdinti iš mobiliųjų, prie interneto prijungtų įrenginių ir debesijos paslaugų galima pagal poreikį naudojant įvairią programinę įrangą ir MEAP pagrindu veikiančias priemones.

Šriftai  
Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į pardavimo atstovą.  
PCL šriftai: 93 „Roman“, 10 „Bitmap“, 2 OCR šriftai, „Andalé Mono WTJ/K/S/T“<sup>1</sup> (japonų, korėjiečių, supaprastintos ir tradicinės kinų), brūkšniinių kodų šriftai<sup>2</sup>

PS šriftai: 136 „Roman“  
<sup>1</sup> Reikalingas pasirinktinai įsigyjamas PCL tarptautinių šriftų rinkinys A1  
<sup>2</sup> Reikalinga pasirinktinai brūkšniinių kodų spausdinimo įranga D1

Spausdinimo funkcijos  
Užduoties skirtojo laiko pristabdymas, pogrupio apipavidalinimas (tik PS), profilio nuostatos, saugusis spausdinimas, vandenženklis, antraštė / poraštė, puslapio išdėstymas, dvipusis spausdinimas, rikiavimas, lankstinių spausdinimas, grupavimas, mišrus popieriaus dydžiai / orientacijos, spausdinimas ofsetiniu būdu, priekiniai / galiniai viršeliai, dažų sumažinimas, plakatų spausdinimas, priverstinis spausdinimo sulaukymas

Operacinės sistemos  
UFR II: „Windows 7 / 8.1 / 10“, „Server 2008“ / „Server 2008 R2“ / „Server 2012“ / „Server 2012 R2“ / „Server 2016“, „MAC OS X“ (10.7 ir naujesnė versija)

PCL: „Windows 7 / 8.1 / 10“, „Server 2008“ / „Server 2008 R2“ / „Server 2012“ / „Server 2012 R2“ / „Server 2016“

PS: „Windows 7 / 8.1 / 10“, „Server 2008“ / „Server 2008 R2“ / „Server 2012“ / „Server 2012 R2“ / „Server 2016“, „MAC OS X“ (10.7 ir naujesnė versija)

PPD: „MAC OS X“ (10.7 arba naujesnė versija), „Windows 7 / 8.1 / 10“

## KOPIJAVIMO TECHNINIAI DUOMENYS

Kopijavimo sparta  
„iR-ADV 8505 Pro III“  
105 psl./min. (A4), 54 psl./min. (A3), 76 psl./min. (A4R), 105 psl./min. (A5R)

„iR-ADV 8595 Pro III“  
95 psl./min. (A4), 50 psl./min. (A3), 69 psl./min. (A4R), 95 psl./min. (A5R)

„iR-ADV 8585 Pro III“  
85 psl./min. (A4), 44 psl./min. (A3), 63 psl./min. (A4R), 85 psl./min. (A5R)

Apytiksliai iki 2,7 sek.

Nuskaitymas: 600 x 600  
Spausdinimas: 1 200 x 1 200  
Iki 9 999 kopijų

Kelios kopijos  
Kopijavimo tankis  
Didinimas  
Automatinis arba neautomatinis (9 lygių)

Iš anksto nustatyti mažinimai  
Iš anksto nustatyti didinimai  
25 % – 400 % (1 % padalomis)  
25 %, 50 %, 70 %  
141 %, 200 %, 400 %

## NUSKAITYMO TECHNINIAI DUOMENYS

Tipas  
Spalvinis plokščiasis įrenginys ir vieno ciklo dvipusis automatinis dokumentų tiekimas\* (dvipusis spalvinis nuskaitymas 1 paleidimu) [2-pusio į 2-pusį (automatiškai su DADF)].

\*Palaikoma tiekimo tiekiamu lapu pluošto aptikimo funkcija.  
300 lapų

Tiglis: lapas, knyga, trimaciai objektai (aukštis: iki 50 mm, svoris: iki 2 kg)

Dokumentų tiekiamo laikmenų svoris:  
1-pusis nuskaitymas: 38–220 g/m<sup>2</sup> (nesp.), 64–220 g/m<sup>2</sup> (spalv.)  
2-pusis nuskaitymas: 50–220 g/m<sup>2</sup> (nesp.), 64–220 g/m<sup>2</sup> (spalv.)

Tiglis: maks. nuskaitymo dydis: 297,0 x 431,8 mm  
Dokumentų tiekiamo laikmenų formatai: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, pasirinktinis formatas: nuo 128,0 x 139,7 mm iki 304,8 x 431,8 mm

1-pusis nuskaitymas: 120/120 (300 tašk./col.), 120 (nesp.: 600 tašk./col.)  
2-pusis nuskaitymas: 240/220 (300 tašk./col.), 150 (nesp.: 600 tašk./col.)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100i, 150 x 150, 100 x 100

Nuskaitymo sparta (v./min.: nesp. / spalv., A4)  
Nuskaitymo raiška (tašk./col.)



# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

# Serijs „imageRUNNER ADVANCE 8500 III“

## SIUNTIMO TECHNINIAI DUOMENYS

### Paskirties vieta

El. paštas / interneto faksas (SMTP), SMB v3.0, FTP, „WebDAV“, pašto dėžutė, „Super G3“ faksas (pasirenkamas), IP faksas (pasirenkamas)

### Adresų knyga

### Siuntimo raiška (tašk./col.)

LDAP (2 000) / vietiniai (1 600) / spartusis rinkimas (200) 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

### Ryšio protokolas

Failų: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, „WebDAV“  
El. pašto / int. fakso: SMTP, POP3

### Failų formatai

Standartinis: TIFF, JPEG, PDF („Compact“, „Searchable“, „Apply policy“, „Optimize for Web“, „PDF A/1-b“, „Encrypted“), XPS („Compact“, „Searchable“, „Office Open XML“ („PowerPoint“, „Word“)), PDF/XPS („Device Signature“)  
Pasirenkamas: PDF („Trace&Smooth“), PDF/XPS („User Signature“)

## FAKSO TECHNINIAI DUOMENYS

### Maksimalus ryšio linijų skaičius

2

### Modemo sparta

„Super G3“: 33,6 kb/s  
G3: 14,4 kb/s

### Glaudavimo metodas

MH, MR, MMR, JBIG

### Raiška (tašk./col.)

400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100

### Siuntimo / įrašymo dydis

A3, A4, A4R, A5<sup>1</sup>, A5R<sup>1</sup>, B4, B5<sup>2</sup>, B5R<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Siunčiama kaip A4

<sup>2</sup> Siunčiama kaip B4

### Fakso atmintis

### Spartusis numerių rinkimas

Maks. 200

### Grupės numerių / adresatų rinkimas

Maks. 199 numeriai

### Nuoseklusis transliavimas

Maks. 256 adresai

### Atminties atsarginė kopija

Taip

## SAUGUMO SPECIFIKACIJOS

### Tapatybės nustatymas

Standartinis: „Universal Login Manager“ (prisijungimas įrenginio ir funkcijų lygiu), „uniFLOW Online Express“, naudotojų tapatybės nustatymas, „Department ID“ tapatybės nustatymas, prieigos valdymo sistema  
Pasirinktinai: saugusis spausdinimas „My Print Anywhere“ (reikia „uniFLOW“)

\*Šis sprendimas nemokamas, bet būtina suaktyvinti.

### Duomenys

Standartiniai: patikimas platformos modelis (angl. TPM), standžiojo disko slaptažodžio užraktas, standžiojo disko ištrynimasis, pašto dėžutė apsauga slaptažodžiu, standžiojo disko šifravimas (FIPS140-2 patvirtintas), bendrųjų kriterijų sertifikatas (DIN ISO 15408)

Pasirenkama: standžiojo disko dubliavimas, standžiojo disko išėmimas, duomenų praradimo prevencija (reikia „uniFLOW“)

### Tinklas

Standartinis: IP / „Mac“ adresų filtravimas, IPSEC, TLS šifruotasis ryšys, SNMP v3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP tapatybės nustatymas, POP tapatybės nustatymas prieš SMTP, S/MIME

### Dokumentai

Standartiniai: saugusis spausdinimas, „Adobe LiveCycle“ Rights Management ES2.5<sup>1</sup> integravimas, šifruotasis PDF, šifruotasis saugusis spausdinimas, įrenginio parašas, saugieji vandens ženklai

Pasirenkama: naudotojo parašas, dokumentų nuskaitymo blokvimas

## APLINKOS SPECIFIKACIJOS

### Naudojimo aplinka

Temperatūra: 10–30 °C

Drėgnis: nuo 20 iki 80 % santykinis drėgnis

220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2Hz), 10 A

CEE 7/7 (230 V)

Maks.: apytiksliai 2 400 W

Spausdinant: apie 1 611,4 W<sup>\*1</sup>

Budėjimo režimu: apytiksliai 219,8 W<sup>\*1</sup>

Miego režimu: apytiksliai 0,9 W<sup>\*2</sup>

Įjungtas į elektros lizdą ir išjungtas: apytiksliai 0,3 W<sup>\*3</sup>

<sup>\*1</sup> Pamatinė vertė: išmatuotas vienas įrenginys

<sup>\*2</sup> 0,9 W miego režimas dėl tam tikrų nustatymų yra galimas ne visais atvejais.

<sup>\*3</sup> Pamatinė vertė, greitai paleidimo režimas išjungtas

### Triukšmo lygis

Garso galios lygis (LwAd)

Veikimo metu: iki 75 dB

Budėjimo režimu: 54 dB

„Blue Angel“

### Standartai

## ŠAUNAINĖS MEDŽIAGOS

### Dažų kasetė

Dažai (apytikslė išeiga 6% aprepties)

Juodos spalvos dažai „C-EXV 35“

70 000 psl.

## „FIERY“ SPAUSDINIMO VALDIKLO SPECIFIKACIJOS (IŠORINIS)

### Pasirinktinai / standartiniai

### Pavadinimas

Pasirinktinai visuose modeliuose

„imagePASS-Y3“ (išorinis)

1 200 x 1 200, 600 x 600

PCL6, „Adobe PostScript 3“

### Spausdinimo raiška (tašk./col.)

### Standartinė (-s) puslapio aprašymo kalba (-os)

### Atmintis

8 GB (2 x 4 GB)

### Standusis diskas

500 GB SATA

### PROCESORIUS

„Intel Pentium G4400“ (3,3 GHz)

### Sistema

„Fiery FS350Pro“

### Šriftai

PS: 138 šriftai

PCL: 113 šriftų

### Bazinė OS

„Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB“

Visą mūsų aparatinės įrangos priedų sąrašą rasite mūsų žiniatinklio svetainės specifinių puslapyje arba internetiniame produktų konfigūravimo įrankyje.

## Programinė įranga ir sprendimai



## Sertifikatai ir suderinamumas



Canon Oy  
Huopalahdentie 24  
P.O. Box 1  
FI-00351 Helsinki  
Finland  
Tel: +358 10 544 20  
Fax: +358 10 544 30  
canon.lt

„Canon Inc.“  
Canon.com  
„Canon Europe“  
canon-europe.com  
Lithuanian edition  
© „Canon Europa N.V.“, 2019.