

Séria imageRUNNER ADVANCE 8500 III

VYSOKOPRODUKTÍVNA A SPOĽAHLIVÁ MONOCHROMATICKÁ DIGITÁLNA MULTIFUNKCIE PRE PROFESIONÁLNE A INTEGROVANÉ PROSTREDIA



Canon uniFLOW OnLine
Outstanding Cloud Guest-Management Solution



HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI

imageRUNNER ADVANCE 8585 III*



DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY - X1 (BOOKLET FINISHER-X1)

- 3 zásobníky, kapacita na 4 250 listov
- Rohové a dvojité zošívanie až 100 listov
- Výroba brožúr až do 20 listov a sedlové skladanie až 5 listov
- Podporuje voliteľné vnútorné dierovače typu 2/4 a 4 (jednotka dierovača - BG1 a BH1 (Puncher Unit-BG1 and BH1)) a orezávanie brožúr (vnútorná rezačka brožúr - A1 (Inner Booklet Trimmer-A1))



DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU - X1 (STAPLE FINISHER-X1)

- 3 zásobníky, kapacita na 4 250 listov
- Rohové a dvojité zošívanie až 100 listov
- Podporuje voliteľné vnútorné dierovače typu 2/4 a 4 (jednotka dierovača - BG1 a BH1 (Puncher Unit-BG1 and BH1))



JEDNOTKA NA SKLADANIE PAPIERA - J1 (PAPER FOLDING UNIT-J1)

- Skladanie do tvaru Z, skladanie do tvaru C, skladanie napoly, harmonikové skladanie do tvaru Z, dvojité paralelné skladanie



MULTIFUNKČNÝ PROFESIONÁLNY DIEROVAČ - B1 (MULTI-FUNCTION PROFESSIONAL PUNCHER-B1)

- Podporuje rôzne zostavy raznic
- Až 256 g/m²
- Podporuje formáty A3, A4, A4R
- Kapacita zásobníka odpadu na 70 000 kúsikov
- Zvýšená odolnosť raznic



JEDNOTKA NA VKLADANIE DOKUMENTOV - N1 (DOCUMENT INSERTION UNIT-N1)

- Vkládanie predtlačných listov
- Až do formátu A3
- Dva zásobníky
- Celková kapacita na 400 listov



MODEL S MULTIFUNKČNOU TLAČIARNOU**

MODEL TLAČIARNE**



JEDNOTKA DOSIEK NA PAPIER-E1 (PAPER DECK UNIT-E1)

- Kapacita na 3 500 listov
- Podporuje formát A4



POD DECK LITE-C1 (POD DECK LITE-C1)

- Kapacita na 3 500 listov
- S2 až 256 g/m²
- Podpora až do formátu SR-A3
- Možnosť nastavenia používateľom



DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY - V2 (BOOKLET FINISHER-V2)

- 3 zásobníky, kapacita na 3 500 listov
- Rohové a dvojité zošívanie až 65 listov (80 g/m²)
- Vytváranie brožúr až z 20 listov a kapacita na sedlové skladanie bez zošívania až 3 listy (A3/A4R)
- Podporuje ekologické zošívanie 4 listov (80 g/m²) a zošívanie na vyžiadanie 65 listov (80 g/m²)
- Podporuje voliteľné vnútorné dierovače typu 2/4 a 4 - jednotka dierovača typu 2/4 - A1 (2/4 Hole Puncher Unit-A1) a dierovač typu 4 - A1 (Hole Puncher Unit-A1)



DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU - V2 (STAPLE FINISHER-V2)

- 3 zásobníky, kapacita na 3 500 listov
- Rohové a dvojité zošívanie až 65 listov (80 g/m²)
- Podporuje ekologické zošívanie 4 listov (80 g/m²) a zošívanie na vyžiadanie 65 listov (80 g/m²)
- Podporuje voliteľné vnútorné dierovače typu 2/4 a 4 - jednotka dierovača typu 2/4 - A1 (2/4 Hole Puncher Unit-A1) a dierovač typu 4 - A1 (4 Hole Puncher Unit-A1)



imagePASS - Y3

- Ponúka vysokú rýchlosť spracovania, výnimočnú obrazovú kvalitu a časovo úsporné procesy



VNÚTORNÁ REZAČKA (INNER TRIMMER)



VNÚTORNÉ DIEROVAČE

Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Kompletný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilitě nájdete v online nástroji na konfiguráciu produktov.


*III znamená, že tento model je inovovaný na nový systémový softvér a štandardne obsahuje dodatočné funkcie zabezpečenia.

** Štandardná konfigurácia: plochý dotykový panel; Voliteľná konfigurácia: vertikálny dotykový panel


Canon

Séria imageRUNNER ADVANCE 8500 III

imageRUNNER ADVANCE 8595 Pro III*/8505 Pro III*




REZAČKA NA BROŽURY - F1 (BOOKLET TRIMMER-F1)
Výžaduje sa DOKONČOVAČ NA BROŽURY - W1 PRO (BOOKLET FINISHER-W1 PRO)




DOKONČOVAČ NA BROŽURY - W1 PRO (BOOKLET FINISHER-W1 PRO)

- 2 zásobníky, kapacita na 5 000 listov
- Rohové a dvojité zošívanie až 100 listov
- Výroba brožúr až do 25 listov a sedlové skladanie až 5 listov
- Podporuje voľiteľné vnútorné dierovače typu 2/4 a 4 (jednotka dierovača - BT1 a BU1 (Puncher Unit-BT1 and BU1)) a voľiteľné orezávanie brožúr (rezačka brožúr - D1 (Booklet Trimmer-D1))
- Precízne zarovnanie pri stohovaní výstupov
- Zlepšená odolnosť pre prácu s veľkými objemami




DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU - W1 PRO (STAPLE FINISHER-W1 PRO)

- 2 zásobníky, kapacita na 5 000 listov
- Rohové a dvojité zošívanie až 100 listov
- Podporuje voľiteľné vnútorné dierovače typu 2/4 a 4 (jednotka dierovača - BT1 a BU1 (Puncher Unit-BT1 and BU1))
- Precízne zarovnanie pri stohovaní výstupov
- Zlepšená odolnosť pre prácu s veľkými objemami




JEDNOTKA NA VKLADANIE DOKUMENTOV - N1 (DOCUMENT INSERTION UNIT-N1)

- Vkládanie predtlačných listov
- Až do formátu A3
- Dva zásobníky
- Celková kapacita na 400 listov




MULTIFUNKČNÝ PROFESIONÁLNY DIEROVAČ - B1 (MULTI FUNCTION PROFESSIONAL PUNCHER-B1)

- Podporuje rôzne zostavy raznič
- Až 256 g/m²
- Podporuje formáty A3, A4, A4R
- Kapacita zásobníka odpadu na 70 000 kusov
- Zvyšená odolnosť raznič




JEDNOTKA NA SKLADANIE PAPIERA - J1 (PAPER FOLDING UNIT-J1)


- Skladanie do tvaru Z, skladanie do tvaru C, skladanie napoly, harmonikové skladanie skladanie do tvaru Z, dvojité paralelné skladanie



MODEL S MULTIFUNKČNOU TLAČIARNOU**




MODEL T TLAČIARNE**




JEDNOTKA DOSIEK NA PAPIER-E1

- Kapacita na 3 500 listov
- Podporuje formát A4




POD DECK LITE-C1

- Kapacita na 3 500 listov
- 52 až 256 g/m²
- Podpora až do formátu SRA3
- Možnosť nastavenia používateľom




imagePASS - Y3

- Ponúka vysokú rýchlosť spracovania, výnimočnú obrazovú kvalitu a časovo úsporné procesy




DOKONČOVAČ NA BROŽURY - X1 (BOOKLET FINISHER-X1)

- 3 zásobníky, kapacita na 4 250 listov
- Rohové a dvojité zošívanie až 100 listov
- Výroba brožúr až do 20 listov a sedlové skladanie až 5 listov
- Podporuje voľiteľné vnútorné dierovače typu 2/4 a 4 (jednotka dierovača - BG1 a BH1 (Puncher Unit-BG1 and BH1)) a orezávanie brožúr (vnútorná rezačka brožúr - A1 (Inner Booklet Trimmer-A1))




DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU - X1 (STAPLE FINISHER-X1)

- 3 zásobníky, kapacita na 4 250 listov
- Rohové a dvojité zošívanie až 100 listov
- Podporuje voľiteľné vnútorné dierovače typu 2/4 a 4 (jednotka dierovača - BG1 a BH1 (Puncher Unit-BG1 and BH1))



VNÚTORNÁ REZAČKA



VNÚTORNÉ DIEROVAČE (INNER PUNCHERS)

Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Kompletný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilitě nájde v online nástroji na konfiguráciu produktov.

*III znamená, že tento model je inovovaný na nový systémový softvér a štandardne obsahuje dodatočné funkcie zabezpečenia.

** Standardná konfigurácia: plochý dotykový panel; Voľiteľná konfigurácia: vertikálny dotykový panel

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE 8500 III

HLAVNÁ JEDNOTKA

| | |
|---|---|
| Typ | Monochromatické laserové multifunkčné zariadenie |
| Základné funkcie | Tlač, kopírovanie*, skenovanie*, odosielanie*, ukladanie a voľiteľná funkcia faxu* *Nie je k dispozícii na modeli 8500I III |
| Procesor | Processor Canon Dual Custom Processor (zdieľaný) |
| Ovládací panel | Štandardný: Farebný plochý panel TFT LCD WSVGA s uhlopriečkou 25,6 cm (10,1 palca) Dotykový panel Voľiteľný: Farebný vertikálny dotykový panel TFT LCD SVGA s uhlopriečkou 26,4 cm (10,4 palca) Štandardná: 3,0 GB RAM Štandardná: 250 GB, maximum: 1 TB Voľiteľná: 250 GB, 1 TB |
| Pamäť | Sieť Štandard: 100Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Voľiteľné: NFC, Bluetooth LE |
| Jednotka pevného disku | Iné Štandard: USB 2.0 (hostiteľ) x 2, USB 3.0 (hostiteľ) x 1, USB 2.0 (zariadenie) x 1 Voľiteľné: sériové rozhranie, rozhranie na ovládanie kopírovania |
| Zrkadlová jednotka pevného disku | Štandardná: 4 200 listov |
| Rozhrania na pripojenie | Zásobník papiera na 1 500 listov x 2, kazeta na papier na 550 listov x 2, viacúčelový zásobník na 100 listov Maximálna: 7 700 listov (so zásobníkom POD Deck Lite – C1 alebo jednotkou zásobníka na papier – E1 (Paper Deck Unit-E1)) |

| | |
|--|---|
| Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m²) | 250 listov (s kopírovacím zásobníkom – R2 (Copy Tray-R2)). Maximálna: 5 000 listov (s dokončovačom so zošivačkou – W1 PRO (Staple Finisher-W1 PRO) alebo dokončovačom na brožúry – W1 PRO (Booklet Finisher-W1 PRO)) |
|--|---|

| | |
|---|---|
| Výstupná kapacita na papier (A4, 80 g/m²) | Štandard: zakladanie, zoskupovanie S externým dokončovačom: zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie, zošívanie na vyzladenie, zošívanie bez spiniek (ECO)* ¹ , chrptová väzba* ² , orezávanie* ³ , dierovanie* ⁴ , profesionálne dierovanie (viacero vzorov)* ⁵ , vkladanie dokumentov* ⁶ , skladanie* ⁷ |
|---|---|

| | |
|-----------------------------------|--|
| Možnosti záverečných úprav | (skladanie do tvaru C, Z, napoly, dvojité paralelné, harmonikovo do tvaru Z) |
|-----------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|--|
| Podporované typy médií | * ¹ Vyžaduje dokončovač so zošivačkou – V2 (Staple Finisher-V2) alebo dokončovač na brožúry – V2 (Booklet Finisher-V2) * ² Vyžaduje dokončovač na brožúry – V2 (Booklet Finisher-V2), dokončovač na brožúry – X1 (Booklet Finisher-X1) alebo dokončovač na brožúry – W1 Pro (Booklet Finisher-W1 Pro) * ³ Vyžaduje vnútornú rezačku na brožúry – A1 (Inner Booklet Trimmer-A1 (Booklet Finisher-X1)) (s dokončovačom na brožúry – X1) alebo rezačku na brožúry – F1 (Booklet Trimmer-F1) (s dokončovačom na brožúry – W1 Pro (Booklet Finisher-W1 Pro)) * ⁴ Vyžaduje jednotku dierovača typu 2/4 – A1 (2/4 Hole Puncher Unit-A1) alebo jednotku dierovača typu 4 – A1 (4 Hole Puncher Unit-A1) (s dokončovačom so zošivačkou – V2 (Staple Finisher-V2) alebo dokončovačom na brožúry – V2 (Booklet Finisher-V2)), jednotku dierovača – BGI (Puncher Unit-BGI) alebo jednotku dierovača – BHI (Puncher Unit-BHI) (s dokončovačom so zošivačkou – X1 (Staple Finisher-X1) alebo dokončovačom na brožúry – X1 (Booklet Finisher-X1)), prípadne jednotku dierovača – BTI (Puncher Unit-BTI) alebo jednotku dierovača – BUI (Puncher Unit-BUI) (s dokončovačom so zošivačkou – W1 Pro (Staple Finisher-W1 Pro) alebo dokončovačom na brožúry – W1 Pro (Booklet Finisher-W1 Pro)) |
|-------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|--|
| Podporované typy médií | * ⁵ Vyžaduje multifunkčný profesionálny dierovač – B1 (Multifunctional Professional Puncher-B1) (s dokončovačom so zošivačkou – X1 (Staple Finisher-X1)), dokončovačom so zošivačkou – W1 Pro (Staple Finisher-W1 Pro) alebo dokončovačom na brožúry – W1 Pro (Booklet Finisher-W1 Pro) * ⁶ Vyžaduje jednotku na vkladanie dokumentov – NI (Document Insertion Unit-NI) (s dokončovačom so zošivačkou – X1 (Staple Finisher-X1)), dokončovačom na brožúry – X1 (Booklet Finisher-X1), dokončovačom so zošivačkou – W1 Pro (Staple Finisher-W1 Pro) alebo dokončovačom na brožúry – W1 Pro (Booklet Finisher-W1 Pro) * ⁷ Vyžaduje jednotku na skladanie papiera – J1 (Paper Folding Unit-J1) (s dokončovačom so zošivačkou – X1 (Staple Finisher-X1)), dokončovačom na brožúry – X1 (Booklet Finisher-X1), dokončovačom so zošivačkou – W1 Pro (Staple Finisher-W1 Pro) alebo dokončovačom na brožúry – W1 Pro (Booklet Finisher-W1 Pro) |
|-------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|--|
| Podporované typy médií | Horné ľavé/pravé zásobníky (1/2): tenký, obvyčajný, recyklovaný, farebný, hrubý, dierovaný, hliavčkový, kancelársky Dolné kazety (3/4): tenký, obvyčajný, recyklovaný, farebný, hrubý, dierovaný, hliavčkový, kancelársky, priehľadná fólia, štítky, hliavčkový, záložkový, pauzovací* *Vyžaduje súpravu príslušenstva na podávanie záložky – B1 (Tab Feeding Attachment Kit-B1) |
|-------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|---|
| Podporované typy médií | Viacúčelový zásobník: tenký, obvyčajný, recyklovaný, farebný, hrubý, dierovaný, kancelársky, priehľadná fólia, štítky, hliavčkový, záložkový, pauzovací* * Niektoré typy pauzovacieho papiera nemôžu použiť. Zásobník Pod Deck Lite – C1: tenký papier, obvyčajný papier, recyklovaný papier, farebný papier, ťažký papier, dierovaný papier, hliavčkový papier, kancelársky papier, priehľadná fólia, štítky, záložkový papier |
|-------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| Podporované typy médií | Jednotka zásobníka na papier – E1 (Paper Deck Unit-E1): tenký papier, obvyčajný papier, recyklovaný papier, farebný papier, ťažký papier, dierovaný papier, hliavčkový papier, kancelársky papier |
|-------------------------------|---|

| | |
|----------------------------------|---|
| Podporované formáty médií | Horné ľavé/pravé zásobníky (1/2): Štandardná veľkosť: A4, B5 Dolné kazety (3/4): Štandardná veľkosť: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B5, B5R Vlastná veľkosť: 139,7 x 182,0 mm až 330,2 x 487,7 mm Viacúčelový zásobník: Štandardná veľkosť: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 100,0 x 148,0 mm až 330,2 x 487,7 mm Vlastná veľkosť: 100,0 x 182,0 mm až 330,2 x 487,7 mm Zásobník Pod Deck Lite – C1: 330 mm x 483 mm (13" x 19"), 320 mm x 450 mm (SRA3), 305 mm x 457 mm (12" x 18"), A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R Vlastná veľkosť: 139,7 mm x 182 mm až 330,2 mm x 487,7 mm Jednotka zásobníka na papier – E1 (Paper Deck Unit-E1): A4, B5 |
|----------------------------------|---|

| | |
|----------------------------------|---|
| Podporované formáty médií | Zásobníky na papier/kazety na papier: 52 až 220 g/m ² Viacúčelový zásobník/zásobník Pod Deck Lite – C1/jednotka zásobníka na papier – E1: 52 až 256 g/m ² Obojstranný podávač: 52 až 220 g/m ² |
|----------------------------------|---|

Čas zahrievania

| | |
|----------------------------|--|
| Rozmery (Š x H x V) | Od zapnutia napájania*: 60 sekúnd alebo menej *Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravená kópia (nie rezervácia tlače) Z režimu hlbokého spánku: 60 sekúnd alebo menej |
|----------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H) | Model s multifunkčnou tlačiarňou a voľiteľným vertikálnym dotykovým panelom: 1 481 x 770 x 1 252 mm Model s multifunkčnou tlačiarňou a plochým dotykovým panelom: 670 x 779 x 1 220 mm Model s tlačiarňou a plochým dotykovým panelom: 670 x 779 x 1 052 mm |
|--|---|

| | |
|-----------------|---|
| Hmotnosť | Základná konfigurácia: 1 533 x 1 353 mm (otvorený viacúčelový zásobník/pravý horný kryt + otvorený predný kryt + kopírovací zásobník) Plná konfigurácia: 5 068 x 1 400 mm (zásobník POD Deck Lite – C1 + jednotka na vkladanie dokumentov – NI + multifunkčný profesionálny dierovač – B1 + jednotka na skladanie papiera – J1 + dokončovač na brožúry – W1 Pro + rezačka na brožúry – F1 + otvorený predný kryt hlavnej jednotky) Model s multifunkčnou tlačiarňou a voľiteľným vertikálnym dotykovým panelom: Pribl. 240 kg* ¹ Model s multifunkčnou tlačiarňou a plochým dotykovým panelom: pribl. 236 kg* ¹ Model s tlačiarňou a plochým dotykovým panelom: pribl. 206 kg* ² * ¹ Vrátane automatického podávača dokumentov a fľaše toneru * ² Vrátane krytu tlačiarne a fľaše toneru |
|-----------------|---|

| | |
|---------------------------|--|
| ŠPECIFIKÁCIE TLAČE | iR-ADV 8505 Pro III 105 str./min (A4, A5R), 54 str./min (A3), 76 str./min (A4R) |
|---------------------------|--|

| | |
|-----------------------|---|
| Rýchlosť tlače | iR-ADV 8595 Pro III 95 str./min (A4, A5R), 50 str./min (A3), 69 str./min (A4R) |
|-----------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| Rozlíšenie tlače (dpi) | iR-ADV 8585 Pro III 85 str./min (A4, A5R), 44 str./min (A3), 63 str./min (A4R) |
|-------------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Jazyky popisu obrazoviek | 1 200 x 1 200, 600 x 600 Štandardne: UFR II (štandardne), Voľiteľne: PCL 6, Genuine Adobe PostScript Level 3 |
|---------------------------------|--|

| | |
|-----------------------------------|---|
| Direct Print (Priama tlač) | Priama tlač je k dispozícii z pamätového kľúča USB, rozšíreného priestoru, rozhrania RUI a webového prístupu* Podporované typy súborov: TIFF, JPEG, PDF, EPS, a XPS *Podporované je len tlač PDF z webových lokalít |
|-----------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Tlač z mobilných zariadení a cloudu | Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business a uniFLOW Online |
|--|---|

| | |
|--------------|--|
| Písma | Vďaka bohatej ponuke softvéru a riešení s využitím platformy MEAP môžete podľa potreby tlačiť z mobilných zariadení, zariadení pripojených na internet a služieb typu Cloud. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu |
|--------------|--|

| | |
|----------------------|--|
| Funkcie tlače | Písma PCL: 93 Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, Andalé Mono WTJ/K/S/T* ¹ (japonsčina, korejčina, zjednodušená a tradičná čínština), písma na tlač čiarových kódov* ² Písma PS: 136 Roman * ¹ Vyžaduje sa voľiteľný adaptér pre súpravu medzinárodných písiem PCL – A1 * ² Vyžaduje sa voľiteľná súprava na tlač čiarových kódov – D1 |
|----------------------|--|

| | |
|------------------------|--|
| Operačný systém | Časový limit pozastavenia úlohy, čiastočná finalizácia (len PS), nastavenia profilu, bezpečná tlač, vodotlač, hlavica a päta, rozloženie strán, obojstranná tlač, zoradovanie, tlač brožúr, zoskupovanie, zmiernené veľkosti/orientácie papiera, ofset, predná a zadná strana obálky, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač s využitím odkladom |
|------------------------|--|

| | |
|------------------------|--|
| Operačný systém | UFR II: Windows 7/8.1/10, Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 alebo novší) PCL: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016 PS: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 alebo novší) PPD: MAC OS X (10.7 alebo novší), Windows 7/8.1/10 |
|------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| ŠPECIFIKÁCIE KOPÍROVANIA | iR-ADV 8505 Pro III 105 str./min (A4), 54 str./min (A3), 76 str./min (A4R), 105 str./min (A5R) |
|---------------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| Rýchlosť kopírovania | iR-ADV 8595 Pro III 95 str./min (A4), 50 str./min (A3), 69 str./min (A4R), 95 str./min (A5R) |
|-----------------------------|---|

| | |
|--|---|
| Čas do výstupu prvej kópie (A4) | iR-ADV 8585 Pro III 85 str./min (A4), 44 str./min (A3), 63 str./min (A4R), 85 str./min (A5R) |
|--|---|

| | |
|-------------------------------------|--|
| Rozlíšenie kopírovania (dpi) | Pribl. 2,7 sekundy alebo menej Čítanie: 600 x 600 |
|-------------------------------------|--|

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Viaceré kópie | Tlač: 1 200 x 1 200 Až 9 999 kópií |
|----------------------|---------------------------------------|

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Hustota kopírovania | Automatická alebo manuálna (9 úrovní) |
|----------------------------|---------------------------------------|

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Zväčšenie | 25 % – 400 % v prístrojiach 1 % |
|------------------|---------------------------------|

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Prednastavené zmenšenia | 25 %, 50 %, 70 % |
|--------------------------------|------------------|

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Prednastavené zväčšenia | 141 %, 200 %, 400 % |
|--------------------------------|---------------------|

| | |
|--------------------------------|--|
| ŠPECIFIKÁCIE SKENOVANIA | Farebný plochý skener s jednoprechodovým obojstranným automatickým podávačom dokumentov* (jednoprechodové obojstranné skenovanie) [obojostranné na obojstranné (automaticky s DADF)] *Podpora zisťovania podania viacerých listov z podávača. 300 listov |
|--------------------------------|--|

| | |
|---|---|
| Kapacita podávača dokumentov (g/m²) | Predlohové sklo: list, kniha, trojrozmerné objekty (výška: do 50 mm, hmotnosť: do 2 kg) |
|---|---|

| | |
|---|--|
| Prijateľné originály a hmotnosti | Hmotnosť médií do podávača dokumentov: Jednostranné skenovanie: 38 až 220 g/m ² (čiernobielo), 64 až 220 g/m ² (farebne) Obojstranné skenovanie: 50 až 220 g/m ² (čiernobielo), 64 až 220 g/m ² (farebne) |
|---|--|

| | |
|----------------------------------|--|
| Podporované formáty médií | Platňa: max. skenovacia veľkosť: 297,0 x 431,8 mm Veľkosť médií do podávača dokumentov: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, vlastná veľkosť: 128,0 x 139,7 mm až 304,8 x 431,8 mm |
|----------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Rýchlosť skenovania (obr./min; čiernobiely/farebný; A4) | Jednostranné skenovanie: 120/120 (300 pi), 120 (čiernobiely: 600 dpi) Obojstranné skenovanie: 240/220 (300 pi), 150 (čiernobiely: 600 dpi) |
|--|---|

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE 8500 III

| | |
|---|---|
| Rozlíšenie skenovania (dpi) | 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100i, 150 x 150, 100 x 100 |
| TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSIELANIA | |
| Cieľ | E-mail/internet FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, poštová schránka, Super G3 Fax (voliteľné), IP Fax (voliteľné) |
| Adresár | LDAP (2000)/lokálne (1600)/rýchle volby (200) |
| Rozlíšenie pri odosielaní (dpi) | 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100 |
| Komunikačný protokol | Súbor: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3 |
| Formát súborov | Štandardné: TIFF, JPEG, PDF (kompaktné, prehľadateľné, s nastavením pravidiel, optimalizované pre web), PDF A/1-b, šifrované), XPS (kompaktné, prehľadateľné), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (digitálny podpis) Voliteľné: PDF (Trace&Smooth), PDF/XPS (podpis používateľa) |
| ŠPECIFIKÁCIE FAXU | |
| Maximálny počet pripojených línií | 2 |
| Rýchlosť modemu | Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s |
| Metóda kompresie | MH, MR, MMR, JBIG |
| Rozlíšenie (dpi) | 400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100 |
| Veľkosť pri odosielaní alebo nahrávaní | A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5**, B5R** * Odosiela sa ako A4 ** Odosiela sa ako B4 |
| Pamäť FAXU | Až 30 000 strán |
| Rýchle volby | Max. 200 |
| Skupinové volby/ciele | Max. 199 volieb |
| Sekvenčné vysielanie | Max. 256 adries |
| Zálohovanie pamäte | Áno |
| TECHNICKÉ ÚDAJE PRE ZABEZPEČENIE | |
| Autentifikácia | Štandardná: Universal Login Manager (prihlasovanie na úrovni zariadení a funkcií), uniFLOW Online Express*, autentifikácia používateľov, autentifikácia ID oddelení, systém správy prístupu Voliteľné: zabezpečená tlač My Print Anywhere (vyžaduje uniFLOW) *Za toto riešenie sa neúčtujú žiadne poplatky, je však nutná aktivácia. |
| Údaje | Štandardné: Trusted Platform Module (TPM), uzamknutie pevného disku heslom, vymazanie jednotky pevného disku, ochrana poštovej schránky heslom, šifrovanie jednotky pevného disku (s overením FIPS140-2), certifikácia Common Criteria (DIN ISO 15408) Voliteľné: zrkadlenie jednotiek pevných diskov, odstránenie jednotiek pevných diskov, ochrana pred únikom údajov (vyžaduje uniFLOW) |
| Sieť | Štandardné: filtrovanie na základe adries IP/Mac, IPSEC, šifrovaná komunikácia TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, autentifikácia SMTP, autentifikácia POP pred SMTP, S/MIME |
| Dokument | Štandardné: zabezpečená tlač, správa prístupových práv s integráciou ES2.5 Adobe LiveCycle®, šifrované PDF, šifrovaná zabezpečená tlač, podpis zariadenia, zabezpečené vodičtlačie Voliteľné: podpis používateľa, uzamknutie skenovania |

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE PROSTREDIE

Prevádzkové podmienky

Zdroj napájania
Zástrčka (hlavná jednotka)
Spotreba energie

Teplota: 10 až 30 °C
Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť)
220 - 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 10 A
CEE 7/7 (230 V)
Maximálna: približne 2 400 W
Tlač: približne 1 611,4 W^{†1}
Pohotovostný režim: približne 219,8 W^{†1}
Režim spánku: približne 0,9 W^{†2}
Režim Plugin Off: približne 0,3 W^{†3}

^{†1} Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky

^{†2} Hodnotu 0,9 W v režime spánku nemusí byť v dôsledku určitých nastavení možné dosiahnuť za všetkých okolností.

^{†3} Referenčná hodnota, režim rýchleho spustenia Quick start vypnutý

Úroveň hluku

Štandardy

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Kazeta s tonerom

Toner (odhadovaná výťažnosť pri pokrytí 6 %)

Čierny toner C-EXV 35
70 000 strán

ŠPECIFIKÁCIE OVLÁDAČA TLAČE NA BÁZE FIERY (EXTERNÉ)

Voliteľné/štandardné

Názov

Rozlíšenie tlače (dpi)

Štandardné jazyky popisu strany

Pamäť

Jednotka pevného disku

PROCESOR

Systém

Písmo

Základný OS

Voliteľné u všetkých modelov

imagePASS Y3 (externý)

1 200 x 1 200, 600 x 600

PCL6, Adobe PostScript 3

8 GB (2 x 4 GB)

500 GB SATA

Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)

Fiery FS350Pro

PS: 138 písem

PCL: 113 písem

Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB

Kompletný zoznam všetkého hardvérového príslušenstva je k dispozícii na našej webovej lokalite na stránke s technickými parametrami alebo v online nástroji na konfiguráciu produktov.

Softvér a riešenia



Certifikácie a kompatibilita



Canon Slovakia s.r.o.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava
Tel. +421 2 57104011
canon.sk

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Slovak edition
© Canon Europe N.V., 2019