

Séria imageRUNNER ADVANCE 8500 III

VYSOKOPRODUKTÍVNA A SPOĽAHLIVÁ MONOCHROMATICKÁ DIGITÁLNA MULTIFUNKCIE PRE PROFESIONÁLNE A INTEGROVANÉ PROSTREDIA



Canon uniFLOW OnLine
Outstanding Cloud Guest-Management Solution



HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI

imageRUNNER ADVANCE 8585 III*



DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY - X1 (BOOKLET FINISHER-X1)

- 3 zásobníky, kapacita na 4 250 listov
- Rohové a dvojité zošívanie až 100 listov
- Výroba brožúr až do 20 listov a sedlové skladanie až 5 listov
- Podporuje voľiteľné vnútorné dierovače typu 2/4 a 4 (jednotka dierovača - BG1 a BH1 (Puncher Unit-BG1 and BH1)) a orezávanie brožúr (vnútorná rezačka brožúr - A1 (Inner Booklet Trimmer-A1))



DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU - X1 (STAPLE FINISHER-X1)

- 3 zásobníky, kapacita na 4 250 listov
- Rohové a dvojité zošívanie až 100 listov
- Podporuje voľiteľné vnútorné dierovače typu 2/4 a 4 (jednotka dierovača - BG1 a BH1 (Puncher Unit-BG1 and BH1))



JEDNOTKA NA SKLADANIE PAPIERA - J1 (PAPER FOLDING UNIT-J1)

- Skladanie do tvaru Z, skladanie do tvaru C, skladanie napoly, harmonikové skladanie do tvaru Z, dvojité paralelné skladanie



MULTIFUNKČNÝ PROFESIONÁLNY DIEROVAČ - B1 (MULTI-FUNCTION PROFESSIONAL PUNCHER-B1)

- Podporuje rôzne zostavy raznic
- Až 256 g/m²
- Podporuje formáty A3, A4, A4R
- Kapacita zásobníka odpadu na 70 000 kúsikov
- Zvýšená odolnosť raznic



JEDNOTKA NA VKLADANIE DOKUMENTOV - N1 (DOCUMENT INSERTION UNIT-N1)

- Vkládanie predtlačných listov
- Až do formátu A3
- Dva zásobníky
- Celková kapacita na 400 listov



MODEL S MULTIFUNKČNOU TLAČIARNOU**

MODEL TLAČIARNE**



JEDNOTKA DOSIEK NA PAPIER-E1 (PAPER DECK UNIT-E1)

- Kapacita na 3 500 listov
- Podporuje formát A4



POD DECK LITE-C1 (POD DECK LITE-C1)

- Kapacita na 3 500 listov
- S2 až 256 g/m²
- Podpora až do formátu SR-A3
- Možnosť nastavenia používateľom



DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY - V2 (BOOKLET FINISHER-V2)

- 3 zásobníky, kapacita na 3 500 listov
- Rohové a dvojité zošívanie až 65 listov (80 g/m²)
- Vytváranie brožúr až z 20 listov a kapacita na sedlové skladanie bez zošívania až 3 listy (A3/A4R)
- Podporuje ekologické zošívanie 4 listov (80 g/m²) a zošívanie na vyžiadanie 65 listov (80 g/m²)
- Podporuje voľiteľné vnútorné dierovače typu 2/4 a 4 - jednotka dierovača typu 2/4 - A1 (2/4 Hole Puncher Unit-A1) a dierovač typu 4 - A1 (Hole Puncher Unit-A1)



DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU - V2 (STAPLE FINISHER-V2)

- 3 zásobníky, kapacita na 3 500 listov
- Rohové a dvojité zošívanie až 65 listov (80 g/m²)
- Podporuje ekologické zošívanie 4 listov (80 g/m²) a zošívanie na vyžiadanie 65 listov (80 g/m²)
- Podporuje voľiteľné vnútorné dierovače typu 2/4 a 4 - jednotka dierovača typu 2/4 - A1 (2/4 Hole Puncher Unit-A1) a dierovač typu 4 - A1 (4 Hole Puncher Unit-A1)



imagePASS - Y3

- Ponúka vysokú rýchlosť spracovania, výnimočnú obrazovú kvalitu a časovo úsporné procesy



VNÚTORNÁ REZÁČKA (INNER TRIMMER)



VNÚTORNÉ DIEROVAČE













Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Kompletný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilitě nájdete v online nástroji na konfiguráciu produktov.

*III znamená, že tento model je inovovaný na nový systémový softvér a štandardne obsahuje dodatočné funkcie zabezpečenia.

** Štandardná konfigurácia: plochý dotykový panel; Voľiteľná konfigurácia: vertikálny dotykový panel

Séria imageRUNNER ADVANCE 8500 III

imageRUNNER ADVANCE 8595 Pro III*/8505 Pro III*

 <p>REZAČKA NA BROŽURY - F1 (BOOKLET TRIMMER-F1) Výžaduje sa DOKONČOVAČ NA BROŽURY - W1 PRO (BOOKLET FINISHER-W1 PRO)</p>	 <p>DOKONČOVAČ NA BROŽURY - W1 PRO (BOOKLET FINISHER-W1 PRO)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 zásobníky, kapacita na 5 000 listov • Rohové a dvojité zošívanie až 100 listov • Výroba brožúr až do 25 listov a sedlové skladanie až 5 listov • Podporuje voliteľné vnútorné dierovače typu 2/4 a 4 (jednotka dierovača - BT1 a BU1 (Puncher Unit-BT1 and BU1)) a voliteľné orezávanie brožúr (rezačka brožúr - D1 (Booklet Trimmer-D1)) • Precízne zarovnanie pri stohovaní výstupov • Zlepšená odolnosť pre prácu s veľkými objemami 	 <p>DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU - W1 PRO (STAPLE FINISHER-W1 PRO)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 zásobníky, kapacita na 5 000 listov • Rohové a dvojité zošívanie až 100 listov • Podporuje voliteľné vnútorné dierovače typu 2/4 a 4 (jednotka dierovača - BT1 a BU1 (Puncher Unit-BT1 and BU1)) • Precízne zarovnanie pri stohovaní výstupov • Zlepšená odolnosť pre prácu s veľkými objemami 	 <p>JEDNOTKA NA VKLADANIE DOKUMENTOV - N1 (DOCUMENT INSERTION UNIT-N1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vkládanie predtlačných listov • Až do formátu A3 • Dva zásobníky • Celková kapacita na 400 listov 	 <p>MODEL S MULTIFUNKČNOU TLAČIARNOU** MODEL TLAČIARNE**</p>
 <p>DOKONČOVAČ NA BROŽURY - X1 (BOOKLET FINISHER-X1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 zásobníky, kapacita na 4 250 listov • Rohové a dvojité zošívanie až 100 listov • Výroba brožúr až do 20 listov a sedlové skladanie až 5 listov • Podporuje voliteľné vnútorné dierovače typu 2/4 a 4 (jednotka dierovača - BG1 a BH1 (Puncher Unit-BG1 and BH1)) a orezávanie brožúr (vnútorná rezačka brožúr - A1 (Inner Booklet Trimmer-A1)) 	 <p>DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU - X1 (STAPLE FINISHER-X1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 zásobníky, kapacita na 4 250 listov • Rohové a dvojité zošívanie až 100 listov • Podporuje voliteľné vnútorné dierovače typu 2/4 a 4 (jednotka dierovača - BG1 a BH1 (Puncher Unit-BG1 and BH1)) 	 <p>MULTIFUNKČNÝ PROFESIONÁLNY DIEROVAČ - B1 (MULTI FUNCTION PROFESSIONAL PUNCHER-B1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podporuje rôzne zostavy razníc • Až 256 g/m² • Podporuje formáty A3, A4, A4R • Kapacita zásobníka odpadu na 70 000 kusov • Zvýšená odolnosť razníc 	 <p>JEDNOTKA DOSIEK NA PAPIER-E1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kapacita na 3 500 listov • Podporuje formát A4 <p>POD DECK LITE-C1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kapacita na 3 500 listov • 52 až 256 g/m² • Podpora až do formátu SRA3 • Možnosť nastavenia používateľom 	
 <p>imagePASS - Y3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ponúka vysokú rýchlosť spracovania, výnimočnú obrazovú kvalitu a časovo úsporné procesy 				 <p>VNÚTORNÁ REZAČKA VNÚTORNÉ DIEROVAČE (INNER PUNCHERS)</p>
 <p>JEDNOTKA NA SKLADANIE PAPIERA - J1 (PAPER FOLDING UNIT-J1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skladanie do tvaru Z, skladanie do tvaru C, skladanie napoly, harmonikové skladanie skladanie do tvaru Z, dvojité paralelné skladanie 				

Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Komplexný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilitě nájdete v online nástroji na konfiguráciu produktov.

*III znamená, že tento model je inovovaný na nový systémový softvér a štandardne obsahuje dodatočné funkcie zabezpečenia.

** Štandardná konfigurácia: plochý dotykový panel; Voliteľná konfigurácia: vertikálny dotykový panel

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE 8500 III

HLAVNÁ JEDNOTKA

Typ	Monochromatické laserové multifunkčné zariadenie
Základné funkcie	Tlač, kopírovanie*, skenovanie*, odosielanie*, ukladanie a voľiteľná funkcia faxu* *Nie je k dispozícii na modeli 8500i III
Procesor	Procesor Canon Dual Custom Processor (zdieľaný)
Ovládací panel	Štandardný: Farebný plochý panel TFT LCD WSVGA s uhlopriečkou 25,6 cm (10,1 palca) Dotykový panel Voľiteľný: Farebný vertikálny dotykový panel TFT LCD SVGA s uhlopriečkou 26,4 cm (10,4 palca) Štandardná: 3,0 GB RAM Štandardná: 250 GB, maximum: 1 TB Voľiteľná: 250 GB, 1 TB
Pamäť	Sieť Štandard: 100Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Voľiteľné: NFC, Bluetooth LE Iné Štandard: USB 2.0 (hostiteľ) x 2, USB 3.0 (hostiteľ) x 1, USB 2.0 (zariadenie) x 1 Voľiteľné: sériové rozhranie, rozhranie na ovládanie kopírovania
Jednotka pevného disku	Štandardná: 4 200 listov
Zrkadlová jednotka pevného disku	Zásobník papiera na 1 500 listov x 2, kazeta na papier na 550 listov x 2, viacúčelový zásobník na 100 listov
Rozhrania na pripojenie	Maximálna: 7 700 listov (so zásobníkom POD Deck Lite – C1 alebo jednotkou zásobníka na papier – E1 (Paper Deck Unit-E1)) 250 listov (s kopírovacím zásobníkom – R2 (Copy Tray-R2)) Maximálna: 5 000 listov (s dokončovačom so zošivačkou – W1 PRO (Staple Finisher-W1 PRO) alebo dokončovačom na brožúry – W1 PRO (Booklet Finisher-W1 PRO)) Štandard: zakladanie, zoskupovanie S externým dokončovačom: zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie, zošívanie na vyžiadanie, zošívanie bez spíniek (ECO)* ¹ , chrptová väzba* ² , orezávanie* ³ , dierovanie* ⁴ , profesionálne dierovanie (viacero vzorov)* ⁵ , vkladanie dokumentov* ⁶ , skladanie* ⁷
Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m²)	(skladanie do tvaru C, Z, napoly, dvojité paralelné, harmonikovo do tvaru Z) ¹ Vyžaduje dokončovač so zošivačkou – V2 (Staple Finisher-V2) alebo dokončovač na brožúry – V2 (Booklet Finisher-V2) ² Vyžaduje dokončovač na brožúry – V2 (Booklet Finisher-V2), dokončovač na brožúry – X1 (Booklet Finisher-X1) alebo dokončovač na brožúry – W1 Pro (Booklet Finisher-W1 Pro) ³ Vyžaduje vnútornú rezačku na brožúry – A1 (Inner Booklet Trimmer-A1 (Booklet Finisher-X1)) (s dokončovačom so zošivačkou – W1 Pro (Booklet Finisher-W1 Pro)) ⁴ Vyžaduje jednotku dierovača typu 2/4 – A1 (2/4 Hole Puncher Unit-A1) alebo jednotku dierovača typu 4 – A1 (4 Hole Puncher Unit-A1) (s dokončovačom so zošivačkou – V2 (Staple Finisher-V2) alebo dokončovačom na brožúry – V2 (Booklet Finisher-V2)), jednotku dierovača – BGI (Puncher Unit-BGI) alebo jednotku dierovača – BHI (Puncher Unit-BHI) (s dokončovačom so zošivačkou – X1 (Staple Finisher-X1) alebo dokončovačom na brožúry – X1 (Booklet Finisher-X1)), prípadne jednotku dierovača – BTI (Puncher Unit-BTI) alebo jednotku dierovača – BUI (Puncher Unit-BUI) (s dokončovačom so zošivačkou – W1 Pro (Staple Finisher-W1 Pro) alebo dokončovačom na brožúry – W1 Pro (Booklet Finisher-W1 Pro)) ⁵ Vyžaduje multifunkčný profesionálny dierovač – B1 (Multifunctional Professional Puncher-B1) (s dokončovačom so zošivačkou – X1 (Staple Finisher-X1), dokončovačom so zošivačkou – W1 Pro (Staple Finisher-W1 Pro) alebo dokončovačom na brožúry – W1 Pro (Booklet Finisher-W1 Pro)) ⁶ Vyžaduje jednotku na vkladanie dokumentov – NI (Document Insertion Unit-NI) (s dokončovačom so zošivačkou – X1 (Staple Finisher-X1), dokončovačom na brožúry – X1 (Booklet Finisher-X1), dokončovačom so zošivačkou – W1 Pro (Staple Finisher-W1 Pro) alebo dokončovačom na brožúry – W1 Pro (Booklet Finisher-W1 Pro)) ⁷ Vyžaduje jednotku na skladanie papiera – J1 (Paper Folding Unit-J1) (s dokončovačom so zošivačkou – X1 (Staple Finisher-X1), dokončovačom na brožúry – X1 (Booklet Finisher-X1), dokončovačom so zošivačkou – W1 Pro (Staple Finisher-W1 Pro) alebo dokončovačom na brožúry – W1 Pro (Booklet Finisher-W1 Pro))
Výstupná kapacita na papier (A4, 80 g/m²)	
Možnosti záverečných úprav	
Podporované typy médií	Horné ľavé/pravé zásobníky (1/2): tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, hrubý, dierovaný, hľavičkový, kancelársky Dolné kazety (3/4): tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, hrubý, dierovaný, hľavičkový, kancelársky, priehľadná fólia, štítky, hľavičkový, záložkový, pauzovací* * Niektoré typy pauzovacieho papiera nemôžu použiť. Zásobník Pod Deck Lite – C1: tenký papier, obyčajný papier, recyklovaný papier, farebný papier, ťažký papier, dierovaný papier, hľavičkový papier, kancelársky papier, priehľadná fólia, štítky, záložkový papier Jednotka zásobníka na papier – E1 (Paper Deck Unit-E1): tenký papier, obyčajný papier, recyklovaný papier, farebný papier, ťažký papier, dierovaný papier, hľavičkový papier, kancelársky papier
Podporované formáty médií	Horné ľavé/pravé zásobníky (1/2): Štandardná veľkosť: A4, B5 Dolné kazety (3/4): Štandardná veľkosť: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B5, B5R Vlastná veľkosť: 139,7 x 182,0 mm až 330,2 x 487,7 mm Viacúčelový zásobník: Štandardná veľkosť: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 100,0 x 148,0 mm až 330,2 x 487,7 mm Vlastná veľkosť: 100,0 x 182,0 mm až 330,2 x 487,7 mm Zásobník Pod Deck Lite – C1: 330 mm x 483 mm (13" x 19"), 320 mm x 450 mm (SRA3), 305 mm x 457 mm (12" x 18"), A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R Vlastná veľkosť: 139,7 mm x 182 mm až 330,2 mm x 487,7 mm Jednotka zásobníka na papier – E1 (Paper Deck Unit-E1): A4, B5 Zásobníky na papier/kazety na papier: 52 až 220 g/m ² Viacúčelový zásobník/zásobník Pod Deck Lite – C1/jednotka zásobníka na papier – E1: 52 až 256 g/m ² Obojstranný podávač: 52 až 220 g/m ²
Podporované hmotnosti médií	

Čas zahrievania	Od zapnutia napájania*: 60 sekúnd alebo menej *Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravená kópia (nie rezervácia tlače) Z režimu hlbokého spánku: 60 sekúnd alebo menej
Rozmery (Š x H x V)	Model s multifunkčnou tlačiarňou a voľiteľným vertikálnym dotykovým panelom: 1 481 x 770 x 1 252 mm Model s multifunkčnou tlačiarňou a plochým dotykovým panelom: 670 x 779 x 1 220 mm Model s tlačiarňou a plochým dotykovým panelom: 670 x 779 x 1 052 mm
Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)	Základná konfigurácia: 1 533 x 1 353 mm (otvorený viacúčelový zásobník/pravý horný kryt + otvorený predný kryt + kopírovací zásobník) Plná konfigurácia: 5 068 x 1 400 mm (zásobník POD Deck Lite – C1 + jednotka na vkladanie dokumentov – NI + multifunkčný profesionálny dierovač – B1 + jednotka na skladanie papiera – J1 + dokončovač na brožúry – W1 Pro + rezačka na brožúry – F1 + otvorený predný kryt hlavnej jednotky)
Hmotnosť	Model s multifunkčnou tlačiarňou a voľiteľným vertikálnym dotykovým panelom: Pribl. 240 kg* ¹ Model s multifunkčnou tlačiarňou a plochým dotykovým panelom: pribl. 236 kg* ¹ Model s tlačiarňou a plochým dotykovým panelom: pribl. 206 kg* ² * ¹ Vrátane automatického podávateľa dokumentov a fľaše toneru * ² Vrátane krytu tlačiarne a fľaše toneru
ŠPECIFIKÁCIE TLAČE	
Rýchlosť tlače	iR-ADV 8505 Pro III 105 str./min (A4, A5R), 54 str./min (A3), 76 str./min (A4R) (A4R) iR-ADV 8595 Pro III 95 str./min (A4, A5R), 50 str./min (A3), 69 str./min (A4R) (A4R) iR-ADV 8585 Pro III 85 str./min (A4, A5R), 44 str./min (A3), 63 str./min (A4R) (A4R)
Rozlíšenie tlače (dpi)	1 200 x 1 200, 600 x 600
Jazyky popisu obrazoviek	Štandardne: UFR II (štandardne), Voľiteľne: PCL 6, Genuine Adobe PostScript Level 3
Direct Print (Priama tlač)	Priama tlač je k dispozícii z pamätového kľúča USB, rozšíreného priestoru, rozhrania RUI a webového prístupu* Podporované typy súborov: TIFF, JPEG, PDF, EPS a XPS *Podporované je len tlač PDF z webových lokalít
Tlač z mobilných zariadení a cloudu	Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business a uniFLOW Online Vďaka bohatej ponuke softvéru a riešení s využitím platformy MEAP môžete podľa potreby tlačiť z mobilných zariadení, zariadení pripojených na internet a služieb typu Cloud. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu
Písma	Písma PCL: 93 Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, Andalé Mono WTJ/K/S/T* ¹ (japončina, korejčina, zjednodušená a tradičná čínština), písma na tlač čiarových kódov* ² Písma PS: 136 Roman * ¹ Vyžaduje sa voľiteľný adaptér pre súpravu medzinárodných písiem PCL – A1 * ² Vyžaduje sa voľiteľná súprava na tlač čiarových kódov – D1
Funkcie tlače	Časový limit pozastavenia úlohy, čiastočná finalizácia (len PS), nastavenia profilu, bezpečná tlač, vodotlač, hľavička a päta, rozloženie strán, obojstranná tlač, zoradovanie, tlač brožúr, zoskupovanie, zmiešané veľkosti/orientácie papiera, ofset, predná a zadná strana obálky, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač s využitím odkladkom
Operačný systém	UFR II: Windows 7/8.1/10, Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 alebo novší) PCL: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016 PS: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 alebo novší) PPD: MAC OS X (10.7 alebo novší), Windows 7/8.1/10
ŠPECIFIKÁCIE KOPÍROVANIA	
Rýchlosť kopírovania	iR-ADV 8505 Pro III 105 str./min (A4), 54 str./min (A3), 76 str./min (A4R), 105 str./min (A5R) iR-ADV 8595 Pro III 95 str./min (A4), 50 str./min (A3), 69 str./min (A4R), 95 str./min (A5R) iR-ADV 8585 Pro III 85 str./min (A4), 44 str./min (A3), 63 str./min (A4R), 85 str./min (A5R)
Čas do výstupu prvej kópie (A4)	Pribl. 2,7 sekundy alebo menej
Rozlíšenie kopírovania (dpi)	Čítanie: 600 x 600 Tlač: 1 200 x 1 200 Až 9 999 kópií Automatická alebo manuálna (9 úrovní) 25 % – 400 % v prístroch 1 % 25 %, 50 %, 70 % 141 %, 200 %, 400 %
Viaceré kópie	
Hustota kopírovania	
Zväčšenie	
Prednastavené zmenšenia	
Prednastavené zväčšenia	
ŠPECIFIKÁCIE SKENOVANIA	
Typ	Farebný plochý skener s jednoprechodovým obojstranným automatickým podávačom dokumentov* (jednoprechodové obojstranné skenovanie) [oobojstranné na obojstranné (automaticky s DADF)] *Podpora zisťovania podania viacerých listov z podávateľa. 300 listov
Kapacita podávateľa dokumentov (g/m²)	
Prijateľné originály a hmotnosti	Predlohové sklo: list, kniha, trojrozmerné objekty (výška: do 50 mm, hmotnosť: do 2 kg) Hmotnosť médií do podávateľa dokumentov: Jednostranné skenovanie: 38 až 220 g/m ² (čiernobielo), 64 až 220 g/m ² (farebne) Obojstranné skenovanie: 50 až 220 g/m ² (čiernobielo), 64 až 220 g/m ² (farebne) Platňa: max. skenovacia veľkosť: 297,0 x 431,8 mm Veľkosť médií do podávateľa dokumentov: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, vlastná veľkosť: 128,0 x 139,7 mm až 304,8 x 431,8 mm Jednostranné skenovanie: 120/120 (300 pi), 120 (čiernobielo: 600 dpi) Obojstranné skenovanie: 240/220 (300 pi), 150 (čiernobielo: 600 dpi)
Podporované formáty médií	
Rýchlosť skenovania (obr./min; čiernobielo/farebné; A4)	



TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE 8500 III

Rozlíšenie skenovania (dpi)	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100i, 150 x 150, 100 x 100	TECHNICKÉ ÚDAJE PRE PROSTREDIE Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť) 220 - 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 10 A CEE 7/7 (230 V)
TECHNICKÉ ÚDAJE ODOŠIELANIA		Zdroj napájania	Maximálna: približne 2 400 W
Cieľ	E-mail/internet FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, poštová schránka, Super G3 Fax (voliteľné), IP Fax (voliteľné)	Zástrčka (hlavná jednotka)	Tlač: približne 1 611,4 W ¹⁾
Adresár	LDAP (2000)/lokálne (1600)/rýchle voľby (200)	Spotreba energie	Pohotovostný režim: približne 219,8 W ¹⁾ Režim spánku: približne 0,9 W ²⁾ Režim Plugin Off: približne 0,3 W ³⁾
Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100		¹⁾ Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky
Komunikačný protokol	Súbor: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3		²⁾ Hodnotu 0,9 W v režime spánku nemusí byť v dôsledku určitých nastavení možné dosiahnuť za všetkých okolností.
Formát súborov	Štandardné: TIFF, JPEG, PDF (kompaktné, prehľadávateľné, s nastavením pravidiel, optimalizované pre web), PDF A/1-b, šifrované), XPS (kompaktné, prehľadávateľné), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (digitálny podpis) Voliteľné: PDF (Trace&Smooth), PDF/XPS (podpis používateľa)	Úroveň hluku	³⁾ Referenčná hodnota, režim rýchleho spustenia Quick start vypnutý
		Štandardy	Hladina akustického výkonu (LwAd) Aktívny režim: 75 dB alebo menej Pohotovostný režim: 54 dB Modrý anjel
ŠPECIFIKÁCIE FAXU		SPOTREBNÝ MATERIÁL	Čierny toner C-EXV 35 70 000 strán
Maximálny počet pripojených línií	2	Kazeta s tonerom	
Rýchlosť modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	Toner (odhadovaná výťažnosť pri pokrytí 6 %)	
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG		
Rozlíšenie (dpi)	400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100	ŠPECIFIKÁCIE OVLÁDAČA TLAČE NA BÁZE FIERY (EXTERNÉ)	Voliteľné u všetkých modelov imagePASS Y3 (externý)
Veľkosť pri odosielaní alebo nahrávaní	A3, A4, A4R, A5 ^{**} , A5R ^{**} , B4, B5 ^{**} , B5R ^{**} ^{**} Odosiela sa ako A4 ^{**} Odosiela sa ako B4	Voliteľné/štandardné	1 200 x 1 200, 600 x 600
Pamäť FAXU	Až 30 000 strán	Názov	PCL6, Adobe PostScript 3
Rýchle voľby	Max. 200	Rozlíšenie tlače (dpi)	8 GB (2 x4 GB)
Skupinové voľby/ciele	Max. 199 volieb	Štandardné jazyky popisu strany	500 GB SATA
Sekvenčné vysielanie	Max. 256 adries	Pamäť	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
Zálohovanie pamäte	Áno	Jednotka pevného disku	Fiery FS350Pro
TECHNICKÉ ÚDAJE PRE ZABEZPEČENIE		PROCESOR	PS: 138 písem PCL: 113 písem
Autentifikácia	Štandardná: Universal Login Manager (prihlasovanie na úrovni zariadení a funkcií), uniFLOW Online Express [*] , autentifikácia používateľov, autentifikácia ID oddelení, systém správy prístupu Voliteľné: zabezpečená tlač My Print Anywhere (vyžaduje uniFLOW)	Systém	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
	[*] Za toto riešenie sa neúčtujú žiadne poplatky, je však nutná aktivácia.	Písma	
Údaje	Štandardné: Trusted Platform Module (TPM), uzamknutie pevného disku heslom, vymazanie jednotky pevného disku, ochrana poštovej schránky heslom, šifrovanie jednotky pevného disku (s overením FIPS140-2), certifikácia Common Criteria (DIN ISO 15408) Voliteľné: zrkadlenie jednotiek pevných diskov, odstránenie jednotiek pevných diskov, ochrana pred únikom údajov (vyžaduje uniFLOW)	Základný OS	
Sieť	Štandardné: filtrovanie na základe adries IP/Mac, IPSEC, šifrovaná komunikácia TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, autentifikácia SMTP, autentifikácia POP pred SMTP, S/MIME		
Dokument	Štandardné: zabezpečená tlač, správa prístupových práv s integráciou ES2.5 Adobe LiveCycle [®] , šifrované PDF, šifrovaná zabezpečená tlač, podpis zariadenia, zabezpečené vodičtlače Voliteľné: podpis používateľa, uzamknutie skenovania		

Kompletný zoznam všetkého hardvérového príslušenstva je k dispozícii na našej webovej lokalite na stránke s technickými parametrami alebo v online nástroji na konfiguráciu produktov.

Softvér a riešenia



Certifikácie a kompatibilita



Canon Slovakia s.r.o.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava
Tel. +421 2 57104011
canon.sk

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2019