LV-WU360 / LV-WX370 / LV-X350

TRZY PROJEKTORY O ZAAWANSOWANYCH PARAMETRACH I WYSOKIEJ JAKOŚCI

Jasne i przenośne projektory LV firmy Canon umożliwiają wyświetlanie obrazów w jakości WUXGA, WXGA i XGA dzięki technologii 3 paneli LCD i trwałym lampom, które zapewniają maksymalną wydajność i cechują się niskim kosztem eksploatacji.







- Kompaktowa i lekka konstrukcja ułatwia przenoszenie
- Technologia 3 paneli LCD zapewnia doskonałe, 10-bitowe odwzorowanie kolorów
- Duża jasność i kontrast zapewniają jasne i intensywne obrazy
- Dzięki lampie o żywotności do 20 000 godzin pracy zmniejsza się czas potrzebny na konserwacje urządzenia oraz jego koszt utrzymania
- Funkcja natychmiastowego wyłączania umożliwia szybkie przenoszenie i chowanie urządzenia
- Niski poziom hałasu (na poziomie 30 dB w trybie eco) sprawia, że projektor nie rozprasza uwagi
- Wiele opcji łączności, w tym HDMI, USB z aplikacją podglądu, RS232-C i LAN
- Punktowa korekcja trapezowa oraz korygowanie dystorsji poduszkowej/beczkowej* zapewnia dokładne odwzorowanie geometrii
- Głośnik o mocy 10 W wypełnia pomieszczenie dźwiękiem
- Promocja obejmująca 3-letnią gwarancję i bezpłatną wymianę lampy daje poczucie bezpieczeństwa**

* Korygowanie dystorsji poduszkowej/beczkowej w modelach WXGA oraz XGA
** Obowiązuje regulamin. Dostępność zależy od obszaru geograficznego.

HDMI™ HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE PJLink™

GAMA PRODUKTÓW



LV-WU360



LV-WX370



LV-X350

LV-HD420
LV-X420
LV-WU360
LV-WX370
LV-WX320
LV-WX310ST
LV-X350
LV-X320

Canon

Live for the story_

DANE TECHNICZNE


LV-WU360/ LV-WX370/LV-X350

PANEL	
Typ	3 transmisyjne wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD)
Rozmiar i liczba	LV-WU360: 3 wyświetlacze LCD o przekątnej 0,64 cala LV-WX370: 3 wyświetlacze LCD o przekątnej 0,59 cala LV-X350: 3 wyświetlacze LCD o przekątnej 0,63 cala
Format obrazu	LV-WU360: 16:10 LV-WX370: 16:10 LV-X350: 4:3
Rozdzielczość	LV-WU360: 1920 × 1200 (WUXGA), 2 304 000 pikseli LV-WX370: 1280 × 800 (WXGA), 1 024 000 pikseli LV-X350: 1024 × 768 (XGA), 786 432 piksele
OPTYKA	
Typ lampy	Lampa wysokociśnieniowa
Liczba przysłony (F) i ogniskowa obiektywu	F1,6–F1,76; f = 19,2–23 mm
Powiększenie i regulacja	1,2x (ręcznie)
Elektryczny zoom	Maks. 1,6x
Sterowanie ostrością	Ręcznie
OBRAZ I DŹWIĘK	
Jasność	LV-WU360: 3600 lumenów (tryb Eco: 2340 lumenów) LV-WX370: 3700 lumenów (tryb Eco: 2405 lumenów) LV-X350: 3500 lumenów (tryb Eco: 2275 lumenów)
Jednolitość jasności	80%
Współczynnik kontrastu dynamicznego	15 000:1 (biały obraz:czarny obraz przysłona włączona, normalny tryb lampy)
Zakres odległości projekcji	LV-WU360: 0,87–10,74 m LV-WX370: 0,94–11,60 m LV-X350: 0,89–10,94 m
Odległość (obraz o przekątnej 100 cali)	LV-WU360: 2,96–3,56 m LV-WX370: 3,20–3,85 m LV-X350: 3,02–3,63 m
Rozmiar ekranu	30–300 cali (od 65 × 40 do 646 × 404 cm)
Współczynnik projekcji	LV-WU360: 1,37–1,65:1 LV-WX370: 1,48–1,78:1 LV-X350: 1,48–1,78:1
Zakres korekcji zniekształceń trapezowych	W pionie: +/-30°, ręcznie Poziome: +/-15°, ręczne
Cyfrowe wejście PC	WUXGA / FHD /WSXGA+ / UXGA / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / Mac16
Analogowe wejście PC	WUXGA / FHD /WSXGA+ / UXGA / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / Mac16
Cyfrowe wejście wideo	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 576i / 480i
Komponentowe wejście wideo	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 576i / 480i
Kompozytowe wejście wideo	NTSC / NTSC4.43 / PAL60 / PAL-M / PAL / PAL-N / SECAM
Tryby wyświetlania	Standardowy, prezentacja, obraz użytkownika, tablica kolorowa, tablica (zielona) i film
Wbudowany głośnik	10 W, monofoniczny

PORTY I ZŁĄCZA	
Analogowe wejście PC	15-stykowe Mini D-Sub
Analogowe wyjście PC (wyjście na monitor)	15-stykowe Mini D-Sub
Cyfrowe wejście PC/ cyfrowe wejście wideo	HDMI × 2
Wejście audio	2 wejścia RCA (phono)
Wejście audio	Minijack stereo 3,5 mm
Wyjście audio	Minijack stereo 3,5 mm
USB	Obraz nieruchomy typu A: JPG/GIF/PNG/TIF/BMP/PDF Film: AVI
Port serwisowy USB mini	Typ B. Aktualizacja oprogramowania układowego oraz przesyłanie ekranu z komputera*
Sterowanie projektorem	9-stykowe Mini D-Sub (RS232c)
Port sieciowy 1	RJ-45 (100Base-TX / 10Base-T). Przesyłanie ekranu z komputera*
Wbudowany głośnik	10 W, monofoniczny
MECHANIZMY	
Mechanizm podnoszenia przodu urządzenia	2 stopki obrotowe (do 10° kąta nachylenia). Uchwyt przedłużający 42 mm
Mechanizm podnoszenia tyłu urządzenia	2 stałe stopki
PARAMETRY	
Wymiary (szer. × wys. × dł.)	345 × 261 × 99 mm (z elementami wystającymi)
Masa	LV-WU360: 3.3kg LV-WX370: 3.2kg LV-X350: 3.2kg
Źródło zasilania	Napięcie przemienne 100–240 V, 50/60 Hz
Zużycie energii (tryb normalny)	LV-WU360: 320 W / tryb Eco: 224 W LV-WX370: 310 W / tryb Eco: 217 W LV-X350: 310 W / tryb Eco: 217 W
Zużycie energii (tryb gotowości)	Wake on LAN: 2 W / tryb Eco: 0,4 W
Czas pracy źródła światła	Tryb normalny: 10 000 godz. / tryb Eco: 20 000 godz.
Poziom hałasu	Tryb normalny: 37 dB / tryb Eco 30 dB
Środowisko pracy	Od 0 do 40°C (wilgotność względna: 10-85%)
Warunki przechowywania	Od -20°C do +60°C
Gwarancja	3 lata

* Obsługa za pomocą programu pwPresenter uruchomionego na komputerze

Wszystkie dane z wyjątkiem wyraźnie zaznaczonych oparto na standardowych metodach testowania stosowanych przez firmę Canon.
Dane mogą zostać zmienione bez powiadomienia.



1	Wejście audio (phono)
2	Wyjście audio (stereo)
3	2 porty HDMI
4	VGA
5	RS232-C
6	USB typu B (funkcja wyświetlania za pomocą USB)
7	USB typu A (aplikacja podglądu pamięci)
8	Wejście wideo
9	Wejście audio typu minijack
10	Wyjście na monitor
11	Sterowanie siecią LAN

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Polish edition
Canon Europa NV 2019

Canon

Live for the story_

LV-WU360/ LV-WX370/LV-X350

TRZY PROJEKTORY O ZAAWANSOWANYCH PARAMETRACH I WYSOKIEJ JAKOŚCI

Jasne i przenośne projektory LV firmy Canon umożliwiają wyświetlanie obrazów w jakości WUXGA, WXGA i XGA dzięki technologii 3 paneli LCD i trwałym lampom, które zapewniają maksymalną wydajność i cechują się niskim kosztem eksploatacji.

Data rozpoczęcia sprzedaży: sierpień 2019 r.



INFORMACJE O PRODUKCIE:

Nazwa produktu	Kod Mercury	Kod EAN
Projektor multimedialny LV-WU360	3852C003AA	4549292146646
Projektor multimedialny LV-WU360 (Wlk. Br.)	3852C005AA	8714574659213
Projektor multimedialny LV-WX370	3851C003AA	4549292146622
Projektor multimedialny LV-WX370 (Wlk. Br.)	3851C005AA	8714574659183
Projektor multimedialny LV-X350	3850C003AA	4549292146608
Projektor multimedialny LV-X350 (Wlk. Br.)	3850C005AA	8714574659190

AKCESORIA

Nazwa produktu	Kod Mercury	Kod EAN
Zespół lampy LV-LP43	3899C001AA	4549292149296
Pilot zdalnego sterowania LV-RC12	3898C001AA	4549292149302
Wymienny filtr powietrza LV-FL01	3900C001AA	4549292149500

TABELA ODLEGŁOŚCI EKRAN-PROJEKTOR:

	LV-WU360 (16:10)						LV-WX370 (16:10)						LV-X350 (4:3)					
Przekątna	Rozmiar ekranu		Odległość projekcji		Współczynnik H1:H2		Rozmiar ekranu		Odległość projekcji		Współczynnik H1:H2		Rozmiar ekranu		Odległość projekcji		Współczynnik H1:H2	
					9,0:1,0						9,3:0,7						8,2:1,8	
	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	L (szeroki kąt) (m)	L (teleobiektyw) (m)	H1 (cm)	H2 (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	L (szeroki kąt) (m)	L (teleobiektyw) (m)	H1 (cm)	H2 (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	L (szeroki kąt) (m)	L (teleobiektyw) (m)	H1 (cm)	H2 (cm)
30	65	40	0,87	1,05	0,87	1,05	65	40	0,94	1,14	37,5	2,9	61	46	0,89	1,07	39,2	6,5
60	129	81	1,77	2,13	1,77	2,13	129	81	1,91	2,3	75	5,8	122	91	1,8	2,12	78,3	13,1
80	172	108	2,37	2,85	2,37	2,85	172	108	2,55	3,07	100	7,7	163	122	2,41	2,9	104,5	17,4
100	215	135	2,96	3,56	2,96	3,56	215	135	3,2	3,85	125	9,6	203	152	3,02	3,63	130,6	21,8
150	323	202	4,45	5,36	4,45	5,36	323	202	4,81	5,79	187,5	14,4	305	229	4,54	5,46	195,9	32,7
200	431	269	5,95	7,15	5,95	7,15	431	269	6,42	7,72	250	18,2	406	305	6,06	7,28	261,3	43,5
250	538	337	7,44	8,94	7,44	8,94	538	337	8,04	9,66	312,5	24	508	381	7,58	9,11	326,6	54,4
300	646	404	8,93	10,74	8,93	10,74	646	404	9,65	11,6	375,1	28,8	610	457	9,1	10,94	391,9	65,3

Canon

Live for the story_

TRZY PROJEKTORY O ZAAWANSOWANYCH PARAMETRACH I WYSOKIEJ JAKOŚCI

LV-WU360/ LV-WX370/LV-X350

Jasne i przenośne projektory LV firmy Canon umożliwiają wyświetlanie obrazów w jakości WUXGA, WXGA i XGA dzięki technologii 3 paneli LCD i trwałym lampom, które zapewniają maksymalną wydajność i cechują się niskim kosztem eksploatacji.



WYMIARY / INFORMACJE LOGISTYCZNE:

Nazwa produktu	Kod Mercury	Element Ilość	Opis pakietu	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Głębokość (mm)	Głośność (cm^3)	Masa brutto (kg)	Masa netto (kg)
Projektor multimedialny LV-WU360	3852C003AA	1	Wewnętrzne	345	99	261	8915	-	Około 3,3
Projektor multimedialny LV-WU360 (Wlk. Br.)	3852C005AA		Opakowanie zbiorcze	440	190	390	32 604	Około 6	-
Projektor multimedialny LV-WX370	3851C003AA	1	Wewnętrzne	345	99	261	8915	-	Około 3,2
Projektor multimedialny LV-WX370 (Wlk. Br.)	3851C005AA		Opakowanie zbiorcze	440	190	390	32 604	Około 6	-
Projektor multimedialny LV-X350	3850C003AA	1	Wewnętrzne	345	99	261	8915	-	Około 3,2
Projektor multimedialny LV-X350 (Wlk. Br.)	3850C005AA		Opakowanie zbiorcze	440	190	390	32 604	Około 6	-

Zawartość opakowania

- Projektor multimedialny
- Pilot zdalnego sterowania (RS-RC12)
- Kabel zasilania
- KABEL VGA
- BATERIA MN AAA
- Karta gwarancyjna (E)
- Ważne informacje

Canon

Live for the story_