

# imagePROGRAF PRO-2000

Fotoğrafçılık,  
güzel sanatlar ve  
prova için güvenilir  
ve tutarlı baskı.

imagePROGRAF PRO-2000, en iyi fotoğrafik baskı kalitesi için 24 inç kadar resimleri olağanüstü hız ve güvenilirlik ile üretebilir.



\*2nci rulo ünitesi ve yazıcı standı opsiyoneldir

- LUCIA PRO 12 mürekkeplerin kullanılması ile renkler zenginleşir ve siyahlar derinleşir, böylece baskılar görüntülerinizin aslına uygun olur
- 1,28 inç genişliğindeki yeni bir baskı kafası, hem yüksek baskı kalitesi sağlar hem de daha hızlı baskıya olanak verir.
- Opsiyonel çift rulo ünitesi sürekli kağıt beslemeyi ya da basılmış çıktının otomatik olarak sarılmasını destekler.
- Canon EOS dijital fotoğraf makineleri ile olan bağı gösteren vurgulanmış kırmızı bir çizgiye sahip, çekici siyah gövdeli donanım tasarımı.
- Baskı kontrolü için düz bir üst yüzeye ve 3,5 inç renkli LCD dokunmatik ekranlı işletim paneline sahip ergonomik tasarım.
- PDF ve JPEG dosya formatları USB bellek çubuğundan doğrudan hızla ve kolayca basılabilir.
- Kablosuz ağlara hızlı bağlantı ve kolay kurulum için Wi-Fi işlevi.
- İşler ve farklı üretim alanları arasında garantili renk tutarlılığı.
- Kesintisiz baskı için "hot swap" (çalışırken değiştirilebilen) mürekkep kartuşları.
- Print Studio Pro eklentisi, Adobe Lightroom®, Adobe Photoshop® ve Canon'un Digital Photo Professional yazılımı gibi profesyonel düzenleme yazılımlarından zahmetsizce baskı almanıza olanak verir.

## TEKNOLOJİ

## Yazıcı Türü

## Baskı Teknolojisi

## Püskürtme Ucu Sayısı

## Baskı Çözünürlüğü

## Püskürtme Ucu Aralığı

## Çizgi Doğruluğu

## Mürekkep Damlacık Boyutu

## Mürekkep Kapasitesi

## Mürekkep Türü

## İşletim Sistemi Uyumluluğu

## Yazıcı Dilleri

## Standart Arabirimler

## BELLEK

## Standart bellek

## Sabit Sürücü

## A1 SAYFA BOYUTU İÇİN BASKI SÜRESİ

## Düz Kağıt

## Kuşe Kağıt

## Parlak Fotoğraf Kağıdı

## ORTAM KULLANIMI

## Ortam Girişi ve Çıkışı

## Ortam Genişliği

## Ortam Kalınlığı

## Yazdırılabilir Minimum Uzunluk

## Yazdırılabilir Maksimum Uzunluk

## Maksimum Ortam Rulosu Çapı

## Ortam Göbek Boyutu

## Kenar Boşluğu Önerilen alan

12 Renkli 24"/610mm

Talep üzerine Canon Bubblejet 12 renkli entegre tür (12 yonga/baskı kafası x 1 baskı kafası)

18.432 püskürtme ucu (1536 püskürtme ucu x 12 renk)

2.400 dpi x 1200 dpi

600 dpi x 2, Çalışmayan püskürtme ucu algılama ve telafi sistemini içerir

±%0,1 ya da daha az  
Kullanıcı ayarları gereklidir. Baskı çevresi ve ortamı, ayarlar için kullanılanlara uygun olmalıdır.  
Gerekli CAD kağıdı: Düz kağıt, CAD aydınlatıcı kağıdı, kuşe kağıt, sadece CAD yarı şeffaf mat film  
her renk için minimum 4 pikolitreSatış Mürekkebi: 160ml/330ml/700ml  
Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç Mürekkebi: 160ml

Pigment mürekkepler - Siyah, Mat Siyah, Açık Mavi, Macenta, Sarı, Foto Açık Mavi, Foto Macenta, Gri, Foto Gri, Kırmızı, Mavi, Chroma Optimizer

Microsoft Windows 32 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008,  
64 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2  
Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11

SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)

USB A Bağlantı Noktası: JPEG/PDF dosyalar için USB Bellek Doğrudan Baskı  
USB B Bağlantı Noktası: Yerleşik Yüksek Hızlı USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 base-T  
Kablosuz LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b3 GB  
320 GB**Baskı Modu**  
Hızlı  
Standart**Baskı Süresi**  
0:58 dak.  
1:37 dak.**Baskı Modu**  
Standart  
Yüksek Kaliteli**Baskı Süresi**  
1:37 dak.  
3:12 dak.**Baskı Modu**  
Standart  
Yüksek Kaliteli**Baskı Süresi**  
03:34 dak.  
05:38 dak.Rulo kağıt: 18 m (İşletim Sistemi ve uygulamaya göre değişir)  
Tabaka kağıt: 1,6 m (Stand ile)

170 mm

Rulo göbeğinin iç çapı: 2"/3"

Rulo kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm  
Tabaka kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm

## Kenar Boşluğu Basılabilir alan

## Ortam Besleme Kapasitesi

## Ortam Rulo Sarma Ünitesi

## Çerçevesiz Baskı Genişliği (Sadece Rulo)

## Çıkan maksimum baskı sayısı

## BOYUTLAR VE AĞIRLIK

## Fiziksel Boyutlar GxDxY (mm) ve Ağırlık (Kg)

## Ambalajlı Boyutlar GxDxY (mm) ve Ağırlık (Kg)

## GÜÇ VE ÇALIŞMA GEREKSİNİMLERİ

## Güç Kaynağı

## Güç Tüketimi

## Uyku Modu

## Çalışma Ortamı

## Akustik Gürültü (Güç/Basınç)

## Yönetmelikler

## Çevre Sertifikaları

## NELER DAHİL

## Kutuda Neler Var?

## Birlikte Verilen Yazılım

## SEÇENEKLER

## Opsiyonel Öğeler

## SARF MALZEMELERİ

## Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilen Öğeler

Rulo kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm  
Rulo kağıt (çerçevesiz): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Kenar: 0 mmTabaka kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm  
Rulo Kağıt: Bir rulo. İkinci seçeneğin eklenmesi durumunda, otomatik değiştirme mümkündürOpsiyonel - Baskı yüzeyinin rulonun içine ya da dışına sarılmasına olanak veren çift yönlü rulo sarma ünitesi  
515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24", 257 mm (JIS B4)\*, 297 mm (ISO A3)\*, 329 mm (ISO A3+)\*, 420 mm (ISO A2)\*, 8", 16", 300 mm\*  
\*Bazı çevre koşulları, istenen sonucu vermeyebilirStandart konum: 1 yaprak  
Düz konum: A2 yatay, parlak kağıt 10 yapraktan az,  
Kuşe kağıt 20 yapraktan az (aşırı kıvrık durum hariç)1110 mm x 984 mm x 1168 mm (Sepet Açık)  
1110 mm x 766 mm x 1168 mm (Sepet Kapalı)  
Ağırlık: yaklaşık 101 kg (Rulo Tutucu Seti dahil, mürekkep ve baskı kafaları hariç)Yazıcı (Paletle birlikte ana birim):  
1324 mm x 902 mm x 1045 mm Ağırlık: yaklaşık: 129 kg  
Stand/Sepet: 1111 mm x 797 mm x 223 mm, Ağırlık: yaklaşık: 23 kg  
Rulo ünitesi: 1244 mm x 562 mm x 461 mm, Ağırlık: 23 kg

AC 100-240V (50-60Hz)

Çalışma: 112 W ya da daha az

3,6W ya da daha az  
Uyku moduna geçiş süresi için varsayılan ayar:  
Yaklaşık 5 Dakika  
Güç kapalı: 0,5 W ya da daha az

Sıcaklık: 15-30°C, Nem: %10-80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)

Çalışma: 48 dB (A)  
(Parlak kağıt, Baskı önceliği: Standart)

Bekleme: 35 dB (A) ya da daha az

Çalışma: 6,4 Bels ya da daha az  
(Parlak kağıt, Resim, Baskı önceliği: Standart)  
(ISO7779 standardına göre ölçülmüştür)

Avrupa: CE işareti, Almanya: TÜV işareti, Rusya: EAC, Diğer ülkeler: CB sertifikası

Uluslararası Energy Star Programı (Dünya Geneli), RoHS

Yazıcı, 1 x Baskı Kafası, 1 x Bakım Kartuşu, 3" Kağıt Göbeği Ataşmanı, AB ve İngiltere Güç Kablosu, 1 Takım Başlangıç Mürekkepleri Kartuşları, Kurulum Kılavuzu, Güvenlik/Standart Çevre Broşürü, Kullanıcı Yazılımı CD-ROM'u (OSX/Windows), PosterArtist Lite CD-ROM'u, AB Biyoset Sayfası, Avrasya Ekonomik Birliği Sayfası, Önemli Bilgiler Sayfası, Hızlı Kılavuz ve Baskı Kafası Hizalama Sayfası

imagePROGRAF PRO Yazıcı Sürücüsü, Office için Baskı Eklentisi, Quick Utility Toolbox ve PosterArtist Lite Diğer yazılımlar Web'den indirilerek kullanılabilir.

Yazıcı Standı: SD-21  
Rulo Ünitesi: RU-21  
2/3" Rulo Tutucu: RH2-27Mürekkep Kartuşu: PFI-1100 (160ml), PFI-1300 (330ml), PFI-1700 (700ml)  
Baskı Kafası: PF-10  
Kesici Bıçak: CT-07  
Bakım Kartuşu: MC-30

Bazı resimler anlaşılabilirliği artırmak için temsili olarak seçilmiştir. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürün piyasaya sürülmeden önce hazırlanmıştır. Son teknik özellikler bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.™ ve ©: Bütün şirket ve/veya ürün adları, ilgili üreticilerinin kendi pazarlardaki ve/veya ülkelerindeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

Canon, en iyi sonuçların elde edilmesi için Canon Ortamlarını kullanmanızı önerir. Hangi kağıt/ortam tiplerinin önerildiğini görmek için lütfen ortam (kağıt) uyumluluğu listesini kontrol edin.

Canon Inc.  
canon.comCanon Europe  
canon-europe.comTurkish edition  
© Canon Europa N.V., 2017Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri A.Ş.  
Değirmen Sokak Nida Kule İş Merkezi No:18/10  
K:2 Kozyatağı 34742 Kadıköy  
İstanbul, Türkiye  
Tel: +90 (216) 571 68 00  
Fax: +90 (216) 571 68 99  
canon.com.tr

Crystal-fidelity

Canon