

imagePROGRAF PRO-2000



Tillförlitliga och enhetliga utskrifter för foto, konstproduktion och provtryck.

imagePROGRAF PRO-2000 ger den bästa fotokvaliteten och kan producera bilder upp till 24 tum med enastående hastighet och tillförlitlighet.



*Den andra rullenheten och skrivarstativ är tillval

- Med LUCIA PRO 12-bläck, som ger fylligare färger och djupare svärta, blir dina utskrifter trogna den ursprungliga bilden.
- Ett nytt skrivhuvud på 1,28 tum ger snabbare utskrifter i samma höga utskriftskvalitet.
- En dubbel rullenhet som tillval ger kontinuerlig pappersutmatning och uppsamling av utskrivna blad.
- Snygg modell i svart med samma röda linje som på Canons digitalkameror.
- Ergonomisk design med plan yta för kontroll av utskrifterna och en 3,5 tums LCD-pekskärm med kontrollpanel.
- Snabba och enkla utskrifter av PDF- och JPEG-filer direkt från ett USB-minne.
- Wi-Fi-funktion gör det lätt att koppla ihop skrivaren med trådlösa nätverk.
- Garanterad färgåtergivning för flera jobb och olika produktionsplatser.
- "Hot Swap"-bläckbehållare byts under körning, för oavbruten utskrift
- Plugin-komponenten Print Studio Pro gör det enkelt att skriva ut från professionella bildbehandlingsprogram som Adobe Lightroom®, Adobe Photoshop® och Digital Photo Professional från Canon.

TEKNIK

Skrivartyp

Utskriftsteknik

Antal munstycken Utskriftsupplösning Munstyckeståthet

Linjeprecision

Droppstorlek

Bläckvolym

Bläcktyp

Kompatibla operativsystem

Skrivarspråk

Standardgränssnitt

MINNE

Standardminne Hårddisk

UTSKRIFTSTID FÖR A1-SIDA

Vanligt papper

Papper med beläggning

Glättat fotopapper

MEDIAHANTERING

Matning och utmatning

Bredd utskriftsmaterial

Medietjocklek Minsta utskrivbara längd Maximal utskriftslängd

Maximal diameter på rullen

Storlek innerhylsa Rekommenderade marginaler

12 färger 24 tum/610 mm
Canon Bubble Jet on Demand 12 färgers integrerad typ (12 chip per skrivhuvud x 1 skrivhuvud)
18 432 munstycken (1 536 munstycken x 12 färger)
2 400 dpi x 1 200 dpi
600 dpi x 2 inkluderar identifiering av munstycken som inte sprider bläckdroppar samt kompensationsystem
±0,1 % eller mindre
justering krävs. Utskriftsmiljön och utskriftsmaterialet måste motsvara de som används för justeringarna.
CAD-papper krävs: Bara vanligt papper, CAD-kalkerpapper, bestruket papper, CAD-translucent matt film
Minst 4 pl per färg
Bläckbehållare: 160 ml/330 ml/700 ml
Medföljande startbläck: 160 ml
Pigmentbläck – svart, mattsvart, cyan, magenta, gul, fotocyan, fotomagenta, grå, fotogra, röd, blå, kromoptimerare
Microsoft Windows 32-bitars Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64-bitars: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2
Apple Macintosh: OS X 10.7.5 - 10.11
SG-raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)
USB A-port: Direktskrift från USB-minne för JPEG-/PDF-filer
USB B-port: Inbyggt USB 2.0 Hi-Speed
Ethernet: 10/100/1000 base-T
Trådlöst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

Utskriftsläge	Utskriftstid
Snabbt	0:58 min
Standard	1:37 min
Utskriftsläge	Utskriftstid
Standard	1:37 min
Högkvalitet	3:12 min
Utskriftsläge	Utskriftstid
Standard	3:34 min
Högkvalitet	5:38 min

Pappersrulle: en rulle, frontmatning, frontutmatning
Pappersvals som tillval: en rulle, frontmatning, frontutmatning
Arkskuret: Frontmatning, frontutmatning (manuell matning med hjälp av materiallåspar)
Pappersrulle: 203,2 - 610 mm
Arkskuret: 203,2 - 610 mm
Rulle/byts: 0,07 - 0,8 mm
203,2 mm
Pappersrulle: 18 m (beror på operativsystem och tillämpning)
Arkskuret: 1,6 m (med stativ)
170 mm
Invärdig diameter på rullkärna: 2"/3"
Pappersrulle: upptill: 20 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm
Arkskuret: upptill: 20 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm

Utskrivbart område, marginaler

Matningskapacitet

Mottagningsrullenhet

Bredd på kantfri utskrift (endast rulle)

Högsta antalet levererade utskrifter

MÅTT OCH VIKT

Fysiska mått (B x D x H) och vikt (kg)

Förpackningsmått (B x D x H) och vikt (kg)

STRÖMFÖRSÖRJNING OCH SYSTEMKRAV

Strömförsörjning Energiförbrukning Viloläge

Driftsmiljö

Buller (ljudeffekt)

Föreskrifter

Miljöcertifikat

DETTA INGÅR

Följande finns i förpackningen

Inkluderad programvara

TILLVAL

Tillvalsprodukter

FÖRBRUKNINGSPRODUKTER

Utbytbara artiklar

Pappersrulle: upptill: 3 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm
Pappersrulle (kantfri): upptill: 0 mm, nedtill: 0 mm, sida: 0 mm
Arkskuret: upptill: 3 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm
Pappersrulle: en rulle. Om ett andra alternativ läggs till är automatiskt byte möjligt
Tillval - mottagningsrullenhet i två riktningar gör det möjligt att rulla ihop utskriften inuti eller utanför rullen.
515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 8", 16", 300 mm*
*I vissa miljöer kan det hända att det önskade resultatet inte uppnås.
Standardposition: 1 ark
Platt position: A2 liggande, glättat papper högst 10 ark, bestruket papper högst 20 ark (de får inte vara kraftigt böjda)

1 110 mm x 984 mm x 1 168 mm (öppen korg)
1 110 mm x 766 mm x 1 168 mm (stängd korg)
Vikt: cirka 101 kg (inklusive rullhållare, förutom bläck och skrivhuvud)
Skrivare (huvudenhet med pall):
1 324 mm x 902 mm x 1 045 mm
Vikt, ca: 129 kg
Stativ/korg: 1 111 mm x 797 mm x 223 mm
Vikt, ca: 23 kg
Rullenhet: 1 244 mm x 562 mm x 461 mm
Vikt, ca: 23 kg

100-240 V AC (50-60 Hz)
Drift: 112 W eller mindre
3,6 W eller mindre
Standardinställning för tid till aktivering av viloläge: Ca 5 minuter
Avstånd: 0,5 W eller mindre
Temperatur: 15-30 °C, luftfuktighet: 10-80 % RH (icke-kondenserande)
Drift: 48 dB (A)
(glättat papper, utskriftsprioritet: standard)
Standby: 35 dB (A) eller mindre
Drift: 6,4 dB eller mindre (glättat papper, bild, utskriftsprioritet: standard) (baserat på ISO 7779)
Europa: CE-märkning, Tyskland: TUV-märkning, Ryssland: EAC, Andra länder: CB-certifiering
International Energy Star Program (globalt), RoHS

Skrivare, 1 skrivhuvud, 1 patron, 3 tums pappersrullehållare, strömkabel för EU och Storbritannien, en startuppsättning bläck, installationshandbok, säkerhets-/standardbroschyr, CD-ROM-skiva för användarprogramvara (OSX/Windows), CD-ROM-skiva för PosterArtist Lite, EU-blad om bekämpningsmedel, blad från Eurasiska ekonomiska unionen, blad med viktig information, snabbguide och informationsblad om skrivhuvudjustering
imagePROGRAF PRO Printer Driver, Print Plug-In för Office, Quick Utility Toolbox och PosterArtist Lite
Övrig programvara kan hämtas på nätet.

Skrivarstativ: SD-21
Rullenhet: RU-21
2/3" rullhållare: RH2-27

Bläckbehållare: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)
Skrivhuvud: PF-10
Skärblad: CT-07
Underhållskasset: MC-30

Vissa bilder har simulerats för att kunna återges tydligt. Alla data baseras på Canons standardtestmetoder. Detta häfte och produktspecifikationerna har tagits fram innan produkten lanserats. Slutliga produktspecifikationer kan ändras utan föregående meddelande.™ och ®: Samtliga företags- och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör respektive tillverkare på deras marknader och/eller i deras länder.

Använd Canons utskriftsmaterial för bästa resultat. Använd kompatibilitetslistan för utskriftsmaterial (papper) för att se vilka olika papper/utskriftsmaterial som rekommenderas.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Svenska AB
169 88 Solna
Tel. +46 8 744 85 00
canon.se

Swedish edition
© Canon Europa N.V. 2017



Crystal-fidelity

