

# imagePROGRAF PRO-2000

Pouzdana i postojana štampa za primenu u fotografiji, umetnosti i izradi probnih otisaka.

Kako bi ponudio zaista najbolji kvalitet štampe fotografija, imagePROGRAF PRO-2000 može da štampa slike formata do 24" uz izvanrednu brzinu i pouzdanost.



\*Druga rolna i postolje štampača su opcioni

- Zahvaljujući sistemu LUCIA PRO sa 12 mastila, boje su bogatije, a prikaz crne je dublji, pa dobijate otiske verne originalnim slikama
- Nova glava za štampanje širine 1,28" omogućava brže štampanje, uz održavanje visokog kvaliteta štampe.
- Opciona dvostruka rolna podržava uzastopno uvlačenje papira ili automatsko preuzimanje otisaka.
- Primamljivi dizajn sa crnim kućištem i naglašenom crvenom linijom koja ukazuje na vezu sa EOS digitalnim fotoaparatom kompanije Canon.
- Ergonomski dizajn sa ravnim gornjom površinom za proveru otisaka i kontrolnom tablom sa LCD ekranom u boji osjetljivim na dodir, veličine 3,5".
- Brzo i lako direktno štampanje PDF i JPEG datoteka sa USB memorijskog uređaja.
- Wi-Fi funkcija za lako i brzo povezivanje na bežične mreže.
- Garantovana postojanost boja između zadataka i različitih proizvodnih lokacija.
- Rezervoari za mastilo koji se mogu menjati u toku rada, za štampanje bez prekida.
- Dodatna komponenta Print Studio Pro omogućava vam da veoma lako štampate iz profesionalnog softvera za uređivanje fotografija kao što je Adobe Lightroom® i Photoshop®, kao i iz softvera Digital Photo Professional kompanije Canon.

**Canon**

## TEHNOLOGIJA

## Tip štampača

## Tehnologija štampe

## Broj mlaznica

## Rezolucija štampe

## Veličina mlaznice

## Tačnost linije

## Veličina kapljica mastila

## Kapacitet mastila

## Tip mastila

## OS kompatibilnost

## Jezici štampača

## Standardni interfejsi

## MEMORIJA

## Standardna memorija

## Hard disk

## TRAJANJE ŠTAMPE ZA A1 STRANICU

## Običan papir

## Premazani papir

## Sjajni foto-papir

## RAD SA MEDIJIMA

## Umetanje i izlaz papira

## Širina medija

## Debljina medija

## Minimalna dužina papira za štampanje

## Maksimalna dužina papira za štampanje

## Maksimalni prečnik rolne

## Veličina jezgra medija

## Preporučena površina margina

12 boja 24"/610 mm

Canon Bubblejet on Demand sa 12 boja, integrisani tip (12 čipova po glavi x 1 glava za štampanje)

18.432 mlaznice (1.536 mlaznica x 12 boja)

2.400 x 1.200 tpi

600 tpi x 2 (obuhvata sistem za detektovanje neaktivnih mlaznica i kompenzaciju)

+/- 0,1% ili manje  
Neophodna je korisnička korekcija. Štamparsko okruženje i mediji moraju da odgovaraju korekcijama. Potreban je CAD papir: samo običan papir, CAD paus papir, premazani papir, CAD prozirni matirani film

Najmanje 4 pl po boji

Komercijalno mastilo: 160 ml/330 ml/700 ml  
Priloženo početno mastilo: 160 ml

Pigmentna mastila - crna, mat crna, cijan, magenta, žuta, cijan za fotografije, magenta za fotografije, siva, žuta za fotografije, crvena, plava, Chroma Optimiser

Microsoft Windows 32-bitni: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64-bitni: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2  
Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11

SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)

USB priključnica A: Direktno štampanje JPEG/PDF datoteka sa USB memorije  
USB priključak B: Ugrađeni Hi-Speed USB 2.0  
Ethernet: 10/100/1000 base-T  
Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

3 GB

320 GB

Režim štampe	Trajanje štampe
Brzo	0:58 min
Standardno	1:37 min

Režim štampe	Trajanje štampe
Standardno	1:37 min
Visok kvalitet	3:12 min

Režim štampe	Trajanje štampe
Standardno	3:34 min
Visok kvalitet	5:38 min

Papir u rolni: Jedna rolna, punjenje s prednje strane, izlaz s prednje strane  
Opcioni papir u rolni: Jedna rolna, punjenje s prednje strane, izlaz s prednje strane  
Tabak: Punjenje s prednje strane, izlaz s prednje strane (ručno punjenje pomoću poluge za zaključavanje medija)Papir u rolni: 203,2 - 610 mm  
Tabak: 203,2 - 610 mm

Rolna/tabak: 0,07 - 0,8 mm

203,2 mm

Papir u rolni: 18 m (razlikuje se u zavisnosti od operativnog sistema i aplikacije)  
Tabak: 1,6 m (sa postoljem)

170 mm

Unutrašnji prečnik jezgra rolne: 2"/3"

Papir u rolni: Gore: 20 mm, dole: 3 mm, sa strane: 3 mm  
Tabak: Gore: 20 mm, dole: 20 mm, sa strane: 3 mm

## Oblast za štampu u marginama

## Kapacitet uvlačenja medija

## Jedinica za preuzimanje medija iz rolne

## Širina za štampanje bez margina (samo rolna)

## Maksimalni broj isporučenih otisaka

## DIMENZIJE I TEŽINA

## Fizičke dimenzije Š x D x V (mm) i težina (kg)

## Dimenzije pakovanja Š x D x V (mm) i težina (kg)

## NAPAJANJE I ZAHTEV ZA RAD

## Napajanje

## Potrošnja energije

## Režim mirovanja

## Radno okruženje

## Nivo buke (snaga/pritisak)

## Propisi

## Sertifikati za zaštitu životne sredine

## ŠTA JE U PAKETU

## Šta se nalazi u pakovanju?

## Isporučeni softver

## OPCIJE

## Opcione stavke

## POTROŠNI MATERIJAL

## Stavke koje korisnik može da zameni

Papir u rolni: Gore: 3 mm, dole: 3 mm, sa strane: 3 mm  
Papir u rolni (bez margina): Gore: 0 mm, dole: 0 mm, sa strane: 0 mm

Tabak: Gore: 3 mm, dole: 20 mm, sa strane: 3 mm

Papir u rolni: Jedna rolna. Ako se doda druga opciona, moguće je automatsko prebacivanje

Opciono - jedinica za dvosmerno preuzimanje iz rolne, što omogućava da površina za štampu bude okrenuta ka unutra ili ka spolja na rolni

515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24", 257 mm (JIS B4)\*, 297 mm (ISO A3)\*, 329 mm (ISO A3+)\*, 420 mm (ISO A2)\*, 8", 16", 300 mm\*

\*U nekim okruženjima možda neće biti moguće dobiti željeni rezultat

Standardni položaj: 1 list

Ravan položaj: A2 položaj, sjajni papir, manje od 10 listova, premazani papir, manje od 20 listova (ne obuhvata situaciju sa intenzivnim presavijanjem)

1.110 x 984 x 1.168 mm (sa otvorenom korpom)  
1.110 x 766 x 1.168 mm (sa zatvorenom korpom)  
Težina: približno 101 kg (obuhvata komplet držača rolne; ne obuhvata mastilo i glave za štampanje)Štampač (glavna jedinica sa paletom): 1.324 x 902 x 1.045 mm težina: približno: 129 kg  
Postolje/korpa: 1.111 x 797 x 223 mm, težina: približno: 23 kg  
Rolna: 1244 x 562 x 461 mm, težina: 23 kg

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Rad: 112 W ili manje

3,6 W ili manje

Podrazumevana postavka vremena za prelazak u režim mirovanja: Približno 5 minuta  
Isključeno napajanje: 0,5 W ili manje

Temperatura: 15-30°C, Vlažnost: 10-80% RV (bez kondenzovanja)

Rad: 48 dB (A)

(sjajni papir, prioritet štampe: standardno)

Mirovanje: 35 dB (A) ili manje

U toku rada: 6,4 bela ili manje

(sjajni papir, slika, prioritet štampe: standardno)

(meri se u skladu sa standardom ISO7779)

Evropa: CE oznaka, Nemačka: TUV oznaka,

Rusija: EAC, Druge zemlje: CB sertifikat

Međunarodni program Energy Star (WW), RoHS

Štampač, 1 glava za štampanje, 1 kartridž za održavanje, dodatak za jezgro rolne od 3", kabl za napajanje za EU i Ujedinjeno Kraljevstvo, 1 komplet početnih kartridža sa mastilom, vodič za podešavanje, brošura za bezbednost/standardno okruženje, CD-ROM sa korisničkim softverom (OSX/Windows), PosterArtist Lite CD-ROM, EU brošura o biocidima, brošura Evroazijske ekonomske unije, brošura sa važnim informacijama, brzi vodič i brošura za podešavanje glave za štampanje  
imagePROGRAF PRO upravljački program za štampač, dodatna komponenta za štampu za Office, Quick Utility Toolbox i PosterArtist Lite  
Drugi softver je dostupan za preuzimanje sa veća.

Postolje štampača: SD-21

Rolna: RU-21

Držak rolne od 2/3": RH2-27

Kartridž sa mastilom: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)  
Glava za štampanje: PF-10  
Sečivo: CT-07  
Kartridž za održavanje: MC-30Neke slike su simulirane radi jasnije reprodukcije. Svi podaci zasnovani su na standardnim metodama testiranja kompanije Canon. Ova brošura i specifikacije proizvoda sastavljene su pre datuma samog puštanja proizvoda u prodaju. Konačne specifikacije podložne su promenama bez prethodne najave.  
™ i ®: Sva imena kompanija i/ili proizvoda predstavljaju zaštićene trgovačke znakove i/ili registrovane zaštićene trgovačke znakove njihovih proizvođača na njihovom tržištu i/ili u njihovoj zemlji.

Za najbolje rezultate, kompanija Canon preporučuje korišćenje Canon medija. Pogledajte listu kompatibilnosti sa medijima (papirom) da biste pronašli preporučene tipove papira/medija.

Canon Inc.  
canon.comCanon Europe  
canon-europe.comSerbian edition  
© Canon Europa N.V., 2017Canon CEE GmbH Predstavništvo  
Beograd  
Omladinskih brigada 90v  
11070 Novi Beograd  
Srbija  
Tel: +381 11 3533 480  
canon.rs

Crystal-fidelity