

imagePROGRAF PRO-2000

•
Zanesljivo in dosledno
tiskanje fotografij,
slikarskih del in
preizkusnih natisov.

Tiskalniki imagePROGRAF PRO-2000
nudijo najboljšo kakovost tiskanja
fotografij velikosti do 24 " (61 cm)
z izjemno hitrostjo in zanesljivostjo.



*2. enota za zvitke in stojalo
tiskalnika sta izbirna.

- Če uporabljate črnila LUCIA PRO 12, so barve bogatejše in črna temnejša, zato so natisnjene slike bolj zveste izvornikom.
- Nova tiskalna glava širine 1,28 " (3,25 cm) omogoča hitrejše tiskanje z visoko kakovostjo.
- Izbirna druga enota omogoča neprekinjeno podajanje papirja oziroma nalaganje natisnjenih izdelkov.
- Privlačno črno ohišje z rdečo okrasno črto izraža tesno povezanost z digitalnimi fotoaparati Canon EOS.
- Ergonomska oblika vključuje ravno zgornjo ploskev za preverjanje natisnjenih izdelkov in nadzorno ploščo s 3,5 " (8,9 cm) zaslonom LCD na dotik.
- Hitro in preprosto neposredno tiskanje dokumentov v oblikah PDF in JPEG iz pomnilnikov USB.
- Brežžična povezava Wi-Fi za preprosto povezovanje in hitro vzpostavitev brezžičnih omrežij.
- Zagotovljena doslednost barv od opravlila do opravlila tudi pri tiskanju na različnih lokacijah.
- Posode s črnilom z možnostjo menjave med delovanjem za neprekinjeno tiskanje.
- Vtičnik Print Studio Pro omogoča preprosto tiskanje iz profesionalnih programov za pripravo, kot so Adobe Lightroom®, Adobe Photoshop® in Digital Photo Professional družbe Canon.

TEHNOLOGIJA**Vrsta tiskalnika****Tehnologija tiskanja****Število šob****Ločljivost tiskanja****Razmik med šobami****Natančnost črt****Velikost kapljice črnila****Zaloga črnila****Vrsta črnila****Združljivost z operacijskimi sistemi****Jeziki tiskalnika****Standardni vmesniki****POMNILNIK****Standardni pomnilnik****Trdi disk****ČAS TISKANJA ZA STRAN A1****Navaden papir****Papir s premazom****Sijajen fotografski papir****OBDELAVA MEDIJEV****Podajanje in odlaganje medijev****Širina medija****Debelina medija****Najmanjša dolžina za tiskanje****Največja dolžina za tiskanje****Največji premer zvitka medija****Velikost kolata za medij****Priporočeni robovi**

12-barvni, 24 "/610 mm

Integrirano kapljično tiskanje na zahtevo Canon Bubblejet z 12 barvami (12 čipov na tiskalno glavo x 1 tiskalna glava)

18.432 šob (1.536 šob x 12 barv)

2.400 x 1200 dpi

600 dpi x 2, vključuje zaznavanje nedelujočih šob in sistem za njihovo nadomeščanje

±0,1 % ali manj

Potrebuje uporabniške nastavitve. Pogoji tiskanja in mediji se morajo ujemati z nastavljenimi.

Zahteva uporabo papirja za računalniško podprto risanje (CAD): navaden papir, pavs papir za CAD, papir s premazom, samo prosojna mat folija za CAD

Najmanj 4 pl na barvo

Komericalno črnilo: 160 ml/330 ml/700 ml

Komplet osnovnih črnil: 160 ml

Pigmentna črnila: črna, mat črna, cijan, magenta, rumena, cijan za fotografije, magenta za fotografije, siva, siva za fotografije, rdeča, modra, posoda Chroma Optimiser

Microsoft Windows, 32-bitni: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008,

64-bitni: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2

Apple Macintosh: OSX 10.7.5-10.11

SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (razl. 1.7), JPEG (razl. JFIF 1.02)

Vrata USB A: neposredno tiskanje iz pomnilnika USB za datoteke JPEG/PDF

Vrata USB B: vgrajena USB 2.0 visoke hitrosti

Ethernet: 10/100/1000 base-T

WLAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

3 GB

320 GB

Način tiskanja

Hitri

Standardni

Čas tiskanja

0:58 min

1:37 min

Način tiskanja

Standardni

Visokokakovostni

Čas tiskanja

1:37 min

3:12 min

Način tiskanja

Standardni

Visokokakovostni

Čas tiskanja

3:34 min

5:38 min

Papir v zvitku: en zvitok, podajanje spredaj, odlaganje spredaj

Izbirna enota za zvitke: en zvitok, podajanje spredaj, odlaganje spredaj

Papir v listih: podajanje spredaj, odlaganje spredaj

(ročno podajanje s pomočjo ročice zapaha za pritrditev medija)

Papir v zvitku: 203,2-610 mm

Papir v listih: 203,2-610 mm

Zvitok/rezan: 0,07-0,8 mm

203,2 mm

Papir v zvitku: 18 m (odvisno od operacijskega sistema in aplikacije)

Papir v listih: 1,6 m (s stolalom)

170 mm

Notranji premer kolata zvitka: 2 "/3 " (5/7,5 cm)

Papir v zvitku: zgoraj: 20 mm, spodaj: 3 mm, ob strani: 3 mm

Papir v listih: zgoraj: 20 mm, spodaj: 20 mm, ob strani: 3 mm

Dejanski robovi tiskanja**Zmogljivost podajanja medijev****Enota za podajanje medija na zvitku****Širina tiskanja brez robov (samo za zvitke)****Največje število natisnjenih izdelkov****MERE IN TEŽA****Mere Š x G x V (mm) in teža (kg)****Mere izdelka v embalaži Š x G x V (mm) in teža (kg)****ZAHTEV ZA ELEKTRIČNO NAPAJANJE IN DELOVANJE****Napajanje Poraba energije Način mirovanja****Delovno okolje****Hrup (zvočna jakost/tlak)****Predpisi****Okoljski certifikati****KAJ JE VKLJUČENO? Kaj je v škatli?****Priložena programska oprema****IZBIRNA OPREMA****Dodatni elementi****POTROŠNI MATERIAL Uporabniško zamenljivi deli**

Papir v zvitku: zgoraj: 3 mm, spodaj: 3 mm, ob strani: 3 mm

Papir v zvitku (brez roba): zgoraj: 0 mm, spodaj: 0 mm, ob strani: 0 mm

Papir v listih: zgoraj: 3 mm, spodaj: 20 mm, ob strani: 3 mm

Papir v zvitku: en zvitok. Če dodate še en podajalnik, je mogoče nastaviti samodejno menjavanje.

Izbirno: dvojno podajanje omogoča uporabo zvitkov, ki imajo stran papirja za tiskanje na notranji ali zunanji strani

515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 ", 14 ", 17 ", 24 ", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 8 ", 16 ", 300 mm*

*V nekaterih delovnih okoljih zelenih rezultatov morda ne bo mogoče doseči.

Standardni položaj: 1 list

Ležeči položaj: A2 ležeče, sijajni papir - manj kot 10 listov, papir s premazom - manj kot 20 listov (pri močnem vihanju to ni mogoče)

110 x 984 x 1168 mm (pri odprti košari)

110 x 766 x 1168 mm (pri zaprti košari)

Teža: pribl. 101 kg (vključno s kompletom držala zvitka, brez črnila in tiskalnih glav)

Tiskalnik (glavna enota s paletom): 1324 x 902 x 1045 mm

Teža: pribl. 129 kg

Stojalo/košara: 1111 mm x 797 mm x 223 mm,

Teža: pribl. 23 kg

Enota za zvitke: 1244 x 562 x 461 mm; teža: 23 kg

Izmenični tok 100-240 V (50-60 Hz)

Delovanje: 112 W ali manj

3,6 W ali manj

Privzeti čas za preklon v stanje mirovanja: pribl. 5 minut

Izklop napajanja: 0,5 W ali manj

Temperatura: 15-30 °C, vlažnost: 10-80 % relativna vlažnost (brez kondenzacije)

Delovanje: 48 dB (A)

(sijajni papir, prednost tiskanja: standardna)

Stanje pripravljenosti: 35 dB ali manj

Delovanje: 6,4 dB ali manj

(sijajni papir, slika, prednost tiskanja: standardno)

(izmerjeno po standardu ISO7779)

Evropa: oznaka CE, Nemčija: oznaka TUV, Rusija: EAC, Druge države: certifikat CB

Mednarodni program Energy Star (WW), RoHS

Tiskalnik, 1 x tiskalna glava, 1 x vzdrževalna kartuša, 3-palčni nastavek za kolot zvitka, napajalni kabel za EU in ZK, 1 komplet osnovnih posod s črnolom, navodila za namestitve, brošura o varnosti in standardnem delovnem okolju, CD-ROM (OSX/Windows) z uporabniškim vmesnikom, CD-ROM s programom PosterArtist Lite, varnostni list za EU, deklaracija za Evroazijsko gospodarsko skupnost, list s pomembnimi informacijami, kratka navodila in list za nastavitve poravnave tiskalne glave

Gonilnik tiskalnika imagePROGRAF PRO, tiskalniški vtičnik za MS Office, aplikaciji Quick Utility Toolbox in PosterArtist Lite

Drugo programsko opremo je mogoče prenesti iz spleta.

Stojalo za tiskalnik: SD-21

Enota za zvitke: RU-21

Držalo 2/3 " (5/7,5 cm) zvitka: RH-27

Kartuša s črnolom: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)

Tiskalna glava: PF-10

Rezilo noža: CT-07

Vzdrževalna kartuša: MC-30

Nekatere slike so samo simbolične zaradi nazornejše predstavitve. Vsi podatki temeljijo na standardnih metodah preizkušanja družbe Canon. Ta letak in tehnični podatki izdelkov so bili izdelani pred začetkom prodaje izdelkov. Končni tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.™ in ®: vsa imena podjetij in/ali izdelkov so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke zadevnih izdelovalcev na njihovih trgih in/ali v njihovih državah.

Canon za najboljše rezultate priporoča uporabo Canonovih medijev. Priporočene vrste papirja/medijev najdete na seznamu združljivih medijev in papirja.

Canon Inc.
canon.comCanon Europe
canon-europe.comSlovenian edition
© Canon Europa N.V., 2017Canon Adria d.o.o.
Tehnološki park 22a
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: +386 1 5308 710
Fax: +386 1 5380 745
canon.si

Crystal-fidelity