

imagePROGRAF PRO-2000



Spoločlivá a konzistentná tlač fotografií, umeleckých diel a nátláčkov.

Ak hľadáte kvalitnú fotografickú tlač, pomocou tlačiarne imagePROGRAF PRO-2000 môžete tlačiť výtlačky až do rozmeru 24" v neprekonateľnej rýchlosti a s vynikajúcou spoľahlivosťou.



*jednotka so sekundárnym kotúčom a stojan na tlačiareň sú voliteľným príslušenstvom

- Pomocou atramentu LUCIA PRO 12 sú farby ešte sýtejšie a čierna ešte tmavšia, čím vznikajú výtlačky, ktoré verne odrážajú krásu vašich fotografií
- Nová tlačová hlava so šírkou 1,28" umožňuje rýchlejšiu tlač pri zachovaní vysokej kvality.
- Voliteľná jednotka s dvoma kotúčmi umožňuje kontinuálne podávanie papiera alebo automatické odoberanie výtlačkov.
- Atraktívny čierny dizajn zariadenia s výraznou červenou čiarou naznačuje prepojenie s digitálnymi fotoaparátmi Canon EOS.
- Ergonomický dizajn s plochým vrchným povrchom na kontrolu tlače a ovládací panel s farebnou dotykovou LCD obrazovkou s uhlopriečkou 3,5".
- Rýchla a jednoduchá tlač priamo do formátov PDF a JPEG z pamäťových kľúčov USB.
- Wi-Fi rozhranie na jednoduché pripojenie a rýchle nastavenie bezdrôtových sietí.
- Garantovaná konzistentnosť farieb medzi jednotlivými pracovnými úlohami a výrobnými prevádzkami.
- Veľkokapacitné atramentové náplne s možnosťou výmeny za behu na neprerušenu tlač.
- Tlačový doplnok Print Studio Pro vám umožňuje bezproblémovú tlač z profesionálnych programov na úpravu fotografií ako Adobe Lightroom®, Adobe Photoshop® a Digital Photo Professional od spoločnosti Canon.

TECHNOLÓGIA

Typ tlačiarne
Technológia tlače

Počet trysiek
Rozlíšenie tlače
Rozstup trysiek

Presnosť čiar

Veľkosť kvapky atramentu
Kapacita atramentovej náplne
Typ atramentu

Kompatibilita s operačnými systémami

Jazyky tlačiarne

Štandardné komunikačné rozhrania

PAMÄŤ

Štandardná pamäť
Pevný disk
DOBA TLAČE
PRE STRÁNKU
VO FORMÁTE A1
Obyčajný papier

Potiahnutý papier

Lesklý fotografický papier

MANIPULÁCIA S MÉDIAMI

Vstup a výstup tlačového média

Šírka tlačového média

Hrúbka tlačového média
Minimálna potlačiteľná dĺžka
Maximálna potlačiteľná dĺžka

Maximálny priemer kotúča s tlačovým médiom

Veľkosť jadra média
Odporúčaný rozmer okrajov

12 farebná, 24"/610 mm
Bublínková tlač Canon BubbleJet on Demand, integrovaný typ so 12 farbami (12 čipov na tlačovú hlavu x 1 tlačová hlava)
18432 trysiek (1536 trysiek x 12 farieb)
2 400 dpi x 1200 dpi
600 x 2 s identifikáciou a kompenzáciou nefunkčných trysiek
± 0,1% alebo menej
Vyžaduje sa nastavenie používateľa. Médium a tlačové prostredie sa musí zhodovať s médiom použitým na nastavenie.
Požadovaný papier pre aplikácie CAD: Výlučne obyčajný papier, pauzovací papier pre CAD, potiahnutý papier, priehľadná matná fólia pre CAD minimálne 4 pl na farbu

Štandardná náplň: 160 ml/330 ml/700 ml
Pribalený štartovací atrament: 160 ml
Pigmentový atrament - čierny, matný čierny, azúrový, purpurový, žltý, fotografický purpurový, fotografický azúrový, šedý, fotografický šedý, červený, modrý, optimalizátor farebnosti.
Microsoft Windows 32 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008,
64 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2
Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11
SG Raster (rýchly grafický raster), PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)
USB A Port: Priama tlač z USB pre súbory JPEG/PDF
USB B Port: Integrované vysokorychlostné USB 2.0
Ethernet: 10/100/1000 base-T
Bezdrôtová LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

3 GB
320 GB

Režim tlače	Doba tlače
Rýchla tlač	0:58 min
Štandardná tlač	1:37 min
Režim tlače	Doba tlače
Štandardná tlač	1:37 min
Vysokokvalitná tlač	3:12 min
Režim tlače	Doba tlače
Štandardná tlač	3:34 min
Vysokokvalitná tlač	5:38 min

Kotúčový papier: Jeden kotúč, vkladanie papiera spredu, výstup spredu
Voliteľný kotúčový papier: Jeden kotúč, vkladanie spredu, výstup spredu
Hárky: Vkladanie papiera spredu, výstup papiera spredu (manuálne podávanie papiera pomocou uzamykacej páky médií)
Kotúčový papier: 203,2 - 610 mm
Hárkový papier: 203,2 - 610 mm
Kotúč/hárky: 0,07 - 0,8 mm
203,2 mm
Kotúčový papier: 18 m (dĺžka sa líši v závislosti od operačného systému a aplikácie)
Hárkový papier: 1,6 m (so stojanom)
170 mm

Vnútrotný priemer jadra kotúča: 2"/3"
Kotúčový papier: Vrchný: 20 mm, spodný: 3 mm, bočný: 3 mm
Hárkový papier: Vrchný: 20 mm, spodný: 20 mm, bočný: 3 mm

Potlačiteľný rozmer okrajov

Kapacita zásobníka podávača

Jednotka na odoberanie médií

Šírka bezokrajovej tlače (len kotúč)

Maximálny počet vytlačkov

ROZMERY A HMOTNOSŤ

Fyzické rozmery Š x H x V (mm)
a hmotnosť (kg)

Fyzické rozmery Š x H x V (mm)
a hmotnosť (kg) balenia

NAPÁJANIE A PREVÁDZKOVÉ POŽIADAVKY

Napájací zdroj
Spotreba energie
Režim spánku

Prevádzkové podmienky

Akustický hluk (výkon/tlak)

Normy

Environmentálne certifikáty

ČO JE SÚČASŤOU DODÁVKY
Čo je súčasťou balenia?

Softvér, ktorý je súčasťou balenia

VOLITELNÉ DOPLNKY
Voliteľné položky

SPOTREBNÝ MATERIÁL
Položky vymeniteľné používateľom

Kotúčový papier: Vrchný: 3 mm, spodný: 3 mm, bočný: 3 mm
Kotúčový papier (bezokrajový): Vrchný: 0 mm, spodný: 0 mm, bočný: 0 mm
Hárkový papier: Vrchný: 3 mm, spodný: 20 mm, bočný: 3 mm

Kotúčový papier: Jeden kotúč. V prípade prídania druhého príslušenstva je možné automatické prepínanie

Voliteľné - Obojsmerná jednotka na odoberanie médií z kotúča umožňujúca navíjanie tlačového povrchu vo vnútri alebo vonku kotúča

515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 8", 16", 300 mm*
*V istých environmentálnych podmienkach nemusí byť možné dosiahnuť želaný výsledok

Štandardná poloha: 1 hárok
Plochá poloha: A2 krajinka, lesklý papier menej ako 10 hárkov, Papier s povrchovou úpravou menej ako 20 hárkov
(s výnimkou výrazne zvlhneného papiera)

1110 mm x 984 mm x 1168 mm (kôš otvorený)
1110 mm x 766 mm x 1168 mm (kôš zatvorený)
Hmotnosť: približne 101 kg (vrátane súpravy držiaka kotúča, bez atramentu a tlačových hláv)
Tlačiareň (hlavná jednotka s paletou):
1324 mm x 902 mm x 1045 mm,
Hmotnosť: približne 129 kg
Stojan tlačiarne/kôš: 1111 mm x 797 mm x 223 mm,
Hmotnosť: približne: 23 kg
Jednotka kotúča: 1244 mm x 562 mm x 461 mm,
Hmotnosť: 23 kg

AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
V prevádzke: Menej ako 112 W
Menej ako 3,6 W

Východiskové nastavenie času na prepnutie zariadenia do režimu spánku: Približne 5 minút
Vypnuté zariadenie: Menej ako 0,5 W
Teplota: 15-30 °C, Vlhkosť: 10 - 80 % RH (nekondenzujúca)

V prevádzke: 48 dB (A)
(lesklý papier, priorita tlače: štandardná)
Pohotovostný režim: 35 dB (A) alebo menej
v prevádzke: Menej ako 6,4 belov
(lesklý papier, snímka, priorita tlače: štandardná)
(merané pomocou normy ISO7779)
Európa: Známká CE, Nemecko: Známká TUV, Rusko: EAC, Iné krajiny: Certifikácia CB
Medzinárodný program Energy Star (WW), RoHS

Tlačiareň, 1 x tlačová hlava, 1 x kazeta na údržbu, 3" nástavec trubice papiera, napájací kábel pre EU a UK, 1 súprava štartovacích atramentových náplní, sprievodca nastavením, leták o bezpečnostných a environmentálnych normách, CD-ROM s používateľským softvérom (OSX/Windows), CD-ROM s PosterArtist Lite, hárok EU Biocode, hárok Eurázijskej ekonomickej únie, hárok s dôležitými informáciami, sprievodca rýchlym spustením a hárok na zarovnanie tlačových hláv
Ovládač tlačiarne imagePROGRAF PRO, tlačový doplnok pre Office, Quick Utility Toolbox a PosterArtist Lite
Ostatný softvér na prebratie z internetovej stránky.

Stojan tlačiarne: SD-21
Jednotka kotúča: RU-21
2/3" držiak kotúča: RH-27

Atramentová kazeta: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)
Tlačová hlava: PF-10
Čepel rezačky: CT-07
Kazeta na údržbu: MC-30

Niektoré obrázky sú simulované na dosiahnutie kvalitnejšej reprodukcie. Všetky údaje vychádzajú zo štandardných metód testovania spoločnosti Canon. Tento leták a technické údaje o produkte boli vytvorené pred dňom uvedenia produktu na trh. Konečné technické parametre sa môžu zmeniť bez upozornenia.™ a ©: Všetky názvy spoločností alebo produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných výrobcov na ich troch alebo v ich krajinách.

Na dosiahnutie najlepších výsledkov spoločnosť Canon odporúča používať médiá Canon. Skontrolujte zoznam kompatibilných médií (papiera), aby ste zistili, ktoré druhy papiera/médií sú odporúčané.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2017

Canon Slovakia s.r.o.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava
Tel. +421 2 57104011
canon.sk



Crystal-fidelity