

imagePROGRAF PRO-2000

Надежная и стабильная печать фотографий, произведений изобразительного искусства и цветопроб.

Модель imagePROGRAF PRO-2000 обеспечивает печать изображений размером до 24" (610 мм) с непревзойденной скоростью и надежностью.



*Универсальный модуль 2-го рулона и подставка под принтер приобретаются отдельно

- Благодаря использованию 12-цветной системы чернил LUCIA PRO цвета становятся богаче, а черный цвет — глубже, что повышает реалистичность отпечатков.
- Новая печатающая головка с шириной печатающего элемента 1,28" позволяет повысить скорость печати без ущерба для качества.
- Опциональный универсальный рулонный модуль поддерживает подачу бумаги со 2-го рулона или прием готового отпечатка с автоматической скруткой.
- Привлекательный черный дизайн оборудования с акцентированной красной линией подчеркивает связь с цифровыми камерами Canon EOS.
- Эргономичная конструкция с плоской верхней поверхностью для просмотра отпечатков и панелью управления на цветном сенсорном ЖК-дисплее с диагональю 3.5".
- Быстрая и удобная печать файлов PDF и JPEG непосредственно с карты памяти USB.
- Поддержка Wi-Fi для удобного и быстрого подключения к беспроводным сетям.
- Гарантированная стабильность воспроизведения цвета в разных заданиях и на разных производственных площадках.
- Чернила большой емкости с возможностью «горячей замены» для безостановочной печати.
- Плагин Print Studio Pro дает возможность без проблем осуществлять печать из профессиональных программ работы с изображениями, таких как Adobe Lightroom®, Adobe Photoshop® и Canon Digital Photo Professional.

Canon

Технические характеристики

imagePROGRAF PRO-2000

ТЕХНОЛОГИИ

Тип принтера
Технология печати

Число сопел
Разрешение при печати
Плотность сопел

Погрешность печати
линий

Размер капли чернил
Емкость чернильниц

Тип чернил

Совместимость с ОС

Языки управления
печатью
Стандартные
интерфейсы

ПАМЯТЬ
Стандартная память
Жесткий диск

ВРЕМЯ ПЕЧАТИ
СТРАНИЦЫ ФОРМАТА А1
Обычная бумага

Бумага с покрытием

Глянцевая фотобумага
для повседневной печати

РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ
Подача бумаги и вывод
отпечатка

Ширина носителя

Толщина носителя
Минимальная длина
печати
Максимальная длина
печати
Максимальный диаметр
рулона
Размер отверстия рулона
Рекомендованная ширина
полей

Допустимая область
печати

12 цветов, 24 дюйма / 610 мм
Canon Bubblejet on Demand — одна 12-цветная печатающая головка интегрированного типа с 12 секциями
18 432 сопла (1536 сопел x 12 цветов)
2 400 x 1200 точек/дюйм
600 точек/дюйм x 2; включает систему обнаружения и компенсации неработающих сопел не более ±0,1%
Требуется регулировка пользователем. Условия печати и тип бумаги должны быть такими же, что и при регулировке.
Требуемая бумага для приложений САПР: обычная бумага, калька для САПР, бумага с покрытием, прозрачная матовая пленка для САПР минимум 4 пл на цвет
Виды чернильниц: 160 мл/330 мл/700 мл
Стартовые чернила в комплекте: 160 мл
Пигментные чернила — черные, матовые черные, бирюзовые, пурпурные, желтые, бирюзовые фоточернила, пурпурные фоточернила, серые фоточернила, красные, синие, Chroma Optimiser
Microsoft Windows, 32-разрядная: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008,
64-разрядная: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2
Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11
SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (версия 1.7), JPEG (версия JFIF 1.02)
Порт USB A: прямая печать файлов JPEG/PDF из USB-памяти
Порт USB B: встроенный Hi-Speed USB 2.0
Ethernet: 10/100/1000 base-T
Беспроводная локальная сеть: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

Режим печати	Время печати
Быстрый	0:58 мин
Стандартный	1:37 мин
Режим печати	Время печати
Стандартный	1:37 мин
Высокое качество	3:12 мин
Режим печати	Время печати
Стандартный	3:34 мин
Высокое качество	5:38 мин

Рулонная бумага: один рулон, подача спереди, выход спереди
Подача бумаги с опционального модуля: один рулон, загрузка спереди, выход спереди
Отдельные листы: загрузка спереди, вывод спереди (ручная подача с помощью фиксирующего рычага)
Рулонная бумага: 203,2-610 мм
Отдельные листы: 203,2-610 мм
Рулон/листы: 0,07-0,8 мм
203,2 мм

Рулонная бумага: 18 м (зависит от ОС и приложения)
Отдельные листы: 1,6 м (с подставкой)
170 мм

Внутренний диаметр втулки рулона: 2"/3"
Рулонная бумага: сверху — 20 мм, снизу — 3 мм, с боков — 3 мм
Отдельные листы: сверху — 20 мм, снизу — 20 мм, с боков — 3 мм
Рулонная бумага: сверху — 3 мм, снизу — 3 мм, с боков — 3 мм
Рулонная бумага (печать без полей): сверху — 0 мм, снизу — 0 мм, с боков — 0 мм
Отдельные листы: сверху — 3 мм, снизу — 20 мм, с боков — 3 мм

Емкость подачи

Приемное устройство для
скрутки отпечатка

Ширина печати без полей
(только для рулонов)

Максимальное
количество выводимых
отпечатков

ГАБАРИТЫ И МАССА
Габариты (Ш x Г x В)
и масса (кг) устройства

Габариты (Ш x Г x В)
и масса (кг) в упаковке

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
И УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Источник питания
Потребляемая мощность
В спящем режиме:

Условия эксплуатации

Акустический шум
(звуковое давление)

Нормативы

Экологическая
сертификация

ПРИБРЕТАЕТСЯ
ОТДЕЛЬНО
Комплектация

Программное
обеспечение в комплекте
поставки

ОПЦИИ
Опции

РАСХОДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Заменимые
пользователем
принадлежности

Рулонная бумага: один рулон. С универсальным опциональным модулем 2-го рулона возможна автоматическая смена рулонов
Дополнительно — двунаправленное устройство скрутки, позволяющее сматывать отпечатанный материал как изображением внутрь, так и наружу
515 мм (JIS B2), 594 мм (ISO A1), 10", 14", 17", 24", 257 мм (JIS B4)*, 297 мм (ISO A3)*, 329 мм (ISO A3+)*, 420 мм (ISO A2)*, 8", 8", 16", 300 мм*
*При некоторых условиях окружающей среды желаемый результат может быть недостижим
Стандартная позиция: 1 лист
Нижняя позиция: глянцевая бумага, формат A2, альбомная ориентация — до 10 листов, бумага с покрытием — до 20 листов (исключая сильно скрученные)

1110 x 984 x 1168 мм (с открытой корзиной)
1110 x 766 x 1168 мм (с закрытой корзиной)
Масса: около 101 кг (включая держатель рулона, без чернил и печатающих головок)
Принтер (основной блок с поддоном):
1324 x 902 x 1045 мм Масса: около 129 кг
Подставка/корзина: 1111 x 797 x 223 мм
Масса: около 23 кг
Универсальный рулонный модуль: 1244 x 562 x 461 мм
Масса: 23 кг

Переменный ток 100-240 В (50-60 Гц).
При работе: не более 112 Вт
не более 3,6 Вт
Стандартное время перехода в спящий режим: около 5 минут
При выключении: до 0,5 Вт
Температура: 15-30°C, относительная влажность: 10-80% (без конденсации)
При работе: 48 дБ (А)
(глянцевая бумага, приоритет печати: стандартный)
В режиме ожидания: не более 35 дБ (А).
При работе: не более 6,4 дБ
(глянцевая бумага, изображение, приоритет печати: стандартный) (Измерено по стандарту ISO7779)
Европа — знак CE, Германия — знак TUV, Россия — ЕАС
Другие страны — сертификация CB
Международная программа Energy Star (глобальная), RoHS

Принтер, 1 печатающая головка, 1 картридж для отработанных чернил, адаптеры для рулонов с отверстием 3 дюйма, кабель электропитания для ЕС и Великобритании, 1 стартовый комплект чернильниц, руководство по установке, брошюра по технике безопасности и условиям эксплуатации, CD-диск с пользовательским ПО (OSX/Windows), CD-диск с PosterArtist Lite, положения об использовании биоцидных веществ в ЕС, информация Евразийского экономического союза, листок с важной информацией, краткое руководство и шаблон для регулировки печатающей головки
Драйвер принтера imagePROGRAF PRO, плагин печати для Office, Quick Utility Toolbox и PosterArtist Lite
Другое программное обеспечение можно загрузить с официального веб-сайта.

Подставка под принтер: SD-21
Универсальный рулонный модуль: RU-21
Держатель рулона 2/3": RH2-27

Чернильницы: PFI-1100 (160 мл), PFI-1300 (330 мл), PFI-1700 (700 мл)
Печатающая головка: PF-10
Нож резак: CT-07
Абсорбирующий картридж: MC-30

Некоторые изображения смоделированы для повышения четкости восприятия. Все данные получены с помощью стандартных методик тестирования Canon. Настоящая листовка и описание устройства подготовлены до даты его выпуска на рынок. Окончательные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. ™ и ®: все названия компаний и (или) продукции являются товарными знаками и (или) зарегистрированными товарными знаками соответствующих производителей на соответствующих рынках и (или) в соответствующих странах.

Для получения наилучших результатов Canon рекомендует использовать оригинальные носители Canon. Информация о рекомендованных видах бумаги (носителей) содержится в списке совместимых носителей (бумаги).

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

ООО «Канон Ру»
Россия, 109028, Москва,
Серебрянская наб., 29
Бизнес-центр «Серебряный город»
Тел.: +7 (495) 258-56-00
Факс: +7 (495) 258-56-01
canon.ru
Центр поддержки клиентов:
Тел.: +7 800 700 28 19

Санкт-Петербургский филиал
ООО «Канон Ру»
Россия, 191036, Санкт-Петербург,
ул. Жуковского, 63,
Бизнес-центр «Сенатор»
Тел.: +7 (812) 449-55-00
Факс: +7 (812) 449-55-11

Новосибирский филиал
ООО «Канон Ру»
Россия, 630132, Новосибирск
ул. Красноварская, 35,
Бизнес-центр «Гринвич»
Тел.: +7 (495) 258-56-00
Факс: +7 (495) 258-56-01



Crystal-fidelity