

imagePROGRAF PRO-2000



Impressão fiável e consistente para fotografia, artes gráficas e prova de cor.

Para a melhor qualidade de impressão fotográfica possível, a imagePROGRAF PRO-2000 pode produzir imagens até 24” com mais velocidade e fiabilidade.



*A 2ª unidade de rolo e o suporte da impressora são opcionais

- Utilizando 12 tintas LUCIA PRO, as cores são mais ricas e os pretos mais profundos, produzindo impressões que são fiéis às suas imagens
- Uma nova cabeça de impressão com 1,28” (3,25cm) de largura permite a impressão mais rápida mantendo a elevada qualidade de impressão.
- A 2ª unidade de rolo opcional suporta alimentação contínua de papel ou enrolamento automático do material impresso.
- Um atraente design em preto do equipamento com uma linha vermelha acentuada realçando a ligação com as câmaras digitais Canon EOS.
- Design ergonómico com uma superfície superior plana para verificação da impressão e um painel de operação tátil em LCD a cores de 3,5”.
- Impressão direta, rápida e fácil de formatos de ficheiro PDF e JPEG provenientes de pens de memória USB.
- Funcionalidade Wi-Fi para ligação fácil e configuração rápida de redes sem fios.
- Consistência de cor garantida entre trabalhos e em diferentes locais de produção.
- Tinteiros ‘hot swap’ de elevada capacidade para impressão sem interrupções.
- O plug-in Print Studio Pro permite-lhe imprimir sem qualquer esforço a partir de softwares de edição profissional como o Adobe Lightroom®, Adobe Photoshop® e o Digital Photo Professional da Canon.

TECNOLOGIA**Tipo de impressora**
Tecnologia de impressão

12 Cores 24"/610mm
Canon jato de tinta a pedido com 12 cores integradas (12 chips por cabeça de impressão x 1 cabeça de impressão)

Número de Ejetores
Resolução de Impressão
Espaçamento do Ejetor

18 432 ejtores (1 536 ejtores x 12 cores)
2 400 dpi x 1.200 dpi
600 dpi x 2, inclui sistema de deteção e compensação de ejtores inativos

Precisão de linha

±0,1% ou menos
Necessários ajustes de utilizador. Os ambientes e suportes de impressão têm de corresponder aos utilizados para os ajustes.
Papel CAD necessário: Só papel normal, papel vegetal CAD, papel revestido, película matte translúcida CAD mínimo de 4 pl por cor

Tamanho da gota de tinta**Capacidade de tinta**

Tinta à venda: 160ml/330ml/700ml
Conjunto de tinta inicial: 160ml

Tipo de tinta

Tintas de pigmento - Preto, Preto matte, Ciano, Magenta, Amarelo, Ciano fotográfico, Magenta fotográfico, Cinzento, Cinzento fotográfico, Vermelho, Azul, Otimizador chroma

Compatibilidade com SO

Microsoft Windows 32 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008,
64 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2,
Server 2012/R2
Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11
SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver.1.7),
JPEG (Ver. JFIF 1.02)
Porta USB A: Impressão Direta de memória USB, de ficheiros JPEG/PDF
USB Porta B: USB 2.0 de alta velocidade integrado
Ethernet: 10/100/1000 base-T
Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

Linguagens da impressora
Interfaces padrão**MEMÓRIA****Memória padrão**
Disco rígido

3 GB
320 GB

TEMPO DE IMPRESSÃO PARA TAMANHO DE PÁGINA A1**Papel normal**

Modo de impressão	Tempo de impressão
Rápido	00:58 min
Padrão	01:37 min

Papel revestido

Modo de impressão	Tempo de impressão
Padrão	01:37 min
Alta qualidade	03:12 min

Papel fotográfico brilhante

Modo de impressão	Tempo de impressão
Padrão	03:34 min
Alta qualidade	05:38 min

MANUSEAMENTO DO MATERIAL DE IMPRESSÃO**Alimentação e saída de suportes de impressão**

Papel de rolo: Um rolo, carregamento frontal, saída frontal
Rolo de papel opcional: Um rolo, carregamento frontal, saída frontal
Folha cortada: Carregamento pela frente, saída pela frente (Alimentação manual utilizando a alavanca de bloqueio dos suportes de impressão)
Papel de rolo: 203,2 - 610 mm
Folha cortada: 203.2 - 610 mm
Rolo/Corte: 0.07 - 0,8 mm

Largura do suporte de impressão
Espessura do suporte de impressão

203,2 mm

Comprimento de impressão mínimo
Comprimento de impressão máximo

Papel de rolo: 18 m (Varia de acordo com o SO e a aplicação)
Folhas cortadas: 1,6 m (com suporte)
170 mm

Diâmetro máximo do rolo do suporte de impressão

Diâmetro interno do centro do rolo: 2"/3"

Tamanho do centro do suporte de impressão
Área de margens recomendada

Papel de rolo: Topo: 20 mm, Fundo: 3 mm,
Lateral: 3 mm
Folha cortada: Topo: 20 mm, Fundo: 20 mm,
Lateral: 3 mm

Margens da área impressa

Papel de rolo: Topo: 3 mm, Fundo: 3 mm,
Lateral: 3 mm
Papel de rolo (sem margens): Topo: 0 mm,
Fundo: 0 mm, Lateral: 0 mm
Folha cortada: Topo: 3 mm, Fundo: 20 mm,
Lateral: 3 mm
Papel de rolo: Um rolo. Se a segunda opção for adicionada, então é possível a comutação automática

Capacidade de alimentação dos materiais de impressão**Unidade de rolo de recolha de suportes de impressão****Largura da impressão sem margens (Apenas rolo)**

Opcional - Unidade de rolo de recolha de direção dupla que permite que a superfície impressa seja enrolada do lado de dentro ou de fora do rolo

515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 8", 16", 300 mm*

*Algumas condições ambientais podem não produzir o resultado desejado

Número máximo de impressões entregues

Posição padrão: 1 folha
Posição plana: A2 paisagem, papel brilhante menos de 10 folhas, Papel revestido menos de 20 folhas (exclui forte condição ondulada)

DIMENSÕES E PESO**Dimensões físicas LxPxA (mm) e Peso (Kg)**

1110 mm x 984 mm x 1168 mm (Cesto Aberto)
1110 mm x 766 mm x 1168 mm (Cesto Fechado)
Peso: aprox. 101 kg (incluindo Conjunto de suporte de rolo, excluindo tinta e cabeças de impressão)
Impressora (Unidade principal com paleta):
1.324 mm x 902 mm x 1.045 mm Peso: aprox: 129 kg
Suporte/Cesto: 1.111 mm x 797 mm x 223 mm,
Peso: aprox: 23 kg
Unidade de rolo: 1.244 mm x 562 mm x 461 mm,
Peso: 23 kg

Dimensões da embalagem LxPxA (mm) e Peso (Kg)**REQUISITOS DE ENERGIA E FUNCIONAMENTO****Fonte de alimentação**
Consumo de energia
Modo de hibernação

CA 100-240V (50-60Hz)
Funcionamento: 112 W ou menos
3,6W ou menos
Predifinição de tempo antes de entrar no modo de Suspensão: Aprox. 5 Minutos
Desligado: 0,5 W ou menos

Temperatura: 15-30°C, Humidade: 10-80% HR (sem condensação)

Funcionamento: 48 dB (A)
(Papel brilhante, Prioridade de impressão: Standard)

Em espera: 35 dB (A) ou menos
Funcionamento: 6,4 Bels ou menos
(Papel brilhante, Imagem, Prioridade de impressão: Standard) (Medido em norma ISO7779)

Europa: Marca CE, Alemanha: Marca TÜV,
Rússia: EAC, Outros países: Certificação CB
International Energy Star Program (WW), RoHS

Ambiente de funcionamento**Ruído acústico (Energia/Pressão)****Regulamentos****Certificações Ambientais****O QUE ESTÁ INCLuíDO****Qual é o conteúdo da caixa?**

Impressora, 1 cabeça de impressão, 1 cartucho de manutenção, Adaptador de núcleo de papel de 3". Cabo de alimentação da UE e Reino Unido, 1 conjunto de tinteiros de iniciação, Guia de configuração, Folheto de segurança/ambiente padrão, CD-ROM de software de utilizador (OSX/Windows), CD-ROM PosterArtist Lite, Folheto UE Biocidas, Folheto União Económica Eurásia, Folheto de informação importante, Guia rápido e Folha de alinhamento da cabeça de impressão
Controlador de impressora imagePROGRAF PRO, Plug-In de impressão para Office, Barra de Ferramentas rápidas e PosterArtist Lite
Outro software disponível para descarregamento a partir da web.

Software Incluído**OPÇÕES****Itens opcionais**

Pedestal da impressora: SD-21
Unidade de rolo: RU-21
Suporte de rolo 2/3": RH2-27

CONSUMÍVEIS**Itens substituíveis pelo utilizador**

Tinteiros: PFI-1100 (160ml), PFI-1300 (330ml), PFI-1700 (700ml)
Cabeça de impressão: PF-10
Lâmina: CT-07
Cartucho de manutenção: MC-30

Algumas imagens são simuladas para clarificar a reprodução. Todos os dados são baseados nos métodos de teste normalizados da Canon. Este folheto e as especificações dos produtos foram desenvolvidos antes da data de lançamento do produto. As especificações finais estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
™ e ©: Todos os nomes de empresas e/ou produtos são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registadas dos respetivos fabricantes nos seus mercados e/ou países.

A Canon recomenda que utilize consumíveis Canon para obter os melhores resultados. Verifique a lista de compatibilidade de materiais de impressão (papel) para ver a variedade de papéis/consumíveis recomendados.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Portuguese edition
© Canon Europa N.V., 2017

Canon Portugal, S.A.
Edifício 15, Piso 0 e 1 - Lagoas Park
2740-262 Porto Salvo
Portugal
Telf.: 214 704 000
Fax: 214 704 002
canon.pt



Crystal-fidelity

Canon