

imagePROGRAF PRO-2000

●
Pålitelig drift og jevn utskriftskvalitet for fotografier, kunst og prøvetrykk.

For den aller beste fotokvaliteten på utskrifter – imagePROGRAF PRO-2000 kan produsere bilder på opptil 61 cm med enestående hastighet og pålitelighet.



*andre rullenhet og skriverstativ er valgfrie

- Ved bruk av LUCIA PRO 12-blekk får du fyldigere farger og en dypere svarttone, med bedre bildegjengivelse som resultat
- Et nytt skriveshode på 1,28 tommer muliggjør raskere utskrift, samtidig som høy utskriftskvalitet opprettholdes.
- Den valgfrie doble rullenheten muliggjør kontinuerlig papirmating eller automatisk opptak av utskrifter.
- Skriveren er elegant designet i svart, med en fremhevet rød linje som indikerer slektskapet til Canon EOS-digitale kamera.
- Designet er ergonomisk med en flat overflate for utskriftskontroll og et 3,5 tommer betjeningspanel med LCD-fargeberørings skjerm.
- Rask og enkel utskrift av PDF- og JPEG-filformat direkte fra USB-minnepinne.
- Wi-Fi-funksjonalitet for enkel tilkobling og raskt oppsett til trådløse nettverk.
- Garantert fargesamsvar fra en jobb til en annen og mellom ulike produksjonsanlegg.
- Utskiftbare blekkassetter med høy kapasitet for uavbrutt utskrift.
- Med plugin-modulen Print Studio Pro kan du skrive ut fra profesjonelle redigeringsprogrammer som Adobe Lightroom®, Adobe Photoshop® og Canons Digital Photo Professional.

Canon

TEKNOLOGI

Skrivertype

Utskriftsteknologi

Antall dyser

Utskriftsoppløsning

Dyseavstand

Linjenøyaktighet

Blekkdråpestørrelse

Blekkkapasitet

Blekktype

Støttede

operativsystemer

Skriverspråk

Standard grensesnitt

MINNE

Standardminne

Harddisk

UTSKRIFTSTID FOR

SIDESTØRRELSEN A1

Vanlig papir

Bestrøket papir

Glanset fotopapir

MEDIEHÅNDTERING

Mediemating og -utmating

Mediebredde

Medietykkelse

Minste utskrivbare

papirlengde

Største utskrivbare

papirlengde

Maks. ytre diameter på

rullpapir

Kjernestørrelse til media

Anbefalt margområde

12 farger 24 tommer / 610 mm

Canon Bubblejet on Demand, integrert type med

12 farger (12 brikker per skrivhode x 1 skrivhode)

18 432 dyser (1536 dyser x 12 farger)

2400 dpi x 1200 dpi

600 dpi x 2 inkluderer ikke-utlensende dyse-deteksjon

og kompensasjonssystem

±0,1% eller mindre

Brukerjusteringer er nødvendige. Utskriftsmiljø

og medium må samsvare med de som brukes for

justeringene.

CAD-papir er påkrevd: Kun vanlig papir, CAD-

kalkerpapir, belagt papir, CAD gjennomskinnelig

matt film

minimum 4 pl per farge

Salgsblekk: 160 ml / 330 ml / 700 ml

Medfølgende startblekk: 160ml

Pigmentblekk - sort, matt sort, cyan, magenta, gul,

fotocyan, fotomagenta, grå, fotograf, rød, blå,

Chroma Optimiser

Microsoft Windows 32-biters: Vista, 7, 8, 8.1, 10,

Server 2008,

64-biters: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2,

Server 2012/R2

Apple Macintosh: OSX 10.7.5-10.11

SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver. 1.7),

JPEG (ver. JFIF 1.02)

USB A-port: Direkteutskrift fra USB-minne for

JPEG-/PDF-filer

USB B-port: Innebygd Hi-Speed USB 2.0

ethernet: 10/100/1000 base-T

Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

Utskriftsmodus

Rask

Standard

Standard

Høy kvalitet

Standard

Høy kvalitet

Standard

Høy kvalitet

Utskriftstid

0.58 min

1.37 min

1.37 min

3.12 min

3.34 min

3.34 min

5.38 min

Rullpapir: En rulle, innmating foran, utmating foran

valgfritt rullpapir: En rulle, innmating foran, utmating

foran

Beskjær ark: Frontinnmating, frontutmating (manuell

mating med en låsespak for utskriftsmateriale)

Rullpapir: 203,2-610 mm

Enkeltark: 203,2-610 mm

Rull/kutt: 0,07-0,8 mm

203,2 mm

Rullpapir: 18 m (varierer i henhold til operativsystemet

og programmet)

Enkeltark: 1,6 m (med stativ)

170 mm

Innvendig diameter på rullkjerne: 2 tommer / 3 tommer

Rullpapir: Topp: 20 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm

beskjært ark: Topp: 20 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm

Margen utskrivbart område

Mediuminnmatings-

kapasitet

Medieopptaksrullenhet

Utskriftsbredde for

utskrift uten kanter

(kun rull)

Maksimum antall leverte

utskrift

MÅL OG VEKT

Fysiske dimensjoner

B x D x H (mm)

og vekt (kg)

Dimensjoner pakket

B x D x H (mm)

og vekt (kg)

STRØM- OG

DRIFTSKRAV

Strømtilførsel

Strømforbruk

Hvilemodus

Driftsmiljø

Akustisk støy

(strøm/trykk)

Forskrifter

Miljøsertifikater

HVA ER INKLUDERT

Hva ligger i esken?

Medfølgende

programvare

TILLEGGSTUTSTYR

Tilleggsutstyr

FORBRUKSARTIKLER

Elementer som kan

byttes av brukeren

Rullpapir: Topp: 3 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm

papirrull (uten kanter): Topp: 0 mm, bunn: 0 mm,

side: 0 mm

enkeltark: Topp: 3 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm

Rullpapir: En rull. Hvis andre alternativ legges til,

er automatisk bytte mulig

Valgfri - opptaksenhet for toveisrull som lar

utskriftsoverflaten bli viklet inni eller utenfor rullen

515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 tommer,

14 tommer, 17 tommer, 24 tommer, 257 mm (JIS B4)*,

297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm

(ISO A2)*, 8 tommer*, 16 tommer*, 300 mm*

*Det kan være at noen miljøforhold ikke produserer ønsket resultat

Standardposisjon: Ett ark

flat posisjon: A2-landskap, glanset papir færre enn

10 ark, bestrøket papir færre enn 20 ark

(utelukker svært krøllete tilstander)

1110 mm x 984 mm x 1168 mm (kurv åpen)

1110 mm x 766 mm x 1168 mm (kurv lukket)

Vekt: ca. 101 kg (inkl. rullholdersett, ekskl. blekk og

skrivehoder)

Skriver (hovedenhet med pall):

1324 mm x 902 mm x 1045 mm, Vekt ca.: 129 kg

Stativ/kuurv: 1111 mm x 797 mm x 223 mm

Vekt ca.: 23 kg

Rullenhet: 1244 mm x 562 mm x 461 mm, Vekt: 23 kg

Vekselstrøm 100-240 V (50-60 Hz)

Drift: 112 W eller mindre

3,6 W eller mindre

Standardtidstillstilling for når hvilemodus skal slås på:

Ca. 5 minutter

Strømmen slås av: 0,5 W eller mindre

Temperatur: 15-30°C, fuktighet: 10-80 % relativ

luftfuktighet (ingen kondensdannelse)

Drift: 48 dB (A)

(Glanset papir, utskriftsprioritet: standard)

Ventemodus: 35 dB (A) eller mindre

Drift: 6,4 bel eller mindre

(Glanset papir, bilde, utskriftsprioritet: standard)

(Målt på ISO 7779-standarden)

Europa: CE-merke, Tyskland: TUV-merke,

Russland: EAC,

Andre land: CB-sertifisering

Internasjonalt Energy Star-program (WW), RoHS

Skriver, 1 x skrivhode, 1 x vedlikeholdskassett,

3 tommer papirkjernevedlegg, strømledning for EU

og Storbritannia, 1 sett med starterblekkassetter,

oppsettveiledning, brosjyre om miljøikkerhet/-

standard, CD-ROM (OSX/Windows) med

brukerprogramvare, PosterArtist Lite-CD-ROM,

EU Biocid.-ark, Eurasian Økonomisk Union

ark, viktig informasjon-ark, hurtigguide og

skrivehodejusteringsark

imagePROGRAF PRO-skriverdriver, utskrifts-Plug-In

for Office, Quick Utility-verktøykasse og PosterArtist

Lite

Andre programvare er tilgjengelig å laste ned fra

internett.

Skriverstativ: SD-21

Rullenhet: RU-21

2/3 tommer rullholder: RH2-27

Blekkassett: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml),

PFI-1700 (700 ml)

Skrivehode: PF-10

kutterblad: CT-07

vedlikeholdspatron: MC-30

Enkelte bilder er simulert for å gi skarp reproduksjon. Alle data er basert på Canons standard testemetoder. Hefte og spesifikasjonene til produktet har blitt utviklet før datoen for produktansering. Endelige spesifikasjoner kan endres uten varsel.

™ og ©: Alle selskaps- og/eller produktnavn er varemerker og/eller registrerte varemerker for sine respektive produsenter i deres markeder og/eller land.

Canon anbefaler at du bruker Canon-medier for det beste resultatet. Kontroller media (papir)-kompatibilitetslisten for å se hvilke typer papir/media som anbefales.

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Norwegian edition

© Canon Europa N.V., 2017

Canon Norge AS

Hallagerbakken 110

Postboks 33 Holmlia

1201 OSLO

Tlf. +47 22 62 92 00

canon.no



Crystal-fidelity