

# imagePROGRAF PRO-2000



Patikimas ir nuoseklus fotografijos, vaizduojamojo meno darbų ir bandomųjų nuotraukų spausdinimas.

Kai reikia užtikrinti geriausią fotografinę spausdinimo kokybę, su „imagePROGRAF PRO-2000“ galima itin greitai ir patikimai paruošti iki 24 colių dydžio spaudinius.



\*2-o ritinio įtaisas ir spausdintuvo stovas yra pasirenkami papildomai

- Naudojant LUCIA PRO 12 rašalą, spalvos yra sodresnės, o juoda spalva gilesnė, todėl gaunami spaudiniai labiau atitinka jūsų vaizdus.
- Nauja 1,28 colio spausdinimo galvutė užtikrina spartesnį spausdinimą išsaugant aukštą spaudos kokybę.
- Papildomai užsakomas dviejų ritinių įtaisas palaiko nuolatinį popieriaus tiekimą arba automatinį išspausdintų darbų paėmimą.
- Patrauklus juodos spalvos aparatinės įrangos korpuso dizainas su akcentuota raudona linija, rodančią ryšį su „Canon EOS“ skaitmeninėmis kameromis.
- Ergonomiška lygaus spaudiniams tikrinti skirta viršutinio paviršiaus ir 3,5 colio spalvinio skystųjų kristalų liečiamo ekrano valdymo skydelio konstrukcija.
- Greitas ir paprastas tiesioginis PDF ir JPEG formato failų spausdinimas iš USB atmintinės.
- Wi-Fi funkcija, užtikrinanti lengvą prijungimą prie belaidžių tinklų ir greitą sąranką.
- Užtikrintas spalvos nuoseklumas visuose darbuose ir skirtingose gamybos vietose.
- Didelės talpos neišjungiant keičiamos („hot swap“) rašalo talpos, užtikrinančios nepertraukiamą spausdinimą.
- Naudojant „Print Studio Pro“ papildinį lengva spausdinti iš profesionalios redagavimo programinės įrangos, pvz., „Adobe Lightroom®“, „Adobe Photoshop®“ ir „Canon’s Digital Photo Professional“.

## TECHNOLOGIJA

### Spausdintuvo tipas Spausdinimo technologija

### Purkštukų skaičius Spausdinimo raiška Purkštuko žingsnis

### Linijos tikslumas

### Rašalo lašo dydis Rašalo tūris

### Rašalo tipas

### Suderinamumas su OS

### Spausdintuvo kalbos

### Standartinės sąsajos

## ATMINTIS

### Standartinė atmintis Standusis diskas

### A1 FORMATO LAPO SPAUSDINIMO LAIKAS Papraštus popierius

### Padengtas popierius

### Blizgus fotopopierius

## SPAUSDINIMO MEDŽIAGOS NAUDOJIMAS

### Spausdinimo medžiagos tiesimas ir spausdinimas

### Spausdinimo medžiagos plotis Spausdinimo medžiagos storis

### Minimalus spausdinimo ilgis Maksimalus spausdinimo ilgis

### Maksimalus spausdinimo medžiagos ritinio skersmuo Spausdinimo medžiagos šerdies dydis Rekomenduojama paraščių sritis

12 spalvų 24 col. / 610 mm  
„Canon Bubblejet on Demand“, 12 spalvų, integruota  
(vienai spausdinimo galvutei 12 lustai x 1 spausdinimo  
galvutė)

18,432 purkštukai (1536 purkštukai x 12 spalvų)  
2 400 tašk./col. x 1 200 tašk.  
600 t./c. x 2 su purkštukų aptikimu ir kompensacine  
sistema

±0,1% arba mažiau  
Reikalingas naudotojo atliekamas reguliavimas.  
Spausdinimo aplinka ir spausdinimo medžiaga turi  
sutapti su nustatytais.

Reikalingas CAD popierius: Tik paprastas popierius,  
CAD kalkė, padengtas popierius, CAD permatoma  
matinė plėvelė

Mažiausiai 4 pl spalvai  
Komercinis rašalas: 160ml/330ml/700ml  
Priedamas rašalas: 160 ml

Pigmentiniai rašalai: juodas, matinis juodas, žalsvai  
mėlynas, rausvas, geltonas, fotografinis žalsvai  
mėlynas, fotografinis rausvas, pilkas, fotografinis  
pilkas, raudonas, mėlynas, chromatiškumo  
optimizatorius

„Microsoft Windows“ (32 bitų): „Vista“, 7, 8, 8.1, 10,  
„Server 2008“,  
64 bitų: „Vista“, 7, 8, 8.1, 10, „Server 2008/R2“,  
„Server 2012/R2“

„Apple Macintosh“: OSX 10.7.5 - 10.11  
SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (ver.1.7),  
JPEG (ver. JFIF 1.02)

USB A prievadas: USB Memory Direct Print, skirtas  
JPEG/PDF failams

USB B prievadas: Integruotas itin greitas USB 2.0  
Ethernetas: 10/100/1000 base-T  
Belaidis LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

3 GB  
320 GB

**Spausdinimo režimas** **Spausdinimo laikas**  
Greitas 0:58 min.Standartinis 1:37 min

**Spausdinimo režimas** **Spausdinimo laikas**  
Standartinis 1:37 min  
Aukštos kokybės 3:12 min

**Spausdinimo režimas** **Spausdinimo laikas**  
Standartinis 3:34 min  
Aukštos kokybės 5:38 min

Ritininis popierius: Vienas ritinys, įdėjimas iš priekio,  
spausdinimo iš priekio  
Papildomai pasirenkamas ritininis popierius: Vienas  
ritinys, įdėjimas iš priekio, spausdinimo iš priekio  
Nupjautas lakštas: Įdėjimas iš priekio, spausdinimo  
iš priekio (rankinis tiesimas naudojant spausdinimo  
medžiagos fiksavimo svirtį)

Ritininis popierius: 203,2 - 610 mm  
Nupjautas lakštas: 203,2 - 610 mm  
Ritiny/pjūvis: 0,07 - 0,8 mm

203,2 mm  
Ritininis popierius: 18 m (skiriasi priklausomai nuo OS  
ir programos)  
Nupjautas lakštas: 1,6 m (su stand.)  
170 mm

Ritinio šerdies vidinis skersmuo: 2 col./3 col.

Ritininis popierius: Viršus: 20 mm, apačia: 3 mm,  
šonas: 3 mm  
Nupjautas lakštas: Viršus: 20 mm, apačia: 20 mm,  
šonas: 3 mm

### Spausdinama paraščių sritis

### Spausdinimo medžiagos tiesimo talpumas Spausdinimo medžiagos ritinio paėmimo įrenginys Spausdinimo be kraštų plotis (tik ritinys)

### Maksimalus spaudinių skaičius

### MATMENYS IR SVORIS Prietaiso matmenys PxlxA (mm) ir svoris (kg)

### Pakuotės matmenys PxlxA (mm) ir svoris (kg)

### MAITINIMO IR VEIKIMO REIKALAVIMAI

### Maitinimas Energijos sąnaudos Miego režimu

### Darbinė aplinka

### Akustinis triukšmas (galingumas / slėgis)

### Reglamentai

### Aplinkosaugos sertifikatai

### KOMPLEKTO TURINYS Pakuotės turinys

### Komplekte programinė įranga

### PASIRENKAMI PRIEDAI Pasirinktiniai elementai

### EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS Kliento keičiamos dalys

Ritininis popierius: Viršus: 3 mm, apačia: 3 mm,  
šonas: 3 mm

Ritininis popierius (be kraštų): Viršus: 0 mm,  
apačia: 0 mm, šonas: 0 mm  
Nupjautas lakštas: Viršus: 3 mm, apačia: 20 mm,  
šonas: 3 mm

Ritininis popierius: Vienas ritinys. Pridėjus antrą  
pasirenkamą įtaisą, galimas automatinis perjungimas  
Pasirenkamas – dviejų krypčių ritinio paėmimo  
įrenginys, leidžiantis surišti spausdinimo paviršių ritinio  
viduje ir išorėje

515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24",  
257 mm (JIS B4)\*, 297 mm (ISO A3)\*, 329 mm  
(ISO A3+)\*, 420 mm (ISO A2)\*, 8", 16", 300 mm\*

\* Tam tikromis aplinkos sąlygomis pagedaujamo rezultato gali  
nepavykti pasiekti

Standartinė padėtis: 1 lapas  
Plokščia padėtis: A2 gulsčias, blizgus popierius,  
mažiau nei 10 lapų, padengtas popierius mažiau nei  
20 lapų (išskyrus atvejus, kai lapas smarkiai užrašytas)

1110 mm x 984 mm x 1168 mm (krepšys atidarytas)  
1110 mm x 766 mm x 1168 mm (krepšys uždarytas)  
Svoris: maždaug 101 kg (įskaitant ritinio laikiklio rinkinį  
ir ritinį, be rašalo ir spausdinimo galvūčių)  
Spausdintuvą (pagrindinis įrenginys su padėklų):  
1324 mm x 902 mm x 1045 mm Svoris (maždaug):  
129 kg  
Stovas / krepšys: 1111 mm x 797 mm x 223 mm  
Svoris (maždaug): 23 kg  
Ritiny: 1244 mm x 562 mm x 461 mm Svoris: 23 kg

Kint. sr. 100-240V (50-60Hz)  
Veikimas: 112 W ar mažiau  
3,6 W arba mažiau

Laikmačio, skirto persijungimui į miego režimą,  
numatytasis nustatymas: Apytiksl. 5 minutės  
Išjungtas: 0,5 W ar mažiau

Temperatūra: 15-30°C, drėgnis: santykinis drėgnis  
10-80% (be kondensacijos)

Veikimas: 48 dB (A)  
(blizgus popierius, spausdinimo prioritetas:  
standartinis)

Budėjimo režimas: 35 dB arba mažiau  
Veikimas: 6,4 balo arba mažiau  
(blizgus popierius, vaizdas, spausdinimo prioritetas:  
standartinis) (nustatyta pagal ISO7779 standartą)

Europa: CE žymėjimas, Vokietija: TUV žymėjimas,  
Rusija: EAC,  
Kitos šalys: CB sertifikatas

Tarptautinė „Energy Star“ programa (WW), RoHS

Tarptautinė „Energy Star“ programa (WW), RoHS

Spausdintuvą, spausdinimo galvutę 1 vnt.,  
techninės priežiūros kasetę 1 vnt., 3 col. popieriaus  
šerdies priedas, ES ir JK maitinimo laidas, 1 rinkinys  
priedamo rašalo talpyklų, sąrankos vadovas, saugos /  
standartinis aplinkosaugos lankstinukas, CD (OSX /  
„Windows“), programinė įranga, „PosterArtist Lite“  
CD, EU biocido lapas, Eurazijos ekonominės sąjungos  
lapas, svarbios informacijos lapas, greito nustatymo  
vadovas ir spausdinimo galvutę lygiavimo lapas  
imagePROGRAF PRO spausdintuvo tvarkyklė,  
„Office“ skirtas spausdinimo papildinys, „Quick Utility  
Toolbox“ ir „PosterArtist Lite“  
Kitą programinę įrangą galite atsisiųsti iš interneto.

Spausdintuvo stovas: SD-21  
Ritiny: RU-21  
2/3 col. ritinio laikiklis: RH-27

Rašalo talpykla: PFI-1100 (160ml),  
PFI-1300 (330 ml),  
PFI-1700 (700 ml)  
Spausdinimo galvutė: PF-10  
Pjaustytuvo ašmenys: CT-07  
Techninės priežiūros kasetė: MC-30

Kad kopija būtų aiški, kai kurie vaizdai buvo imituoti. Visi duomenys pagrįsti  
standartiniais „Canon“ testavimo būdais. Šis lapelis ir gaminio specifikacijos buvo  
parengti prieš gaminio pristatymo datą. Galutinės specifikacijos gali būti keičiamos  
be įspėjimo. ™ ir ®: visi bendrovių ir (arba) gaminių pavadinimai yra atitinkamų  
gamintojų prekių ženklai ir registruotieji prekių ženklai jų rinkose ir (arba) šalyse.

Geriausiam rezultatui gauti „Canon“ rekomenduoja naudoti „Canon“ spausdinimo  
medžiagą. Patikrinkite spausdinimo medžiagos (popieriaus) suderinamumo sąrašą,  
kad sužinotumėte, kuris popierius / spausdinimo medžiaga yra rekomenduojami.

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Lithuanian edition  
© Canon Europa N.V., 2017

Canon Oy  
Huopalahdentie 24  
P.O. Box 1  
FI-00351 Helsinki  
Finland  
Tel. +358 10 544 20  
Faks. +358 10 544 30  
canon.lt



## Crystal-fidelity

