

imagePROGRAF PRO-2000

●
Pouzdana i dosljedno
ispisivanje fotografija,
umjetničkih slika
i probnih ispisa.

imagePROGRAF PRO-2000 postiže najbolju fotografsku kvalitetu zahvaljujući izuzetno brzom i pouzdanom ispisivanju slika veličine do 24”.



*Druga rola i postolje pisača su opcionalni.

- Zahvaljujući tintama LUCIA PRO 12 boje su bogatije, a crne nijanse dublje, što ispise čini vjernijima vašim slikama
- Nova ispisna glava širine 1,28” omogućuje brže ispisivanje uz zadržavanje visoke kvalitete.
- Opcionalna jedinica s dvije role omogućuje kontinuirano uvlačenje papira ili automatsko povlačenje izlaznih ispisa.
- Atraktivan dizajn kućišta crne boje s naglašenom crvenom linijom označava poveznicu s Canonovim EOS digitalnim fotoaparatom.
- Ergonomski dizajn s ravnom gornjom površinom za provjeru ispisa i upravljački LCD zaslon na dodir u boji od 3,5”.
- Brzo i jednostavno ispisivanje PDF i JPEG datoteka izravno s USB memorije.
- Wi-Fi funkcija za lako povezivanje i brzo podešavanje bežičnih mreža.
- Zajamčena dosljednost boja kod svakog ispisivanja i u slučaju različitih produkcijskih lokacija.
- Ispisivanje bez prekida zahvaljujući spremnicima tinte velikog kapaciteta za brzu izmjenu, “hot swap”.
- Dodatak Print Studio Pro omogućuje jednostavno ispisivanje s profesionalnih softvera za uređivanje kao što su Adobe Lightroom®, Adobe Photoshop® i Canonov Digital Photo Professional.

Canon

TEHNOLOGIJA**Tip pisača**

12 boja 24"/610 mm

Tehnologija ispisivanja

Canon Bubblejet na zahtjev sa 12 integriranih boja (12 čipova po ispisnoj glavi x 1 ispisna glava)

Broj mlaznica

18 432 mlaznice (1536 mlaznica x 12 boja)

Razlučivost ispisa

2400 dpi x 1200 dpi

Razmak mlaznica

600 dpi x 2 uključujući sustav za prepoznavanje i kompenzaciju neispravne mlaznice

Preciznost linije±0,1 % ili manje
Potrebno je korisničko podešavanje. Ispisno okruženje i mediji moraju odgovarati podešenim uvjetima. Vrsta CAD papira: obični papir, CAD paus papir, papir s premazom, samo CAD prozirna mat folija**Veličina kapljice tinte**

Minimalno 4 pl po boji

Kapacitet tinteTinta u prodaji: 160 ml/330 ml/700 ml
Tinta u početnom kompletu: 160 ml**Vrsta tinte**

Pigmentne tinte - crna, mat crna, cijan, magenta, žuta, cijan za fotografije, magenta za fotografije, siva, siva za fotografije, crvena, plava, Chroma Optimiser

Kompatibilnost s operativnim sustavimaMicrosoft Windows 32-bitni: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64-bitni: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2
Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11**Jezici pisača**

SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)

Standardna sučeljaUSB ulaz A: izravno ispisivanje datoteka JPEG/PDF s USB memorije
USB ulaz B: ugrađeni Hi-Speed USB 2.0
Ethernet: 10/100/1000 base-T
Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b**MEMORIJA****Standardna memorija**

3 GB

Tvrđi disk

320 GB

VRIJEME ISPISA ZA STRANICU VELIČINE A1**Obični papir**

Način ispisa	Vrijeme ispisa
Brzo	0:58 min
Standardno	1:37 min

Papir s premazom

Način ispisa	Vrijeme ispisa
Standardno	1:37 min
Visoka kvaliteta	3:12 min

Sjajni foto papir

Način ispisa	Vrijeme ispisa
Standardno	3:34 min
Visoka kvaliteta	5:38 min

RUKOVANJE MEDIJIMA**Ulaganje medija i izlaz**Papir u roli: Jedna rola, ulaganje sprijeda, izlaz sprijeda
Opcionalni papir u roli: Jedna rola, ulaganje sprijeda, izlaz sprijeda
Pojedinačni listovi: ulaganje sprijeda, izlaz sprijeda (ručno ulaganje pomoću poluge za zaključavanje medija)**Širina medija**Papir u roli: 203,2 - 610 mm
Pojedinačni listovi: 203,2 - 610 mm**Debljina medija**

Rola / pojedinačni listovi: 0,07 - 0,8 mm

Minimalna ispisna duljina

203,2 mm

Maksimalna ispisna duljinaPapir u roli: 18 m (ovisno o operativnom sustavu i aplikaciji)
Pojedinačni listovi: 1,6 m (s postoljem)
170 mm**Maksimalni promjer role s medijem**

Unutarnji promjer špule: 2"/3"

Veličina špule**Margine: preporučeno područje**Papir u roli: gore: 20 mm, dolje: 3 mm, bočno: 3 mm
Pojedinačni listovi: gore: 20 mm, dolje: 20 mm, bočno: 3 mm**Margine: područje ispisa**Papir u roli: gore: 3 mm, dolje: 3 mm, bočno: 3 mm
Papir u roli (bez margina): gore: 0 mm, dolje: 0 mm, bočno: 0 mm
Pojedinačni listovi: gore: 3 mm, dolje: 20 mm, bočno: 3 mm**Kapacitet za ulaganje medija****Jedinica za namatanje medija**

Papir u roli: jedna rola. Ako se doda druga opcija, moguće je automatsko prebacivanje

Opcionalno - jedinica s obostranim uvlačenjem omogućuje uvlačenje za ispisivanje na unutarnjoj i vanjskoj strani role

Širina ispisa bez margina (samo za papir u roli)

515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 8", 16", 300 mm*

*U nekim se okruženjima možda neće postići željeni rezultati
Standardni položaj: 1 list
Ravni položaj: A2 vodoravno, sjajni papir manje od 10 listova, papir s premazom manje od 20 listova (ne u jako naboranom stanju)**Maksimalan broj isporučenih ispisa****DIMENZIJE I MASA****Dimenzije ŠxDxV (mm) i masa (kg) uređaja**1110 mm x 984 mm x 1168 mm (košara otvorena)
1110 mm x 766 mm x 1168 mm (košara zatvorena)
Masa: pribl. 101 kg (uključujući komplet držača role, bez tinte i ispisnih glava)**Dimenzije ŠxDxV (mm) i masa (kg) pakiranja**Pisač (glavna jedinica s paletom): 1324 mm x 902 mm x 1045 mm
Masa: pribl.: 129 kg
Postolje/košara: 1111 mm x 797 mm x 223 mm, Masa: pribl.: 23 kg
Rola: 1244 mm x 562 mm x 461 mm, Masa: 23 kg**NAPAJANJE I UVJETI RADA****Napajanje**

AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)

Potrošnja energije

Tijekom rada: 112 W ili manje

U stanju mirovanja

3,6 W ili manje

Zadana postavka za vrijeme potrebno za ulazak u stanje mirovanja: Približno 5 minuta

U isključenom stanju: 0,5 W ili manje

Radno okruženje

Temperatura: 15-30°C, Vlažnost: 10-80% relativne vlažnosti (bez kondenzacije)

Razina buke (snaga/tlak)Tijekom rada: 48 dB (A) (sjajni papir, prioritet ispisivanja: standardno)
U pripravnom stanju: 35 dB (A) ili manje
Tijekom rada: 6,4 B ili manje (sjajni papir, slika, prioritet ispisivanja: standardno) (mjereno prema normi ISO 7779)**Propisi**Europa: CE oznaka, Njemačka: TUV oznaka, Rusija: EAC, Ostale države: CB certifikat
Međunarodni certifikat Energy Star (WW), RoHS**SADRŽAJ ISPORUKE****Sadržaj pakiranja**

Pisač, 1 x ispisna glava, 1 x patrona za održavanje, špula od 3", strujni kabel za EU i UK, 1 početni komplet spremnika tinte, Vodič za postavljanje uređaja, Brošura o sigurnosti/zaštiti okoliša, CD-ROM s korisničkim softverom (OSX/Windows), CD-ROM za PosterArtist Lite, Sigurnosno-tehnički list za EU, Sigurnosno-tehnički list za Euroazijsku ekonomsku zajednicu, Letak s važnim informacijama, Vodič za brzi početak rada i list za podešavanje ispisne glave

Uključeni softverUpravljački program za pisač imagePROGRAF PRO, Print Plug-In za Office, Quick Utility Toolbox i PosterArtist Lite
Drugi softveri mogu se preuzeti na internetu.**OPCIJE****Opcionalni dijelovi**Postolje pisača: SD-21
Jedinica za rolu: RU-21
2/3" držač role: RH2-27**POTROŠNI MATERIJAL****Dijelovi koje mogu zamijeniti korisnici**Spremnik tinte: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)
Ispisna glava: PF-10
Nož rezača: CT-07
Uložak za održavanje: MC-30

Neke slike simulirane su radi jasne reprodukcije. Svi podaci temelje se na standardnim metodama testiranja tvrtke Canon. Ova brošura i specifikacije proizvoda načinjeni su prije datuma stavljanja proizvoda na tržište. Konačne specifikacije podložne su promjeni bez najave.™ i ©: Svi nazivi kompanija i/ili proizvoda zaštitni su znakovi i/ili registrirani zaštitni znakovi njihovih proizvođača na njihovim tržištima i/ili u njihovim državama.

Za najbolje rezultate Canon preporučuje medije tvrtke Canon. Proverite popis kompatibilnih medija (papira) kako biste doznali više o preporučenim tipovima papira/medija.

Canon Inc.
canon.comCanon Europe
canon-europe.comCroatian edition
© Canon Europa N.V., 2017Canon Croatia d.o.o.
Kovinska 4a
10090 Zagreb
Hrvatska
Tel: + 385 1 5579 843
Fax: + 385 1 5579 856
canon.hr

Crystal-fidelity