

imagePROGRAF PRO-2000

Usaldusväärsed ja püsivad printimistulemused fotograafia, kujutava kunsti ja proovitrükkide jaoks.

Fotode puhul absoluutselt parima printimiskvaliteedi tagamiseks suudab imagePROGRAF PRO-2000 väljastada märkimisväärse kiiruse ja usaldusväarsusega kuni 24" pilte.



* Teine rulliseade ja printeri alus on valikulised lisad.

- LUCIA PRO 12 tintide kasutamisel on värvid rikkalikumad ja mustad sügavamad, tagades tulemuse, mis jääb truuks algsele pildile.
- Uus 1,28" lai prindipea võimaldab kiiremat printimist, säilitades sealjuures kõrge printimiskvaliteedi.
- Valikuline kahe rulliga seade toetab printitava väljundi puhul pidevat paberivoogu või automaatset sisestust.
- Ligitõmbava musta korpusega riistvaradisain, millele lisab aktsenti punane joon, tähistades sidet Canon'i EOS-i digikaameratega.
- Ergonoomiline disain, millel on tasane pealispind printimistulemuse kontrollimiseks ja 3,5" värviline puutetundlik LCD-paneel.
- Kiire ja lihtne PDF- ja JPEG-failide printimine otse USB-mälupulgalt.
- Wi-Fi funktsioon tagab lihtsa ühendamise juhtmevabade võrkudega ja kiire seadistamise.
- Värvide tagatud püsivus erinevate projektide ja töökohtade puhul.
- Suure mahutavusega kiirelt vahetatavad tindimahutid katkematuks printimiseks.
- Print Studio Pro pistikprogramm võimaldab printida probleemivabalt professionaalsest töötlemistarkvarast, nagu Adobe Lightroom®, Adobe Photoshop® ja Canon's Digital Photo Professional.

TEHNOLOOGIA

Printeri tüüp

12-värviline 24" / 610 mm

Printimistehnoloogia

Canon'i Bubblejet on Demand 12-värviline integreeritud tüüpi (12-kiibine prindipea x 1 prindipea)

Pihustite arv

18 432 pihustit (1536 pihustit x 12 värvi)

Printimise eraldusvõime

2 400 x 1200 dpi

Pihusti pigi

600 dpi x 2 sealhulgas mittepihustava otsiku tuvastus- ja kompenseerimisüsteem

Joone täpsus

± 0,1% või vähem
Vajalikud on kasutaja kohandused. Printimiskeskond ja andmekandja peavad vastama kohandustele. Vajalik CAD-paber: tavaline paber, CAD-kalka, kaetud paber, ainult CAD-poollääbipaistev matt film

Tinditilga suurus

min 4 pl värvi kohta

Tindi mahutavus

Müügil olev tint: 160 ml/330 ml/700 ml
Tindi stardipakett: 160ml

Tindi tüüp

Pigmenttindid - must, matt must, tsüaansinine, fuksiinpunane, kollane, foto-tsüaan, foto-fuksiinpunane, hall, foto-hall, punane, sinine ja Chroma optimeerija (Black, Matte Black, Cyan, Magenta, Yellow, Photo Cyan, Photo Magenta, Grey, Photo Grey, Red, Blue, Chroma Optimiser)

OS-i ühilduvus

Microsofti Windows, 32 bitti: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64 bitti: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2
Apple'i Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11

Printeri keeled

SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)

Standardsed liidesed

USB A-port: otse USB-mälust printimine JPEG-/PDF-failide puhul
USB B-port: sisseehitatud Hi-Speed USB 2.0
Ethernet: 10/100/1000 base-T
Juhtmeta LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

MÄLU

Standard-mälu

3 GB

Kõvaketas

320 GB

A1-FORMAADIS LK PRINTIMISAEG

Tavaline paber

Printimisrežiim	Printimisaeg
Kiire	0:58 min
Standardne	1:37 min

Kaetud paber

Printimisrežiim	Printimisaeg
Standardne	1:37 min
Kõrge kvaliteet	3:12 min

Läikiv fotopaber

Printimisrežiim	Printimisaeg
Standardne	3:34 min
Kõrge kvaliteet	5:38 min

ANDMEKANDJA KÄITLEMINE

Meedia etteandmine ja väljund

Paberirull: üks rull, eestlaaditav, eesmine väljund
Valikuline rullis paber: üks rull, eestlaaditav, eesmine väljund
Lõigatud paber: eestlaaditav, eesmine väljund (käsitsi söötmine andmekandja lukustushoovaga)

Andmekandja laius

Paberirull: 203,2-610 mm
Lõigatud paber: 203,2-610 mm

Andmekandja paksus

Rull/lõigatud: 0,07-0,8 mm

Min prinditav pikkus

203,2 mm

Max prinditav pikkus

Paberirull: 18 m (erineb olenevalt operatsioonisüsteemist ja rakendusest)
Lõigatud paber: 1,6 m (koos alusega)
170 mm

Max kandjarulli diameeter

Rulli südamiküla siseläbimõõt: 2"/3"

Meedia südamiküla suurus

Soovitavad äärsteala

Paberirull: üleval 20 mm, all 3 mm, servas 3 mm
Lõigatud paber: üleval 20 mm, all 20 mm, servas 3 mm

Mõni pilt on kujutamise selguseks simuleeritud. Kõik andmed põhinevad Canoni standardsetel testimismeetoditel. See teabeleht ja toote tehnilised andmed on välja töötatud enne toote käikulaskmise kuupäeva. Lõplike tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta. ™ ja ©: Kõik ettevõtte- ja/või tootenimed on nende vastavate tootjate kaubamärgid ja/või registreeritud kaubamärgid nende turgudel ja/või riikides.

Parima tulemuse saamiseks soovib Canon kasutada Canon Media andmekandjaid. Kontrollige andmekandja (paberi) ühilduvusloendit, et näha, milliseid erinevaid pabereid / andmekandjaid soovitatatakse.

Canon Inc.
canon.com

Canon Oy
Huopalahdentie 24
P.O. Box 1

Canon Europe
canon-europe.com

00351 Helsinki
Finland
Tel: +358 010 544 20
Fax: +358 010 544 30

Estonian edition
© Canon Europa N.V., 2017

canon.ee

Prinditava ala marginaalid

Meedia etteande maht

Andmekandja sisestuse rulliseade

Ääristeta printimise laius (ainult rull)

Väljatrükkide max arv

MÕÖTMED JA KAAL

Füüsilised mõõdud LxSxK (mm) ja kaal (kg)

Paberirull: üleval 3 mm, all 3 mm, servas 3 mm
Paberirull (ääristeta): üleval 0 mm, all 0 mm, servas 0 mm
Lõigatud paber: üleval 3 mm, all 20 mm, servas 3 mm

Paberirull: üks rull. Kui lisatakse teine valik, on võimalik automaatselt vahetamine

Valikuline - kaheasuuline sisestusrull võimaldab kerida prinditavat pinda nii sisse- kui ka väljapoole

515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 8", 16", 300 mm*
* Mõned keskkonnatingimused ei pruugi tagada soovitud tulemusi.

Standardne asend: 1 leht
Lame-asend: horisontaalne A2, läikiv paber vähem kui 10 lehte, kaetud paber vähem kui 20 lehte (ei hõlma tugevalt kaardus olekut)

Pakendi mõõdud LxSxK (mm) ja kaal (kg)

1110 x 984 x 1168 mm (avatud korviga)
1110 x 766 x 1168 mm (suletud korviga)
Kaal: ligikaudu 101 kg (sh rullihoidja, kuid mitte tint ja prindipead)

Printer (põhiseade koos alusega):
1324 x 902 x 1045 mm
Kaal: ligikaudu 129 kg
Alus/korv: 1111 x 797 x 223 mm
Kaal: ligikaudu 23 kg
Rulliseade: 1244 x 562 x 461 mm
Kaal: 23 kg

TOIDE JA KASUTUSTINGIMUSED

Toiteallikas

Vahelduvvool AC 100-240 V (50-60 Hz)

Energiaarve

Käitamine: 112 W või vähem

Puhkerežiim

3,6 W või vähem
Vaikeaeag puhkerežiimi lülitamiseks: ligikaudu 5 minutit
Väljalülitatud olek: 0,5 W või vähem

Töökeskkond

Temperatuur: 15-30 °C
Õhuniiskus: 10-80% RH (ilma kondensatsioonita)

Akustilise müra (toide / rõhk)

Käitamine: 48 dB (A)
(läikiv paber, printimise prioriteet: standardne)
Ooterežiim: 35 dB (A) või vähem
Käitamine: 6,4 belli või vähem
(läikiv paber, pilt, printimise prioriteet: standardne) (mõõdetud vastavalt standardile ISO 7779)

Määrused

Euroopa: CE-märgistus, Saksamaa: TÜV-märgistus, Venemaa: EAC
Teised riigid: CB-sertifikaat

Keskonnasertifikaadid

Rahvusvaheline Energy Star Program (WW), RoHS

MIS KUULUB KOMPLEKTI

Mis on pakendis?

Printer, 1 x prindipea, 1 x hoolduskassett, 3" paberisüdamiküla tarvik, EL-i ja Suurbritannia toitekaabel, 1 tindikassettide stardikomplekt, paigaldamisjuhend, ohutuse/standardite keskkonna teabeleht, kasutaja tarkvara CD-ROM (OSX/Windows), PosterArtist Lite CD-ROM, EL-i biotsiidleht, Euroasia majandusliidu teabeleht, olulise teabe leht, kiirjuhend ja prindipea joomamise leht

Kaasasolev tarkvara

imagePROGRAF PRO Printer Driver, Print Plug-In for Office, Quick Utility Toolbox ja PosterArtist Lite. Muu tarkvara on allalaetavana saadaval veebist.

VALIKUD

Valikulised tarvikud

Printerialus: SD-21
Rulliseade: RU-21
2/3" rullihoidik: RH2-27

TARVIKUD

Kasutaja vahetatavad tarvikud

Tindimahutid: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)
Prindipea: PF-10
Lõiketera: CT-07
Hoolduskassett: MC-30



Crystal-fidelity

