

# imagePROGRAF PRO-2000

Αξιόπιστη και σταθερή ποιότητα εκτύπωσης για φωτογραφίες, εικαστικές εφαρμογές και δοκίμια.

Για την καλύτερη φωτογραφική ποιότητα εκτύπωσης, το σύστημα imagePROGRAF PRO-2000 μπορεί να δημιουργεί εικόνες έως και 24" με εξαιρετική ταχύτητα και αξιοπιστία.



\*Η δεύτερη μονάδα ρολού και η βάση εκτυπωτή είναι προαιρετικός εξοπλισμός

- Με τα 12 μελάνια LUCIA PRO τα χρώματα είναι πλουσιότερα και το μαύρο βαθύτερο, για εκτυπώσεις που αναπαράγουν πιστά τις αρχικές εικόνες.
- Η νέα κεφαλή εκτύπωσης πλάτους 1,28" προσφέρει ταχύτερη εκτύπωση, διατηρώντας παράλληλα υψηλή ποιότητα εκτύπωσης.
- Η προαιρετική μονάδα διπλού ρολού υποστηρίζει συνεχή τροφοδοσία χαρτιού ή αυτόματη συλλογή των εκτυπώσεων.
- Ο ελκυστικός σχεδιασμός του σώματος, σε μαύρο χρώμα με μια έντονη κόκκινη γραμμή, παραπέμπει στις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές EOS της Canon.
- Εργονομική σχεδίαση με επίπεδη επάνω επιφάνεια για έλεγχο της εκτύπωσης και πίνακας χειρισμού με έγχρωμη οθόνη αφής LCD 3,5".
- Γρήγορη και εύκολη εκτύπωση αρχείων PDF και JPEG απευθείας από στικ μνήμης USB.
- Λειτουργικότητα Wi-Fi για εύκολη σύνδεση και γρήγορη διαμόρφωση σε ασύρματα δίκτυα.
- Εγγυημένη συνέπεια χρωμάτων μεταξύ εργασιών και μεταξύ διαφορετικών τοποθεσιών παραγωγής.
- Δεξαμενές μελανιού υψηλής χωρητικότητας με δυνατότητα αλλαγής εν λειτουργία, για εκτύπωση χωρίς διακοπές.
- Με το πρόσθετο Print Studio Pro μπορείτε να εκτυπώνετε εύκολα από επαγγελματικό λογισμικό επεξεργασίας, όπως το Adobe Lightroom®, το Adobe Photoshop® και το Digital Photo Professional της Canon.

**Canon**

**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ**

**Τύπος εκτυπωτή**  
**Τεχνολογία εκτύπωσης**

**Πλήθος ακροφυσίων**  
**Ανάλυση εκτύπωσης**  
**Βήμα ακροφυσίων**

**Ακρίβεια γραμμής**

**Μέγεθος σταγονιδίων μελανιού**  
**Χωρητικότητα μελανιού**

**Τύπος μελανιού**

**Συμβατότητα με λειτ. συστήματα**

**Γλώσσες εκτυπωτή**

**Στάνταρ διασυνδέσεις**

**ΜΝΗΜΗ**

**Στάνταρ μνήμη**  
**Μονάδα σκληρού δίσκου**

**ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ A1**

**Απλό χαρτί**

**Χαρτί με επίχρσιμα**

**Ιλουστρασιόν φωτογραφικό χαρτί**

**ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ**

**Τροφοδοσία και έξοδος υλικών**

**Πλάτος υλικών εκτύπωσης**  
**Πάχος υλικών εκτύπωσης**  
**Ελάχιστο μήκος εκτύπωσης**  
**Μέγιστο μήκος εκτύπωσης**

**Μέγιστο διάμετρος ρολού υλικού**

**Μέγεθος πυρήνα υλικών εκτύπωσης**

**Περιθώρια συνιστώμενης περιοχής**

12 χρώματα - 24"/610mm  
Canon Bubblejet με ψεκασμό μελανιού κατ' απαίτηση, ενσωματωμένου τύπου, 12 χρωμάτων (12 ολοκληρωμένα κυκλώματα ανά κεφαλή εκτύπωσης x 1 κεφαλή εκτύπωσης)  
18.432 ακροφύσια (1.536 ακροφύσια x 12 χρώματα)  
2.400dpi x 1.200dpi  
600dpi x 2, περιλαμβάνεται σύστημα ανίχνευσης και αντιστάθμισης αδρανών ακροφυσίων  
±0,1% ή λιγότερο  
Απαιτούνται προσαρμογές από τον χρήστη. Το περιβάλλον και τα υλικά εκτύπωσης πρέπει να ταυρίζονται με τις προσαρμογές. Απαιτείται χαρτί για εφαρμογές CAD: Απλό χαρτί, διαφανές χαρτί σχεδίασης CAD, χαρτί με επίχρσιμα, ημιδιαφανές ματ φιλμ CAD μόνο  
ελάχιστο 4φρ ανά χρώμα

Πωλούμενο μελάνι: 160ml/330ml/700ml  
Παρεχόμενα αρχικά μελάνια: 160ml  
Μελάνια τύπου pigment - Μαύρο, Ματ μαύρο, Κυανό, Ματζέντα, Κίτρινο, Φωτογραφικό κυανό, Φωτογραφικό ματζέντα, Γκρι, Φωτογραφικό γκρι, Κόκκινο, Μπλε, Chroma Optimiser  
Microsoft Windows 32Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2  
Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11  
SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Εκδ. 1.7), JPEG (Εκδ. JFIF 1.02)  
Θύρα USB A: Απευθείας εκτύπωση από μνήμη USB για αρχεία JPEG/PDF  
Θύρα USB B: Ενσωματωμένη Hi-Speed USB 2.0  
Ethernet: 10/100/1000 base-T  
Ασύρματο LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

<b>Κατάσταση εκτύπωσης</b> Γρήγορη Τυπική	<b>Χρόνος εκτύπωσης</b> 0:58 λεπτά 1:37 λεπτά
<b>Κατάσταση εκτύπωσης</b> Τυπική Υψηλής ποιότητας	<b>Χρόνος εκτύπωσης</b> 1:37 λεπτά 3:12 λεπτά
<b>Κατάσταση εκτύπωσης</b> Τυπική Υψηλής ποιότητας	<b>Χρόνος εκτύπωσης</b> 3:34 λεπτά 5:38 λεπτά

Ρολό χαρτιού: Ένα ρολό, Είσοδος και έξοδος από εμπρός  
Προαιρετικό ρολό χαρτιού: Ένα ρολό, Είσοδος και έξοδος από εμπρός  
Φύλλο: Είσοδος και έξοδος από εμπρός (Χειροκίνητη τροφοδοσία με χρήση μοχλού ασφάλισης υλικών εκτύπωσης)

Ρολό χαρτιού: 203,2-610mm  
Φύλλο: 203,2-610mm  
Ρολό/Φύλλο: 0,07-0,8mm  
203,2mm

Ρολό χαρτιού: 18m (ποικίλλει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα και την εφαρμογή)  
Φύλλο: 1,6m (με βάση)  
170mm

Εσωτερική διάμετρος πυρήνα ρολού: 2"/3"

Ρολό χαρτιού: Επάνω: 20mm, Κάτω: 3mm, Πλάγια: 3mm  
Φύλλο: Επάνω: 20mm, Κάτω: 20mm, Πλάγια: 3mm

**Περιθώρια εκτυπώσιμης περιοχής**

**Δυνατότητα τροφοδοσίας υλικών εκτύπωσης**  
**Μονάδα ρολού συλλογής υλικών εκτύπωσης**

**Πλάτος εκτύπωσης χωρίς περιθώρια (μόνο ρολό)**

**Μέγιστος αριθμός παρεχόμενων εκτυπώσεων**

**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ**  
**Φυσικές διαστάσεις ΠxBxY (mm) και Βάρος (Kg)**

**Διαστάσεις συσκευασίων ΠxBxY (mm) και Βάρος (Kg)**

**ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

**Τροφοδοσία ρεύματος**  
**Κατανάλωση ρεύματος**  
**Κατάσταση αναστολής λειτουργίας**

**Περιβάλλον λειτουργίας**

**Ακουστικός θόρυβος (Ισχύς/Πίεση)**

**Κανονισμοί**

**Περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις**

**ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ**  
**Περιεχόμενα συσκευασίας**

**Παρεχόμενο λογισμικό**

**ΕΠΙΛΟΓΕΣ**  
**Προαιρετικά στοιχεία**

**ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ**  
**Στοιχεία αντικαθιστώμενα από τον χρήστη**

Ρολό χαρτιού: Επάνω: 3mm, Κάτω: 3mm, Πλάγια: 3mm  
Ρολό χαρτιού (χωρίς περιθώρια): Επάνω: 0mm, Κάτω: 0mm, Πλάγια: 0mm  
Φύλλο: Επάνω: 3mm, Κάτω: 20mm, Πλάγια: 3mm  
Ρολό χαρτιού: Ένα ρολό. Δυνατότητα αυτόματης εναλλαγής εφόσον προστεθεί προαιρετικό δεύτερο ρολό  
Προαιρετικά - Μονάδα συλλογής ρολού διπλής κατεύθυνσης που επιτρέπει τύλιγμα με την επιφάνεια εκτύπωσης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό του ρολού  
515mm (JIS B2), 594mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24", 257mm (JIS B4)\*, 297mm (ISO A3)\*, 329mm (ISO A3+)\*, 420mm (ISO A2)\*, 8", 16", 300mm\*  
\*Ορισμένες περιβαλλοντικές συνθήκες ενδέχεται να μην δώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα  
Στάνταρ θέση: 1 φύλλο  
Επίπεδο θέση: οριζόντιο A2, λιγότερα από 10 φύλλα  
Ιλουστρασιόν χαρτιού, λιγότερα από 20 φύλλα χαρτιού με επίχρσιμα (εξαιρούνται τα έντονα κυρτωμένα φύλλα)

1.110mm x 984mm x 1.168mm (ανοικτό καλάθι)  
1.110mm x 766mm x 1.168mm (κλειστό καλάθι)  
Βάρος: περίπου 101kg (με Σετ φορέα ρολού, χωρίς μελάνι και κεφαλές εκτύπωσης)  
Εκτυπωτής (κύρια μονάδα με παλέτα):  
1.324mm x 902mm x 1.045mm, Βάρος: περίπου 129kg  
Βάση/καλάθι: 1.111mm x 797mm x 223mm, Βάρος: περίπου 23kg  
Μονάδα ρολού: 1.244mm x 562mm x 461mm, Βάρος: 23kg

AC 100-240V (50-60Hz)  
Λειτουργία: 112W ή λιγότερο  
3,6W ή λιγότερο  
Προεπιλεγμένη ρύθμιση για τον χρόνο μετάβασης σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: Περίπου 5 λεπτά  
Απενεργοποίηση: 0,5W ή λιγότερο  
Θερμοκρασία: 15-30°C, Υγρασία: 10%-80% RH (χωρίς υγραποίηση)  
Λειτουργία: 48dB(A)  
(Ιλουστρασιόν χαρτί, Προτεραιότητα εκτύπωσης: Στάνταρ)  
Αναμονή: 35dB(A) ή λιγότερο  
Λειτουργία: 6,4dB(A) ή λιγότερο  
(Ιλουστρασιόν χαρτί, Εικόνα, Προτεραιότητα εκτύπωσης: Στάνταρ) (Μέτρηση βάσει του προτύπου ISO7779)  
Ευρώπη: Σήμανση CE, Γερμανία: Σήμανση TÜV, Ρωσία: EAC, Άλλες χώρες: Πιστοποίηση CB  
Διεθνές πρόγραμμα Energy Star (WW), RoHS

Εκτυπωτής, 1 Κεφαλή εκτύπωσης, 1 Κασέτα συντήρησης, Προσάρτημα πυρήνα χαρτιού 3", Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος για EE και HB, 1 Σετ αρχικών δεξαμενών μελανιού, Οδηγός εγκατάστασης, Φυλλάδιο με θέματα ασφάλειας/περιβαλλοντικά πρότυπα, CD-ROM λογισμικού χρήστη (OSX/Windows), CD-ROM PosterArtist Lite, Φύλλο κανονισμού EE για τα βιοκτόνα, Φύλλο για την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, Φύλλο σημαντικών πληροφοριών, Γρήγορος οδηγός και Φύλλο ευθυγράμμισης κεφαλής εκτύπωσης  
Πρόγραμμα οδηγού εκτύπωσης imagePROGRAF PRO, Πρόσθετο εκτύπωσης για το Office, Quick Utility Toolbox και PosterArtist Lite  
Άλλο λογισμικό είναι διαθέσιμο για λήψη από το Web.

Βάση εκτυπωτή: SD-21  
Μονάδα ρολού: RU-21  
Φορέας ρολού 2/3": RH2-27

Δεξαμενή μελανιού: PFI-1100 (160ml), PFI-1300 (330ml), PFI-1700 (700ml)  
Κεφαλή εκτύπωσης: PF-10  
Λεπίδα κοπής: CT-07  
Κασέτα συντήρησης: MC-30

Ορισμένες εικόνες αποδίδονται με προσομοίωση για καλύτερη αναπαραγωγή. Όλα τα δεδομένα βασίζονται σε πρότυπες μεθόδους δοκιμής της Canon. Το παρόν φυλλάδιο και οι προδιαγραφές του προϊόντος συντάχθηκαν πριν από την ημερομηνία διάθεσης του προϊόντος. Οι τελικές προδιαγραφές υπόκεινται σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση. ™ και ©: Όλες οι εταιρικές επωνυμίες ή/και οι ονομασίες προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατασκευαστών στις αγορές ή/και στις χώρες τους.

Η Canon συνιστά τη χρήση Υλικών Εκτύπωσης Canon για βέλτιστα αποτελέσματα. Ελέγξτε τη λίστα συμβατότητας των υλικών εκτύπωσης (χαρτί) για πληροφορίες σχετικά με τους συνιστώμενους τύπους χαρτιού/υλικού εκτύπωσης.

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Greek edition  
© Canon Europa N.V., 2017  
Canon Representative Office Greece, Canon Europa NV  
2-4, Messogion Avenue  
Athens Towers, Building A, Floor 21, Office 2106  
Athens 115 27, Greece  
Telephone: +30 210 7454651  
Fax: +30 210 7454300  
canon.gr



Crystal-fidelity

