

imagePROGRAF PRO-2000

•
Perfekte og ensartede print af fotos, kunsttryk og prøvetryk

imagePROGRAF PRO-2000 leverer den allerbedste fotografiske printkvalitet og kan fremstille billeder op til 24" med fremragende hastigheder og exceptionel driftssikkerhed.



* Anden rulleenhed og printerstander er tilbehør.

- Ved at bruge 12 blækkanke med LUCIA PRO-pigmentblæk bliver farverne fyldigere og de sorte toner dybere, hvormed du får print, der gengiver dine billeder troværdigt
- Et nyt printhead med en bredde på 1,28" giver hurtigere print, samtidig med at den høje kvalitet opretholdes
- Den dobbelte rulleenhed (tilbehør) understøtter kontinuerlig papirfremføring eller automatisk optagning af det printede output
- Et attraktivt sort kabinetdesign med en tydelig rød linje, der markerer forbindelsen med Canons digitale EOS-kameraer
- Ergonomisk design med flad overflade til kontrol af print og en betjeningspanel med en 3,5" LCD-touchscreen i farver
- Hurtigt og nemt print af PDF- og JPEG-filformater direkte fra USB-nøgle
- Wi-Fi-funktionalitet for hurtig opsætning og nem tilslutning til trådløse netværk
- Garanti for ensartede farver på tværs af job og produktionssteder
- 'Hot swap'-blækkanke med stor kapacitet giver uafbrudt print
- Med Print Studio Pro-plugin kan du printe fra professionelle redigeringsprogrammer som Adobe Lightroom®, Adobe Photoshop® og Canons Digital Photo Professional uden besvær

Canon

TEKNOLOGI

Printertype	12 farver – 24"/610 mm
Printteknologi	Canon Inkjet on-demand-blækdosering med 12 integrerede farver (12 chips pr. printhead x 1 printhead)
Antal dyser	18.432 dyser (1.536 dyser x 12 farver)
Printopløsning	2400 x 1200 dpi
Dysepitch	600 dpi x 2, inkluderer system til registrering og afhjælpning af tilstoppede dyser
Linj præcision	±0,1 % eller mindre Brugerjustering påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne. Påkrævet CAD-papir: Kun almindeligt papir, CAD-kalkerpapir, coated papir, CAD-papir med mat film
Dråbestørrelse	minimum 4 pl pr. farve
Blækkapacitet	Blæk til salg: 160 ml/330 ml/700 ml Medfølgende startpatroner: 160 ml
Blækktype	Pigmentblæk – Sort, Mat sort, Cyan, Magenta, Gul, Fotocyan, Fotomagenta, Grå, Fotogrå, Rød, Blå, Chroma Optimiser
OS-kompatibilitet	Microsoft Windows 32-bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64-bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Apple Macintosh: OSX 10.7.5-10.11
Printersprog	SG-raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver. 1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)
Standardinterface	USB A-port: USB Memory Direct Print til JPEG-/PDF-filer USB B-port: Indbygget Hi-Speed USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 Base-T Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

HUKOMMELSE

Standardhukommelse	3 GB
Harddisk	320 GB

PRINTTID FOR A1-SIDE

Almindeligt papir	Printmetode	Printtid
	Fast	0.58 min.
	Standard	1.37 min.
Coated papir	Printmetode	Printtid
	Standard	1.37 min.
	High Quality	3.12 min.
Glossy Photo Paper	Printmetode	Printtid
	Standard	3.34 min.
	High Quality	5.38 min.

MEDIEHÅNDTERING

Mediefremføring og -output	Rullemedier: En rulle, ilægning fra front, output fra front Ekstra rullemedier: En rulle, ilægning fra front, output fra front Enkeltark: Ilægning fra front, output fra front (Manuel fremføring vha. medielåsearm)
Mediebredde	Rullemedier: 203,2 mm-610 mm Enkeltark: 203,2 mm-610 mm
Medietykkelse	Rulle/Enkeltark: 0,07-0,8 mm
Min. printlængde	203,2 mm
Maks. printlængde	Rullemedier: 18 m (afhængigt af operativsystem og program) Enkeltark: 1,6 m (med stander)
Maks. medierullediameter	170 mm
Mediets kernestørrelse	Rullekernens indvendige diameter: 2"/3"
Marginer - anbefalet område	Rullemedier: Top: 20 mm, Bund: 3 mm, Side: 3 mm Enkeltark: Top: 20 mm, Bund: 20 mm, Side: 3 mm

Nogle billeder er simulerede af hensyn til reproduktionen. Alle data er baseret på Canons standardiserede testmetoder. Denne folder og produktets specifikationer er blevet udfærdiget forud for produktets lanceringsdato. De endelige specifikationer kan ændres uden varsel.™ og ®: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker, der tilhører deres respektive producenter på deres markeder og/eller i deres lande.

Canon anbefaler, at du bruger Canon-medier for at opnå de bedste resultater. Se listen over kompatible medier (papirtyper) for at finde ud af, hvilke papir-/medietyper der anbefales.

Canon Inc. canon.com	Canon Danmark Knud Højgaard's Vej 1 2860 Søborg Tlf.: +45 70 15 50 05 canon.dk
Canon Europe canon-europe.com	

Danish edition
© Canon Europa N.V. 2017

Marginer - printbart område

Mediefremførings-kapacitet Opsamlingsbakke til rullemedier

Bredde ved Print til kant (Kun rulle)

Maksimalt antal leverede print

MÅL OG VÆGT

Fysiske mål B x D x H (mm) og vægt (kg)

Mål B x D x H (mm) og vægt (kg) (Emballeret)

STRØM- OG DRIFTSKRAV

Strømforsyning

Strømforbrug

Dvale

Driftsmiljø

Støjniveauer (Lydniveau/-tryk)

Standarder

Miljøcertifikater

TILVALG

Kassens indhold

Medfølgende software

TILBEHØR

Ekstra tilbehør

FORBRUGSSTOFFER

Dele, som kan udskiftes af brugeren

Rullemedier: Top: 3 mm, Bund: 3 mm, Side: 3 mm
Rullemedier (uden kant): Top: 0 mm, Bund: 0 mm, Side: 0 mm

Enkeltark: Top: 3 mm, Bund: 20 mm, Side: 3 mm

Rullemedier: En rulle. Hvis den anden rulle tilføjes, er det muligt med automatisk skift.

Tilbehør – Tovejs opsamlingsbakke til rullemedier, så printoverfladen kan spoles på rullens inder- eller yderside

515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 8", 16", 300 mm*

* I visse driftsmiljøer kan man muligvis ikke opnå det ønskede resultat.

Standardposition: 1 ark

Flad position: A2 Landskab, blankt papir mindre end 10 ark, papir mindre end 20 ark

(gælder ikke, når papiret er meget krøllet)

1.110 mm x 984 mm x 1.168 mm (Åben bakke)
1.110 mm x 766 mm x 1.168 mm (Lukket bakke)
Vægt: ca. 101 kg (inkl. rulleholdersæt; blæk og printheadet ikke inkluderet)

Printer (Hovedenhet inkl. palle):

1.324 mm x 902 mm x 1.045 mm, Vægt: ca. 129 kg

Stander/Bakke: 1.111 mm x 797 mm x 223 mm,

Vægt: ca. 23 kg

Rulleenhed: 1.244 mm x 562 mm x 461 mm,

Vægt: 23 kg

AC 100-240 V (50-60 Hz)

I drift: 112 W eller mindre

3,6 W eller mindre

Standardindstilling for tid til at starte fra Dvale:

Ca. 5 min.

Slukket: 0,5 W eller mindre

Temperatur: 15-30 °C, Luftfugtighed: 10-80 % relativ

luftfugtighed (RH) (ingen kondensering)

I drift: 48 dB (A)

(Blankt papir, printprioritet: Standard)

Standby: 35 dB (A) eller mindre

I drift: 6,4 bel eller mindre

(Blankt papir, Billede, Printprioritet: Standard)

(Målt ift. ISO 7779-standarden)

Europa: CE-mærke, Tyskland: TUV-mærket,

Rusland: EAC,

Andre lande: CB-certificering

International Energy Star Program (WW),

RoHS-direktiv

Printer, 1x printhead, 1x vedligeholdelsespatron, 3" papirkernespinde, EU- og UK-strømkabel, 1 sæt med startblæktanke, installationsguide, folder om Sikkerhed/miljøstandarder, cd-rom med brugersoftware (OSX/Windows), cd-rom med PosterArtist Lite, information om EU's biocidforordningen, ark med information om Eurasian Economic Union, ark med vigtig information, Quick Guide og ark til justering af printhead

imagePROGRAF PRO-printerdriver, Print-plug-in til Office, Quick Utility Toolbox og PosterArtist Lite
Anden software kan downloades fra websitet.

Printerstander: SD-21

Rulleenhed: RU-21

2/3" rulleholder: RH2-27

Blæktank: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)

Printhead: PF-10

Skærebånd: CT-07

Vedligeholdelsespatron: MC-30



Crystal-fidelity

