

imagePROGRAF PRO-2000

●
Spolehlivý
a konzistentní tisk
pro fotografie,
umění i nátisky.

imagePROGRAF PRO-2000 nabízí
naprosto nejlepší fotografickou kvalitu
tisku - produkuje obrazy o velikosti až
24" s vynikající rychlostí a spolehlivostí.



*2. jednotka role a stojan
tiskárny jsou volitelné

- Díky inkoustům LUCIA PRO 12 jsou barvy bohatší a černé jsou hlubší, takže výsledné výtisky věrně odpovídají vašim obrazům.
- Nová, 1,28" široká tisková hlava umožňuje rychlejší tisk při zachování vysoké kvality tisku.
- Volitelná duální jednotka role podporuje nepřetržité podávání papíru nebo automatický odběr vytištěného výstupu.
- Atraktivní černé provedení s červenou linkou připomíná spojitost s digitálními fotoaparáty Canon EOS.
- Ergonomický design s plochou horní částí pro kontrolu tisku a ovládací panel s 3,5" barevnou dotykovou obrazovkou LCD.
- Rychlý a snadný přímý tisk souborů PDF a JPEG z paměťové jednotky USB.
- Funkce Wi-Fi umožňující snadné připojení a rychlé nastavení bezdrátových sítí.
- Zaručená konzistence barev mezi úlohami a různými provozovny.
- Vysoce kapacitní inkoustové zásobníky s výměnou během tisku („Hot Swap“) pro nepřerušovaný tisk.
- Modul plugin Print Studio Pro umožňuje bezproblémový tisk z profesionálního editačního softwaru, jako je Adobe Lightroom®, Adobe Photoshop® a Digital Photo Professional společnosti Canon.

Canon

TECHNOLOGIE

Typ tiskárny

Technologie tisku

Počet trysek Rozlišení tisku Rozestup trysek

Přesnost čáry

Velikost kapky Kapacita inkoustu

Typ inkoustu

Kompatibilita s OS

Tiskové jazyky

Standardní rozhraní

PAMĚŤ

Standardní paměť Pevný disk

DOBA TISKU STRANY O FORMÁTU A1

Obyčejný papír

Papír s povrchovou úpravou

Lesklý fotografický papír

MANIPULACE S MÉDIÍ

Vkládání a výstup médií

Šířka média

Tloušťka média Minimální délka tisku Maximální délka tisku

Maximální průměr role Velikost jádra média Okraje Doporučená plocha

12 barev 24"/610 mm
Integrovaný typ Canon Bubblejet on Demand na 12 barev (12 čipů na tiskovou hlavu x 1 tisková hlava)
18 432 trysek (1536 trysek x 12 barev)
2 400 dpi x 1200 dpi
600 x 2 včetně detekce a kompenzace nefunkčních trysek
±0,1 % nebo méně
Nutné uživatelské nastavení. Tiskové prostředí a média musí odpovídat použitému nastavení.
Požaduje se papír CAD; pouze obyčejný papír, pauzovací papír CAD, papír s povrchovou úpravou, průsvitná matná folie CAD
min. 4 pl na barvu
Prodávány inkoust: 160 ml/330 ml/700 ml
Dodány počáteční inkoust: 160 ml
Pigmentové inkousty – černý, matný černý, azurový, purpurový, žlutý, fotografický azurový, fotografický purpurový, šedý, fotografický šedý, červený, modrý, optimalizace sytosti
Microsoft Windows 32 bitů: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008,
64 bitů: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2
Apple Macintosh: OSX 10.7.5 – 10.11
SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (ver.1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
Port USB A: Přímý tisk souborů PDF a JPEG z paměťové jednotky USB
Port USB B: Vestavěný vysokorychlostní USB 2.0
Ethernet: 10/100/1000 base-T
Bezdrátová síť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

3 GB
320 GB

Režim tisku	Doba tisku
Rychlý	0:58 min
Standardní	1:37 min
Režim tisku	Doba tisku
Standardní	1:37 min
Vysoká kvalita	3:12 min
Režim tisku	Doba tisku
Standardní	3:34 min
Vysoká kvalita	5:38 min

Role papíru: Jedna role, vkládání zpředu, výstup zpředu
Volitelná dole papíru: Jedna role, vkládání zpředu, výstup zpředu
Jednotlivé listy: Přední podávání, výstup dopředu (Ruční podávání pomocí blokovací páky médií)
Role papíru: 203,2 – 610 mm
Jednotlivé listy: 203,2 – 610 mm
Role/jednotlivé listy 0,07 – 0,8 mm
203,2 mm
Role papíru: 18 m (liší se podle OS a aplikace)
Jednotlivé listy: 1,6 m (se stojanem)
170 mm
Vnitřní průměr dutinky role: 2"/3"
Role papíru: Nahoře: 20 mm, dolní okraj: 3 mm, boční okraj: 3 mm
Jednotlivé listy: Nahoře: 20 mm, dolní okraj: 20 mm, boční okraj: 3 mm

Okraje Tisknutelná plocha

Kapacita podávání médií Jednotka role pro navíjení média Šířka tisku bez okrajů (pouze role)

Maximální počet provedených výtisků

ROZMĚRY A HMOTNOST

Fyzické rozměry ŠxHxV (mm) a hmotnost (kg)

Rozměry balení ŠxHxV (mm) a hmotnost (kg)

NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ POŽADAVKY

Napájení Spotřeba energie Režim spánku

Provozní prostředí

Hlučnost (výkon/tlak)

Nařízení

Certifikáty pro životní prostředí

CO JE V BALENÍ Co je v balení?

Zahrnutý software

MOŽNOSTI

Volitelné položky

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Položky, které uživatel může vyměnit

Role papíru: Nahoře: 3 mm, dolní okraj: 3 mm, boční okraj: 3 mm
Role papíru (bez okraje): Nahoře: 0 mm, dolní okraj: 0 mm, boční okraj: 0 mm
Jednotlivé listy: Nahoře: 3 mm, dolní okraj: 20 mm, boční okraj: 3 mm
Role papíru: Jedna role. Pokud je přidána druhá volitelná role, je možné automatické přepínání
Volitelné – duální jednotka role pro navíjení média umožňuje navíjet tiskový povrch uvnitř nebo vně role
515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 8", 16", 300 mm*
*Některé podmínky prostředí nemusí přinést požadovaný výsledek
Standardní poloha: 1 list
Plochá poloha: A2 na šířku, lesklý papír méně než 10 listů, Papír s povrchovou úpravou méně než 20 listů (nesmějí být silně zvlhčené)

1110 mm x 984 mm x 1168 mm (otevřený koš)
1110 mm x 766 mm x 1168 mm (zavřený koš)
Hmotnost: přibližně 101 kg (včetně sady držáku rolí, bez inkoustu a tiskových hlav)
Tiskárna (hlavní jednotka s paletou):
1324 mm x 902 mm x 1045 mm Hmotnost: přibl. 129 kg
Stojan/koš: 1111 mm x 797 mm x 223 mm
Hmotnost: přibl. 23 kg
Jednotka role: 1244 mm x 562 mm x 461 mm
Hmotnost: 23 kg

Střídavé 100 – 240 V (50 – 60 Hz)
V provozu: 112 W nebo méně
3,6W nebo méně
Výchozí nastavení doby pro vstup do režimu spánku: přibližně 5 minut
Vypnuto: 0,5 W nebo méně
Teplota: 15–30°C, Vlhkost: 10–80 % RV (bez kondenzace)
V provozu: 48 dB (A)
(Lesklý papír, priorita tisku: standardní)
Pohotovostní režim: 35 dB (A) nebo méně
V provozu: 6,4 B nebo méně
(Lesklý papír, obraz, priorita tisku: standardní)
(měřeno podle normy ISO 7779)
Evropa: Značka CE, Německo: Značka TUV, Rusko: EAC
Další země: Certifikace CB
Mezinárodní program Energy Star (WW), RoHS

Tiskárna, 1 x tisková hlava, 1 x kazeta na údržbu, nástavec na 3" papírové jádro, napájecí kabel pro EU a UK, 1 sada počátečních inkoustových zásobníků, instalační příručka, leták o bezpečném/standardním prostředí, uživatelský software na disku CD-ROM (OSX/Windows), PosterArtist Lite na disku CD-ROM, list o biocidech pro EU, list pro Euroasijskou hospodářskou unii, list s důležitými informacemi, rychlá příručka a list pro nastavení tiskových hlav
Ovladač tiskárny imagePROGRAF PRO, tiskový modul plugin pro Office, Quick Utility Toolbox a PosterArtist Lite
Další software je k dispozici ke stažení z webu.

Stojan tiskárny: SD-21
Jednotka role: RU-21
2/3" držák role: RH-27

Inkoustový zásobník: PFI-1100 (160ml), PFI-1300 (330ml), PFI-1700 (700ml)
Tisková hlava: PF-10
Řezací nůž: CT-07
Kazeta na údržbu: MC-30

Pro lepší reprodukci jsou některé obrázky simulovány. Veškeré údaje jsou získány standardními testovacími metodami společnosti Canon. Tento prospekt se specifikacemi produktu byl vytvořen před datem uvedení produktu do prodeje. Konečné specifikace se mohou bez upozornění změnit. Označení ™ a ®: veškeré názvy společností nebo výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných výrobců na jejich trzích nebo v jejich zemích.

K dosažení nejlepších výsledků doporučuje společnost Canon používat média značky Canon. Chcete-li zjistit, které papíry / která média jsou doporučené, projděte si seznam kompatibilních médií (papírů).

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V., 2017

Canon CZ s.r.o.
Jankovcova 1595/14B
170 00 Prague 7 - Holešovice
Tel. +420 225 280 111
Fax +420 225 280 311
canon.cz



Crystal-fidelity

