

# imagePROGRAF PRO-2000

Надежден и консистентен широкоформатен печат за фотография, художествени творби и цветни проби.

За най-добро фотографско качество imagePROGRAF PRO-2000 може да отпечата изображения до 24" с изключителна скорост и надеждност.



\*Модул за 2-ра ролка и стойка за принтера се предлагат допълнително

- Благодарение на мастилата LUCIA PRO 12 цветовете са по-богати, а тъмните тонове са по-наситени, в резултат на което се получават разпечатки с точно пресъздаване на изображенията
- Нова печатаща глава с ширина 1,28" позволява по-бърз печат с високо качество.
- Продаваният отделно модул за 2-ра ролка поддържа подаване на ролна хартия или автоматично поемане на отпечатаната хартия.
- Привлекателният дизайн в черен корпус с червена линия за акцент създава асоциация за връзката с цифровите фотоапарати Canon EOS.
- Ергономична конструкция с плоска горна повърхност за проверка на разпечатките и работен панел с 3,5-инчов цветен LCD сензорен екран.
- Бързо и лесно отпечатване на файлови формати PDF и JPEG директно от USB памет.
- Wi-Fi функция за лесно свързване и бързо конфигуриране на безжична комуникация.
- Гарантирана консистентност на цветовете между отделните задачи за печат и принтери.
- Сменяеми „в движение“ патрони за мастило с голям капацитет за отпечатване без прекъсвания.
- Плъгинът Print Studio Pro позволява лесно отпечатване от професионален софтуер за редактиране като Adobe Lightroom®, Adobe Photoshop® и Digital Photo Professional на Canon.

**Canon**

# Технически спецификации **imagePROGRAF PRO-2000**

## ТЕХНОЛОГИЯ

**Вид на принтера**  
Технология на печат

12 цветен 24"/610 мм  
Canon Bubblejet on Demand 12 цвята, интегриран тип (12 чипа на печатаща глава x 1 печатаща глава)

**Брой глази**  
Разделителна способност на печат  
Стъпка на глазите

18 432 глази (1536 глази x 12 цвята)  
2 400 dpi x 1200 dpi

**Точност на линиите**

600 dpi x 2 включително разпознаване и компенсация на неработещи глази  
±0,1% или по-малко  
Необходими са настройките от потребителя. Печатната среда и печатните носители трябва да съответстват на тези, използвани за настройките.  
Необходима CAD хартия: само обикновена хартия, CAD паус, хартия с покритие, полупрозрачно матово CAD фолио минимум 4 pl на цвят

**Размер на мастилена капка**  
Капацитет за мастило

Закупено мастило: 160 мл/330 мл/700 мл  
Стартово мастило в комплекта: 160 мл  
Пигментни мастила – черно, матово черно, циан, магентна, жълто, фотоциан, фотомагентна, сиво, фотосиво, червено, синьо, Chroma Optimiser

**Тип мастило**

Microsoft Windows 32 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008,  
64 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2  
Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11

**Съвместимост с операционни системи**

SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Вер. 1.7), JPEG (Вер. JFIF 1.02)

**Езици за принтер**

**Стандартни интерфейси**

USB A порт: директно отпечатване от USB памет за JPEG/PDF файлове  
USB B порт: възвратен Hi-Speed USB 2.0  
Ethernet: 10/100/1000 base-T  
Безжична LAN мрежа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

## ПАМЕТ

**Стандартна памет**  
Твърд диск

3 GB  
320 GB

## ВРЕМЕ ЗА ПЕЧАТ ЗА СТРАНИЦА С ФОРМАТ А1

**Обикновена хартия**

Режим на печат	Време за печат
Бързо	0:58 мин
Стандартно	1:37 мин

**Хартия с покритие**

Режим на печат	Време за печат
Стандартно	1:37 мин
Висококачествено	3:12 мин

**Гланцирана фотохартия**

Режим на печат	Време за печат
Стандартно	3:34 мин
Висококачествено	5:38 мин

## РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ

**Подаване и изход на печатни носители**

Ролна хартия: една ролка, предно зареждане, предно извеждане  
Продаван отделно модул за ролна хартия: една ролка, предно зареждане, предно извеждане  
Форматирана хартия: предно зареждане, предно извеждане (ръчно подаване с използване на лост за фиксиране на хартията)

**Ширина на печатния носител**

Ролна хартия: 203,2 - 610 мм  
Форматирана хартия: 203,2 - 610 мм  
Ролна/форматирана: 0,07 - 0,8 мм

**Дебелина на печатния носител**

203,2 мм

**Минимална печатаема дължина**

**Максимална печатаема дължина**

Ролна хартия: 18 м (различава се за различните операционни системи и приложения)  
Форматирана хартия: 1,6 м (със стойка)  
170 мм

**Максимален диаметър на ролката**

Вътрешен диаметър на ролката: 2"/3"

**Размер на ядрото на ролката**

**Препоръчителни бели полета**

Ролна хартия: Горел: 20 мм, долу: 3 мм, отстрани: 3 мм  
Форматирана хартия: Горел: 20 мм, долу: 20 мм, отстрани: 3 мм

Някои изображения са симулирани за яснота на възпроизвеждане. Всички данни са базирани на стандартните тестови методи на Canon. Брошурата и спецификациите на продукта са разработени преди датата на представяне на продукта на пазара. Окончателните спецификации подлежат на промяна без предизвестие. ™ и ®: Всички имена на компании и/или продукти са търговски марки и/или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели на техните пазари и/или държави.

Canon препоръчва използването на печатни носители Canon за най-добри резултати. Вижте списъка за съвместимост на носителите (хартията) за препоръчаните видове хартия/носители.

Canon Inc  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Bulgarian edition  
© Canon Europa N.V., 2017

Canon Bulgaria  
бул. Цариградско шосе № 121  
София 1784  
България  
Tel. +359 2 975 1630  
Fax +359 2 975 1636  
canon.bg

**Бели полета на печатаемата зона**

Ролна хартия: Горел: 3 мм, долу: 3 мм, отстрани: 3 мм  
Ролна хартия (без бели полета): Горел: 0 мм, долу: 0 мм, отстрани: 0 мм  
Форматирана хартия: Горел: 3 мм, долу: 20 мм, отстрани: 3 мм

**Капацитет за подаване на хартиен носител**

Ролна хартия: една ролка. Ако е добавена опция за втора ролка е възможно автоматично превключване

**Модул за поемане на ролен носител**

Продава се отделно – двупосочен модул за поемане, който осигурява поемане с отпечатаната страна навън или навътре към ролката

**Ширина на печат без бели полета (само ролка)**

515 мм (JIS B2), 594 мм (ISO A1), 10", 14", 17", 24", 257 мм (JIS B4)\*, 297 мм (ISO A3)\*, 329 мм (ISO A3+)\*, 420 мм (ISO A2)\*, 8"\*\*, 16"\*\*, 300 мм\*

**Максимален брой запечатки**

\*При някои работни условия може да не се получи желаните резултат  
Стандартна позиция: 1 лист  
Плоска позиция: A2 пейзажна ориентация, гланцирана хартия по-малко от 10 листа, хартия с покритие по-малко от 20 листа (без голямо огъване)

**РАЗМЕРИ И ТЕГЛО**  
Физически размери  
Ш x Д x В (мм)  
и тегло (кг)

1110 мм x 984 мм x 1168 мм (отворен кош)  
1110 мм x 766 мм x 1168 мм (затворен кош)  
Прибл. тегло 101 кг (вкл. комплект държач за ролка, без мастило и печатащи глави)

**Размери на опаковката**  
ШxДxВ (мм)  
и тегло (кг)

Принтер (основен модул с палет):  
1324 мм x 902 мм x 1045 мм, Прибл. тегло: 129 kg  
Стойка/кош: 1111 мм x 797 мм x 223 мм,  
Прибл. тегло: 23 kg  
Ролков модул: 1244 мм x 562 мм x 461 мм,  
Тегло: 23 kg

**ЗАХРАНВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ**

**Захранване**  
Консумирана мощност  
Режим на покой

AC 100-240 V (50-60 Hz)  
Работа: 112 W или по-малко  
3,6W или по-малко  
Настройка по подразбиране за време за влизане в режим на покой: прибл. 5 минути  
Изключено захранване: 0,5 W или по-малко  
Температура: 15-30° C, Влажност: 10 до 80% относителна влажност (без конденз)  
Работа: 48 dB (A)  
(гланцирана хартия, приоритет на печат: стандартен)  
Готовност: 35 dB (A) или по-малко  
Работа: 6,4 бела или по-малко (гланцирана хартия, изображение, приоритет на печат: стандартен) (Измерено съгласно стандарт ISO7779)

**Работна среда**

**Нива на шума (мощност/налягане)**

**Разпоредби**

Европа: CE маркировка, Германия: TÜV маркировка, Русия: ИАО, Други държави: CB сертификат  
Международна програма Energy Star (WW), RoHS

**Екологични сертификати**

**КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО**

**Какво включва комплектът?**

Принтер, 1 x печатаща глава, 1 x патрон за подгръжка, 3" приставка за ролка, захранващ кабел за ЕС и Обединеното кралство, 1 комплект стартови патрони с мастило, ръководство за конфигуриране, брошура за екологична безопасност/стандарт, CD-ROM с потребителски софтуер (OS X/Windows), PosterArtist Lite CD-ROM, лист за биоцигуите в ЕС, лист за Евразийския икономически съвет, лист с важна информация, кратко ръководство и листовка за пограбяване на печатащата глава

**Софтуер в комплекта**

Драйвер за принтер imagePROGRAF PRO, плъгин за печат за Office, Quick Utility Toolbox и PosterArtist Lite  
Друг софтуер, който може да се изтегли от интернет.

**ОПЦИИ**

**Отделно продавани елементи**

Стойка за принтера: SD-21  
Ролков модул: RU-21  
2/3" Държач за ролка: RH2-27

**КОНСУМАТИВИ**

**Елементи, които се подменят от потребителя**

Патрон с мастило: PFI-1100 (160 мл), PFI-1300 (330 мл), PFI-1700 (700 мл)  
Печатаща глава: PF-10  
Нож: CT-07  
Патрон за подгръжка: MC-30



Crystal-fidelity

**Canon**