



طابعات ليزر بالأبيض والأسود عالية الأداء للشركات الصغيرة دائمة الانشغال

سرعة طباعة عالية
43 ورقة في الدقيقة مقاس A4 على
وجه واحد



التحكم
برنامج Universal Login Manager



مكتبة التطبيقات
قابلة للتخصيص على تطبيق الشاشة



عناصر التحكم البسيطة
شاشة تعمل باللمس مقاس
12,7 سم Touch Panel



الإنتاجية
الطباعة على الوجهين



الأمان
تحرير المستندات باستخدام رقم
التعريف الشخصي



الفئة i-SENSYS MF540 series

استمتع بنتائج فائقة السرعة من طابعة ليزر بالأبيض والأسود صغيرة الحجم وجديرة بالثقة ومتعددة الوظائف، فضلاً عن أنها مثالية للشركات الصغيرة التي تعالج المهام الشاقة

الاتصال بالهاتف المحمول

أصبح الاتصال بالهاتف المحمول أمراً لا بد منه لأصحاب الشركات الصغيرة والتجار الأفراد، حيث يمكنهم الطباعة من الأجهزة المحمولة بمجرد ضغطة واحدة فقط باستخدام الفئة i-SENSYS MF540 series من Canon. تتضمن مجموعة متنوعة من خيارات الاتصال بالهاتف المحمول دعم AirPrint (للأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل iOS) وMopria (للأجهزة التي تعمل بنظام Android)، فضلاً عن تطبيق Canon PRINT Business.

أداء ممتاز

سواء أكانت تطبع عرضاً تقديمياً للمبيعات أم مستنداً صغيراً للاستخدام الداخلي، تضمن الفئة i-SENSYS MF540 series من Canon أن تكون مطبوعاتك دائماً على أعلى مستوى من الجودة. توفر أيضاً هذه الفئة أفضل إنتاج بفضل خراطيش مسحوق الحبر المحسنة.

سرعات طباعة تعزز الإنتاجية

تحقق الفئة i-SENSYS MF540 series من Canon أقصى استفادة من سرعات الطباعة الفائقة للحصول على إنتاجية ممتازة. يمكن للفئتين MF542x وMF543x، المثاليتين لأعباء العمل الثقيلة، الطباعة بسرعات تصل إلى 43 ورقة في الدقيقة مقاس A4. أصبحت الطباعة عالية الكفاءة بفضل الطباعة على الوجهين والمسح الضوئي على الوجهين أحادي التمرير لتوفير مستويات مُحسنة من الإنتاجية.

مخصصة لأعمالك

استمتع بسهولة التشغيل بفضل أزرار التحكم المخصصة الموجودة على الشاشة. تعني مكتبة التطبيقات أنه يمكنك تخصيص الأزرار الموجودة على الشاشة للحصول على كفاءة مذهلة والاستمتاع بسهولة الاستخدام، كما يمكنك أيضاً طباعة النماذج المحفوظة والمسح الضوئي عبر البريد الإلكتروني والنسخ بضغط زر واحدة.

الأمان وفقاً للمعايير

ضع حداً للمسائل المتعلقة بالأمان باستخدام وظيفة تحرير المستندات عبر رقم التعريف الشخصي الآمنة التي تتيح للشركات المزيد من التحكم في المواد السرية. يوفر أيضاً Universal Login Manager (ULM) مصادقة المستخدم لمزيد من الخصوصية.

Canon



MF543x



MF542x

		الفاكس
●		
43 ورقة في الدقيقة	43 ورقة في الدقيقة	سرعة طباعة مقاس A4
شاشة بالألوان تعمل باللمس مقاس 12,7 سم	شاشة بالألوان تعمل باللمس مقاس 12,7 سم	شاشة العرض
●	●	طباعة مؤمنة برقم التعريف الشخصي
●	●	طباعة تلقائية على الوجهين
●	●	التوافق مع ULM/uniFLOW
●	●	مكتبة التطبيقات
●	●	المسح الضوئي على الوجهين أحادي التمرير
●	●	تقنية Wi-Fi

الملحقات الاختيارية

مجموعة ميزة أمان إرسال ملف PDF - E1

- إرسال ملفات PDF المشفرة وإضافة توقيع الجهاز الرقمي إلى ملفات PDF. تتضمن هذه المجموعة التي يتم تسليمها إلكترونيًا شهادة وصول إلى الترخيص لعملية التنشيط

قاعدة الورق العادي - V2

- حامل طباعة للاستخدام مزود بعلب ورق إضافية واختيارية

وحدة التغذية بالورق PF-C1

- علبة ورق إضافية سعة 550 ورقة، يمكن إضافة 3 وحدات إلى الوحدة الرئيسية.

مجموعة الهاتف 6 (متوفرة في الطراز MF543x)

- سماعة هاتف اختيارية لوظيفة الفاكس

مجموعة طباعة الرموز الشريطية - E1E

- لتثبيت خطوط الرموز الشريطية لطباعة الرموز الشريطية. تتضمن هذه المجموعة التي يتم تسليمها إلكترونيًا شهادة وصول إلى الترخيص لعملية التنشيط

المواصفات الفنية

i-SENSYS MF540x Series الفئة

إعادة توجيه الفاكس، الواسل المزوج، الإستلام عن بُعد، الفاكس عبر الكمبيوتر الشخصي (الإرسال فقط)، تقنية DRDP، تقنية ECM، إعادة الاتصال تلقائيًا، تقارير نشاط الفاكس، تقارير نتائج نشاط الفاكس، تقارير إدارة نشاط الفاكس

الميزات الأخرى

معالجة الوسائط

نوع المساحة الضوئية
وحدة إدخال الورق (القياسية)

وحدة إدخال الورق (الاختيارية)

وحدة إخراج الورق

أنواع الوسائط

أحجام الوسط

زجاج النسخ، وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين (مرور أحادي)
علبة ورق سعة 550 ورقة
درج متعدد الأغراض سعة 100 ورقة
وحدة تغذية تلقائية بالمستندات سعة 50 ورقة
3 علبة ورق سعة 550 ورقة
150 ورقة
ورق عادي، ورق مُعاد تدويره، ورق ثقيل، ورق رقيق، مُصنّفات، بطاقات برديّة، أطراف علبة الورق (قياسية واختيارية).
Executive، Letter، Legal، B5، A6، A5، A4 (منظر طبيعي)، A5، A4، GLGL، GLTR، M-OFFICIO، B-OFFICIO، OFFICIO، Statement، Foolscape، 16K، الأحجام المخصصة: الحد الأدنى 105 × 148 مم، الحد الأقصى 216,0 × 355,6 مم.

الدرج متعدد الأغراض:
Executive، Letter، Legal، B5، A6، A5، A4 (منظر طبيعي)، A5، A4، GLGL، GLTR، M-OFFICIO، B-OFFICIO، OFFICIO، Statement، Monarch، COM10، الأظرف 16K، بطاقة البريد، بطاقة الفيرسة، الأظرف (10)، Foolscape، DL، C5، الأحجام المخصصة: الحد الأدنى 127 × 76,2 مم و الحد الأقصى 216,0 × 355,6 مم.

وحدة التغذية التلقائية بالمستندات:
Statement، Letter، Legal، B5، A6، A5، A4، الأحجام المخصصة: الحد الأدنى 105 × 128 مم، الحد الأقصى 215,9 × 355,6 مم
علبة الورق (قياسية واختيارية): 60 إلى 120 جم/م²
الدرج متعدد الأغراض: 60 إلى 199 جم/م²
وحدة التغذية التلقائية بالمستندات: من 50 إلى 105 جم/م²
Letter، Legal، A4، الأحجام المخصصة: الحد الأدنى 210 × 279,4 مم، الحد الأقصى 216,0 × 355,6 مم
60 إلى 120 جم/م²

أوزان الوسط

الطباعة على الوجهين

الواجهة والبرامج

نوع الواجهة

التوافق مع نظام التشغيل

USB 2.0 فائق السرعة، 100Base-T/100BASE-TX/10BASE-T، 10/11b/g/n
802.11b/g/n، اتصال لاسلكي مباشر
Windows® 8.1 / Windows® 7 / Windows® 2019 / Server®
2016 / Server® 2012R2 / Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X الإصدار 10.9.5 والأحدث / Mac OS الإصدار 10.14 والأحدث
نظام التشغيل Linux®

بروتوكول الشبكة

الطباعة: RAW، LPD، WSD، IPPS، IPP، Port9100، (بروتوكول IPv4، IPv6)
البريد الإلكتروني، SMB، WSD-Scan، (IPv4، IPv6، iFAX، FTP-Scan، خدمات تطبيقات TCP/IP، Bonjour(mDNS)، (IPv4، IPv6) SMTP قبل POP، HTTPS، HTTP، عنوان IP التلقائي، (IPv4) WINS، (IPv4) DHCP، (IPv6) DHCPv6، الإدارة: SNMPv3، (IPv4، IPv6) الأمان (الاسلكي): (IPSec، SSL، (HTTPS، (IPPS تصفية عناوين IP/Mac، IEEE802.1X، (WPA-PSK، (TKIP/AES)، (WPA2-PSK، (AES) الوضع الأساسي: (TKIP/AES)، (WPA-PSK، (TKIP/AES)، (WPA2-PSK وضع نقطة الوصول: (AES)، (WPA2-PSK تطبيق MF Scan Utility، واجهة المستخدم البعيدة (RUI)، إدارة معرف القسم، أداة حالة مسح الحبر، وحدة إدارة iW: برنامج يستند إلى الخادم للإدارة المركزية لمجموعة كبيرة من الأجهزة الصيانة الإلكترونية: يتيح نظام التنخيص عن بُعد المصحح في الطباعة خدمات الصيانة الإلكترونية عن بُعد، مثل قراءة العدادات والإدارة التلقائية للمواد المستهلكة والتشخيصات عن بُعد.

متوافقة مع uniFLOW / uniFLOW online / Universal Log-in Manager، uniFLOW / online Express، مكتبة التطبيقات

إدارة البرامج والطباعة

الميزات العلمية
كمية المطبوعات الموصى بها شهريًا
دورة التشغيل
سرعة المعالج
الذاكرة
لوحة التحكم
الإعداد في حالة تركيب الأبراج
(العرض × العمق × الارتفاع)
مساحة التركيب
(العرض × العمق × الارتفاع)
الوزن

2,000 - 7,500 صفحة شهريًا
الحد الأقصى 150000 صفحة شهريًا⁷
800 ميغاهرتز × 2
1 جيجابايت
شاشة LCD بالألوان تعمل باللمس مقاس 12,7 سم
MF543x - 494 × 464 × 452 مم
MF542x - 480 × 464 × 452 مم
741 مم × 1105 مم × 1214 مم
حوالي 19,8 كجم

طابعة أيزر متكاملة أحادية اللون
MF542x: الطباعة، النسخ، المسح الضوئي
MF543x: الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال عبر الفاكس

نوع الجهاز

الوظائف المتوفرة

الطباعة

سرعة الطباعة

على وجه واحد: ما يصل إلى 43 ورقة في الدقيقة (مقاس A4)
ما يصل إلى 65,2 صفحة في الدقيقة (مقاس A5 - منظر طبيعي)
على الوجهين: ما يصل إلى 36,0 صورة في الدقيقة (مقاس A4)

طريقة الطباعة

دقة الطباعة

جودة الطباعة باستخدام تقنية تحسين الصور

زمن الإجماع

وقت خروج أول نسخة مطبوعة

لغات الطباعة

الخطوط

هوامش الطباعة

وضع توفير مسحوق الحبر

ميزات الطباعة المتقدمة

طابعة أحادية اللون بتسارع التبريد
600 × 600 نقطة لكل بوصة
تصل إلى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة
حوالي 14 ثانية أو أقل من بدء التشغيل
حوالي 5,7 ثوانٍ أو أقل
Adobe® PostScript® - PCL6® - PCL5e® - UFR II
PCL خط 93
PostScript خط 136
5 مم من الأعلى والأسفل واليسار واليمين
10 مم من الأعلى والأسفل واليسار واليمين (للأطراف)
نعم

MF542x: الطباعة الآمنة
الطباعة من جهاز ذاكرة USB (بتنسيق PDF/TIFF/JPEG)
طباعة الرموز الترميزية
جهازه للطباعة عبر تقنية Google Cloud Print
AirPrint، iOS، Canon PRINT Business، تطبيق Mopria، Canon PRINT Business، Canon Print Service
Android، حاصلة على اعتماد Canon PRINT Business، Canon Print Service
المكون الإضافي لخدمة الطباعة Canon Print Service

MF543x: الطباعة الآمنة
الطباعة من جهاز ذاكرة USB (بتنسيق PDF/TIFF/JPEG)
طباعة الرموز الترميزية
الطباعة (NFO)
جهازه للطباعة عبر تقنية Google Cloud Print
AirPrint، iOS، Canon PRINT Business، تطبيق Mopria، Canon PRINT Business، Canon Print Service
Android، حاصلة على اعتماد Canon PRINT Business، Canon Print Service
المكون الإضافي لخدمة الطباعة Canon Print Service

النسخة

سرعة النسخ

وقت خروج أول نسخة مطبوعة (FCOT)

دقة النسخ

أوضاع النسخ

النسخ على الوجهين

النسخ المتعدد

التصغير / التكبير

الميزات الأخرى

على وجه واحد (مقاس A4): ما يصل إلى 43 صفحة في الدقيقة
على الوجهين (مقاس A4): ما يصل إلى 34,4 صورة في الدقيقة
زجاج النسخ (مقاس A4): حوالي 6,4 ثوانٍ أو أقل
تصل إلى 600 × 600 نقطة لكل بوصة
النص، النص/الصورة (الافتراضي)، النص/الصورة (جودة عالية)، الصورة
وجهان إلى وجهين (تلقائي)
ما يصل إلى 999 نسخة
25 - 400% زيادات قمرها 1%
إزالة الإطار، ترتيب النسخ، نسخ صفحتين على ورقة واحدة، نسخ 4 صفحات على ورقة واحدة، نسخ بطاقة الهوية

المساحة الضوئية

النوع

دقة المسح الضوئي

سرعة المسح الضوئي

بالألوان
البرصية: تصل إلى 600 × 600 نقطة لكل بوصة
المسحقة: تصل إلى 9600 × 9600 نقطة لكل بوصة
طباعة أحادية اللون على وجه واحد: 38 صورة في الدقيقة (300 × 600 نقطة لكل بوصة)
بالألوان على وجه واحد: 13 صورة في الدقيقة (300 × 600 نقطة لكل بوصة)
طباعة أحادية اللون على الوجهين: 70 صورة في الدقيقة (300 × 600 نقطة لكل بوصة)
طباعة بالألوان على الوجهين: 26 صورة في الدقيقة (300 × 600 نقطة لكل بوصة)
24 بت/24 بت (الإحلال/الإخراج)
256 مستوى

ICA، WIA، TWAIN
216 مم
PDF/TIFF/JPEG/PDF، مضغوط PDF، قابل للبحث PDF، في/مفت PDF، PDF (التوقيع الرقمي؟)

غلق المسح الضوئي بالألوان

تدرجات اللون الرمادي

التوافق

الحد الأقصى لعرض المسح الضوئي

المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني

المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي

المسح الضوئي إلى جهاز ذاكرة USB

المسح الضوئي إلى FTP

المسح الضوئي إلى الشبكة المحلية

iFAX

الفاكس

سرعة المودم

وضع الاستقبال

دقة الفاكس

ذاكرة الفاكس

الاتصال السريع

اتصالات أوجهات المجموعة

البيث الممتد

النسخ الاحتياطي للذاكرة

الفاكس على الوجهين

الطرز MF543x فقط
33,6 كيلوبت/الثانية (تصل إلى 3 ثوانٍ/صفحة)
الفاكس فقط، التبديل التلقائي بين الفاكس والهاتف، وضع الرد، بوي
القياسية: 200 × 100 نقطة لكل بوصة
الدقيقة: 200 × 200 نقطة لكل بوصة
فائقة الدقة: 200 × 400 نقطة لكل بوصة
الدقيقة للغاية: 400 × 400 نقطة لكل بوصة
تصل إلى 512 صفحة⁸
يصل إلى 281 اتصالاً
الحد الأقصى 299 اتصالاً / الحد الأقصى 299 وجهة
الحد الأقصى 310 وجهات
النسخ الاحتياطي لذاكرة الفاكس بصفة دائمة
(النسخ الاحتياطي باستخدام الذاكرة المحمولة)
نعم (إرسال واستقبال)

Canon

بنية التشغيل	درجة الحرارة: من 10 إلى 30 درجة مئوية (من 50 إلى 86 درجة فهرنهايت) الرطوبة النسبية: من 20 إلى 80% (من دون تكاثف) 220 - 240 فولت (±10%) 60/50 هرتز (2± هرتز)
مصدر الإمداد بالطاقة معدل استهلاك الطاقة	الحد الأقصى: حوالي 1430 وات وضع الاستعداد: حوالي 13.6 وات وضع السكون: حوالي 0.9 وات الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC): 1.4 كيلووات في الساعة/الأسبوع (230 فولت) ¹² للحصول على المعلومات التفصيلية المتعلقة بلوائح Lot26، يرجى الانتقال إلى: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
مستويات الضوضاء	ضغط الصوت ⁸ : الوضع النشط: 54 ديسيبل وضع الاستعداد: 24 ديسيبل طاقة الصوت ⁹ : الوضع النشط: 72.9 ديسيبل ⁹ وضع الاستعداد: غير مسموح
المواد المستهلكة الخراطيش	خرطوشة الحبر 056L (معدل إنتاجية 5100 صفحة) ¹¹ خرطوشة الحبر 056 (معدل إنتاجية 10000 صفحة) ¹¹ خرطوشة الحبر 056H (معدل إنتاجية 21000 صفحة) ¹¹
الملحقات/الخيارات الخاصة	MF542x: وحدة التغذية بالورق PF-C1 (طبقة ورق سعة 550 ورقة) مجموعة طباعة الرموز الشريطية - E1E باستخدام MiCard Multi (قارئ البطاقات الخاص بالتعرف على RFID أو البطاقات المغناطيسية باستخدام uniFLOW) باستخدام Micard Plus (قارئ البطاقات الخاص بالتعرف على RFID أو البطاقات المغناطيسية باستخدام uniFLOW) مجموعة مرفقات البطاقة B1 - MiCard مجموعة ميزة أمان إرسال ملف PDF - E1 قاعدة الورق العادي - V2 MF543x: وحدة التغذية بالورق PF-C1 (طبقة ورق سعة 550 ورقة) سلك مجموعة الهاتف 6 الطويل (مساعة الهاتف) مجموعة طباعة الرموز الشريطية - E1E باستخدام MiCard Multi (قارئ البطاقات الخاص بالتعرف على RFID أو البطاقات المغناطيسية باستخدام uniFLOW) باستخدام Micard Plus (قارئ البطاقات الخاص بالتعرف على RFID أو البطاقات المغناطيسية باستخدام uniFLOW) مجموعة مرفقات البطاقة B1 - MiCard مجموعة ميزة أمان إرسال ملف PDF - E1 قاعدة الورق العادي - V2

ملاحظات:

- (1) برنامج تشغيل PCL5e من Canon غير متوفر، وبالمعنى من ذلك فإن أوامر PCL5e مدعومة في الجهاز.
- (2) الملحق - مجموعة طباعة الرموز الشريطية E1E - مطلوبة
- (3) الملحق - مجموعة ميزات أمان إرسال ملفات PDF - E1 مطلوبة
- (4) المسح الضوئي بواسطة تطبيق MF Scan Utility أو Canon PRINT Business
- (5) استناداً إلى مخطط المعيار ITU-T رقم 1
- (6) يدعم نظام التشغيل Linux الطباعة والمسح الضوئي على حد سواء
- (7) متاحة بداية من ديسمبر 2019.
- (8) تُعرف دورة التشغيل بأنها أقصى عدد من الصفحات المطبوعة لشهر واحد يمثل ذروة الاستخدام. قد يقلل أي استخدام يتجاوز دورة التشغيل الموصى بها من عمر المنتج
- (9) مستوى انبعاث الضوضاء المعطن وفقاً للمعيار ISO 9296
- (10) غير مسموح يعني أن مستوى ضغط الصوت المنبعث بالنسبة إلى المارة أقل من المعيار المطلق لضوضاء الخلفية وفقاً للمعيار ISO 7779
- (11) استناداً إلى المعيار ISO/IEC 19752
- (12) الطابعة مزودة بالخرطوشة 056L (معدل إنتاجية 5100 صفحة)
- (13) وفقاً للإصدار 2.0 من برنامج US ENERGY STAR®

طابعات ليزر بالأبيض والأسود عالية الأداء للشركات الصغيرة دائمة الانشغال



استمتع بنتائج فائقة السرعة من طابعة ليزر بالأبيض والأسود صغيرة الحجم وجديرة بالثقة ومتعددة الوظائف، فضلاً عن أنها مثالية للشركات الصغيرة التي تعالج المهام الشاقة

تفاصيل المنتج:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
I-SENSYS MF542x	3513C004AA	4549292133622
I-SENSYS MF543x	3513C021AA	8714574663920

الملحقات:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
وحدة التغذية بالورق PF-C1	0865C001AA	4549292050691
وحدة قراءة بطاقات النسخ F1	4784B001AA	4960999679686
وحدة قارئ بطاقات النسخ المرفقة J1	5140B002AA	4549292027228
مجموعة واجهة التحكم في النسخ طراز C1	5145B001AA	4960999780269
مجموعة مرفقات البطاقة B1 - MiCard	5146B002AA	4549292027235
مجموعة طباعة الرموز الشريطية - E1E	5143B002AA	غير متوفر (التسليم الإلكتروني)
مجموعة ميزة أمان إرسال ملف PDF - E1	9594B002AA	غير متوفر (التسليم الإلكتروني)
مجموعة الهاتف 6 بالاتحاد الأوروبي (CW)	0752A054AA	4960999453910
قاعدة الورق العادي - V2	2223C040AA	8714574664118

المواد المستهلكة:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
الخرطوشة 056L	3006C002AA	4549292136173
الخرطوشة 056	3007C002AA	4549292136197
الخرطوشة 056H	3008C002AA	4549292136210

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

إصدار اللغة العربية
حقوق النشر © لعام 2019 محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V.

Canon
