

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ, FEKETE-FEHÉR LÉZERNYOMTATÓK AZ ELFOGLALT KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA



i-SENSYS MF540 sorozat

Ultragyors eredmények egy kompakt és megbízható, multifunkcionális fekete-fehér lézernyomtatótól, amely ideális a leterhelt kisvállalkozások számára

Hatékonyaságnövelő nyomtatási sebesség

A Canon i-SENSYS MF540 sorozat első osztályú hatékonyságát kiemelkedő nyomtatási sebességének köszönheti. Ideális társként nagy munkateher alatt, az MF542x és MF543x modellek egyaránt képesek a 43 lap/perces sebességre A4-es méretben. A nyomtatás még sokkal hatékonyabb a kétoldalas nyomtatásnak köszönhetően, az egymenetes, kétoldalas szkennelés pedig tovább javítja a termelékenységet.

Alakítsa a vállalkozása profiljának megfelelően

Tegye egyszerűvé az üzemeltetést a képernyőn megjelenő vezérlőelemek használatával. A kiemelkedő hatékonyság és az intuitív használat érdekében az alkalmazáskönyvtár segítségével személyre szabhatja a képernyőn megjelenő vezérlőelemeket - kinyomtathatja az elmentett formanyomtatványokat, szkennelhet e-mailbe, valamint akár másolhat is, mindössze egyetlen gomb érintésével.

Biztonság, mint alapfelszereltség

Állítsa parkolóhelyére a biztonsággal kapcsolatos kérdéseket a megbízható, PIN-kóddal védett nyomtatási funkcióval, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára



VEZÉRLÉS

Universal Login Manager



GYORS NYOMTATÁSI SEBESSÉG

43 lap/perc
(egyoldalas, A4 méretű)



Touch Panel

INTUITÍV VEZÉRLÉS

12,7 cm-es érintőképernyő



ALKALMAZÁSKÖNYVTÁR

személyre szabható
képernyőalkalmazások



BIZTONSÁG

PIN-kóddal védett
dokumentumnyomtatás



HATÉKONYSÁG

kétoldalas nyomtatás

a bizalmas anyagok szigorúbb ellenőrzését. A Universal Login Manager (ULM) használatával még nagyobb biztonság érhető el a felhasználók hitelesítése révén.

Mobil csatlakozási lehetőség

Szinte már kötelező minden kisvállalkozás tulajdonosának és minden egyéni vállalkozónak is, a Canon i-SENSYS MF540 pedig egyetlen érintésre lehetővé teszi a mobil eszközökről történő nyomtatást. Mobilkapcsolatok széles választéka áll rendelkezésre, köztük az AirPrint- (iOS) és a Mopria-támogatás (Android), valamint a Canon PRINT Business alkalmazás.

Kiemelkedő teljesítmény

Akár értékesítési prezentációt, akár egy rövidebb dokumentumot nyomtat belső használatra, a Canon i-SENSYS MF540 sorozat garantálja, hogy a nyomatok mindig a legjobb minőségűek legyenek. A továbbfejlesztett tonerkazettáknak köszönhetően a sorozat még jobb kapacitással rendelkezik.

Canon

FUNKCIÓKAT BEMUTATÓ TÁBLÁZAT



MF542x



MF543x

Fax		●
Nyomtatási sebesség (A4-es méret)	43 lap/perc	43 lap/perc
Kijelző	12,7 cm-es, színes érintőképernyő	12,7 cm-es, színes érintőképernyő
Biztonságos, PIN-kóddal védtelt nyomtatás	●	●
Automatikus kétoldalas nyomtatás	●	●
ULM/uniFLOW-kompatibilitás	●	●
Alkalmazáskönyvtár	●	●
Egyutas kétoldalas szkennelés	●	●
Wi-Fi	●	●

VÁLASZTHATÓ TARTOZÉKOK

PF-C1 papíradagoló

- További 550 lapos papírkazetta, összesen 3 egység adható hozzá a főegységhez.

Telephone 6 telefonos készlet (elérhető MF543x modell esetén)

- Opcionális telefonos kézibeszélő fax funkcióhoz

E1E vonalkódnymató készlet

- Telepíti a vonalkód betűtípusait vonalkódnymtatáshoz. Ez az elektronikusan szállított tartozék egy licenclerési tanúsítványt tartalmaz az aktiváláshoz

E1 PDF-küldésre szolgáló biztonságifunkció-készlet

- Titkosított PDF küldése és digitális eszközalírás hozzáadása a PDF-fájlokhoz. Ez az elektronikusan szállított tartozék egy licenclerési tanúsítványt tartalmaz az aktiváláshoz

Plain Pedestal-V2 (normál gépasztal)

- Gépasztal opcionális papírkazettákkal történő használathoz

MŰSZAKI ADATOK

A készülék típusa	Fekete-fehér multifunkciós lézernyomtató
Rendelkezésre álló funkciók	MF542x: nyomtatás, másolás, szkennelés MF543x: nyomtatás, másolás, szkennelés és fax
A NYOMTATÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI	
Nyomatási sebesség	Egyoldalas: max. 43 lap/perc (A4) max. 65,2 lap/perc (A5 – fekvő) Kétoldalas: max. 36 kép/perc (A4)
Nyomatási eljárás	Fekete-fehér lézersugaras nyomtatás
Nyomatási felbontás	600×600 dpi
Nyomatási minőség	Max. 1200×1200 dpi
Bemelegedési idő	Kb. 14 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól
Első nyomat elkészülési ideje	Kb. 5,7 másodperc vagy kevesebb
Lapleíró nyelvek	UFRII, PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript
Betűkészletek	93 PCL betűtípus 136 PostScript betűtípus
Nyomatási margók	5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon 10 mm felül, alul, bal és jobb oldalon (boríték)
Tonertakarékos üzemmód	Van
Fejlett nyomtatási funkciók	MF542x: Biztonságos nyomtatás Nyomtatás USB-eszközzel (JPEG/TIFF/PDF) Vonalkódyomtatás ² Google Cloud Print-kompatibilitás iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás Android; Mopria-tanúsítvány, Canon PRINT Business alkalmazás, Canon Print Service beépülő modul
	MF543x: Biztonságos nyomtatás Nyomtatás USB-eszközzel (JPEG/TIFF/PDF) Vonalkódyomtatás ² Érintéses nyomtatás (NFC) Google Cloud Print-kompatibilitás iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás Android; Mopria-tanúsítvány, Canon PRINT Business alkalmazás, Canon Print Service beépülő modul
MÁSOLÁSI JELLEMZŐK	
Másolási sebesség	Egyoldalas (A4): max. 43 lap/perc Kétoldalas (A4): max. 34,4 kép/perc
Első másolat elkészülési ideje (FCOT)	ADF (A4): kb. 6,4 másodperc vagy kevesebb Másolóüveg (A4): kb. 6,3 másodperc vagy kevesebb
Másolási felbontás	Max. 600×600 dpi
Másolási módok	Szöveg, szöveg és fénykép (alapértelmezett), szöveg és fénykép (kiváló minőségű), fénykép
Kétoldalas másolás	2 oldalról 2 oldalra (automatikus)
Másolás több példányban	Akár 999 másolat
Kicsinyítés/nagyítás	25–400% 1%-os lépésekben
Egyéb jellemzők	Kerettörlés, leválogatás, 2-az-1-re, 4-az-1-re, személyi igazolvány másolása
SKENNELÉSI JELLEMZŐK	
Típus	Színes
Szkennelési felbontás	Optikai: max. 600×600 dpi Továbbfejlesztett: max. 9600×9600 dpi
Szkennelési sebesség	Egyoldalas fekete-fehér: 38 kép/perc (300×600 dpi) Egyoldalas színes: 13 kép/perc (300×600 dpi) Kétoldalas fekete-fehér: 70 kép/perc (300×600 dpi) Kétoldalas színes: 26 kép/perc (300×600 dpi)
Beolvasási színmélység	24 bit/24 bit (bemenet/kimenet)
Szűrkeárnyalatok	256 szint
Kompatibilitás	TWAIN , WIA, ICA
Max. beolvasási szélesség	216 mm
Beolvasás e-mailbe	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF/ titkosított PDF ³ /PDF (digitális aláírás) ³
Beolvasás számítógépre	
Beolvasás USB-memóriaeszköze	
Beolvasás FTP-re	
Beolvasás a felhőbe	
iFAX	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴ ITU-T.37
FAX	
Modem sebessége	KIZÁRÓLAG MF543X 33,6 kb/s (max. 3 mp/oldal ⁵)
Vételi mód	Csak fax, automatikus fax./tel. váltás, üzenetrögzítő mód, kézi
Faxfelbontás	Normál: 200×100 dpi Finom: 200×200 dpi Szuperfinom: 200×400 dpi Ultrafinom: 400×400 dpi
Faxmemória	Max. 512 oldal ⁶
Gyorshívószámok	Max. 281 hívószám
Csoporthívások/címzettek	Max. 299 hívószám/max. 299 célhely
Körözvényadás	Max. 310 célhely
Memóriába mentés	Állandó faxmemória-mentés (Mentés flashmemóriával)
Kétoldalas faxolás	Van (küldés és fogadás)

i-SENSYS MF540x sorozat

Egyéb jellemzők	Faxtovábbítás, kettős hozzáférés, távoli vétel, számítógépes faxolás (csak küldés) DRPD, ECM, automatikus újratárcsázás, faxtevékenység-jelentés, faxeredmény-jelentés, faxkezelés-jelentés
MÉDIAKEZELÉS	
Szkenner típusa	Másolóüveg, kétoldalas ADF (egyutas)
Papírbemenet (normál)	550 lapos kazetta 100 lapos többfunkciós tálca 50 lapos ADF
Papírbemenet (opcionális)	3 db 550 lapos kazetta
Papírkidás	150 lap
Médiatípusok	Normál papír, újrapapír, nehéz papír, vékony papír, címke, képeslap, boríték
Médiaméretek	Kazetta (normál és opcionális): A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Egyéni méretek: min. 105×148 mm, max. 216,0×355,6 mm. Többfunkciós tálca: A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, képeslap, indexkártya, boríték (COM10, Monarch, C5, DL), egyéni méretek: min. 76,2×127 mm, max. 216,0×355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, egyéni méretek: min. 105×128 mm, max. 215,9×355,6 mm Kazetta (normál és opcionális): 60–120 g/m ² Többfunkciós tálca: 60–199 g/m ² ADF: 50–105 g/m ²
Média tömege	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Egyéni méretek: min. 210×279,4 mm, max. 216,0×355,6 mm 60–120 g/m ²
Kétoldalas nyomtatás	
CSATLAKOZÓK ÉS SZOFTVER	
Csatlakozó típusa	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, vezeték nélküli 802.11b/g/n, közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X 10.9.5 és újabb verziók/Mac OS 10.14 és újabb verziók Linux ⁶
Hálózati protokoll	Nyomtatás: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Szkennelés: Email, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX TCP/IP alkalmazásszolgáltatók: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP SMTP előtt (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Kezelés: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Biztonság (vezetékes): IP-/Mac-cím szűrés, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Biztonság (vezeték nélküli): WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) Infrastruktúra mód: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) Hozzáférési pont mód: WPA2-PSK(AES)
Szoftver- és nyomtatókezelés	MF Scan Utility, Távoli felhasználói felület (RUI), Részlegazonosító-kezelés, Toner Status Tool, iW Management Console: kiszolgálóalapú szoftver eszközpark központi kezeléséhez eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számlálóleolvasás, a fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika. Kompatibilitás: Univerzális Bejelentkezéskezelő / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW Alkalmazáskönyvtár
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	
Ajánlott havi nyomtatási mennyiség	2000–7500 oldal/hónap
Terhelhetőség	Max. 150 000 oldal/hónap ⁷
Processzor sebessége	800 MHz × 2
Memória	1 GB
Kezelőpanel	12,7 cm-es színes LCD érintőképernyő
Méret tálcákkal (szé × mé × ma)	MF543x: 494 mm × 464 mm × 452 mm MF542x: 480 mm × 464 mm × 452 mm
Telepítéshez szükséges hely (szé × mé × ma)	741 mm × 1105 mm × 1214 mm
Tömeg	Kb. 19,8 kg

Canon

Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10–30 °C Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom (páralesapódás nélkül)
Tápellátás	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiafogyasztás	Maximum: kb. 1430 W Készenléti üzemmódban: kb. 13,6 W Álvó állapotban: kb. 0,9 W Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 1,4 kWh/hét (230 V) ² A Lot26 szabályozással kapcsolatos részletes információkért látogasson el a http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx honlapra.
Zajszintek	Hangnyomás ³ : Működés közben: 54 dB Készenléti állapotban: 24 dB Hangteljesítmény ⁴ : Működés közben: 72,9 dB ³ Készenléti üzemmódban: hangtalan
FOGYÓESZKÖZÖK	
Festékkazetták	056L festékkazetta (5100 oldal ¹⁰) ¹¹ 056-os festékkazetta (10 000 oldal ¹⁰) ¹¹ 056H festékkazetta (21 000 oldal ¹⁰) ¹¹
TARTOZÉKOK/VÁLASZTHATÓ ESZKÖZÖK	
Egységek	MF542x: Paper Feeder PF-C1 (550 lapos kazetta) EIE vonalkódnyomató készlet MiCard Multi (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW segítségével történő azonosítására szolgáló kártyaolvasó) MiCard Plus (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW segítségével történő azonosítására szolgáló kártyaolvasó) MiCard Attachment Kit-B1 (MiCard tartozékkészlet) E1 PDF-küldésre szolgáló biztonságifunkció-készlet Plain Pedestal-V2 (normál gépasztal) MF543x: Paper Feeder PF-C1 (550 lapos kazetta) TEL 6 Kit Long Cord (telefonos kézibeszélő hosszú kábel) EIE vonalkódnyomató készlet MiCard Multi (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW segítségével történő azonosítására szolgáló kártyaolvasó) MiCard Plus (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW segítségével történő azonosítására szolgáló kártyaolvasó) MiCard Attachment Kit-B1 (MiCard tartozékkészlet) E1 PDF-küldésre szolgáló biztonságifunkció-készlet Plain Pedestal-V2 (normál gépasztal)

Megjegyzések:

- ^[1] Canon PCL5e illesztőprogram ugyan nincs hozzá mellékelve, a készülék azonban támogatja a PCL5e parancsokat.
- ^[2] Kiegészítő - Barcode Printing Kit-EIE (vonalkódnyomató készlet) szükséges
- ^[3] Kiegészítő - Send PDF Security Feature Set-E1 szükséges
- ^[4] Beolvasás az MF Scan Utility vagy a Canon PRINT Business alkalmazás segítségével
- ^[5] A következő ITU-T szabványkártya alapján: 1
- ^[6] Linux által támogatott nyomtatás és beolvasás
2019 decemberétől érhető el.
- ^[7] A terhelhetőség az egyetlen csúcsideg alatt nyomtatott maximális oldalszám. Az ajánlott terhelhetőséget meghaladó használat csökkentheti a termék élettartamát
- ^[8] A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak
- ^[9] A hangtalan azt jelenti, hogy a kibocsátott hangnyomás szintje egy közelben álló számára a háttérzaj ISO 7779 szabványnak megfelelő abszolút normájánál alacsonyabb.
- ^[10] Az ISO/IEC 19752 alapján
- ^[11] A nyomtató 056L-es festékkazettával érkezik (5100 oldal).
- ^[12] Az US ENERGY STAR® 2.0 verziója szerint.

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ, FEKETE-FEHÉR LÉZERNYOMTATÓK AZ ELFOGLALT KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

Ultragyors eredmények egy kompakt és megbízható, multifunkcionális fekete-fehér lézernyomtatótól, amely ideális a leterhelt kisvállalkozások számára



TERMÉKADATOK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
I-SENSYS MF542x	3513C004AA	4549292133622
I-SENSYS MF543x	3513C003AA	4549292133615

TARTOZÉKOK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
PF-C1 papíradagoló	0865C001AA	4549292050691
F1 másolókérdőív-olvasó	4784B001AA	4960999679686
J1 másolókérdőív-olvasó-tartozék	5140B002AA	4549292027228
C1 másolásvezérlési interfész-készlet	5145B001AA	4960999780269
MiCard Attachment Kit-B1 (MiCard tartozékkészlet)	5146B002AA	4549292027235
E1E vonalkódnymató készlet	5143B002AA	n.a. (e-kézbesítés)
E1 PDF-küldésre szolgáló biztonságifunkció-készlet	9594B002AA	n.a. (e-kézbesítés)
Telephone 6 telefonos készlet EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Plain Pedestal-V2 (normál gépasztal)	2223C040AA	8714574664118

FOGYÓESZKÖZÖK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
O56L festékkazetta	3006C002AA	4549292136173
O56 festékkazetta	3007C002AA	4549292136197
O56H festékkazetta	3008C002AA	4549292136210

Canon

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V., 2019
