

ITIN NAŠŪS NESPALVINIAI LAZERINIAI SPAUSDINTUVAI INTENSYVIAI VEIKLĄ VYKdančIAM SMULKIAJAM VERSLUI



Serija „i-SENSYS MF540“

Ypač greiti rezultatai iš kompaktiško ir patikimo daugiafunkcio nespalvinio lazerinio spausdintuvo – idealus pasirinkimas daug dirbančioms mažosioms įmonėms

Produktyvumą didinanti spausdinimo sparta

„Canon“ serijos „i-SENSYS MF540“ gaminiai pasižymi aukščiausia spausdinimo sparta pirmos klasės produktyvumui užtikrinti. Idealiai dideliems darbo krūviams tinkantys modeliai „MF542x“ ir „MF543x“ gali spausdinti A4 formatu iki 43 psl./min. sparta. Spausdinimas vyksta dar našiau ir pasiekiamas didesnis produktyvumas, kai naudojama dvipusio spausdinimo ir dvipusio nuskaitymo per vieną kartą galimybė.

Pritaikykite savo įmonei

Naudokite tinkamus ekrano valdiklius, kad operacijas atlikti būtų paprasta. Per programų biblioteką galite pritaikyti savo ekrano mygtukus taip, kad juos naudoti būtų galima ypač efektyviai ir intuityviai. O tada spausdinkite įrašytas formas, nuskaitykite į el. paštą ir kopijuokite tiesiog vienu mygtuko paspaudimu.

Saugumas kaip standartinė funkcija

Pamirškite apie nuogąstavimus dėl saugumo – spausdintuvas turi PIN kodu apsaugoto dokumentų leidimo funkciją, kad įmonės galėtų labiau kontroliuoti savo konfidencialią informaciją. „Universal Login Manager“ (ULM) taip pat siūlo naudotojų tapatybės nustatymo galimybę, kad būtų užtikrintas dar didesnis slaptumas.



VALDYMAS
„Universal Login Manager“



GREITAS SPAUSDINIMAS
43 psl./min. vienos pusės A4 formato lapų



Touch Panel

INTUITYVŲS VALDIKLIAI
12,7 cm jutiklinis ekranas



PROGRAMŲ BIBLIOTEKA
Pritaikoma ekrano programa



SAUGUMAS
PIN kodu apsaugotas dokumentų leidimas



PRODUKTYVUMAS
Dvipusis spausdinimas

Mobiliųjų įrenginių prijungimas

Smulkią verslo savininkams ir individualiems prekyautojams būtina funkcija – spausdinimas iš mobiliųjų įrenginių – naudojant „Canon“ seriją „i-SENSYS MF540“ yra pasiekiamas vienu bakstelėjimu. Universalios mobiliųjų įrenginių prijungimo galimybės, be kita ko, apima „AirPrint“ („iOS“) ir „Mopria“ („Android“) palaikymą bei programėlę „Canon PRINT Business“.

Geriausi rezultatai

Nesvarbu, ar spausdinate pardavimo pristatymo medžiagą ar mažą įmonės reikmėms skirtą dokumentą, „Canon“ serijos „i-SENSYS MF540“ gaminiai visada užtikrins aukščiausią spausdinių kokybę. Be to, dėl patobulintų dažų kasečių, jie turi didesnę išeigą.

Canon

SERIJOS FUNKCIJŲ LYGINAMOJI LENTELĖ



MF542x



MF543x

Faksas		●
A4 formato spausdinimo sparta	43 psl./min.	43 psl./min.
Ekranas	12,7 cm spalvotas jutiklinis ekranas	12,7 cm spalvotas jutiklinis ekranas
PIN kodu apsaugotas spausdinimas	●	●
Automatinis dvipusis spausdinimas	●	●
„ULM“ / „uniFLOW“ suderinamumas	●	●
Programų biblioteka	●	●
Vieno ciklo dvipusis nuskaitymas	●	●
„Wi-Fi“	●	●

PASIRINKTINIAI PRIEDAI

Popieriaus tiekimo blokas PF-C1

- Papildoma 550 popieriaus lapų kasetė, prie pagrindinio įrenginio galima pridėti 3 tokias kasetes.

Telefono rinkinys 6 (modelyje MF543x)

- Pasirenkamas telefono ragelis fakso funkcijai.

Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1E

- Įdiegia brūkšninio kodo šriftus brūkšniniams kodams spausdinti. Šiame elektroniniu būdu gaunamame priede yra suaktyvinimui skirtas licencijos prieigos sertifikatas.

PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1

- Siųskite šifruotus PDF failus ir papildykite PDF failus skaitmeniniu įrenginio parašu. Šiame elektroniniu būdu gaunamame priede yra suaktyvinimui skirtas licencijos prieigos sertifikatas.

Plokščiasis pagrindas V2

- Spausdintuvo stovas, skirtas naudoti su papildomomis pasirenkamomis popieriaus kasetėmis



TECHNINĖS
SPECIFIKACIJOS

Išrenginio tipas	Vienspalvis lazerinis daugiafunkciis įrenginys
Įdiegtos funkcijos	MF542x, spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas MF543x: spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas ir faksas
SPAUDINTUVAS	
Spausdinimo sparta	Vienpusis: iki 43 psl./min. (A4) iki 65,2 psl./min. (A5 gulsčiai) Dvipusis: iki 36,0 v./min. (A4)
Spausdinimo metodas	Vienspalvis spausdinimas lazerio spinduliu
Spausdinimo skiriamoji geba	600 x 600 tašk./col.
Spausdinimo kokybė su vaizdo tobulinimo technologija	Iki 1200 x 1200 tašk./col.
Išilimo trukmė	Apytiksliai iki 14 sekundžių įjungus maitinimą
Pirmojo spaudinio pateikimo trukmė	Apytiksliai iki 5,7 sekundės
Spausdintuvo kalbos	UFRIL, PCL 5e¹, PCL6, „Adobe® PostScript“
Šriftai	93 PCL šriftai 136 „PostScript“ šriftai
Spaudinio paraštės	5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje 10 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje (vokų)
Dažų taupymo režimas	Taip
Išplėstinės spausdinimo funkcijos	MF542x: Saugusis spausdinimas Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF) Brūkšninio kodo spausdinimas² Parngtas spausdinti naudojant „Google Cloud“ „iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, programėlė „Canon PRINT Business“, papildinys „Canon Print Service“
	MF543x: Saugusis spausdinimas Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF) Brūkšninio kodo spausdinimas² „Touch & Print“ (NFC) Parngtas spausdinti naudojant „Google Cloud“ „iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, programėlė „Canon PRINT Business“, papildinys „Canon Print Service“
KOPIJUOKLIS	
Kopijavimo sparta	Vienpusis (A4): iki 43 psl./min. Dvipusis (A4): iki 34,4 v./min.
Pirmosios kopijos pateikimo trukmė (FCOT)	ADF (A4): apytiksliai iki 6,4 sek. Tiglis (A4): apytiksliai iki 6,3 sek.
Kopijavimo skiriamoji geba	Iki 600 x 600 tašk./col.
Kopijavimo režimai	Tekstas, tekstas / nuotrauka (numatyta), tekstas / nuotrauka (aukštos kokybės), nuotrauka
Dvipusis kopijavimas	dvipusis į dvipusį (automatinis)
Kelios kopijos	Iki 999 kopijų
Mažinimas / didinimas	25–400 % didinant po 1 %
Kitos funkcijos	Rėmo trynimasis, gretinimas, 2 viename, 4 viename, ID kortelės kopijavimas
SKAITYTVAS	
Tipas	Spalvinis
Nuskaitymo skiriamoji geba	Optinė: iki 600 x 600 tašk./col. Patobulinta: iki 9 600 x 9 600 tašk./col.
Nuskaitymo sparta	Vienpusis vienspalvis: 38 v./min. (300 x 600 tašk./col.) Vienpusis spalvotas: 13 v./min. (300 x 600 tašk./col.) Dvipusis vienspalvis: 70 v./min. (300 x 600 tašk./col.) Dvipusis spalvotas: 26 v./min. (300 x 600 tašk./col.)
Spalvoto nuskaitymo gylis	24 bitai / 24 bitai (įvestis / išvestis)
Pilki tonai	256 lygiai
Suderinamumas	TWAIN, WIA, ICA
Maks. nuskaitymo srities plotis	216 mm
Nuskaitymas į el. paštą	TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ / „Encrypted PDF“ / PDF (skaitmeninis parašas)³
Nuskaitymas į kompiuterį	
Nuskaitymas į USB atmintinę	
Nuskaitymas į FTP	
Nuskaitymas į debesiją	TIFF / JPEG / PDF / PNG⁴
„iFAX“	ITU-T.37
FAKSAS	
Modemo sparta	TIK MF543X 33,6 Kb/s (iki 3 sek./psl.⁵)
Priėmimo režimas	Tik faksas, fakso / telefono automatinis perjungimas, atsakiklio režimas, rankinis
Faksogramų skiriamoji geba	Standartinė: 200 x 100 tašk./col. Preciziška: 200 x 200 tašk./col. Labai preciziška: 200 x 400 tašk./col. Ypač preciziška: 400 x 400 tašk./col.
Fakso atmintis	Iki 512 puslapių⁶
Spartusis numerių rinkimas	Iki 281 numerio
Grupės numerių / adresatų rinkimas	Maks. 299 rinkimai / maks. 299 adresatai
Nuoseklusis transliavimas	Maks. 310 adresatai
Atminties atsarginė kopija	Nuolatinis fakso atminties atsarginės kopijos kūrimas (Atsarginė kopija naudojant atmintuką)
Dvipusis faksogramų siuntimas	Taip (siuntimas ir priėmimas)

Kitos funkcijos	Fakso persiuntimas, dviguba prieiga, nuotolinis priėmimas, faksogramos siuntimas kompiuteriu (tik TX), DRPD, ECM, automatinis perrinkimas, fakso veiklos ataskaitos, fakso veiklos rezultatų ataskaitos, fakso veiklos valdymo ataskaitos
LAIKMENŲ NAUDOJIMAS	
Skaitytuvo tipas	Tiglis, dvipusis ADF (vienu kartu)
Popieriaus tiekimas (standartinis)	550 lapų kasėtė Universalusis 100 lapų dėklas 50 lapų ADF
Popieriaus tiekimas (pasirinktinis)	550 lapų kasėtė x 3
Popieriaus išvestis	150 lapų
Laikmenų tipai	Paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, etiketės, atvirukas, vokas
Laikmenų formatai	Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, pasirenkami dydžiai: min. 105 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm. Universalusis dėklas: A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, atvirukas, indekso kortelė, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 76,2 x 127 mm maks. 216,0 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Statement“, pasirenkamas dydis: min. 105 x 128 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm
Laikmenų svoris	Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): nuo 60 iki 120 g/m² Ivairios paskirties dėklas: 60–199 g/m² ADF: nuo 50 iki 105 g/m²
Dvipusis spausdinimas	A4, „Legal“, „Letter“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, „Foolscap“ Pasirinktinis formatas: min. 210 x 279,4 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm. nuo 60 iki 120 g/m²
SAŠAJA IR PROGRAMINĖ ĮRANGA	
Šašajos tipas	„USB 2.0 Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“
Suderinamos operacinės sistemos	„Windows“ 10“ / „Windows“ 8.1“ / „Windows“ 7“ / „Server“ 2019“ / „Server“ 2016“ / „Server“ 2012R2“ / „Server“ 2012“ / „Server“ 2008R2“ / „Server“ 2008“ „Mac OS X“ 10.9.5 ir naujesnės versijos / „Mac OS“ 10.14 ir naujesnės versijos „Linux“⁶
Tinklo protokolas	Spausdinimas: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4,IPv6) Nuskaitymas: el. paštas, SMB, „WSD-Scan“, (IPv4, IPv6), „FTP-Scan“, „iFAX“ TCP / IP programinės paslaugos: „Bonjour“ (mDNS), HTTP, HTTPS, POP prieš SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Valdymas: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Saugumas (laidinis): IP / „Mac“ adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Saugumas (belaidis): WEP(64 / 128 bitai), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) Infrastruktūros režimu WEP(64 / 128 bitai), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Prieigos taško režimas: WPA2-PSK(AES)
Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas	„MF Scan Utility“, „Remote User Interface“ (RUI), „Department ID Management“, „Toner Status Tool“ „iW Management Console“: serveryje diegiama programinė įranga centralizuotam įrenginių grupės valdymui. „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika. „Universal Log-in Manager“ / „uniFLOW online“ / „uniFLOW online Express“ / „uniFLOW“ suderinamumas Programų biblioteka
BENDROSIOS SAVYBĖS	
Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį	2 000–7 500 puslapių per mėnesį
Našumas	Maks. 150 000 puslapių per mėnesį⁷
Procesoriaus sparta	800 MHz x 2
Atmintis	1 GB
Valdymo skydelis	12,7 cm LCD spalvotas jutiklinis ekranas
Matmenys su dėklais (P x G x A)	MF543x: 494 mm x 464 mm x 452 mm MF542x: 480 mm x 464 mm x 452 mm
Įrengimo erdvė (P x G x A)	741 mm x 1 105 mm x 1 214 mm
Svoris	Apytiksliai 19,8 kg



Naudojimo aplinka	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Drėgmė: 20–80 % santykinis drėgnumas (be kondensacijos)
Maitinimo šaltinis	220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
Energijos sąnaudos	Maks.: apytiksliai 1 430 W Budėjimo režimu: apytiksliai 13,6 W Miego režimu: apytiksliai 0,9 W Įprastos elektros energijos sąnaudos (TEC): 1,4 kWh per savaitę (230 V) ^[2] Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Triukšmo lygis	Garso slėgis ⁸ : Veikimo metu: 54 dB Budėjimo režimu: 24 dB Garso galia ⁹ : Veikimo metu: 72,9 dB ⁹ Budėjimo režimu: negirdimas
SAŃAUDINĖS MEDŖIAGOS	
Kasetės	Kasetė 056L (5 100 psl. ^[10]) ^[1] Kasetė 056L (10 000 psl. ^[10]) ^[1] Kasetė 056H (21 000 psl. ^[10]) ^[1]
PRIEDAI / PARINKTYS	
Papildomi įrenginiai	MF542x: Popieriaus tiekimo blokas PF-C1 (550 lapų kasetė) Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1E „MiCard Multi“ (Kortelių skaitytuvas identifikacijai su RFID arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“) „Micard Plus“ (Kortelių skaitytuvas identifikacijai su RFID arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“) „MiCard“ priedo rinkinys B1 PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1 Plėščišasis pagrindas V2 MF543x: Popieriaus tiekimo blokas PF-C1 (550 lapų kasetė) „TEL 6“ rinkinys su ilgu laidu (telefono ragelis) Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1E „MiCard Multi“ (Kortelių skaitytuvas identifikacijai su RFID arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“) „Micard Plus“ (Kortelių skaitytuvas identifikacijai su RFID arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“) „MiCard“ priedo rinkinys B1 PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1 Plėščišasis pagrindas V2

Pastabos:

[1] „Canon PCL5e“ tvarkyklė nepridedama, tačiau įrenginys palaiko PCL5e komandas.

[2] Būtinas priedas: brūkšinių kodų spausdinimo įranga E1E

[3] Būtinas priedas: PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1

[4] Nuskaitant paslaugų programą „MF Scan“ arba programėle „Canon PRINT Business“

[5] Pagal ITU-T standartų lentelę nr.1

[6] „Linux“ palaiko spausdinimą ir nuskaitymą
Nuo 2019 m. gruodžio mėn.

[7] Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui. Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumu gali sutrumpėti gaminio eksploataavimo trukmė.

[8] Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 9296

[9] Negirdima reiškia, kad skleidžiamo triukšmo slėgis šalia stovinčiam žmogui yra žemesnis už absoliutų foninio triukšmo standartą pagal ISO 7779.

[10] Pagal ISO/IEC 19752

[11] Spausdintuvas išsiunčiamas su kasete „056L“ (5 100 puslapių)

[12] Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“ 2.0 versijoje.

ITIN NAŠŪS NESPALVINIAI LAZERINIAI SPAUSDINTUVAI INTENSIVIAI VEIKLĄ VYKdanČIAM SMULKIAJAM VERSLUI

Ypač greiti rezultatai iš kompaktiško ir patikimo daugiafunkcio nespalvinio lazerinio spausdintuvo – idealus pasirinkimas daug dirbančioms mažosioms įmonėms



GAMINIO INFORMACIJA:

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
„i-SENSYS MF542x“	3513C004AA	4549292133622
I-SENSYS MF543x	3513C014AA	8714574663852

PRIEDAI:

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
„Paper Feeder PF-C1“	0865C001AA	4549292050691
„Copy Card Reader-F1“	4784B001AA	4960999679686
„Copy Card Reader Attachment-J1“	5140B002AA	4549292027228
Kopijų kontrolės sąsajos rinkinys C1	5145B001AA	4960999780269
„MiCard“ priedo rinkinys B1	5146B002AA	4549292027235
Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1E	5143B002AA	Nėra (el. pristatymas)
PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1	9594B002AA	Nėra (el. pristatymas)
Telefono rinkinys 6 ES (CW)	0752A054AA	4960999453910
Plokščiasis pagrindas V2	2223C040AA	8714574664118

SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Kasetė 056L	3006C002AA	4549292136173
Kasetė „056“	3007C002AA	4549292136197
Kasetė 056H	3008C002AA	4549292136210



Canon

„Canon Inc.“
canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Lithuanian edition
© „Canon Europa N.V.“, 2019
