

JUHTMEVABA ÜHENDUSEGA TÕHUSAD MUSTVALGED LASERPRINTERID



i-SENSYS LBP220 seeria

**Tootlikud ja tõhusad
ühefunktsioonilised mustvalged
laserprinterid on ideaalsed
ettevõtetele, kes vajavad kiirust ja
usaldusväarsust**

Suuremad printimiskiirused

Canoni i-SENSYS LBP220 seeria mudelid on varustatud mootoriga, mis tagab suure printimiskiiruse ja maksimaalse tõhususe. Valige LBP226dw või LBP228x 38 lk/min A4-printimiskiiruse jaoks ja LBP223dw 33 lk/min A4-printimiskiiruse jaoks. Kahepoolne printimine aitab samuti töövooge tõhustada.

Standardne turvalisus

Tagage suurem turvalisus, kasutades LBP226dw ja LBP228x varustuses olevat PIN-koodiga dokumendi vabastusfunktsiooni ning mudeli LBP228x universaalset sisselogimishaldurit, mis võimaldab kasutajate autentimist.

Mobiilne ühenduvus

i-SENSYS LBP220 seeria on varustatud mobiilse ühenduvuse funktsiooniga, mis on kohustuslik lisand igale väikeettevõtte omanikule, lubades printida asukohast hoolimata. Printige otse ilma mingisuguse rakendusteta, kasutades AirPrinti (iOS) või Mopria (Android) tuge, või laadige alla rakendus Canon PRINT Business.



JUHTIMINE

Universaalne sisselogimishaldur (LBP228x)



KIIRE PRINTIMINE

38 lk/min ühepoolne A4 (LBP226dw ja LBP228x)



Touch Panel

INTUITIIVSED JUHTNUPUD

12,7 cm puutetundlik ekraan (LBP228x)



KARTOTEEGI RAKENDUS

Ekraanil kuvatav kohandatav rakendus (LBP228x)



TURVALISUS

PIN-koodiga dokumendi vabastamine (LBP226dw ja LBP228x)



PRODUKTIIVSUS

Automaatne kahepoolne printimine

Kvaliteetne jõudlus

Täiustatud toonerikassetid tagavad ühtlase kvaliteetse tulemuse. Need kompaktsed kassetid võimaldavad veelgi suuremat tootlikkust ja on varustatud automaatse tihendi eemaldamise tehnoloogiaga, tänu millele tekib täitmisel vähem jäätmeid ja segadust.

Intuiitiivne juhtimine

Haarake kontrolli mudelite LBP223dw ja LBP226dw 5-realise LCD-ekraaniga või nautige kasutajasõbralikku juhtimist tänu LBP228x 12,7 cm värvilisele puuteekraanile. LBP228x on varustatud ka kartoteegi rakendusega, mis võimaldab kohandada ekraanil olevaid nuppe.

Canon

OMADUSTE ASTMELINE GRAAFIK



	LBP223dw	LBP226dw	LBP228x
Prindikeel PCL	●	●	●
Prindikeel PostScript		●	●
A4 printimiskiirus	33lk/min	38lk/min	38lk/min
Ekraan	5-realine LCD-ekraan	5-realine LCD-ekraan	12,7 cm värviline puuteekraan
Turvaline PIN-printimine		●	●
Automaatne kahepoolne printimine	●	●	●
ULM/uniFLOW ühilduvus			●
Kartoteegi rakendus			●
Wi-Fi	●	●	●

VALIKULISED LISATARVIKUD

Kassetisöödusõlm AH1

- Täiendav 550-leheline paberikassett, põhiseadmele saab lisada ühe seadme.

Võõtkoodi printimiskomplekt E1E (LBP228x)

- Installib võõtkoodifondid, mis võimaldavad võõtkoode printida. See elektrooniliselt tarnitav komplekt sisaldab aktiveerimiseks vajalikku litsentsi juurdepääsusertifikaati.



PRINDIMOOTOR

Printimiskiirus

LBP223dw:
Ühepoolne: kuni 33 lk/min (A4)
kuni 52,5 lk/min (A5 horisontaalpaigutus)
Kahepoolne: kuni 28,7 kujutist/min (A4)

LBP226dw/LBP228x:
Ühepoolne: kuni 38 lk/min (A4)
kuni 63,1 lk/min (A5 horisontaalpaigutus)
Kahepoolne: kuni 31,9 kujutist/min (A4)

Ühevärviline laserprintimine

600 × 600 punkt/tolli

Kuni 1200 × 1200 punkt/tolli

Printimismeedod

Printimise eraldusvõime

Prindikvaliteet koos kujutiseparanduse tehnoloogiaga

Soojenemisaeg

Esimese väljatrüki väljastamiskiirus

Ligikaudu 14 sekundit või vähem alates sisselülitamisest
Ligikaudu 5,5 sekundit või vähem

Soovitav printimismaht kuus

750–4000 lehekülge kuus

Töotsükkel

80 000 lehte

Printimisäärised

5 mm üleval, all, vasakul ja paremal

Täiustatud

printimisfunktsioonid

LBP223dw:
USB-mälupulgalt printimine (JPEG/TIFF/PDF)
Google Cloud Printi valmidus
iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business
Android: Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon Print
Isandmoodul, rakendus Canon PRINT Business

LBP226dw:
Turvaline printimine
USB-mälupulgalt printimine (JPEG/TIFF/PDF)
Google Cloud Printi valmidus
iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business
Android: Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon Print
Isandmoodul, rakendus Canon PRINT Business

LBP228x:
Turvaline printimine
USB-mälupulgalt printimine (JPEG/TIFF/PDF)
Võotkoodi printimine¹
Google Cloud Printi valmidus
iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business
Android: Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon Print
Isandmoodul, rakendus Canon PRINT Business

PRINDIMATERJAL

Paberisisestus (standardne)

250-leheline kassett
100-leheline mitmeotstarbeline salv

Paberisisestus (lisatarvik)

Paberiväljastus

550-leheline kassett
150-leheline
Tavapaber, ümbertöödeldud paber, raske paber, õhuke paber, silt, postkaart, ümbrik

Prindimaterjali tüübid

Prindimaterjali formaadid

Kassett (standardvarustuses ja lisatarvikuna):
A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kohandatavad formaadid: min 105 × 148 mm, max 216,0 × 355,6 mm.

Mitmeotstarbeline salv:
A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartoteegikaart, ümbrik (COM10, Monarch, C5, DL), kohandatavad suurused: min 76,2 × 127 mm, max 216,0 × 355,6 mm.

Prindimaterjali kaal

Kassett (standardvarustuses ja lisavarustusena): 60 kuni 120 g/m²

Mitmeotstarbeline salv: 60 kuni 163 g/m²

Kahepoolne printimine

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap
Kohandatavad suurused: min 210 × 279,4 mm, max 216,0 × 355,6 mm
60 kuni 120 g/m²

ÜLDISED OMADUSED

Toitenõuded

220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Energiatarve

Max: ligikaudu 1330 W
Ooterežiimis: ligikaudu 9 W
Puhkerežiimis: ligikaudu 0,9 W
Tüüpiline elektritarve (TEC):
LBP223dw: 0,9 kWh nädalas
LBP226dw/LBP228x: 1,0 kWh/nädalas (230 V)⁴
Üksikasjalikumad teavet seoses Lot26 määрусega leiate veebilehelt: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Müratase

Helirõhk² :
aktiivsena: 54 dB
ooterežiimis: hääletu³

Helitugevus²:
aktiivsena: 68 dB
ooterežiimis: hääletu³

Mõõtmed (L × S × K)

LBP223dw/LBP226dw:
401 mm × 373 mm × 250 mm
LBP228x:
438 mm × 373 mm × 312 mm

Kaal

LBP223dw/LBP226dw:
Ligikaudu 9,5 kg
LBP228x:
Ligikaudu 9,9 kg

Töökeskkond

Temperatuur: 10 kuni 30 °C (50 kuni 86 °F)
Niiskus: 20–80% suhtelist niiskust (kondensaadita)

Juhtpaneel

LBP223dw/LBP226dw:
5-realine vedelkristallekraan, 3 LED-tuld (töö, veateate ja energiasäästu tuli), nupud, 10 nupuga numbrilahvistik
LBP228x:
12,7 cm värviline puutetundlik vedelkristallekraan

KONTROLLER

Protsessori taksagedus

800 MHz × 2

Mälu

1 GB

Printeri keeled

Kirjastiilid

UFR II, PCL 5e⁴, PCL6, Adobe® PostScript®

LBP223dw: 45 PCL fonti

LBP226dw: 45 PCL fonti, 136 PS fonti

LBP228x: 93 PCL fonti, 136 PS fonti

Liides ja ühenduvus

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, juhtmevaba 802.11b/g/n, juhtmevaba otsühendus

Tarkvara ja printeri haldus

LBP223dw/LBP226dw:
Kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI), osakonna ID haldus, tooneri taseme jälgimise tööriist, iW Management Console: serveripõhine tarkvara mitme seadme tsentraliseeritud haldamiseks, eMaintenance: sisseehitatud RDS võimaldab kasutada eMaintenance'i kaugteenuseid, nagu näitade võtmine, automaatne kulutarvikute haldamine ja kaugdiagnostika.

LBP228x:
Kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI), osakonna ID haldus, tooneri taseme jälgimise tööriist, iW Management Console: serveripõhine tarkvara mitme seadme tsentraliseeritud haldamiseks, eMaintenance: sisseehitatud RDS võimaldab kasutada eMaintenance'i kaugteenuseid, nagu näitade võtmine, automaatne kulutarvikute haldamine ja kaugdiagnostika. Universaalne sisselogimishaldur / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW-ühilduvus Kartoteegi rakendus

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X versioon 10.9.5 ja uuem / Mac OS 10.14 ja uuem
Linux⁵

Operatsioonisüsteemidega ühilduvus

KULUTARVIKUD

Kõik-ühes-kassetid

Kassett 057 (3100 lehte ⁶⁾)
Kassett 057H (10 000 lehte ⁶⁾)

LISATARVIKUD/VALIKUD

Nimetused

LBP223dw/LBP226dw:
Kassetisöödusõlm AH1
LBP228x:
Kassetisöödusõlm AH1
MiCard Multi (kaardilugeja, mis võimaldab kasutajaid tuvastada uniFLOW-põhiste RFID- või magnetkaartidega)
MiCard Plus (kaardilugeja, mis võimaldab kasutajaid tuvastada uniFLOW-põhiste RFID- või magnetkaartidega)
MiCardi kinnituskomplekt B1
Võotkoodi printimiskomplekt EIE

Märkused.

^[1] Vajalik on tarvik – võotkoodi printimiskomplekt EIE.
^[2] Deklareeritud müratase kooskõlas standardiga ISO 9296.
^[3] Hääletu tähendab, et helirõhk kõrvalseisja jaoks on väiksem kui taustamüra absoluutne standard kooskõlas standardiga ISO 7779.
^[4] Canoni draiverit PCL5e ei ole kaasas, kuid seade toetab siiski PCL5e káske.
^[5] Saadaval ainult internetis.
Saadaval detsembrist 2019.
^[6] Põhinedes ISO/IEC standardil 19752.
^[7] Printeriga on kaasas stardikassett (must: 1500 lehte).
^[8] US ENERGY STAR® versiooni 2.0 järgi.
^[9] PostScript on saadaval ainult mudelite LBP226dw ja LBP228x puhul.

JUHTMEVABA ÜHENDUSEGA TÕHUSAD MUSTVALGED LASERPRINTERID

Tootlikud ja tõhusad ühefunktsioonilised mustvalged laserprinterid on ideaalsed ettevõtetele, kes vajavad kiirust ja usaldusväärsust



TOOTE ÜSIKASJAD:

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
i-SENSYS LBP223dw	3516C008AA	4549292133974
i-SENSYS LBP226dw	3516C007AA	4549292133967
i-SENSYS LBP228x	3516C006AA	4549292133950

LISATARVIKUD:

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
Kassetisöödusõlm AH1	0732A033AA	4549292092769
MiCardi kinnituskomplekt B1	5146B002AA	4549292027235
Vöötkoodi printimiskomplekt E1E	5143B002AA	Puudub (e-tarne)

KULUTARVIKUD:

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
Kassett 057	3009C002AA	4549292136258
Kassett 057 H	3010C002AA	4549292136289



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Estonian edition
© Canon Europa N.V., 2019