

KOSTNADSEFFEKTIVA LASERSKRIVARE MED SVARTVIT UTSKRIFT OCH TRÅDLÖS ANSLUTNING



i-SENSYS LBP220-serien

De här laserskrivarna för svartvit utskrift är produktiva och effektiva, perfekta för företag som behöver hastighet och tillförlitlighet

Snabbare utskriftshastigheter

Canons i-SENSYS LBP220-serie har en motor som klarar att leverera snabba utskriftshastigheter för maximal effektivitet. Välj LBP226dw eller LBP228x för utskriftshastigheter på upp till 38 sidor per minut för A4 och LBP223dw för snabba utskrifter på upp till 33 sidor per minut för A4. Tvåsidig utskrift effektiviserar även produktionen.

Säkerhet som standard

Upprätthåll hög säkerhet genom att använda PIN-kodsskyddade utskrifter med LBP226dw och LBP228x och användarautentisering via Universal Login Manager (ULM) på LBP228x.

Mobil anslutning

Den mobila anslutningen i i-SENSYS LBP220-serien är ett måste för småföretagare, då användarna kan skriva ut oavsett var de befinner sig. Skriv ut direkt, utan några appar, via AirPrint (iOS) eller Mopria (Android) eller hämta Canon PRINT Business-appen.



KONTROLL
Universal Login Manager
(LBP228x)



**HÖG
UTSKRIFTSHASTIGHET**
38 sidor/minut, enkelsidig A4
(LBP226dw och LBP228x)



Touch Panel

INTUITIVA REGLAGE
12,7 cm touchskärm (LBP228x)



PROGRAMBIBLIOTEK
anpassningsbart program
på skärmen (LBP228x)



SÄKERHET
Dokumentutskrift med PIN-kod
(LBP226dw, LBP228x)



PRODUKTIVITET
Automatiska dubbelsidiga
utskrifter

Högkvalitativa prestanda

Förbättrade tonerkassetter säkerställer konsekvent hög kvalitet. Dessa kompakta kassetter har nu ännu större kapacitet och en teknik för automatisk förseglingsborttagning, vilket ger mindre avfall och spill vid påfyllning.

Intuitiva reglage

Kom igång med enkla LCD-skärmar med fem rader för LBP223dw och LBP226dw, eller få ännu mer användarvänlig kontroll med LBP228x-seriens 12,7 cm stora färgtouchskärm. LBP228x levereras även med ett programbibliotek för anpassade knappar på skärmen.

Canon

SERIENS DIAGRAM ÖVER NYA FUNKTIONER



LBP223dw

LBP226dw

LBP228x

Skrivarspråk: PCL	●	●	●
Skrivarspråk: PostScript		●	●
Utskriftshastighet för A4	33 sidor/minut	38 sidor/minut	38 sidor/minut
Skärm	LCD-skärm med 5 rader	LCD-skärm med 5 rader	12,7 cm färgtouchskärm
Säker utskrift med PIN-kod		●	●
Auto Duplex Print	●	●	●
ULM/uniFLOW-kompatibilitet			●
Programbibliotek			●
Wi-Fi	●	●	●

TILLBEHÖR

Kassettmatningsmodul AH1

- Ytterligare 550 arks papperskassett, 1 enhet kan läggas till skrivaren

Sats för streckkodsutskrift-E1E (LBP228x)

- Installerar streckkodsteckensnitt för streckkodsutskrift. Denna sats, som levereras elektroniskt, inkluderar ett licenscertifikat för aktivering

UTSKRIFTSMOTOR

Utskriftshastighet

LBP223dw:
Enkelsidigt: Upp till 33 sid/min (A4)
Upp till 52,5 sidor/minut (A5, liggande)
Tvåsidigt: Upp till 28,7 sidor/minut (A4)

LBP226dw/LBP228x:
Enkelsidigt: Upp till 38 sid/min (A4)
Upp till 63,1 sidor/minut (A5, liggande)
Dubbsidigt: Upp till 31,9 sidor/minut (A4)

Utskriftsmetod

Utskriftsupplösning

600 x 600 dpi
Upp till 1 200 x 1 200 dpi

Utskriftskvalitet med bildförbättringsteknik

Uppvärmningstid

Cirka 14 sekunder eller mindre från påslagning

Tid för första utskrift

Cirka 5,5 sekunder eller mindre

Rekommenderad utskriftsvolym per månad

750–4 000 sidor per månad

Kapacitet

80 000 sidor

Utskriftsmarginaler

5 mm över-, under-, vänster- och högerkant

Avancerade utskriftsfunktioner

LBP223dw:
Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF)
Stöd för Google Cloud Print
iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business
Android: Mopria-certifierad, Canons plugin-program Print Service, Canons app PRINT Business

LBP226dw:
Säkra utskrifter
Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF)
Stöd för Google Cloud Print
iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business
Android: Mopria-certifierad, Canons plugin-program Print Service, Canons app PRINT Business

LBP228x:
Säkra utskrifter
Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF)
Strekkodsutskrift¹
Stöd för Google Cloud Print
iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business
Android: Mopria-certifierad, Canons plugin-program Print Service, Canons app PRINT Business

HANTERING AV

UTSKRIFTSMATERIAL

Pappersinmatning (standard)

Kassett för 250 ark
Universalfack för 100 ark

Pappersinmatning (alternativ)

Kassett för 550 ark
150 ark

Pappersutmatning

Utskriftsmaterial

Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, etiketter, brevkort, kuvert

Utskriftsmaterialets format

Kassett (standard och tillval):
A4, A5, A5 (liggande) A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, anpassade storlekar: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.

Universalfack:
A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, indexkort, kuvert (COM10, Monarch, C5, DL), anpassade format: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.

Utskriftsmaterialets vikt

Kassett (standard och tillval): 60 till 120 g/m²
Universalfack: 60 till 163 g/m²

Dubbsidig utskrift

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Folio
Anpassat format - min. 210 x 279,4 mm, max. 216,0 x 355,6 mm
60 till 120 g/m²

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Strömkrav

220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Strömförbrukning

Max: cirka 1 330 W
Vänteläge: cirka 9 W
Viloläge: cirka 0,9 W
TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning):
LBP223dw: 0,9 kWh/vecka
LBP226dw/LBP228x: 1,0 kWh/vecka (230 V)³
Mer information om Lot26-bestämmelser finns på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Ljudnivå

Ljudtryck²:
Aktiv: 54 dB
Vänteläge: ohörbart³

Ljudstyrka²:
Aktiv: 68 dB
Vänteläge: ohörbart³

Mått (B x D x H)

LBP223dw/LBP226dw:
401 x 373 x 250 mm
LBP228x:
438 x 373 x 312 mm

Vikt

LBP223dw/LBP226dw:
Cirka 9,5 kg
LBP228x:
Cirka 9,9 kg

Driftsmiljö

Temperatur: 10 till 30 °C (50 till 86 °F)
Luftfuktighet 20 till 80 % RH (utan kondensering)

Kontrollpanel

LBP223dw/LBP226dw:
LCD-skärm med fem rader, tre lysdioder (Jobb, Fel och Energibesparing), knappar, 10-tangenters numerisk knappats
LBP228x:
12,7 cm LCD-touchskärm i färg

STYRENHET

Processorhastighet

800 MHz x 2

Minne

1 GB

Skrivarspråk

UFRIL, PCL 5e⁴, PCL6, Adobe® PostScript®

Teckensnitt

LBP223dw: 45 PCL-teckensnitt
LBP226dw: 45 PCL-teckensnitt, 136 PS-teckensnitt
LBP228x: 93 PCL-teckensnitt, 136 PS-teckensnitt

Gränssnitt och anslutningsalternativ

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, trådlös direktanslutning

Programvara och skrivarhantering

LBP223dw/LBP226dw:
Fjärranvändargränssnitt (RUI)
Hantering av avdelnings-ID
Verktyg för tonerstatus,
iW Management Console: serverbaserad programvara för central administration av flera enheter
eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik.

LBP228x:
Fjärranvändargränssnitt (RUI)
Hantering av avdelnings-ID
Verktyg för tonerstatus,
iW Management Console: serverbaserad programvara för central administration av flera enheter
eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik.
Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW-kompatibilitet
Programbibliotek

Kompatibilitet med operativsystem

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/
Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/
Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008
Mac OS X version 10.9.5 och senare/Mac OS 10.14 och senare
Linux⁵

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Allt-i-ett-kassetter

Kassett 057 (3 100 sidor)⁶
Kassett 057H (10 000 sidor)⁶

TILLBEHÖR/ALTERNATIV

Objekt

LBP223dw/LBP226dw:
Kassettmatningsmodul-AH1
LBP228x:
Kassettmatningsmodul-AH1
MiCard Multi (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW)
MiCard Plus (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW)
Sats för MiCard-fäste-B1
Sats för strekkodsutskrift-E1E

Obs!

- ^[1] Tillbehör - Sats för strekkodsutskrift-E1E - krävs
^[2] Deklarerat buller enligt ISO 9296
^[3] Ohörbar innebär att ljudtrycksnivån för en åskådare är lägre än absolut standard för bakgrundsbuller i enlighet med ISO 7779
^[4] En Canon PCL5e-drivrutin medföljer inte, men PCL5e-kommandon stöds av enheten.
^[5] Endast webbdistribution
Tillgänglig från december 2019.
^[6] Baserat på ISO/IEC 19752
^[7] Skrivaren levereras med startkassett (svart: 1 500 sidor)
^[8] Enligt US ENERGY STAR® version 2.0.
^[9] PostScript endast tillgängligt på LBP226dw och LBP228x

KOSTNADSEFFEKTIVA LASERSKRIVARE MED SVARTVIT UTSKRIFT OCH TRÅDLÖS ANSLUTNING

De här laserskrivarna för svartvit utskrift är produktiva och effektiva, perfekta för företag som behöver hastighet och tillförlitlighet



PRODUKTINFORMATION:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
i-SENSYS LBP223dw	3516C008AA	4549292133974
i-SENSYS LBP226dw	3516C007AA	4549292133967
i-SENSYS LBP228x	3516C006AA	4549292133950

TILLBEHÖR:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
Kassetmatningsmodul-AH1	0732A033AA	4549292092769
Sats för MiCard-fäste-B1	5146B002AA	4549292027235
Sats för streckkodsutskrift-E1E	5143B002AA	Ej tillämpligt (e-leverans)

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
Kassett 057	3009C002AA	4549292136258
Kassett 057 H	3010C002AA	4549292136289

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

The Canon logo, consisting of the word 'Canon' in a bold, red, sans-serif font.

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2019