

طابعة ليزر أحادية الوظيفة بالأبيض والأسود تتميز بسرعات طباعة عالية



i-SENSYS LBP325x

احصل على سرعات طباعة فائقة بتصميم صغير الحجم
بفضل طابعة الليزر هذه أحادية الوظيفة بالأبيض والأسود

سرعة طباعة عالية
43 ورقة في الدقيقة مقاس A4 على وجه واحد
65 ورقة في الدقيقة مقاس A5 على وجه واحد



عناصر التحكم البسيطة
شاشة LCD ذات خمسة أسطر



الإنتاجية
طباعة تلقائية على الوجهين



طابعة متعددة المزايا خاصة بالشركات

تتميز i-SENSYS LBP325x بأنها طابعة ليزر بالأبيض والأسود مصممة خصيصًا للمكاتب دائمة الانشغال وتتمتع بالعديد من المزايا في ضوء السرعة وصغر الحجم وجودة الطباعة وسعة الورق، وتعد أيضًا طابعة مثالية لمجموعة متنوعة من بيئات العمل بفضل إنتاجيتها العالية وتصميمها صغير الحجم.

إمكانية توصيل سلسلة

استمتع بالاتصال السريع داخل المكتب بفضل اتصالات USB عالية السرعة والتوافق مع Ethernet.

جودة طباعة ثابتة

جودة طباعة عالية فضلاً عن الوضوح المحسّن للصور للحصول على نتائج نهائية مصقولة.

إنتاجية عالية

محرك طباعة مُحسّن يتميز بصغر الحجم فضلاً عن الكفاءة العالية يقدم مطبوعات فائقة مقاس A4 وA5 بسرعات تبلغ 43 ورقة في الدقيقة و65 ورقة في الدقيقة على التوالي. تعني خراطيش الحبر عالية الإنتاجية المُحسّنة إمكانية طباعة المزيد من الصفحات بين مرات إعادة ملء الحبر، وهذا يؤدي إلى زيادة الإنتاج والكفاءة إلى أقصى درجة ممكنة.

سعة الورق الكبيرة

يمكنك تعزيز سعة الورق باستخدام ثلاث علب من علب الورق الإضافية الاختيارية وزيادة إنتاجية عملك.

Canon

الفئة i-SENSYS LBP325x Series

المواصفات الفنية

محرك الطباعة	مستوى الضوضاء	طاقة الصوت ^٩ الوضع التشغيل: 69 ديسيبل وضع الاستعداد: غير مسموع
سرعة الطباعة		منشط الصوت ^٩ الوضع التشغيل: 54 ديسيبل وضع الاستعداد: غير مسموع
طريقة الطباعة	الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	409 مم × 376 مم × 275 مم
دقة الطباعة	الوزن	حوالي 12,3 كجم
جودة الطباعة باستخدام تقنية تحسين الصور	بيئة التشغيل	درجة الحرارة: من 10 إلى 30 درجة مئوية (من 50 إلى 86 درجة فهرنهايت) الرطوبة: رطوبة نسبية من 20 إلى 80% (من دون تكثف) LCD ذات 5 أسطر، 5 مؤشرات LED (غير الإنترنت، والحالة جاهزة، والرسائل، والمهام، وموفر الطاقة)، أزرار، لوحة مفاتيح رقمية مكونة من 10 مفاتيح
زمن الإجماء	لوحة التحكم	
زمن خروج أول صفحة	وحدة التحكم	528 مجاهرتز + 264 مجاهرتز
كمية المطبوعات الموصى بها شهريًا	سرعة المعالج	1 جيجابايت
دورة التشغيل	الذاكرة	UFR II (معالجة فائقة السرعة)، PCL5e، PCL6، Adobe® PostScript3
هوامش الطباعة	لغات الطباعة	105 خطوط PCL و136 خط PS
مميزات الطباعة المتكاملة	الخطوط	منفذ USB 2.0 عالي السرعة،
	الواجهة وإمكانية الاتصال	10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T
	إدارة البرامج والطباعة	واجهة المستخدم البعيدة (RUI)، إدارة معرف القسم، وحدة إدارة IW: برنامج يستند إلى الخادم للإدارة المركزية لمجموعة كبيرة من الأجهزة الصفحة الإلكترونية: يتيح نظام التشخيص عن بُعد الدمج في الطباعة خدمات الصيانة الإلكترونية عن بُعد، مثل قراءة العدادات والإدارة التلقائية للمواد المستهلكة والتشخيصات عن بُعد. توافق uniFLOW مع عمل جهاز تسجيل دخول uniFLOW الذي يخص SFP MEAP 10 / Windows® 7 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2012 / Server® 2016 / Server® 2008R2 / Server® 2003 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X الإصدار 10.9.5 والأحدث / Mac OS الإصدار 10.14 والأحدث Citrix/Linux
معالجة الوسائط	المواد المستهلكة	خرطوشة الحبر 056L (بمعدل إنتاجية 5100 صفحة) ^٩
وحدة إدخال الورق (القياسية)	خرطوش الحبر المتكاملة	خرطوشة الحبر 056 (بمعدل إنتاجية 10000 صفحة) ^٩
وحدة إدخال الورق (الاختيارية)		خرطوشة الحبر 056H (بمعدل إنتاجية 21000 صفحة) ^٩
وحدة إخراج الورق		
أنواع الوسائط	الملحقات / الخيارات	3 وحدات تغذية ورق PF-C1 (علبة ورق سعة 550 ورقة)
أحجام الوسائط	العناصر	بطاقة SD طراز C1 (بطاقة ذاكرة SD سعة 8 جيجابايت)
		مجموعة طباعة الرمز الشريطي F1 (تتيح إمكانية طباعة الرموز الشريطية) ^{١٥}
		مجموعة خطوط PCL طراز C1 (تتيح إمكانية طباعة Unicode على SAP وتدعم خط (Andale ^{١٥})
		MiCard Multi (قارئ البطاقات الخاص بالتعرف على RFID أو البطاقات المغناطيسية باستخدام uniFLOW)
		Micard Plus (قارئ البطاقات الخاص بالتعرف على RFID أو البطاقات المغناطيسية باستخدام uniFLOW)
المميزات العامة	ملاحظات:	
متطلبات الطاقة	يلزم تغيير الإعداد إلى الوضع السريع	[1]
معدل استهلاك الطاقة	تُعرف دورة التشغيل بأنها أقصى عدد من الصفحات المطبوعة لشهر واحد يمثل ذروة الاستخدام. قد يقلل أي استخدام يتجاوز دورة التشغيل الموصى بها من عمر المنتج	[2]
	الملحق - بطاقة SD طراز C1 - مطلوبة	[3]
	الملحق - مجموعة طباعة الرمز الشريطي F1 - مطلوبة	[4]
	مستوى انبعث الضوضاء المعان وفقًا للمعيار ISO 9296	[5]
	يتم دعم الأوامر فقط. برنامج تشغيل الجهة الخارجية أو الطباعة المباشرة من التطبيق مطلوبة.	[6]
	التوزيع عبر الويب فقط. سينوفر برنامج التشغيل في النصف الثاني من عام 2019	[7]
	استنادًا إلى المعيار ISO/IEC 19752	[8]
	الطباعة مزودة بخرطوشة الحبر 056L بمعدل إنتاجية 5100 صفحة	[9]
	لا يمكن تلييت مجموعة طباعة الرمز الشريطي -F1 ومجموعة خطوط PCL طراز C1 في نفس الوقت	[10]
	وفقًا للإصدار 2.0 من برنامج US ENERGY STAR.	[11]
على وجه واحد (مقاس A4): ما يصل إلى 43 صفحة في الدقيقة على الوجهين (مقاس A4): ما يصل إلى 36,0 صورة في الدقيقة على وجه واحد (الورق مقاس A5 أفي): ما يصل إلى 65,2 صفحة في الدقيقة طباعة أحادية اللون بشعاع الليزر تصل إلى 600 × 600 نقطة لكل بوصة تصل إلى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة حوالي 30 ثانية أو أقل من وقت التشغيل (افتراضي) حوالي 3 ثوانٍ أو أقل من وقت التشغيل (الوضع السريع) ^١ حوالي 5,7 ثوانٍ 2,000 - 7,500 صفحة شهريًا الحد الأقصى 150000 صفحة شهريًا ² 5 مم من الأعلى والأسفل واليسار واليمين 10 مم من الأعلى والأسفل واليسار واليمين (للأطرف) الطباعة الأمامية ^٣ الطباعة من جهاز ذاكرة USB (بتنسيق XPS/PDF/TIFF/JPEG) طباعة الرموز الشريطية جهازه للطباعة عبر تقنية AirPrint، تطبيق Canon PRINT Business، AirPrint، iOS، Android، ^٤ حاصلة على اعتماد Mopria، المكون الإضافي لخدمة الطباعة Canon Print Service Plug-in، تطبيق Canon PRINT Business	علبة ورق سعة 550 ورقة درج متعدد الأغراض سعة 100 ورقة 3 علب ورق سعة 550 ورقة 150 صفحة الوجه لأسفل ورق عادي، ورق ثقيل، ورق معدّ لتصنيعه، ورق ملون، ورق سندات، ملصقات، أطراف، بطاقات بريدية علبة الورق (القياسية): A4، A5، B5، A6 (أفي)، A6، LTR، LGL، EXE، STMT، FLS، K16 الحجم المخصص - العرض: من 105,0 إلى 216,0 مم، الطول: من 148,0 مم إلى 355,6 مم الدرج متعدد الأغراض: A4، A5، B5، A6 (أفي)، A6، LTR، LGL، EXE، STMT، FLS، K16 الحجم المخصص - العرض: من 105,0 إلى 216,0 مم، الطول: 148,0 مم إلى 355,6 مم علبة الورق (الاختيارية): A4، A5، B5، A6 (أفي)، A6، LTR، LGL، EXE، STMT، FLS، K16 الحجم المخصص - العرض: من 105,0 إلى 216,0 مم، الطول: 148,0 مم إلى 355,6 مم علبة الورق: 60 إلى 120 جم/م ² الدرج متعدد الأغراض: 60 إلى 199 جم/م ² تلقائية علبة الورق (قياسية واختيارية): A4، LTR، LGL، FLS الحجم المخصص - العرض: من 210,0 إلى 216,0 مم، الطول: 279,4 مم إلى 355,6 مم 60 إلى 120 جم/م ² 220 - 240 فولت (±10%) 60/50 هرتز (±2 هرتز) الحد الأقصى: حوالي 1380 وات أو أقل الوضع التشغيل: حوالي 600 وات أو أقل وضع الاستعداد: حوالي 10,1 وات أو أقل وضع السكون: حوالي 1,2 وات أو أقل الاستهلاك المودجي للكهرباء (TEC): 1,5 كيلووات في الساعة/الأسبوع ^{١١} للحصول على المعلومات التفصيلية المتعلقة بـ Lot26، يرجى الانتقال إلى: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx	

Canon



طابعة ليزر أحادية الوظيفة بالأبيض والأسود تتميز بسرعات طباعة عالية

احصل على سرعات طباعة فائقة بتصميم صغير الحجم بفضل طابعة الليزر هذه أحادية الوظيفة
بالأبيض والأسود

تفاصيل المنتج:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
وحدة I-SENSYS LBP325x قابلة للتوصيل ذات شكل صغير متوافقة مع توجيهات الاتحاد الأوروبي	3515C004AA	4549292133851

الملحقات:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
وحدة التغذية بالورق PF-C1	0865C001AA	4549292050691
مجموعة خطوط PCL طراز C1	0643A029AA	4549292048612
بطاقة SD طراز C1	0655A004AA	4549292051452
مجموعة طباعة الرمز الشريطي F1	0660A018AA	4960999689562

المواد المستهلكة:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
الخرطوشة 056L	3006C002AA	4549292136173
الخرطوشة 056	3007C002AA	4549292136197
الخرطوشة 056H	3008C002AA	4549292136210

الملحقات الاختيارية

وحدة تغذية علبة الورق PF-C1

- علبة ورق إضافية سعة 550 ورقة، يمكن إضافة 3 وحدات إلى الطابعة

بطاقة SD - طراز C1

- بطاقة الذاكرة SD سعة 8 جيجابايت

مجموعة طباعة الرمز الشريطي F1

- لتثبيت خطوط الرموز الشريطية لطباعة الرموز الشريطية. تتضمن هذه المجموعة التي يتم تسليمها إلكترونيًا شهادة وصول إلى الترخيص لعملية التنشيط

مجموعة خطوط PCL طراز C1

- تتيح إمكانية طباعة Unicode على SAP وتدعم خط Andale

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

إصدار اللغة العربية
حقوق النشر © لعام 2019 محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V.

Canon
