MUSTVALGED ÜHEFUNKTSIOONILISED LASERPRINTERID, MIS TAGAVAD ÜLIKIIRE PRINTIMISKIIRUSE



i-SENSYS LBP325x

Saavutage ülim printimiskiirus selle kompaktse mustvalge ühefunktsioonilise laserprinteriga

INTUITIIVSED JUHTNUPUD
Viierealine LCD-ekraan

KIIRE PRINTIMINE
43 lk/min ühepoolne A4
65 lk/min ühepoolne A5

PRODUKTIIVSUS
Automaatne kahepoolne printimine

Suur produktiivsus

Kompaktne ja ülitõhus prindimootor tagab kiire A4- ja A5-formaadis väljastuse – vastavalt 43 lk/min ja 65 lk/min. Tänu suure tootlikkusega täiustatud kassettidele saate printida rohkem lehekülgi ja tõsta üldist jõudlust.

Suurem paberimaht

Tõstke oma ettevõtte tootlikkust ja suurendage paberimahtu, lisades kuni kolm täiendavat paberikassetti.

Mitmekülgne äriprinter

Toimekatele kontoritele loodud mustvalgel laserprinteril on mitmeid eeliseid seoses kiiruse, suuruse, prindikvaliteedi ja paberimahuga. Kompaktse disainiga tootlik i-SENSYS LBP325x sobib ideaalselt erinevatesse ärikeskkondadesse.

Sujuv ühenduvus

Nautige kiiret ühendust tänu ülikiiretele USB-ühendustele ja Etherneti ühilduvusele.

Usaldusväärne prindikvaliteet

Suurepärane pildikvaliteet ja täiustatud teravus viimistletud lõpptulemuse jaoks.

Canon

TEHNILISED ANDMED

i-SENSYS LBP325x seeria

PRINDIMOOTOR	
Printimiskiirus	Ühepoolne (A4): kuni 43 lk/min Kahepoolne (A4): kuni 36,0 kujutist/min Ühepoolne (A5, horisontaalpaigutus): kuni 65,2 lk/min
Printimismeetod	Ühevärviline laserprintimine
Printimise eraldusvõime	Kuni 600 × 600 punkt/tolli
Prindikvaliteet koos kujutiseparanduse tehnoloogiaga	Kuni 1200 × 1200 punkt/tolli
Soojenemisaeg	Ligikaudu 30 sekundit või vähem alates käivitamisest (vaikimisi) Ligikaudu 3 sekundit või vähem alates käivitamisest (kiirrežiim)[1]
Esimese väljatrüki väljastamiskiirus	Ligikaudu 5,7 sekundit
Soovitatav printimismaht kuus	2000–7500 lehekülge kuus
Töötsükkel	Max 150 000 lehekülge kuus[2]
Printimisäärised	5 mm üleval, all, vasakul ja paremal 10 mm üleval, all, vasakul ja paremal (ümbrik)
Täiustatud printimisfunktsioonid	Turvaline printimine[3] USB-mälupulgalt printimine (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Võötkoodide printimine[4] Google Cloud Printi valmidus iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business Android: Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon Print lisandmoodul, rakendus Canon PRINT Business
PRINDIMATERJAL	
Paberisisestus (standardne)	550-leheline kassett 100-leheline mitmeotstarbeline salv
Paberisisestus (lisatarvik)	Kolm 550-lehelist kassetti
Paberiväljastus	150 lehte, esikülg allapoole
Prindimaterjali tüübid	Tavaline, raske, ümbertöödeldud, värviline, võlakirjapaber, sildid, ümbrik, postkaart
Prindimaterjali formaadid	Kassett (standardvarustuses): A4, B5, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Kohandatud formaat – laius: 105,0 kuni 216,0 mm, pikkus: 148,0 mm kuni 355,6 mm Mitmeotstarbeline salv: A4, B5, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16, ümbrik (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), indekskaart (3" × 5") Kohandatud formaat – laius: 76,2 kuni 216,0 mm, pikkus: 127,0 mm kuni 355,6 mm Kassett (lisavarustuses): A4, B5, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Kohandatud formaat – laius: 105,0 kuni 216,0 mm, pikkus: 148,0 mm kuni 355,6 mm
Prindimaterjali kaal	Kassett: 60 kuni 120 g/m² Mitmeotstarbeline salv: 60 kuni 199 g/m²
Kahepoolne printimine	Automaatne Kassett (standardne ja valikuline): A4, LTR, LGL, FLS Kohandatud formaat – laius: 210,0 kuni 216,0 mm, pikkus: 279,4 mm kuni 355,6 mm 60 kuni 120 g/m²
ÜLDISED OMADUSED	
Toitenõuded	220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiatarve	Max: ligikaudu 1380 W või vähem Aktiivne: ligikaudu 600 W või vähem Ooterežiimis: ligikaudu 10,1 W või vähem Puhkerežiimis: ligikaudu kuni 1,2 W Tüüpiline elektritarve (TEC): 1,5 kWh nädalas [11] Üksikasjalikumat teavet seoses Lot26 määrusega leiate veebilehelt http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Müratase	Helitugevus[5] aktiivsena: 69 dB ooterežiimis: hääletu Helirõhk[5] aktiivsena: 54 dB ooterežiimis: hääletu
Mõõtmed (L × S × K)	409 mm × 376 mm × 275 mm
Kaal	Ligikaudu 12,3 kg
Töökeskkond	Temperatuur: 10 kuni 30 °C (50 kuni 86 °F) Niiskus: 20–80% suhtelist niiskust (kondensaadita)
Juhtpaneel	5-realine vedelkristallekraan, 5 LED-tuld (võrgu, valmisoleku, teate, töö ja energiasäästu tuli), nupud, 10 nupuga numbriklahvistik
KONTROLLER	
Protsessori taktsagedus	528 MHz + 264 MHz
Mälu	1 GB
Printeri keeled	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e[6], PCL6, Adobe® PostScript3
Kirjastiilid	105 PCL fonti, 136 PS fonti
Liides ja ühenduvus	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T
Tarkvara ja printeri haldus	Kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI), osakonna ID haldus, iW Management Console: serveripõhine tarkvara mitme seadme tsentraliseeritud haldamiseks, eMaintenance: sisseehitatud RDS võimaldab kasutada eMaintenance'i kaugteenuseid, nagu näitude võtmine, automaatne kulutarvikute haldamine ja kaugdiagnostika. uniFLOW-ühilduvus koos uniFLOW-sse sisselogimise kliendiga SFP MEAP jaoks
Operatsioonisüsteemidega ühilduvus	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server®2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Server® 2003R2 / Server® 2003 Mac OS X versioon 10.9.5 ja uuem / Mac OS 10.14 ja uuem Linux[7]/Citrix
KULUTARVIKUD	
Kõik-ühes-kassetid	Kassett 056L (5100 lehte[8])[9] Kassett 056 (10 000 lehte[8])[9] Kassett 056H (21 000 lehte[8])[9]
LISATARVIKUD/VALIKUD	
Nimetused	Paberisöötur PF-C1 (550-leheline kassett) x 3 SD-kaart C1 (8 GB SD-kaardi mälu) Võötkoodi printimiskomplekt F1 (võimaldab võötkoodide printimist)[10] PCL kirjastiilide komplekt C1 (võimaldab unikoodide printimist SAP-il ja pakub Andale kirjastiili tuge)[10] MiCard Multi (kaardilugeja, mis võimaldab kasutajaid tuvastada uniFLOW-põhiste RFID- või magnetkaartidega) MiCard Plus (kaardilugeja, mis võimaldab kasutajaid tuvastada uniFLOW-põhiste RFID- või magnetkaartidega)

Märkused.

[1] Seadeks tuleb määrata kiire režiim.

[2] Töötsükkel on määratletud kui maksimaalne prinditud lehekülgede arv ühes kiire töömahuga kuus. Töötsüklis soovitatust tihedam kasutamine võib vähendada toote tööiga.

[3] Vajalik on tarvik – SD-kaart C1.

[4] Vajalik on tarvik – võötkoodi printimiskomplekt F1.

[5] Deklareeritud müratase kooskõlas standardiga ISO 9296.

[6] Ainult toetatud käsud. Vaja on kolmandast osapoolest tootja draiverit või printimist vahetult rakendusest.

[7] Saadaval ainult internetis. Draiver on saadaval alates 2019. aasta teisest poolest.

[8] Põhinedes ISO/IEC standardil 19752.

[9] Printer tarnitakse koos 5100 lk stardikassetiga 056L.

[10] Võötkoodi printimiskomplekti F1 ja PCL kirjastiilide komplekti C1 ei saa samal ajal installida.

[11] US ENERGY STAR® versiooni 2.0 järgi.

Canon

MUSTVALGED ÜHEFUNKTSIOONILISED LASERPRINTERID, MIS TAGAVAD ÜLIKIIRE PRINTIMISKIIRUSE

Saavutage ülim printimiskiirus selle kompaktse mustvalge ühefunktsioonilise laserprinteriga



TOOTE ÜKSIKASJAD:

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
i-SENSYS LBP325x EL ühefunktsiooniline printer	3515C004AA	4549292133851

LISATARVIKUD:

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
Paberisöötur PF-C1	0865C001AA	4549292050691
PCL KIRJASTIILIDE KOMPLEKT C1	0643A029AA	4549292048612
SD-kaart C1	0655A004AA	4549292051452
Vöötkoodi printimiskomplekt F1	0660A018AA	4960999689562

KULUTARVIKUD:

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
Kassett 056L	3006C002AA	4549292136173
Kassett 056	3007C002AA	4549292136197
Kassett 056H	3008C002AA	4549292136210

VALIKULISED LISATARVIKUD

Kassetisöödusõlm PF-C1

- Täiendav 550-leheline paberikassett, printerile saab lisada kolm seadet.

SD-KAART C1

- 8 GB SD-mälukaart

Vöötkoodi printimiskomplekt F1

- Installib vöötkoodifondid, mis võimaldavad vöötkoode printida. See elektrooniliselt tarnitav komplekt sisaldab aktiveerimiseks vajalikku litsentsi juurdepääsusertifikaati.

PCL kirjastiilide komplekt C1

- Võimaldab unikoodide printimist SAP-il ja pakub Andale kirjastiili tuge.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Estonian edition
© Canon Europa N.V., 2019