

# NOPEA MUSTAVALKO- LASERTULOOSTIN



## i-SENSYS LBP325x

### Erittäin nopea ja kompakti mustavalkolasertulostin

#### Korkea tuottavuus

Kehittynyt tulostuskoneisto mahdollistaa tulostimen pienen koon ja tehokkaan ja laadukkaan tulostuksen 43 A4-mallisivua minuutissa ja 65 A5-mallisivua minuutissa. Entistä parempien ja riittävämpien värikasettien ansiosta voit tulostaa enemmän sivuja täyttökertojen välillä, mikä maksimoi tehokkuuden.

#### Suuri paperikapasiteetti

Lisää paperikapasiteettiä kolmella lisävarusteena saatavalla paperikasetilla ja tehosta yrityksesi tuottavuutta.



#### INTUITIIVINEN HALLINTA

Viisirivinen nestekidenäyttö



#### NOPEA TULOOSTUS

43 sivua minuutissa,  
yksipuolinen A4  
65 sivua minuutissa,  
yksipuolinen A5



#### TUOTTAVUUS

Automaattinen kaksipuolinen  
tulostus

#### Monipuolinen tulostin yrityskäyttöön

i-SENSYS LBP325x on tehokas ja pienikokoinen mustavalkolasertulostin, joka on suunniteltu kiireisiin toimistoihin. Se vie vain vähän tilaa, ja suuren paperikapasiteetin ja korkean tulostuslaadun ansiosta se sopii hyvin erilaisiin liiketoimintaympäristöihin.

#### Saumaton liitettävyyttä

Nopea USB-yhteys ja Ethernet-yhteensopivuus takaavat nopeat yhteydet toimistossa.

#### Tasainen tulostuslaatu

Korkea tulostuslaatu ja parannettu kuvan terävyys takaavat upean lopputuloksen.

**Canon**

# TEKNISET TIEDOT

## TULOSTIN

### Runkonopeus

Yksipuolinen (A4): 43 mallisivua minuutissa  
Kaksipuolinen (A4): 36 mallisivua minuutissa  
Yksipuolinen (vaakasuuntainen A5): 65,2 mallisivua minuutissa

### Tulostusmenetelmä

Mustavalkoinen lasertulostus

### Tarkkuus

Jopa 600 x 600 dpi

### Tulostuslaatu ja kuvanparannustekniikka

Jopa 1200 x 1200 dpi

### Lämpenemisaika

Noin 30 sekuntia tai vähemmän virrankytkenästä (oletus)  
Noin 3 sekuntia tai vähemmän virrankytkenästä (nopea tila)<sup>1)</sup>  
Noin 5,7 sekuntia

### Ensimmäisen sivun tulostusaika

2 000 – 7 500 sivua kuukaudessa

### Tulostusmarginaalit

Enintään 150 000 sivua kuukaudessa<sup>2)</sup>  
5 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla  
10 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla (kirjekuori)

### Edistykselliset tulostustoiminnot

Suojattu tulostus<sup>3)</sup>  
Tulostus USB-muistista (JPEG/TIFF/PDF/XPS)  
Viivakooditulostus<sup>4)</sup>  
Google Cloud Print -valmius  
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus  
Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT Business -sovellus

## TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY

### Paperinsyöttö (vakio)

550 arkin kasetti  
100 arkin syöttötaso

### Paperinsyöttö (lisävaruste)

550 arkin kasetti x 1

### Tulosteiden luovutus

150 arkkiä (tekstipuoli alaspäin)

### Tulostusmateriaalit

tavallinen paperi, pakku paperi, kierrätyspaperi, värillinen paperi, pintakuviollinen paperi, tarra, kirjekuori, postikortti

### Paperikoot

Kasetti (vakio):  
A4, B5, A5, A5 (vaakasuuntainen), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16  
Mukautetut koot – leveys: 105,0–216,0 mm, Pituus: 148,0–355,6 mm

Monikäyttötaso:  
A4, B5, A5, A5 (vaakasuuntainen), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16, kirjekuori (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), hakemistokortti (3" x 5")  
Mukautetut koot – leveys: 76,2–216,0 mm, Pituus: 127,0–355,6 mm

Kasetti (lisävaruste):  
A4, B5, A5, A5 (vaakasuuntainen), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16  
Mukautetut koot – leveys: 105,0–216,0 mm, Pituus: 148,0–355,6 mm

### Materiaalin paino

Kasetti: 60–120 g/m<sup>2</sup>  
Monikäyttötaso: 60–199 g/m<sup>2</sup>

### Kaksipuolinen tulostus

Automaattinen  
Kasetti (vakio ja lisävaruste): A4, LTR, LGL, FLS  
Mukautetut koot – leveys: 210,0–216,0 mm, Pituus: 279,4–355,6 mm  
60–120 g/m<sup>2</sup>

## YLEISET OMINAISUUDET

### Virtavaatimukset

220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

### Virrankulutus

Enintään: noin 1380 W tai vähemmän käytön aikana enintään noin 600 W tai vähemmän  
Valmiustilassa: noin 10,1 W tai vähemmän  
lepotilassa 1,2 W tai vähemmän  
Tyypillinen sähkönkulutus (TEC): 1,5 kWh/viikko<sup>11)</sup>  
Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa  
[http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

## Käyttöääni

Äänitaso<sup>5)</sup>  
Käytön aikana 69 dB  
Valmiustilassa kuulumaton

Äänenpaine<sup>5)</sup>  
Toiminnassa 54 dB  
Valmiustilassa kuulumaton

409 mm x 376 mm x 275 mm

Noin 12,3 kg

Lämpötila: 10–30 °C

Ilmankosteus: 20–80 % (suhteellinen, ei tiivistymistä)

5-rivinen nestekidenäyttö, 5 x LED (online, valmis, viesti, työ ja energiansäästö), painikkeet, 10-painikkeinen numeronäppäimistö

## Koko (L x S x K)

## Paino

## Käyttöolosuhteet

## Käyttöpaneeli

## OHJAIN

### Prosesorin nopeus

528 MHz + 264 MHz

### Muisti

1 Gt

### Tulostuskielet

UFRIL (Ultra Fast Rendering), PCL5e<sup>6)</sup>, PCL6, Adobe® PostScript<sup>3</sup>

### Kirjasimet

105 PCL-fonttia, 136 PS-fonttia

### Käyttöliittymät ja liitännät

USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T

### Ohjelmisto ja tulostuksen hallinta

Etäkäyttöliittymä (RUI)  
Osastokohtainen tunnusvalvontatoiminto  
iW-hallintakonsoli: palvelinohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan  
MONITORI-etäpalvelu: integroitu RDS mahdollistaa MONITORI-etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarvikkeiden hallinnan ja etävianmäärityksen uniFLOW-tuki ja uniFLOW Login Device Client (SFP MEAP)  
Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012 R2 / Server® 2012 / Server® 2008 R2 / Server® 2008 / Server® 2003 R2 / Server® 2003  
Mac OS X 10.9.5 tai uudempi / Mac OS 10.14 tai uudempi  
Linux®/Citrix

### Yhteensopivat käyttöjärjestelmät

## TARVIKKEET

### All-in-one-kasetit

Värikasetti 056L (5,100 sivua<sup>9)</sup>)  
kasetti 056 (10,000 sivua<sup>9)</sup>)  
Värikasetti 056H (21,000 sivua<sup>9)</sup>)

## LISÄVARUSTEET

### Tuotteet

syöttölaite PF-C1 (550 arkin kasetti) x 3  
SD-kortti C1 (8 Gt:n SD-muistikortti)  
Viivakooditulostussarja F1  
(mahdollistaa viivakoodien tulostamisen)<sup>10)</sup>  
PCL-fonttisarja C1 (mahdollistaa Unicode-tulostuksen  
SAPissa ja tukee Andale-fonttia)<sup>10)</sup>  
MiCard Multi (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai uniFLOW-magneetikortteille)  
MiCard Plus (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai uniFLOW-magneetikortteille)

### Huomautuksia:

- <sup>1)</sup> Edellyttää nopean tilan käyttöönottoa.
- <sup>2)</sup> Käyttöjakso on tulostettujen sivujen enimmäismäärä kiireisenä kuukautena. Suositellun käyttöjakson ylittäminen voi lyhentää tuotteen käyttöikää.
- <sup>3)</sup> Lisävarusteena saatava SD-kortti C1 tarvitaan.
- <sup>4)</sup> Lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja F1 tarvitaan.
- <sup>5)</sup> Ilmoitettu meluarvo on ISO 9296 -standardin mukainen.
- <sup>6)</sup> Vain komentoja tuetaan. Edellyttää kolmannen osapuolen ajuria tai suoratulostusta sovelluksesta.
- <sup>7)</sup> Vain verkkojakelu. Ajuri tulee saataville vuoden 2019 toisella puoliskolla.
- <sup>8)</sup> Perustuu ISO/IEC 19752 -standardiin.
- <sup>9)</sup> Tulostimen mukana toimitetaan 5 100 sivun kasetti 056L
- <sup>10)</sup> Viivakooditulostussarja F1 ja PCL-fonttisarja C1 eivät voi olla asennettuna samanaikaisesti.
- <sup>11)</sup> US ENERGY STAR® -versio 2.0.

# NOPEA MUSTAVALKOLASERTULOSTIN

Erittäin nopea ja kompakti mustavalkolasertulostin



## TUOTETIEDOT:

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
i-SENSYS LBP325x EU SFP	3515C004AA	4549292133851

## LISÄVARUSTEET:

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
Syöttölaite PF-C1	0865C001AA	4549292050691
PCL-fonttisarja C1	0643A029AA	4549292048612
SD-muistikortti C1	0655A004AA	4549292051452
Viivakooditulostussarja F1	0660A018AA	4960999689562

## TARVIKKEET:

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
Kasetti 056L	3006C002AA	4549292136173
Kasetti 056	3007C002AA	4549292136197
Kasetti 056H	3008C002AA	4549292136210

## LISÄVARUSTEET

### Kasettisyöttöyksikkö PF-C1

- 550 arkin lisäpaperikasetti, 3 yksikköä lisättävissä tulostimeen.

### SD-kortti C1

- 8 Gt:n SD-muistikortti

### Viivakooditulostussarja F1

- Asentaa viivakoodifontit viivakooditulostusta varten. Sähköisesti toimitettava paketti sisältää käyttöoikeussertifikaatin aktivointia varten.

### PCL-fonttisarja C1

- Unicode-tulostus SAPissa ja Andale-fontin tuki.

**Canon**

**Canon**

**Canon Inc.**  
canon.com

**Canon Oy**  
canon-europe.com

Finnish edition  
© Canon Europa N.V., 2019

---