

SORT-HVITT ENKELTFUNKSJON LASERSKRIVER MED HØYE UTSKRIFTSHASTIGHETER



i-SENSYS LBP325x

Få overlegne utskriftshastigheter i én kompakt pakke med denne enkeltfunksjonelle sort-hvitt laserskriveren

Høy produktivitet

En forbedret skrивermotor som er både kompakt og svært effektiv, med 43 sider per minutt for A4-utskrifter og 65 sider per minutt for A5-utskrifter. Forbedrede høykapasitetskassetter gir mulighet til å skrive ut flere sider før man må fylle på, noe som gir enda bedre effektivitet.

Større papirkapasitet

Med mulighet for tre ekstra papirkassetter kan du få større papirkapasitet og dermed bedre produktivitet i bedriften din.



INTUITIVE KONTROLLER
Fem-linjers LCD-skjerm



**HØY
UTSKRIFTSHASTIGHET**
43 enkeltsider i minuttet for A4
65 enkeltsider i minuttet for A5



PRODUKTIVITET
Automatisk tosidig utskrift

Allsidig forretningskriver

i-SENSYS LBP325x er en sort-hvitt laserskriver for travle kontorer. Den har en kompakt design, stor papirkapasitet og høy utskriftshastighet, noe som gjør den ideell for en rekke ulike bedrifter.

Sømløs tilkobling

Dra nytte av enkel tilkobling når du er på kontoret takket være høyhastighets UBS-tilkobling og Ethernet-kompatibilitet.

Solid utskriftskvalitet

God utskriftskvalitet med forbedret bildeskarpheit.

Canon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

SKRIVERMOTOR

Utskriftshastighet	Enkeltstående (A4): opptil 43 sider per minutt Tosidig (A4): opptil 36,0 bilder per minutt Enkeltstående (A5 - liggende): opptil 65,2 sider per minutt
Utskriftsmetode	Svart-hvitt ved hjelp av laserstråle
Trykk-oppløsning	Opptil 600 x 600 dpi
Utskriftskvalitet med Image Refinement-teknologi	Opptil 1200 x 1200 dpi
Oppvarmingstid	Ca. 30 sekunder eller mindre fra oppstart (standard) Ca. 3 sekunder eller mindre fra oppstart (hurtigmodus) ¹ Ca. 5,7 sekunder
Tid første utskrift	
Anbefalt utskriftsvolum per måned	2000–7500 sider per måned
Arbeidssyklus	Maks. 150 000 sider per måned ²
Utskriftsmargener	5 mm topp, bunn, venstre og høyre 10 mm topp, bunn, venstre og høyre (konvolutt)
Avanserte utskriftsfunksjoner	Sikker utskrift ³ Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Strekkodeutskrift ⁴ Google Cloud Print-klar iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT Business-app

MEDIEHÅNTERING

Papirmating (standard)	550-arks kassett 100-arks multiarkmater
Papirmating (tilleggsutstyr)	550-arks kassett x 3
Papirutmating	150 ark med utskriftssiden ned
Medietyper	Vanlig papir, tykt papir, resirkulert papir, fargepapir, transparenter, etiketter, konvolutter, postkort
Medieformater	Kassett (standard): A4, B5, A5, A5 (liggende), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Egendefinert størrelse - bredde: 105,0 til 216,0 mm, lengde: 148,0 til 355,6 mm Multiarkmater: A4, B5, A5, A5 (liggende), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16, konvolutt (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), indeksskott (3 x 5 tommer) Egendefinert størrelse - bredde: 76,2 til 216,0 mm, lengde: 127,0 til 355,6 mm Kassett (tilleggsutstyr): A4, B5, A5, A5 (liggende), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Egendefinert størrelse - bredde: 105,0 til 216,0 mm, lengde: 148,0 til 355,6 mm
Medievekt	Kassett: 60 til 120 g/m ² Multiarkmater: 60 til 199 g/m ²
Tosidig utskrift	Automatisk Kassett (Standard og valgfri): A4, LTR, LGL, FLS Egendefinert størrelse - bredde: 210,0 til 216,0 mm, lengde: 279,4 til 355,6 mm 60 til 120 g/m ²

GENERELLE FUNKSJONER

Strømkilde	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbruk	Maksimum: ca. 1380 W eller mindre Ved bruk: ca. 600 W eller mindre Hvilemodus: ca. 10,1 W eller mindre Dvalemodus ca. 1,2 W eller mindre Typisk strømforbruk (TEC): 1,5 kWh/uke ¹¹ Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS LBP325x-serien

Lydnivå	Lydstyrke ⁵ Ved bruk: 69 dB Hvilemodus: lydløs Lydtrykk ⁵ Ved bruk: 54 dB Hvilemodus: lydløs 409 x 376 x 275 mm Ca. 12,3 kg Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F) Fuktighet: 20–80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse) LCD med 5 linjer, 5 LED-lamper (tilkoblet Internett, klar, melding, jobb og energisparer), knapper, nummertastatur med 10 taster
Mål (B x D x H)	
Vekt	
Driftsmiljø	
Betjeningspanel	
KONTROLLER	
Prosessorerhastighet	528 MHz + 264 MHz
Minne	1 GB
Skriverspråk	UFRIL (Ultra Fast Rendering), PCL5e ⁶ , PCL6, Adobe® PostScript ³
Skrifter	105 PCL-skrifter, 136 PS-skrifter
Grensesnitt og tilkobling	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 Base-T/1000BASE-T
Programvare og skriveradministrasjon	Ekstern brukergrensesnitt (RUI), Styling av avdelings-ID, iW Management Console: serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av en utstyrspark eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og ekstern diagnose. uniFLOW-kompatibilitet med uniFLOW-enhetsklient for pålogging for SFP MEAP
Støttede operativsystemer	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Server® 2003R2 / Server® 2003 Mac OS X versjon 10.9.5 og nyere / Mac OS 10.14 og nyere Linux®/Citrix
FORBRUKSARTIKLER	
Alt-i-ett-kassetter	Kassett 056L (5100 sider) ⁹ Kassett 056 (10000 sider) ⁹ Kassett 056H (21000 sider) ⁹
TILBEHØR/TILLEGGSUTSTYR	
Utstyr	Papirmatingsenhet PF-C1 (550-arks kassett) x 3 SD-kort-C1 (8 GB minne) Sett for strekkodeutskrift F1 (Muliggjør utskrift av strekkoder) ¹⁰ PCL-skriftsett C1 (aktiverer mulighet for Unicode-utskrift på SAP og støtter Andale-skriften) ¹⁰ MiCard Multi (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW) MiCard Plus (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW)

Merknader:

- ^[1] Du må endre innstillingen til hurtigmodus
- ^[2] Driftssyklusen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i én måned med høy produktivitet. Eventuell bruk over den anbefalte driftssyklusen kan redusere produktets levetid
- ^[3] Tilbehør - SD-kort C1 - kreves
- ^[4] Tilbehør - sett for strekkodeutskrift F1 - kreves
- ^[5] Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296.
- ^[6] Støtter bare kommandoer. Krever driver fra tredjepart eller direkteutskrift fra program.
- ^[7] Kun Internett-distribusjon. Drivern blir tilgjengelig i andre halvdel av 2019.
- ^[8] Basert på ISO/IEC 19752
- ^[9] Skriveren leveres med startkassett med toner til 5 100 sider
- ^[10] Sett for strekkodeutskrift F1 og PCL-skriftsett C1 kan ikke installeres samtidig.
- ^[11] I henhold til US ENERGY STAR® versjon 2.0.

SORT-HVITT ENKELTFUNKSJON LASERSKRIVER MED HØYE UTSKRIFTSHASTIGHETER

Få overlegne utskriftshastigheter i én kompakt pakke med denne enkeltfunksjonelle sort-hvitt laserskriveren



PRODUKTDETALJER:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS LBP325x EU MFP	3515C004AA	4549292133851

TILBEHØR:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Papirmatingsenhet PF-C1	0865C001AA	4549292050691
PCL-SKRIFTSETT C1	0643A029AA	4549292048612
SD-kort C1	0655A004AA	4549292051452
Sett for strekkodeutskrift F1	0660A018AA	4960999689562

FORBRUKSARTIKLER:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Kassett 056L	3006C002AA	4549292136173
Kassett 056	3007C002AA	4549292136197
Kassett 056H	3008C002AA	4549292136210

VALGFRITT TILBEHØR

Kassettmatemodul PF-C1

- 3 stk. 550 arks ekstra papirkassetter som kan legges til hovedenheten.

SD-kort-C1

- 8 GB minnekort

Sett for strekkodeutskrift F1

- Installerer skriftene for strekkodeutskrift. Dette settet, som leveres elektronisk, inkluderer et sertifikat for lisens tilgang som må aktiveres

PCL-fontsett-C1

- Egenskaper for Unicode-utskrift på SAP og støtte for Andale-fonten

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2019
