

IMPRESSORA LASER A PRETO E BRANCO COM RÁPIDAS VELOCIDADES DE IMPRESSÃO



i-SENSYS LBP325x

Obtenha velocidades de impressão superiores numa solução compacta com esta impressora laser a preto e branco

Elevada produtividade

Um motor de impressão melhorado, compacto e altamente eficiente, proporciona impressões A4 e A5 de qualidade superior a velocidades de 43 ppm e 65 ppm, respetivamente. As cartridges de alto rendimento melhoradas permitem a impressão de mais páginas entre substituições, maximizando a produção para uma maior eficiência.

Maior capacidade de papel

Aumente a capacidade de papel utilizando três cassetes de papel adicionais opcionais e aumente a produtividade da sua empresa.



CONTROLOS INTUITIVOS
Ecrã LCD de 5 linhas



RÁPIDA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO

43 ppm em A4 de uma face
65 ppm em A5 de uma face



PRODUTIVIDADE
Impressão automática frente e verso

Impressora empresarial versátil

Uma impressora laser a preto e branco concebida para escritórios com muita atividade, com vantagens em termos de velocidade, espaço, qualidade de impressão e capacidade de papel, a i-SENSYS LBP325x apresenta uma elevada produtividade e um design compacto, tornando-a ideal para uma grande variedade de ambientes empresariais.

Conetividade perfeita

Tire partido de uma ligação rápida no escritório graças às ligações USB de alta velocidade e à compatibilidade com Ethernet.

Qualidade de impressão sólida

Elevada qualidade de impressão com nitidez da imagem melhorada para um resultado final bem conseguido.

Canon

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Série i-SENSYS LBP325x

MOTOR DA IMPRESSORA		
Velocidade de impressão	Uma face (A4): até 43 ppm Frente e verso (A4): até 36,0 ipm Uma face (A5-Horizontal): até 65,2 ppm	
Método de impressão	Impressão laser monocromática	
Resolução de impressão	Até 600 x 600 dpi	
Qualidade de impressão com tecnologia de aperfeiçoamento da imagem	Até 1200 x 1200 dpi	
Tempo de aquecimento	Aprox. 30 segundos, ou menos, após ligar (predefinição) Aprox. 3 segundos, ou menos, após ligar (modo Rápido) ¹	Potência sonora ⁵ Ativa: 69 dB Em espera: inaudível
Tempo de saída da primeira página	Aprox. 5,7 segundos	Pressão sonora ⁵ Ativa: 54 dB Em espera: inaudível
Volume de impressão mensal recomendado	2 000 – 7500 páginas por mês	409 mm x 376 mm x 275 mm
Ciclo de trabalho	Máx. 150 000 páginas por mês ²	Aprox. 12,3 kg
Margens de impressão	5 mm superior, inferior, esquerda e direita 10 mm superior, inferior, esquerda e direita (Envelope)	Temperatura: 10 a 30 °C (50 a 86 °F)
Funções de impressão avançadas	Impressão segura ³ Impressão a partir de um dispositivo de memória USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Impressão de códigos de barras ⁴ Compatível com o Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplicação Canon PRINT Business Android: certificação Mopria, Canon Print Service Plug-in, aplicação Canon PRINT Business	Humidade: 20 a 80% HR (sem condensação) LCD de 5 linhas, 5 LED (Online, Pronto, Mensagem, Trabalho e Poupança de energia), Botões, Teclado numérico de 10 teclas
GESTÃO DOS SUPORTES		
Entrada de papel (standard)	Cassete para 550 folhas Tabuleiro multifunções para 100 folhas	
Entrada de papel (opcional)	3 cassetes para 550 folhas	
Saída de papel	150 folhas com face impressa para baixo	
Tipos de suportes	Papel normal, papel grosso, papel reciclado, papel colorido, papel Bond, etiquetas, envelopes, postais	
Formatos dos suportes	Cassete (standard): A4, B5, A5, A5 (Horizontal), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Tamanho personalizado – largura: 105,0 a 216,0 mm, comprimento: 148,0 a 355,6 mm Tabuleiro multifunções: A4, B5, A5, A5 (Horizontal), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16, Envelope (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), Cartões de índice (3"x5") Formato personalizado – largura: 76,2 mm a 216,0 mm, comprimento: 127,0 mm a 355,6 mm Cassete (opcional): A4, B5, A5, A5 (Horizontal), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Tamanho personalizado – largura: 105,0 a 216,0 mm, comprimento: 148,0 a 355,6 mm	
Gramagens dos suportes	Cassete: 60 a 120 g/m ² Tabuleiro multifunções: 60 a 199 g/m ²	
Impressão frente e verso	Automática Cassete (standard e opcional): A4, LTR, LGL, FLS Tamanho personalizado – largura: 210,0 mm a 216,0 mm, comprimento: 279,4 mm a 355,6 mm 60 a 120 g/m ²	
CARATERÍSTICAS GERAIS		
Requisitos de energia	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)	
Consumo de energia	Máximo: aprox. 1380 W ou menos Ativa: aprox. 600 W ou menos Em espera: aprox. 10,1 W ou menos Em suspensão: aprox. 1,2 W ou menos Consumo de energia típico (TEC): 1,5 kWh/semana ¹¹ Para obter informações detalhas relativas aos regulamentos de Lot26, aceda a: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx	

Nível de ruído	
Dimensões (L x P x A)	
Peso	
Ambiente de funcionamento	
Painel de controlo	
CONTROLADOR	
Velocidade do processador	528 MHz + 264 MHz
Memória	1 GB
Linguagens da impressora	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e ⁶ , PCL6, Adobe® PostScript ³
Tipos de letra	105 tipos de letra PCL, 136 tipos de letra PS
Interface e conectividade	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T
Gestão do software e da impressora	Interface de utilizador remota (RUI) Gestão de ID de departamento iW Management Console: software baseado em servidor para a gestão centralizada de um parque de equipamentos eMaintenance: o RDS incorporado permite utilizar serviços remotos eMaintenance, como captura de contadores, gestão automática de consumíveis e diagnósticos remotos Compatibilidade do uniFLOW com o uniFLOW Login Device Client para SFP MEAP
Sistemas operativos compatíveis	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server®2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Server® 2003R2 / Server® 2003 Mac OS X, versão 10.9.5 e posterior/Mac OS 10.14 e posterior Linux®/Citrix
CONSUMÍVEIS	
Cartridges	Cartridge 056L (5100 páginas ⁹) Cartridge 056 (10000 páginas ⁹) Cartridge 056H (21000 páginas ⁹)
ACESSÓRIOS/OPÇÕES	
Itens	3 alimentadores de papel PF-C1 (cassete para 550 folhas) Cartão SD-C1 (cartão de memória SD de 8 GB) Kit de impressão de códigos de barras-F1 (Permite a capacidade de impressão de códigos de barras) ¹⁰ Conjunto de tipos de letra PCL - C1 (permite a capacidade de impressão Unicode em SAP e suporta o tipo de letra Andale) ¹⁰ MiCard Multi (leitor de cartões para identificação com RFID ou cartões magnéticos com uniFLOW) MiCard Plus (leitor de cartões para identificação com RFID ou cartões magnéticos com uniFLOW)

Notas:

^[1]

^[2]

^[3]

^[4]

^[5]

^[6]

^[7]

^[8]

^[9]

^[10]

^[11]

É necessário alterar as definições para o modo rápido

Um ciclo de trabalho define-se como o número máximo de páginas impressas para um único mês de produtividade intensa. A utilização do produto para além do ciclo de trabalho recomendado pode diminuir a vida útil do mesmo

Acessório – Cartão SD-C1 – necessário

Acessório – Kit de impressão de códigos de barras-F1 – necessário

Emissão de ruídos declarada de acordo com a norma ISO 9296

Apenas comandos suportados. É necessário um controlador de terceiros ou a impressão direta a partir da aplicação

Apenas distribuição na Web. O controlador estará disponível em 2H, 2019

Com base na norma ISO/IEC 19752

A impressora é fornecida com uma cartridge 056L para 5100 páginas

O kit de impressão de códigos de barras-F1 e o conjunto de tipos de letra PCL-C1 não podem ser instalados em simultâneo

Em conformidade com US ENERGY STAR®, versão 2.0



IMPRESSORA LASER A PRETO E BRANCO COM RÁPIDAS VELOCIDADES DE IMPRESSÃO

Obtenha velocidades de impressão superiores numa solução compacta com esta impressora laser a preto e branco



DETALHES DO PRODUTO:

NOME DO PRODUTO	Código Mercury	Código EAN
i-SENSYS LBP325x EU SFP	3515C004AA	4549292133851

ACESSÓRIOS:

NOME DO PRODUTO	Código Mercury	Código EAN
Alimentador de papel PF-C1	0865C001AA	4549292050691
CONJUNTO DE TIPOS DE LETRA PCL-C1	0643A029AA	4549292048612
Cartão SD-C1	0655A004AA	4549292051452
Kit de impressão de códigos de barras-F1	0660A018AA	4960999689562

CONSUMÍVEIS:

NOME DO PRODUTO	Código Mercury	Código EAN
Cartridge 056L	3006C002AA	4549292136173
Cartridge 056	3007C002AA	4549292136197
Cartridge 056H	3008C002AA	4549292136210

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Módulo de alimentação por cassete PF-C1

- Cassete de papel de 550 folhas adicionais, podem ser adicionadas 3 unidades à impressora

Cartão SD - C1

- Cartão de memória SD de 8 GB

Kit de impressão de códigos de barras-F1

- Instala tipos de letra de códigos de barras para impressão de códigos de barras. Este kit é entregue eletronicamente e inclui um certificado de acesso à licença para a ativação

Conjunto de tipos de letra PCL C1

- Permite a capacidade de impressão Unicode em SAP e suporta o tipo de letra Andale



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Portuguese edition
© Canon Europa N.V., 2019
