

IMPRIMANTE CU LASER ALB-NEGRU CU VITEZE RIDICATE DE IMPRIMARE



i-SENSYS LBP325x

Obțineți viteze de imprimare superioare într-un pachet compact cu această imprimantă laser alb-negru

Productivitate ridicată

Un motor de imprimare îmbunătățit, care este atât compact, cât și foarte eficient, oferă imprimare A4 și A5 superioară la viteze de 43 ppm și, respectiv, 65 ppm. Cartușele îmbunătățite cu randament ridicat permit imprimarea mai multor pagini între reîncărcări, crescând la maximum producția pentru o eficiență și mai mare.

Capacitate mai mare de alimentare cu hârtie

Creșteți capacitatea de alimentare cu hârtie utilizând trei casete suplimentare opționale pentru hârtie și sporiți productivitatea companiei.



COMENZI INTUITIVE
Ecran LCD cu cinci linii



VITEZĂ MARE DE IMPRIMARE

43 ppm în format A4 pe o singură față
65 ppm în format A5 pe o singură față



PRODUCTIVITATE
Imprimare automată față-verso

Imprimantă versatilă pentru companii

O imprimantă laser alb-negru concepută pentru birourile ocupate, cu avantaje în ceea ce privește viteza, dimensiunile, calitatea imprimării și capacitatea de alimentare cu hârtie, i-SENSYS LBP325x are o productivitate înaltă și un design compact care o fac ideală pentru o varietate de medii de afaceri.

Conectivitate perfectă

Bucurați-vă de o conexiune rapidă la birou datorită conexiunilor USB de mare viteză și compatibilității cu Ethernet.

Calitate excelentă a imprimării

Calitate ridicată de imprimare, cu o claritate îmbunătățită a imaginii pentru rezultate finale frumos finisate.

Canon

MOTOR IMPRIMANTĂ

Viteză de imprimare	Pe o față (A4): până la 43 ppm Față-verso (A4): până la 36,0 ipm Pe o față (A5-peisaj): până la 65,2 ppm
Metodă de imprimare	Imprimare monocrom cu laser
Rezoluție de imprimare	Până la 600 x 600 dpi
Calitate de imprimare cu tehnologia de rafinare a imaginii	Până la 1200 x 1200 dpi
Timp de încălzire	Aprox. 30 secunde sau mai puțin de la pornire (implicit) Aprox. 3 secunde sau mai puțin de la pornire (modul rapid) ¹
Timp de ieșire a primei pagini	Aprox. 5,7 secunde
Volunt lunar de imprimare recomandat	2.000 - 7.500 de pagini pe lună
Ciclu de lucru	Max. 150.000 de pagini pe lună ²
Margini de imprimare	5 mm sus, jos, la stânga și la dreapta 10 mm sus, jos, la stânga și la dreapta (plic)
Funcții avansate de imprimare	Imprimare securizată ³ Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Imprimare de coduri de bare ⁴ Compatibilitate cu Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business Android: certificare Mopria; plug-inul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT Business

GESTIONAREA SUPORTURILOR

Alimentare cu hârtie (standard)	Casetă pentru 550 de coli Tavă universală pentru 100 de coli
Alimentare cu hârtie (opțională)	3 casete pentru 550 de coli
leșire hârtie	150 de coli cu fața în jos
Tipuri de suporturi	Hârtie simplă, carton, hârtie reciclată, hârtie colorată, hârtie de corespondență, plicuri, etichete, cărți poștale
Formate de hârtie	Casetă (standard): A4, B5, A5, A5 (Peisaj), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Format personalizat - lățime: 105 - 216,0 mm, lungime: 148,0 - 355,6 mm Tavă universală: A4, B5, A5, A5 (Peisaj), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16, plic (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), fișă de indexare (3" x 5") Format personalizat - lățime: 76,2 - 216,0 mm, lungime: 127,0 - 355,6 mm Casetă (opțională): A4, B5, A5, A5 (Peisaj), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Format personalizat - lățime: 105,0 - 216,0 mm, lungime: 148,0 - 355,6 mm
Greutatea hârtiei	Casetă: 60 - 120 g/m ² Tavă universală: 60 - 199 g/m ²
Imprimare față-verso	Automată Casetă (standard și opțională): A4, LTR, LGL, FLS Format personalizat - lățime: 210,0 - 216,0 mm, lungime: 279,4 - 355,6 mm 60 - 120 g/m ²

CARACTERISTICI GENERALE

Cerințe privind alimentarea	220 - 240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Consum de energie	Maxim: aprox. 1380 W sau mai puțin Modul activ: aprox. 600 W sau mai puțin În standby: aprox. 10,1 W sau mai puțin Modul inactiv: aprox. 1,2 W sau mai puțin Consum tipic de energie (CTE): 1,5 kWh/săptămână ⁵ Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26, vă rugăm să vizitați: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Nivel de zgomot

Dimensiuni (l x A x H)	Intensitate acustică ⁶ Modul activ: 69 dB În standby: inaudibil
Greutate	Presiune sonoră ⁶ Modul activ: 54 dB În standby: inaudibil
Mediu de utilizare	409 mm x 376 mm x 275 mm Aprox. 12,3 kg Temperatură: 10 - 30 °C (50 - 86 °F)
Panou de control	Umiditate 20 - 80 % umiditate relativă (fără condens) LCD cu 5 linii, 5 LED-uri (Online, Gata, Mesaj, Lucrare și Mod economic), butoane, tastatură numerică cu 10 taste
CONTROLER	528 MHz + 264 MHz
Viteza procesorului	1 GB
Memorie	UFRIL (Ultra Fast Rendering), PCL5e ⁶ , PCL6, Adobe® PostScript3
Limbeje de imprimare	105 de fonturi PCL, 136 de fonturi PS
Fonturi	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T
Interfață și conectivitate	Interfață cu utilizatorul la distanță (RUI), Gestionarea ID-urilor de departamente, iW Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive eMaintenance: RDS integrat permite servicii de eMaintenance de la distanță, precum captura valorilor contoarelor, administrarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță.
Software și administrarea imprimantei	Compatibilitate uniFLOW cu clientul pentru dispozitive de conectare uniFLOW pentru SFP MEAP Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Server® 2003R2 / Server® 2003 Mac OS X versiunea 10.9.5 și superioare / Mac OS 10.14 și versiunile superioare Linux®/Citrix

Compatibilitate cu sisteme de operare**CONSUMABILE**

Cartuș multifuncționale	Cartuș 056L (5.100 de pagini) ⁹ Cartuș 056 (10.000 pagini) ⁹ Cartuș 056H (21.000 de pagini) ⁹
ACCESORII/OPTIUNI	Alimentator de hârtie PF C1 (casetă pentru 550 de coli) x 3 Card SD C1 (card de memorie SD de 8 GB) Kit de imprimare a codurilor de bare F1 (oferă capacitate de imprimare a codurilor de bare) ¹⁰ Set de fonturi PCL C1 (oferă capacitate de imprimare Unicode pe SAP și acceptă fontul Andale) ¹⁰ MiCard Multi (cititor de carduri pentru identificare cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW) Micard Plus (cititor de carduri pentru identificare cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW)

Note:

- ^[1] Este necesară schimbarea setării la modul rapid
- ^[2] Ciclul de lucru se definește ca numărul maxim de pagini imprimate într-o singură lună de vârf. Utilizarea care depășește ciclul de lucru recomandat poate reduce durata de viață a produsului.
- ^[3] Este necesar accesoriul Card SD C1
- ^[4] Este necesar accesoriul Kit de imprimare a codurilor de bare F1
- ^[5] Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296
- ^[6] Sunt acceptate doar comenzile. Este necesar un driver terț sau imprimarea direct din aplicație.
- ^[7] Distribuție doar pe web. Driverul va fi disponibil în 2H, 2019
- ^[8] Pe baza standardului ISO/IEC 19752
- ^[9] Imprimanta este livrată cu cartuș 056L pentru 5.100 de pagini
- ^[10] Kitul de imprimare a codurilor de bare F1 și setul de fonturi PCL C1 nu pot fi instalate în același timp
- ^[11] Conform standardului ENERGY STAR® versiunea 2.0 din S.U.A.

IMPRIMANTE CU LASER ALB-NEGRU CU VITEZE RIDICATE DE IMPRIMARE

Obțineți viteze de imprimare superioare într-un pachet compact cu această imprimantă laser alb-negru



DETALII DESPRE PRODUS:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
i-SENSYS LBP325x EU SFP	3515C004AA	4549292133851

ACCESORII:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
Alimentator de hârtie PF C1	0865C001AA	4549292050691
SET DE FONTURI PCL C1	0643A029AA	4549292048612
Card SD C1	0655A004AA	4549292051452
Kit de imprimare a codurilor de bare F1	0660A018AA	4960999689562

CONSUMABILE:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
Cartuș 056L	3006C002AA	4549292136173
Cartuș 056	3007C002AA	4549292136197
Cartuș 056H	3008C002AA	4549292136210

ACCESORII OPȚIONALE

Modul de alimentare cu casetă PF-C1

- Casetă de hârtie suplimentară pentru 550 de coli, 3 unități pot fi adăugate la imprimantă.

CARD SD C1

- Card de memorie SD de 8 GB

Kit de imprimare a codurilor de bare F1

- Instalează fonturi pentru coduri de bare pentru imprimarea codurilor de bare. Acest kit, care este livrat electronic, include un certificat de acces la licență pentru activare.

Set de fonturi PCL C1

- Oferă capacitate de imprimare Unicode pe SAP și acceptă fontul Andale.

The Canon logo in its signature red font.

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian editio
© Canon Europa N.V., 2019
