

ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ОДНО- ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ПРИНТЕР С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ ПЕЧАТИ



i-SENSYS LBP325x

Выполняйте печать с высокой скоростью и сэкономьте ценное пространство с помощью этого однофункционального черно-белого лазерного принтера

Высокая производительность

Усовершенствованный компактный и высокоэффективный механизм печати обеспечивает быструю печать в форматах А4 и А5 со скоростью 43 стр./мин и 65 стр./мин. соответственно. Усовершенствованные картриджи с увеличенным ресурсом позволяют печатать больше страниц между заправками, что повышает производительность и эффективность печати.

Увеличенный ресурс бумаги

Увеличьте ресурс бумаги с помощью трех дополнительных кассет для бумаги и повысьте производительность вашего бизнеса.



ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Пятистрочный ЖК-экран



ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ

43 стр./мин, односторонняя, А4
65 стр./мин, односторонняя, А5



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Автоматическая
двусторонняя печать

Универсальный принтер для бизнеса

Черно-белый лазерный принтер i-SENSYS LBP325x предназначен для офисов с высокой нагрузкой и отличается высокой производительностью и компактной конструкцией, что делает его идеальным решением для различных бизнес-сред.

Легкое подключение

Наслаждайтесь быстрым подключением в офисе благодаря высокоскоростным USB-соединениям и совместимости с Ethernet.

Достойное качество печати

Высокое качество печати и повышенная четкость изображения для безупречного результата.

Canon

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия i-SENSYS LBP325x

МЕХАНИЗМ ПЕЧАТИ

Скорость печати	Односторонняя (A4): до 43 стр./мин Двусторонняя (A4): до 36,0 изобр./мин Односторонняя (альбомная ориентация A5): до 65,2 стр./мин
Способ печати	Монохромная лазерная печать
Разрешение печати	До 600 x 600 точек на дюйм
Качество печати с технологией улучшения изображения Image Refinement	До 1200 x 1200 точек на дюйм
Время разогрева	Прибл. 30 секунд с момента включения питания (по умолчанию) Прибл. 3 секунды с момента включения питания (скоростной режим) ¹
Время выхода первой страницы	Прибл. 5,7 сек.
Рекомендуемый ежемесячный объем печати	2000–7500 страниц в месяц
Производительность	Макс. 150 000 страниц в месяц ²
Поля печати	По 5 мм сверху, снизу, слева и справа По 10 мм сверху, снизу, слева и справа (конверт)
Дополнительные функции печати	Безопасная печать ³ Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Печать штрихкодов ⁴ Поддержка Google Cloud Print iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service, приложение Canon PRINT Business
РАБОТА С НОСИТЕЛЕМ	
Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)	Кассета на 550 листов Универсальный лоток емкостью 100 листов
Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно)	Кассета емкостью 550 листов x 3
Выход бумаги	150 листов лицевой стороной вниз
Типы носителей	Обычная бумага, плотная бумага, переработанная бумага, цветная бумага, документная бумага, этикетка, конверт, открытка
Форматы носителей	Кассета (стандартная): A4, B5, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Пользовательский формат — ширина: 105,0–216,0 мм, длина: 148,0–355,6 мм Универсальный лоток: A4, B5, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16, конверты (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), индексная карточка (3x5") Пользовательский формат — ширина: 76,2–216,0 мм, длина: 127,0–355,6 мм Кассета (дополнительная): A4, B5, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Пользовательский формат — ширина: 105,0–216,0 мм, длина: 148,0–355,6 мм
Плотность носителей	Кассета: 60–120 г/м ² Универсальный лоток: 60–199 г/м ²
Двусторонняя печать	Автоматическая Кассета (стандартная и дополнительная): A4, LTR, LGL, FLS Пользовательский формат — ширина: 210,0–216,0 мм, длина: 279,4–355,6 мм 60–120 г/м ²
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Требования к питанию	220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)
Энергопотребление	Максимум: прибл. не более 1380 Вт Активный режим: прибл. 600 Вт или меньше Режим ожидания: прибл. 10,1 Вт или меньше Спящий режим: прибл. 1,2 Вт или меньше Обычное потребление энергии (ТЕС): 1,5 кВт·ч в неделю ⁵ Для получения более подробной информации относительно Lot26 перейдите по следующей ссылке: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/Index.aspx

Уровень шума

Габариты (Ш x Г x В)	409 x 376 x 275 мм
Вес	Прибл. 12,3 кг
Условия эксплуатации	Температура: 10–30 °C Относительная влажность: 20–80% (без конденсации)
Панель управления	5-строчный ЖК-дисплей, 5 светодиодных индикаторов (подключение к сети, готовность, сообщение, задание и режим энергосбережения), кнопки, 10-клавишная цифровая клавиатура
КОНТРОЛЛЕР	
Частота процессора	528 МГц + 264 МГц
Память	1 ГБ
Языки принтера	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e ⁶ , PCL6, Adobe® PostScript3
Шрифты	105 шрифтов PCL, 136 шрифтов PS
Интерфейс и подключение	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T
Программное обеспечение и управление принтером	удаленный пользовательский интерфейс (RUI), управление именем подразделения, iW Management Console: программное обеспечение на основе сервера для централизованного управления группой устройств eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры показаний, автоматическое управление расходными материалами и удаленная диагностика. Совместимость с uniFLOW благодаря встроенному клиенту uniFLOW Login Device Client для SFP MEAP Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Server® 2003R2 / Server® 2003 Mac OS X версии 10.9.5 и выше / Mac OS 10.14 и выше Linux®/Citrix
Совместимость с операционными системами	
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Картриджи «Все в одном»	Картридж 056L (5,100 страниц) ⁹ Картридж 056 (10,000 страниц) ⁹ Картридж 056H (21,000 страниц) ⁹
АКСЕССУАРЫ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Наименования	Устройство подачи бумаги PF-C1 (кассета емкостью 550 листов) x 3 SD-карта C1 (карта памяти SD емкостью 8 ГБ) Комплект для печати штрих-кодов F1 (добавляет функцию печати штрихкодов) ¹⁰ Набор шрифтов PCL C1 (обеспечивает возможность печати в соответствии со стандартом Unicode в среде SAP и поддержку шрифта Andalé) ¹⁰ MiCard Multi (устройство чтения карт памяти для идентификации по RFID или магнитным картам с uniFLOW) Micard Plus (устройство чтения карт памяти для идентификации по RFID или магнитным картам с uniFLOW)

Примечания.

- ¹ Необходимо настроить скоростной режим
- ² Производительность определяется как максимальное количество напечатанных страниц за один пиковый месяц. Любое использование свыше рекомендованной производительности может сократить срок службы устройства.
- ³ Требуется дополнительная SD-карта C1
- ⁴ Требуется дополнительный комплект для печати штрих-кодов F1
- ⁵ Уровень шума заявлен в соответствии со стандартом ISO 9296
- ⁶ Только с поддержкой команд. Требуется сторонний драйвер или печать напрямую из приложения.
- ⁷ Распространяется только через Интернет. Выпуск драйвера запланирован на вторую половину 2019 года
- ⁸ Согласно стандарту ISO/IEC 19752
- ⁹ При отгрузке принтер комплектуется картриджем 056L с ресурсом 5100 страниц
- ¹⁰ Комплект для печати штрих-кодов F1 и набор шрифтов PCL C1 не могут быть установлены одновременно
- ¹¹ В соответствии с нормами US ENERGY STAR® версии 2.0.

ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ОДНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ПРИНТЕР С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ ПЕЧАТИ

Выполняйте печать с высокой скоростью и сэкономьте ценное пространство с помощью этого однофункционального черно-белого лазерного принтера



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
i-SENSYS LBP325x EU SFP	3515C004AA	4549292133851

АКСЕССУАРЫ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
Устройство подачи бумаги PF-C1	0865C001AA	4549292050691
НАБОР ШРИФТОВ PCL C1	0643A029AA	4549292048612
SD-карта C1	0655A004AA	4549292051452
Комплект для печати штрих-кодов F1	0660A018AA	4960999689562

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
Картридж 056L	3006C002AA	4549292136173
Картридж 056	3007C002AA	4549292136197
Картридж 056H	3008C002AA	4549292136210

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИОБРЕТАЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Модуль кассетной подачи PF-C1

- К принтеру можно добавить 3 кассеты емкостью 550 листов каждая

SD-карта - C1

- Карта памяти SD 8 ГБ

Комплект для печати штрих-кодов F1

- Обеспечивает установку шрифтов для печати штрихкодов. Этот комплект, поставляемый в электронном виде, включает лицензионный сертификат доступа для активации

Набор шрифтов PCL C1

- Обеспечивает возможность печати в соответствии со стандартом Unicode в среде SAP и поддержку шрифта Andale

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.

Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Russian edition
© Canon Europa N.V., 2019
