

DANE TECHNICZNE



MATRYCA ŚWIATŁOCZUŁA

Efektywna liczba pikseli Około 13,0 MP

OBIEKTYW

Ogniskowa 25,4 mm (odpowiednik w formacie 35 mm)

Powiększenie Stała

Przysłona f/2,2

Kąt widzenia (FOV) Około 78 stopni (przekątna)

Elektroniczny stabilizator obrazu (EIS) Tak

REGULACJA OSTROŚCI

Zakres ostrości 50 cm – nieskończoność

REGULACJA EKSPOZYCJI

Czułość ISO AUTO (zakres czułości ISO: 100–3200)

ELEMENTY STERUJĄCE

Automatyczne wyłączenie Tak (3 min / 5 min / 10 min; ustawienie w aplikacji)

Samowyzwalacz Tak (WYŁ. / 3 s / 5 s / 10 s; ustawienie w aplikacji)

Zdalnie sterowana migawka Tak (w aplikacji)

Przycisk resetowania Tak

BALANS BIELI

Ustawienia Automatyczny

PANEL STEROWANIA

1. Pokrętko wyboru trybów (WYŁ. / tryb fotograficzny / tryb wideo / tryb mieszany / tryb bezprzewodowy – obsługa podgląd Live View i dostęp do folderu DCIM na karcie microSD)
2. Spust migawki

REJESTROWANE PIKSELE

Obraz w formacie 4:3
L: 4160 × 3120, M: 2944 × 2208
S: 2080 × 1560
Obraz w formacie 1:1
L: 3104 × 3104, M: 2208 × 2208
S: 1568 × 1568

Rozmiar pojedynczego zdjęcia

Rozdzielczość filmów (Full HD) 1080p, 60 kl./s
1080p, 30 kl./s
(HD) 720p, 30 kl./s (obsługa nagrywania w trybie Live View)

TYP PLIKÓW

Zdjęcia JPEG
Filmowy MPEG-4

KARTA PAMIĘCI

Typ MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC (zalecana klasa 10 lub wyższa, do 256 GB)

OBSŁUGIWANE SYSTEMY OPERACYJNE

Zgodny system operacyjny (dla aplikacji mobilnej)

iOS 11 lub nowszy
Android 5.1 lub nowszy

Zgodny system operacyjny (komputery)

Windows 7/8/8.1/10
Mac OS X 10.10–10.14

OPROGRAMOWANIE

Aplikacja mobilna
Połączenie do ładowania i do przesyłania danych

Minikamera firmy Canon

USB 2.0 (Micro USB)

ŹRÓDŁO ZASILANIA

Akumulator

Wbudowany akumulator litowo-polimerowy, 660 mAh, 3,8 V

Czas pracy akumulatora

Około 1000 zdjęć
Tryb filmowania: około 60 min: 1080p i 60 kl./s

Szybkość ładowania

Około 180 min (całkowicie naładowany akumulator)

AKCESORIA

Inne

Kabel interfejsu (micro USB), w zestawie

DANE TECHNICZNE

Środowisko pracy

od -10°C do +40°C; wilgotność względna: <70%

Zalecana temperatura pracy, ładowania i przechowywania
Zalecana wilgotność robocza (RH)

od 15°C do 32°C

Wilgotność względna: 40-55%

Wymiary (szer. × wys. × dł.)

110,5 × 45,2 × 18,5 mm

Masa

Około 90 g

INTERFEJS

Łączność z zewnętrznymi urządzeniami przenośnymi

Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n)
Bluetooth® o niskim poborze mocy 4.2

INNE FUNKCJE

Mikrofon

Tak (monofoniczny)
GPS przez urządzenia przenośne (połączenie ze zgodnym smartfonem)

GPS

NFC

ND.

Data i godzina
Odporność na wodę i pył

Tak (synchronizacja przez aplikację)

Odporność na wstrząsy

IP68 (maks. 2 metry, do 30 min)

2 metry

Wszystkie dane, z wyjątkiem wyraźnie zaznaczonych, oparto na standardowych metodach testowania (zgodnych ze standardem stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association) stosowanych przez firmę Canon. Dane mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

