

NAVRŽENO PRO DOKONALOST

Snadno vytvářejte velké množství velkoformátových aplikací



- Tiskárny řady ColorWave 3000, založené na více než 10 let osvědčených technologiích, vzbuzují důvěru díky pohodlnému, bezproblémovému provozu, vynikající kvalitě tisku a mimořádné spolehlivosti, přičemž se počítá každý detail.
- Tiskárny řady ColorWave 3000 představují flexibilní tiskový systém, který je ideální pro poskytovatele tisku technických dokumentů i tisku grafického umění.
- Tiskárny řady ColorWave 3000 využívají spoustu chytrých a časově úsporných inovací, které snižují počet chybných výtisků i náklady.
- Díky automatickému přepínání rolí, vynikajícímu softwaru pro řízení pracovních postupů a celé řadě výborně vyladěných periferních zařízení jsou tiskárny řady ColorWave 3000 schopny produkovat široký rozsah aplikací s minimálním zásahem obsluhy.
- Důmyslné funkce zabezpečení budou chránit vaše data nejen dnes, ale i v budoucnu.
- Řada tiskáren ColorWave 3000 představuje dva modely: ColorWave 3600 pro přímý tisk bez starostí a ColorWave 3800 pro uživatele, kteří vyžadují vyšší kapacitu médií a ještě větší všestrannost.

ColorWave 3600

Tiskárny řady ColorWave 3000 nabízejí bezproblémový provoz a vysokou kvalitu tisku v praktickém a cenově efektivním řešení. Tiskárny řady ColorWave 3000 jsou navrženy pro dokonalost: Jsou vybaveny chytrými, časově úspornými inovacemi a snadno použitelnými funkcemi, které snižují výskyt chybných výtisků.



PRODUKTOVÁ ŘADA



ColorWave 3600



ColorWave 3800



SMARTshield



CrystalPoint




POWERSync



Image Logic



ClearConnect



PAINT

TECHNICKÉ ÚDAJE

STANDARDNÍ KONFIGURACE SYSTÉMU

Tiskový systém na 2 role

Aplikace

Stohovací systémy (standardní)

Otočné vicedotykové uživatelské rozhraní ClearConnect

Výkonná velkoformátová barevná tiskárna s vicedotykovým uživatelským ovládacím panelem ClearConnect.

Barevné a černobílé technické výkresy, mapy, nesložené i složené, plakáty POP/POS, aplikace pro grafické umění, jako jsou plakáty, tapety, bannery, balicí papír.

Integrovaný horní výstupní zásobník, kapacita 90 listů

Konzistentní vzhled a dojem ze všech úhlů vyžadovaných pracovním postupem, standardně včetně inteligentní schránky, přístupu SmartAccess, stavu tiskárny a živého náhledu.

Plně automatické přepínání médií v rolích, s vedením médií do horního výstupního zásobníku nebo zadního výstupu, podle uživatelské aplikace.

Ovladače: Driver Express pro Adobe PostScript 3, Driver Select pro operační systém Microsoft Windows
Aplikace pro dávkový tisk: Publisher Mobile pro iOS a Android, Publisher Express pro webové prohlížeče, Publisher Select 3 pro systém Microsoft Windows.

Startovací sada (samostatně objednatelná)

Opatření proti zemětřesení¹

4x 500 g tonerové kazety (azurová, purpurová, žlutá, černá).
Dodávka zahrnuje 1 roli papíru o gramáží 90 gramů.

Příprava k zajištění tiskárny proti pohybu nebo převržení při zemětřesení. Tato příprava umožňuje uživateli upevnit tiskárnu k pevnému konstrukčnímu prvku budovy.

VOLITELNÉ KONFIGURACE SYSTÉMU

Prostorové úsporný systém skenování pro více míst v kanceláři

Rozšíření kapacity médií v rolích

Výměnný pevný disk (volitelně)

Scanner Express s technologií Image Logic, integrovaný skener CIS umístěný na horní straně tiskárny pro úsporu místa v kanceláři.

Dodatečná 2. příhrádka ke zvýšení kapacity médií ze 2 na 4 role (400 na 800 m / 425 na 850 m.2.)

K zajištění bezpečnosti prostředí lze pevný disk snadno ze systému tiskárny vyjmout, a zajistit tak integritu dat

TECHNOLOGIE

Zobrazovací technologie

Technologie CrystalPoint. Tiskárna obsahuje 8 zařízení pro zpracování obrazu, 2 pro každou barvu (CMYK). Systém čistého doplňování toneru bez tonerového prachu a zbytků. Bez emisí ozónu.

Automatizované funkce

– Technologie PAINT (Piezo Acoustic Integrated Nozzle Technology)
– Použití sofistikované diagnostiky, údržbu a opravy chyb k překonání běžných problémů s tryskami, ke kterým dochází u běžných inkoustových tiskáren, i během tisku.
– Automatické rozpoznávání tiskového jazyka
– Automatický výběr režimu tisku (Print Assistant)
– Automaticky navrhne správný režim tisku pro danou úlohu

Toner / typ

ColorWave 3600 TonerPearl; azurová, purpurová, žlutá a černá; 500 g/kazeta.

PRODUKTIVITA

Rychlost (tisk a kopírování)

4 listy formátu A1/D² za minutu
2 listy formátu A0/E³ za minutu

Černobílý CAD: 225 listů formátu A1/D za hodinu (113 m2/hodinu), 129 listů formátu A0/m2/E za hodinu (režim vysoké rychlosti)
Barevný CAD: 212 listů formátu A1/D za hodinu (106 m2/h), 120 listů formátu A0/m2/E za hodinu (režim vysoké rychlosti)

Režimy tisku

4 režimy tisku, funkce Print Assistant automaticky určí nejlepší režim tisku na základě obsahu, aniž by byl nutný zásah uživatele. Možnost ručního výběru.

KVALITA

Rozlišení tisku

Rozlišení přesnosti vyrovnaní kapiček

Minimální šířka čáry (ISO/IEC 13660:2001E)

Přesnost čáry 1:1

600 × 600 dpi

1 200 dpi (odpovídá 20 mikronům)

0,08 mm; 0,00315 palce

< 0,3 %

ROZMĚRY A HMOTNOST

Rozměry hlavní jednotky (Š × H × V)

Přepravní rozměry

Hmotnost hlavní jednotky

Přepravní hmotnost hlavní jednotky

2 100 × 875 × 1 605 mm

2 271 × 1 196 × 1 547 mm

252 kg (tiskárna a 1 zásuvka)

338 kg (tiskárna a 1 zásuvka)

MANIPULACE S MÉDIÍ

Kapacita médií

Řezání papíru

Maximální kapacita médií

Gramáž médií

Tloušťka médií

Délka role

Šířka role

Průměr role

2 nebo 4 role

Automatické

4 role: 800 m, 850 m2; 6 roli: 1 200 m, 1 280 m2;

60–160 g/m2; 16–43 lb; fólie: 2,5–8,4 mil

200 µm; 8 mil; fólie: 65–200 µm / 2,5–8 mil

Až 200 m

297 mm–1 067 mm, 11–42 palců, včetně standardních velikostí DIN, ANSI, ARCHI

Až 180 mm (7,1")

Průměr středu role

Hmotnost role

Minimální délka tisku

Maximální délka tisku

Typy médií v rolích

dutinky 3 a 2 palce (média na 2 palcových dutinkách pouze pro externí výstup, nejsou doručována na horní výstupní zásobník)
Médium volně navinuté na jádru

Až 20 kg

210 mm (8,5")

200 m; 656 ft

Papíry bez povrchové vrstvy, tyvek bez povrchové vrstvy, samolepící papíry, samolepící vinyly s povrchovou vrstvou, papíry s modrou zadní stranou, polypropylenové fólie, polyesterové fólie, fólie nepropouštějící světlo, jemné médium pro transparency, fotografický papír pro okamžité zaschnutí, fólie pro prosvěcování ze zadní strany

Uživatelská média

Automatická manipulace s médií v rolích

Podpora uživatelských médií, včetně automatické kalibrace, bez potřeby jakýchkoli dalších nástrojů nebo školení

– Automatická detekce šířky
– Automatický výběr média v roli pro optimalizaci produktivity a úsporu médií na základě rozměru výkresu, typu média, šířky role a konečné úpravy
– Automatické otočení a zarovnání pro skládání
– Automatické rozpoznání legendy
– Po dosažení konce role je automaticky přepnuto na jinou roli

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

Popis

Velikost (Š × H × V)

Rozlišení

Počet barev

Technologie

Ovládání

Vicedotykový uživatelský panel ClearConnect

300 × 220 × 40 mm; 11,8 × 8,7 × 1,6 palce (10,4 palce při poměru 4×3)

800 × 600 pixelů (SVGA)

16,2 milionu

Dotyková obrazovka PCT

3 fyzická tlačítka: [Wake-up/Probudit], [Stop, interrupt, abort/ Zastavit, přerušit, zrušit], [Home/Domů] Vicedotykové funkce: klepnutí, dvojitě klepnutí, stažení prstů, stažení 2 prstů, potažení, rychlý pohyb a roztažení prstů.

Vzhled rozhraní

Osobitě uživatelské rozhraní s intuitivní navigací a jasně definovanými úrovněmi obsluhy.

Funkce

Optimalizace zobrazení: naklopení (-4 až +45 stupňů) a otočení (-45 až +180 stupňů); stavová kontrolka (červená, oranžová, zelená); rozhraní USB 2.0 s kontrolkou. Okamžité přepínání mezi 2 jazyky, výběr z 21 jazyků; čeština, dánština, němčina, angličtina-UK, angličtina-US, španělština, finština, francouzština, maďarština, italština, japonština, korejštiny, holandština, norština, polština, portugalsština, ruština, švédština, zjednodušená čínština, tradiční čínština

TISKOVÝ ŘADIČ

Popis

Procesor

Paměť

Video

Pevný disk

TPM

Podporované klientské operační systémy

Vysoce výkonný řadič POWERsync se 64bitovou verzí systému Windows 10 IoT LTSC

4 jádra, 4 Thread Core® i3-8100 @3,6 GHz

8 GB DDR4

Intel HD Graphics, 1 GHz

2x 500 GB, 7 200 ot./min (standardní)

TPM2.0

Windows 7 / Windows 7 64 bitů / Windows 8.1 / Windows 8.1 64 bitů / Windows 10 / Windows 10 64 bitů / Windows Server 2008 R2 64 bitů / Windows Server 2012 64 bitů / Windows Server 2012 R2 64 bitů Mac OS 10.10 / Mac OS 10.11 / Mac OS 10.12 (Driver Select podporuje pouze Mac OS)

Rozhraní

2x Ethernet 100 Mb/s, 1 Gb/s
TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS
Zjišťování: automatické přidělování privátních adres IP (APIPA), zjišťování WS (WS-Discovery), SNMP v3

Jazyk pro popis stránky

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF, PS/PDF (volitelně)

Tiskový protokol

LPR, FTP, WebDav, tisk WSD

Protokol zpětného kanálu

SNMP v3, rozhraní Canon Wave, WS-Discovery.

Transformace

Změna měřítka: Změna měřítka (změna měřítka pro přizpůsobení stránky, zmenšení příliš velkého obrazu, aby nedošlo k ořізnutí, nebo podle vlastního koeficientu, změna velikosti stránky na standardní velikost), otočení, posun (automatický nebo definovaný uživatelem), přidání/odebrání zaváděcího/koncového okraje, zrcadlení, intenzita černé v režimu plakátu, optimalizace tisku (standardní, čáry/text, plakát). Zvýrazňovač a tmavý originál. Oblast k vymazání (oblast zájmu).

Správa barev

– Vstupní profil RGB (sRGB, AdobeRGB)
– Vstupní profil CMYK (Euroscale Coated, Euroscale Uncoated, US Web Coated (SWOP), US Web Uncoated, ISOcoated_v2_eci_300.icc, ISOcoated_v2_eci.icc (FOGRA39), PSO Uncoated ISO12647-ECI (FOGRA47), GRACoL2006_Coated1v2.icc, SWOP2006_Coated3v2.icc, SWOP2006_Coated5v2.icc, UncoatedFOGRA29.icm
– Profil pro odstíny šedé (standardní součastí doplňku PDF/APPE)
– Vykreslování (percepční, saturace, absolutní kolorimetrické, relativní kolorimetrické)

ZABEZPEČENÍ

SMARTshield

Elektronická skartace, IPSec, filtrování IP / seznamy pro řízení přístupu, HTTPS, SNMP v3, protokolování auditu, šifrování disku AES256, ověřování 802.1x, povolení/zakázání síťového protokolu, integrace LDAP, integrace služby Active Directory, ověření uživatele na místním uživatelském panelu ClearConnect a pomocí nástrojů WebTools Express (přihlašovací údaje pro LDAP / službu Active Directory, čipová karta) pro skenování/ kopírování/tisk. Konfigurace certifikátů HTTPS. Možnost deaktivace protokolu TLS1.0 a 1.1 (žádná odezva na skenování v síti) a aktivace TLS 1.2 se silnějším šifrováním. Integrovaný modul certifikované důvěryhodné platformy (TPM) FIPS 140-2 a šifrování pevného disku BitLocker 256 AES, vymazání pevného disku, konfigurovatelný certifikát CA, zakázání síťových portů a protokolů, protokolování bezpečnostních událostí, jednotné přihlašování Single Sign On. Volitelné: vyjímatelý pevný disk, antivirus McAfee, řízení integrované aplikace McAfee (seznam povolení přístupu – whitelist).

Podpora cloudu	Podpora cloudu s neomezeným ověřováním uživatelů a správce prostřednictvím WebDav nebo poskytovatele od třetí strany: např. Microsoft® SharePoint®, Dropbox®, Box.com, box.net, Google® Drive®, Microsoft® OneDrive®, Amazon Cloud Drive®, Cloudsafe®, MyDisk®, PlanWell Collaborate. Ověřování uživatele cloudu může buď předkonfigurovat správce, nebo je může provádět uživatel v okamžiku přístupu ke konkrétnímu cloudu.
Správa přístupu	Zajišťuje zabezpečený přístup uživatelů k zařízení, buď zadáním hesla na vícedotykovém ovládacím panelu ClearConnect, nebo prostřednictvím čipové karty po připojení čtečky karet (včetně bezkontaktní). Ke správě autorizace se používá služba Active Directory.
MODUL SCANNER EXPRESS (volitelně)	
Popis	Integrovaný barevný skener CIS (Contact Image Sensor) S technologií Image Logic
Rozlišení skenování	600 × 600 dpi (min. 100 dpi)
Rychlost skenování	Černobílé skenování 15,2 m/min Kopírování 10,1 m/min Barevné skenování 5,0 m/min
Formáty naskenovaných obrazů	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, vícestránkové soubory PDF, vícestránkové soubory PDF/A a vícestránkové soubory TIFF
Šablony skenování	Velký počet šablon skenování pro standardizaci běžných nastavení a cílů skenování
Protokol skenování	FTP, SMB, skenování do cloudu (skenování přímo do cloudů podporujících protokol WebDAV)
Skenovací umístění	Místní jednotka USB flash, FTP, SMB, inteligentní schránka v řadiči, volitelná místní domovská složka (LDAP), mobilní zařízení prostřednictvím nástrojů Publisher Express, cloudy WebDAV, PlanWell Collaborate.
Přiřazování názvů naskenovaných obrazům	Přiřazování přednastavených názvů s automatickým číslováním pro produktivní skenování nebo zadávání názvů souborů na uživatelském panelu ClearConnect
Šířka předlohy	208 až 965 mm (8,2 až 38 palců), automatická detekce šířky
Délka předlohy	208 mm až 16 000 mm (8,2 až 630 palců), automatická detekce délky
Tloušťka předlohy	Maximálně 0,8 mm (0,03 palce) – platí pro ohebné dokumenty
Šířka skenované oblasti	932 mm
Zvětšení/zmenšení (kopírování)	1:1, přizpůsobení velikosti média, přizpůsobení standardnímu formátu, vlastní: 10 až 1 000 %
Přednastavené typy předloh	Modrotisk, barevný originál, tmavý originál, čáry a text – složené, čáry a text – standardní, čáry a text – koncept, fotografie, mapa, umělecké dílo
Rozměry skeneru (Š × H × V)	1 097 × 308 × 140 mm (43 × 12 × 5,5 palce)
Hmotnost skeneru	25 kg (55 lb)
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	
Hladina akustického výkonu	Pohotovostní režim a režim spánku: < 4,7 B(A) Režim tisku: < 6,9 B(A)
Hladina akustického tlaku	Pohotovostní režim a režim spánku: < 36 dB Režim tisku: < 57 db
Koncentrace ozónu	Žádné
Vyzařování tepla	Pohotovostní režim: 214 W; provoz: 395 W
Rozsah provozních teplot	15–35 °C (doporučeno: 20–27 °C); 59–95 °F (doporučeno: 68–81 °F)
Provozní vlhkost	Relativní vlhkost 20–80 % (doporučeno: 30–60 %)
Požadavky na napájení	100 až 240 V; 50/60 Hz
Příkon	Režim spánku: < 2,5 W Pohotovostní režim: 199 W Při provozu: 380 W
Bezpečnostní / EMC certifikace a ekologické štítky	CE, TÜV GS, CETECOM, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, Greenguard Gold
Recyklace	Tiskárna je vyrobena z ocele a plastů s vysokým stupněm recyklovatelnosti, přičemž minimálně 86 % modulu lze znovu použít nebo recyklovat. Toner: Obal kazety je používán jako kazeta pro údržbu a vyroben z recyklovatelného plastu. Výtisky: velmi dobrá schopnost odstranění inkoustu při recyklaci.
SOFTWARE NA ŘÍZENÍ PRACOVNÍCH POSTUPŮ CLEARCONNECT	
Odesílání úloh	Softwarová sada ClearConnect obsahuje celou řadu aplikací se stejným uživatelským rozhraním. Můžete vytvářet, načítat a/ nebo odesílat úlohy z ovladačů (ovladač Driver Select pro operační systém Microsoft® Windows®, ovladač Driver Express pro Adobe® PostScript® 3 pro operační systém Microsoft® Windows® nebo Apple® OS), externích umístění (SMB, FTP, LPR, WebDav), mobilních zařízení prostřednictvím nástrojů WebTools Express a Publisher Mobile, jednotky USB Flash, cloudových služeb, služby ONYX® Thrive a volitelně domovské složky (LDAP). Volitelně PlanWell Collaborate. Tisk z USB jedním klepnutím, tisk jedním klepnutím z předešlých odeslaných úloh prostřednictvím Print SmartAccess na uživatelském panelu ClearConnect. Inteligentní schránka na uživatelském panelu ClearConnect umožňuje náhled úloh: potažením můžete přecházet mezi úlohami, zobrazovat jejich náhledy a vybírat je k tisku. Pohybem můžete obraz prohlížet detailně (zvětšit/zmenšit). Odesílání více souborů je podporováno pomocí nástroje Publisher Select 3, který pracuje se šablonami. Můžete tisknout několikrát a třdit podle stránek nebo sad. Funkce úspory médií zajistí automatické otáčení souborů k tisku tak, aby byla média optimálně využita. ⁴
Inteligentní schránka	Individuálně přizpůsobená inteligentní schránka s historií, správa fronty, správa historie, nástroje WebTools Express, zabezpečený přístup k řadiči
Správa front	Systém front využívá paměť pro zařazování úloh tisku a kopírování. Tak může více uživatelů odesílat úlohy k tisku nebo kopírování současně. Je možné vlastní nastavení priority pro úlohy tisku a kopírování ve frontě. Přehled fronty úloh poskytuje přístup k názvům úloh, jejich vlastníkům a stavu, včetně potřebných médií. Úlohy lze pozastavit, odstranit a přesunout na začátek fronty.

Správa tisku a účtů	Čítač historie úloh je možné prohlížet v preferovaných časových intervalech, na základě jednotlivých úloh nebo jako celkový přehled v nástrojích WebTools Express. Je možné prohlížet, vytvářet, upravovat a odstraňovat šablony razítek. Volitelná podpora uniFLOW, přihlášení osobní fronty uniFLOW prostřednictvím uživatelského rozhraní ClearConnect. Podporuje ruční ověřování, čtečky karet a bezkontaktní čtečky karet.
Skenování přímo na barevnou inkoustovou tiskárnu	Skenování přímo na tiskárny řady imagePROGRAF 600/700/800/TX-2000/3000/4000/5200/5300/5400 prostřednictvím nástroje Publisher Select 3 (sledovaná složka – hotfolder)
Mobilní zařízení a cloud	Tisk z cloudu a skenování do cloudu s aplikacemi, které si zvolíte. Pomocí mobilních aplikací, jako je aplikace Publisher Mobile, lze získat k tiskárně snadný přístup a používat ji z libovolného místa.
Správa zařízení	Nástroje WebTools Express nabízí správcům možnost vzdálené správy zařízení přes web: např. sledování stavu tiskárny, definování výchozích nastavení tisku, kopírování a skenování, definování přístupu, zabezpečení, správa účtů, vzdálené vypnutí, aktualizace softwaru a restartování, časovač zapnutí/vypnutí, chování systému, správa front, správa licencí, prohlížení, vytváření, upravování a odstraňování šablon razítek atd.
PERIFERIE	
MODUL SCANNER PROFESSIONAL (volitelně)	
Popis	Barevný 44palcový skener se snímačem typu CCD (Charge-coupled device) s možností rozšíření na 48 palců
Rozlišení skenování	1 200 × 1 200 dpi (interpolované 9 600 × 9 600 dpi)
Rychlost skenování	23 m/min (200 dpi) 6 m/min (600 dpi)
Formáty naskenovaných obrazů	Vícestránkové PDF (PDF/A) a TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG) AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, data RAW
Šablony skenování	Neomezené
Šířka předlohy	1 270 mm; 50 palců
Délka předlohy	Neomezená
Barevná hloubka / barevný výstup	48bitové barvy, 16bitové stupně šedé / 24 bitové barvy, 8bitové stupně šedé, binární, vylepšené polotóny
Šířka skenované oblasti	Model 44: 1 118 mm; 44 palců / model 48: max. 1 220 mm; 48 palců
Připojení	1 port s rozhraním USB 3.0 1 Gb Fast Ethernet s rozhraním TCP/IP
Integrovaný řadič	64bitový Linux, Intel i3, čtyřjádrový procesor, 16 gigabajtů RAM, pevný disk 320 GB pro velmi dlouhé skeny
Rozměry skeneru (Š × H × V)	228 × 1 425 × 507 mm; 9 × 56,1 × 20 palců (V × Š × H)
Hmotnost skeneru	53 kg /117 lb)
MODUL FOLDER EXPRESS COMPACT FOLDER (volitelně)	
Popis	Integrované automatické zařízení pro plné skládání na úsporu místa v kanceláři.
Rychlost skládání	Rychlost skládání 1-11 m/min; 0,7-7,2 palce/s
Rozměry jednotky Folder	1 748 × 852 × 1 118 mm; 70 × 63 × 44 palců
Výstupní kapacita	80 složených balíků formátu A0/E (80 g/m2)
MODUL FOLDER PROFESSIONAL PRODUCTIVE FOLDER (volitelně)	
Popis	Integrované výkonné zařízení pro plné skládání s možností automatického a ručního skládání a neskládaného výstupu.
Rychlost skládání	2,5-10 m/min; 1,6-6,6 palce/s (29 m/min; 11,8 palce/s s volitelnou licencí pro vysokorychlostní skládání)
Rozměry jednotky Folder Professional 6011 (Š × H × V)	1 837 × 1 634 × 1 227 mm (6011) 2 157 × 1 634 × 1 227 mm (6013)
Výstupní kapacita (standardní výstupní pás)	150 složených balíků formátu A0/E (80 g/m2)
Vyžutovací proužky (jednotka aplikátoru proužku pro pořadače)	Pouze Folder Professional 6013
MODUL STACKER SELECT (volitelně)	
Popis	Integrovaný vysokokapacitní stohovač a zásobník a snímačem zaplnění
Kapacita	až 400 listů
Šířka médií	216 mm (8,5 palce) – 1 067 mm (42 palců)
Délka média	200 mm (7,9 palce) – 1 220 mm (48 palců)
Gramáž médií	75 až 160 g/m2

POZNÁMKY POD ČAROU

- | | |
|---|--|
| 1 | Součástí dodávky není lano/řetěz ani montážní materiál |
| 2 | Formát D (34 × 22 palců) / formát A1 (841 × 594 mm) |
| 3 | Velikost E (44 × 34 palců) / velikost A0 (1 189 × 841 mm) |
| 4 | Adobe a PostScript jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Inc. v USA nebo dalších zemích; Microsoft Windows, SharePoint a OneDrive jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA nebo dalších zemích; Amazon je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Amazon Corporation v USA nebo dalších zemích; Box a logo Box jsou bez omezení buď ochranné známky, servisní známky nebo registrované ochranné společnosti Box.com(UK) Ltd.; ARC je ochranná známka společnosti Synopsis Inc. V USA nebo dalších zemích; CloudSafe je ochranná známka společnosti CloudSafe GmbH & Co. KG; Dropbox je ochranná známka společnosti Dropbox, Inc.; MyDisk je ochranná známka společnosti MyDisk Ltd.; iOS je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Apple Inc. v USA nebo dalších zemích. |

© 2020 Canon Production Printing

Canon je registrovaná obchodní známka společnosti Canon Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků zde uvedených. Žádná část této publikace nesmí být bez předchozího svolení společnosti Canon Production Printing kopírována, upravována, reprodukována nebo šířena v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem, elektronicky, manuálně či jinými způsoby. Ilustrace a výsledné výstupní obrazy nemusí nutně odpovídat produktům a službám nabízeným na místním trhu. Obsah této publikace neslouží jako garance či záruka technického výkonu či udržitelnosti týkající se určitých vlastností nebo specifikací daných aplikací. Obsah této publikace může být v průběhu času bez upozornění předmětem změn. Společnost Canon production printing nenes odpovědnost za žádné přímé, nepřímé nebo následné škody jakéhokoli druhu, nebo ztrát či výdajů vzniklých v důsledku užívání této publikace.

Canon

Canon Europe
Canon-europe.com
Czech edition