

# ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΑΝ

# ΓΙΑ ΝΑ

# ΔΙΑΠΡΕΠΟΥΝ

**Δημιουργήστε εύκολα πληθώρα εφαρμογών μεγάλου μεγέθους**



## ColorWave 3600

Η σειρά ColorWave 3000 προσφέρει εύχρηστο χειρισμό και υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, αποτελώντας μια πρακτική και οικονομική λύση. Οι εκτυπωτές της σειράς ColorWave 3000 σχεδιάστηκαν για να διαπρέπουν: εξοπλισμένοι με έξυπνες καινοτομίες που εξοικονομούν χρόνο και εύχρηστες λειτουργίες που περιορίζουν τις λανθασμένες εκτυπώσεις.



- Βασισμένη σε τεχνολογία δοκιμασμένη για περισσότερα από 10 έτη, η σειρά ColorWave 3000 εμπνέει εμπιστοσύνη με την πρακτική και εύχρηστη λειτουργία της, την έξοχη ποιότητα εκτύπωσης και την εξαιρετική αξιοπιστία, όπου κάθε λεπτομέρεια είναι σημαντική.
- Η σειρά ColorWave 3000 αποτελεί ένα ευέλικτο σύστημα εκτύπωσης, το οποίο είναι ιδανικό για παρόχους εκτύπωσης τεχνικών εγγράφων και γραφικών τεχνών.
- Η σειρά ColorWave 3000 ενσωματώνει πολλές έξυπνες καινοτομίες που εξοικονομούν χρόνο και περιορίζουν το κόστος και τις λανθασμένες εκτυπώσεις.
- Με αυτόματη εναλλαγή ρολού, εξαιρετικό λογισμικό ροής εργασιών και μια μεγάλη σειρά από άριστα προσαρμοσμένες περιφερειακές συσκευές, η σειρά ColorWave 3000 μπορεί να παράγει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών με ελάχιστη παρέμβαση του χειριστή.
- Τα εξελιγμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας προστατεύουν τα δεδομένα σας, όχι μόνο σήμερα, αλλά και στο μέλλον.
- Η σειρά ColorWave 3000 διατίθεται σε δύο μοντέλα: το ColorWave 3600 για ξένοιαστες εκτυπώσεις από περιστασιακούς πελάτες και το ColorWave 3800 για χρήστες που χρειάζονται μεγαλύτερη χωρητικότητα υλικών εκτύπωσης και ακόμη περισσότερη ευελιξία χειρισμού υλικών.

### ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



ColorWave 3600



ColorWave 3800



SMARTshield



CrystalPoint




POWERSync



Image Logic



ClearConnect



PAINT

**Canon**

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### ΣΤΑΝΤΑΡ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

#### Σύστημα εκτύπωσης 2 ρολών

#### Εφαρμογή

#### Συστήματα συγκέντρωσης (στάνταρ)

#### Περιστρεφόμενη οθόνη χειρισμού ClearConnect πολλαπλών σημείων επαφής

#### Εναλλαγή ρολών υλικών εκτύπωσης

#### Λογισμικό ροής εργασιών ClearConnect

#### Κιτ εκκίνησης (Εξχωριστή παραγγελία)

#### Πρόνοια έναντι σεισμών<sup>1</sup>

### ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

#### Σύστημα σάρωσης για εξοικονόμηση χώρου γραφείου

#### Αναβάθμιση χωρητικότητας ρολών υλικών εκτύπωσης

#### Αφαιρούμενος σκληρός δίσκος (προαιρετικά)

### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

#### Τεχνολογία απεικόνισης

#### Αυτοματοποιημένες λειτουργίες

#### Γραφίτης / τύπος

### ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

#### Ταχύτητα (εκτύπωση και αντιγραφή)

#### Καταστάσεις εκτύπωσης

### ΠΟΙΟΤΗΤΑ

#### Ανάλυση εκτύπωσης

#### Ανάλυση σταγονιδίων και ακρίβεια ευθυγράμμισης

#### Ελάχιστο πλάτος γραμμής (ISO/IEC 13660:2001E)

#### 1:1 Ακρίβεια γραμμής

### ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ

#### Μέγεθος κύριου μηχανισμού (ΠΧΒxΥ)

#### Διαστάσεις μεταφοράς

#### Βάρος κύριου μηχανισμού

#### Βάρος κύριου μηχανισμού κατά τη μεταφορά

### ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

#### Χωρητικότητα υλικών εκτύπωσης

#### Κοπή χαρτιού

#### Μέγιστη χωρητικότητα υλικών εκτύπωσης

#### Βάρος υλικών εκτύπωσης

#### Πάχος υλικών εκτύπωσης

#### Μήκος ρολού

#### Πλάτος ρολού

#### Διάμετρος ρολού

Έγχρωμος παραγωγικός εκτυπωτής μεγάλου μεγέθους με πάνελ χειρισμού ClearConnect πολλαπλών σημείων επαφής.

Έγχρωμα και ασπρόμαυρα τεχνικά σχέδια, χάρτες, διπλωμένοι και μη, πόστερ POP/POS, εφαρμογές γραφικών τεχνών όπως πόστερ, ταπεταρίες, πανό, χαρτί περιτυλίγματος.

Ενωσματομένος επάνω δίσκος εξόδου, χωρητικότητα 90 φύλλων.

Με συνέπεια ως προς την εμφάνιση και την αίσθηση σε κάθε σημείο της ροής των εργασιών σας, συμπεριλαμβανομένων στάνταρ των επιλογών Smart Inbox, SmartAccess, της κατάστασης του εκτυπωτή και της ζωντανής προεπισκόπησης.

Πλήρως αυτόματη εναλλαγή ρολών υλικών, ώστε τα υλικά να οδηγηθούν στον επάνω ή στον πίσω δίσκο εξόδου, ανάλογα με την εφαρμογή του χρήστη.

Προγράμματα οδηγησης: Driver Express για Adobe PostScript 3, Driver Select για Microsoft Windows Υποβολή εργασιών: Publisher Mobile για iOS και Android, Publisher Express για προγράμματα περιήγησης, Publisher Select 3 για Microsoft Windows.

4 κασέτες γραφίτη x 500g (κυανό, ματζέντα, κίτρινο, μαύρο). Συμπεριλαμβάνεται στον εκτυπωτή 1 ρολό χαρτιού 90 γραμμ.

Ασφαλίστε τον εκτυπωτή έναντι μετακίνησης ή κλίσης κατά τη διάρκεια σεισμού. Η πρόνοια αυτή επιτρέπει στον χρήστη να ασφαλίσει τον εκτυπωτή σε ένα στιβαρό στοιχείο του κτιρίου.

Scanner Express με τεχνολογία Image Logic, σαρωτής με ενσωματωμένο CIS τοποθετημένο στο επάνω μέρος του εκτυπωτή, για την εξοικονόμηση χώρου.

2ο επιπλέον συρτάρι για την αύξηση της χωρητικότητας υλικών εκτύπωσης από 2 σε 4 ρολά (400 σε 800 ml, 425 σε 850 m2).

Για ασφαλή περιβάλλοντα, ο σκληρός δίσκος μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα από το σύστημα του εκτυπωτή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των δεδομένων

Τεχνολογία CrystalPoint. Ο εκτυπωτής περιέχει 8 συσκευές απεικόνισης, 2 για κάθε χρώμα (CMYK). Καθαρό σύστημα αναπλήρωσης γραφίτη, χωρίς σκόνη γραφίτη, χωρίς κατάλοιπα. Χωρίς εκπομπές όζοντος.

- Τεχνολογία PAINT (Piezo Acoustic Integrated Nozzle Technology)
- Εφαρμόζει προηγμένη διάγνωση, συντήρηση και αυτοθρβώσεις προβλημάτων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν επιθυμητά ζητήματα που προκύπτουν στα ακροφύσια των εκτυπωτών inkjet, ακόμη και κατά την εκτύπωση.
- Αυτόματη αναγνώριση γλώσσας εκτύπωσης
- Αυτόματη επιλογή κατάστασης εκτύπωσης (Βοηθός εκτύπωσης)
- Σας προτείνει αυτόματα την κατάλληλη κατάσταση εκτύπωσης για την εργασία σας

ColorWave 3600 TonerPearls, κυανό, ματζέντα, κίτρινο και μαύρο, 500g/κασέτα.

4 μεγέθη A1/D<sup>2</sup> ανά λεπτό  
2 μεγέθη A0/E<sup>2</sup> ανά λεπτό

A&M CAD: 225 μεγέθη A1/D ανά ώρα (113 m2/ώρα), 129 μεγέθη A0/m2/E ανά ώρα (κατάσταση υψηλής ταχύτητας)  
Έγχρωμο CAD: 212 μεγέθη A1/D ανά ώρα (106 m2/ώρα), 120 μεγέθη A0/m2/E ανά ώρα (κατάσταση υψηλής ταχύτητας)

4 καταστάσεις εκτύπωσης, ο Βοηθός εκτύπωσης καθορίζει αυτόματα την καλύτερη κατάσταση εκτύπωσης βάσει του περιεχομένου, χωρίς να είναι απαραίτητη η παρέμβαση του χρήστη. Μπορεί να γίνει και χειροκίνητη επιλογή.

600 x 600dpi

1.200dpi (αντιστοιχεί σε 20 micron)

0,08mm, 0,00315"

< 0,3%

2100 x 875 x 1605mm

2271 x 1196 x 1547 mm

252kg (εκτυπωτής και 1 συρτάρι)

338 kg (εκτυπωτής και 1 συρτάρι)

2 ή 4 ρολά

Αυτόματα

4 ρολά: 800 ml, 850 m2- 6 ρολά: 1200 ml, 1280 m2-

60-160g/m2- 16-43lb- φύλλο: 2,5-8,0mil

200µm- 8mill- φύλλο: 65-200µm/2,5-8mil

Έως 200m

297mm-1.067mm, 11"- 42", συμπεριλαμβανομένων των στάνταρ μεγεθών DIN, ANSI, ARCHI

Έως 180mm, 71"

#### Διάμετρος πυρήνα ρολού

#### Βάρος ρολού

#### Ελάχιστο μήκος εκτύπωσης

#### Μέγιστο μήκος εκτύπωσης

#### Τύπος ρολών υλικών

#### Προσαρμοσμένα υλικά

#### Αυτόματος χειρισμός ρολών υλικών εκτύπωσης

### ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

#### Περιγραφή

#### Μέγεθος (ΠxΒxΥ)

#### Ανάλυση

#### Αριθμός χρωμάτων

#### Τεχνολογία

#### Χειρισμός

#### Σχεδίαση περιβάλλοντος χειρισμού

#### Χαρακτηριστικά

### ΕΛΕΓΚΤΗΣ

#### Περιγραφή

#### Επεξεργαστής

#### Μνήμη

#### Βίντεο

#### Σκληρός δίσκος

#### TRM

#### Υποστηριζόμενα λειτ. συστήματα στους υπολογιστές-πελάτες

#### Διασύνδεση

#### Γλώσσα περιγραφής σελίδας

#### Πρωτόκολλο εκτύπωσης

#### Πρωτόκολλο επιστροφής πληροφοριών

#### Μεταχηματισμοί

#### Διαχείριση χρώματος

### ΑΣΦΑΛΕΙΑ

#### SMARTshield

## ColorWave 3600

Πυρήνες 3" και 2" (υλικά σε πυρήνα 2" στην εξωτερική έξοδο, όχι στον Επάνω Δίσκο εξόδου)  
Υλικά ελεύθερα στον πυρήνα

Έως 20kg

210 mm, 8,5"

200m, 656'

Χαρτιά χωρίς επίχρυσμα, Τυνέκ χωρίς επίχρυσμα, αυτοκόλλητα χαρτιά, αυτοκόλλητο βινύλιο με επίχρυσμα, χαρτιά Blueback, φιλμ πολυπροπυλενίου, πολυεστερικά φιλμ, αδιαφανή φιλμ, μαλακό υλικό για πανό, φωτογραφικό χαρτί άμεσου στεγνωμάτος, φιλμ για πίσθιο φωτισμό

Υποστηρίξει προσαρμοσμένων υλικών εκτύπωσης, συμπεριλαμβανομένης αυτόματης βαθμονόμησης, χωρίς να απαιτούνται εργαλεία και εκπαίδευση

- Αυτόματα ανίχνευση πλάτους
- Αυτόματη επιλογή ρολών υλικών εκτύπωσης για βελτιστοποιημένη παραγωγικότητα και εξοικονόμηση υλικών βάσει του μεγέθους του σχεδίου, του τύπου των υλικών, του πλάτους του ρολού και του φινιρίσματος
- Αυτόματη περιστροφή και ευθυγράμμιση για διπλάσια
- Αυτόματος εντοπισμός υπομνημάτων
- Αυτόματη εναλλαγή ρολού, όταν η εκτύπωση φτάσει στο άκρο του ρολού

Πάνελ χειρισμού ClearConnect πολλαπλών σημείων επαφής

300 x 220 x 40mm- 11,8 x 8,7 x 1,6" (10,4" σε αναλογία 4x3)

800 x 600 pixel (SVGA)

16,2 εκατομμύρια

Προβολική οθόνη αφής χωρητικού τύπου

3 πλήκτρα: [Αφύπνιση], [Τερματισμός, διακοπή, μεταίωση], [Αρχική]. Λειτουργίες πολλαπλών σημείων επαφής: πάτημα, διπλό πάτημα, ένωση δαχτύλων, ένωση 2 δαχτύλων, σάρωση, γρήγορη μετακίνηση και ανομιμα δαχτύλων.

Ιδιαίτερο περιβάλλον χειρισμού με έξυπνη πλοήγηση και σαφώς καθορισμένα επίπεδα χειρισμού.

Βελτιστοποίηση προβολής: κλίση (-4 έως +45 μοίρες) και περιστροφή (-45 έως +180 μοίρες), Λυχνία κατάστασης (κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο), Διασύνδεση USB 2.0 με ενδεικτική λυχνία. Άμεση εναλλαγή μεταξύ 2 γλωσσών, επιλογή από 20 γλώσσες: Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Αγγλικά Ηνωμένου Βασιλείου, Αγγλικά ΗΠΑ, Ισπανικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, Ολλανδικά, Νορβηγικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Σουηδικά, απλοποιημένα Κινεζικά, παραδοσιακά Κινεζικά

Ελεγκτής υψηλών επιδόσεων POWERsync με Windows 10 IoT LTSC, 64bit

4 Πυρήνες, 4 νήματα Core<sup>®</sup> i3-8100 @3,6GHz

8GB DDR4

Intel HD Graphics, 1GHz

2x 500GB, 7200rpm (στάνταρ)

TPM2.0

Windows 7 / Windows 7 64bit / Windows 8.1 / Windows 8.1 64bit / Windows 10 / Windows 10 64bit / Windows Server 2008 R2 64bit / Windows Server 2012 64bit / Windows Server 2012 R2 64bit Mac OS 10.10 / Mac OS 10.11 / Mac OS 10.12 (Υποστηρίξει Drive Select για Mac OS)

2x Ethernet 100Mbit/s, 1Gb/s

TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS

Εντοπισμός: AIPPA, WS-Discovery, SNMP v3

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF, PS/PDF (προαιρετικά)

LPR, FTP, WebDav, εκτύπωση WSD

SNMP v3, διασύνδεση Canon Wave, WS-Discovery.

Κλιμάκωση/Κλιμάκωση (κλιμάκωση στη σελίδα, σμίκρυνση όταν η εικόνα είναι πολύ μεγάλη προς αποφυγή κοπής ή με προσαρμοσμένο συντελεστή, κλιμάκωση μεγέθους σελίδας σε στάνταρ μεγέθους), Περιστροφή, Μετατόπιση (αυτόματη ή καθορισμένη από τον χρήστη), Προσθήκη/κατάργηση εμπρός/πίσω ακμής, Κατοπτρισμός, Ένταση μαύρου σε κατάσταση πόστερ, Βελτιστοποίηση εκτύπωσης (στάνταρ, γραμμές/κείμενο, πόστερ), Τονισμός χρωμάτων και Σκούρο πρωτότυπο. Περιοχή για διαγραφή (περιοχή ενδιαφέροντος).

- Προφίλ εισόδου RGB (sRGB, AdobeRGB)
- Προφίλ εισόδου CMYK (Euroscale με επίχρυσμα, Euroscale χωρίς επίχρυσμα, US Web με επίχρυσμα (SWOP), US Web χωρίς επίχρυσμα, ISOcoated\_v2\_ecl\_300.icc, ISOcoated\_v2\_ecl.icc (FOGRA39), PSO χωρίς επίχρυσμα ISO12647-ECI (FOGRA47), GRACoL2006\_Coated1v2.icc, SWOP2006\_Coated3v2.icc, SWOP2006\_Coated5v2.icc, UncoatedFogra29.icm
- Προφίλ γκρι (περιλαμβάνεται στάνταρ στην επιλογή PDF/APPE)
- Μέθοδος απόδοσης (αντικλητική, κορεσμός, απόλυτη μέτρηση χρωμάτων, σχετική μέτρηση χρωμάτων)

Οριστική διαγραφή ηλεκτρονικών δεδομένων (E-shredding), IPSec, Φύτρωμα IP/Λιστές ελέγχου πρόσβασης, HTTPS, SNMP v3, αναφορές στοιχείων καταγραφής κρυπτογράφηση δίσκου AES256, έλεγχος ταυτότητας 802.1x, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πρωτοκόλλων δικτύου, εντοπιση με LDAP, εντοπιση με Active Directory, έλεγχος ταυτότητας χρηστών σε τοπικό πάνελ ClearConnect και μέσω WebTools Express (LDAP/διαπιστευτήρια Active Directory, έξυπνη κάρτα) για σάρωση/αντιγραφή/εκτύπωση. Διαμόρφωση πιστοποιητικών HTTPS. Δυνατότητα απενεργοποίησης πρωτοκόλλων TLS1.0 και 1.1 (μη απόκριση σε σάρωση δικτύου) και ενεργοποίησης TLS 1.2 με πιο ισχυρό κώδικα. Ενσωματωμένη κρυπτογράφηση σκληρού δίσκου βάσει Trusted Platform Module (TPM) με πιστοποίηση FIPS 140-2 και BitLocker 256 AES, διαγραφή σκληρού δίσκου, διαμορφώσιμο πιστοποιητικό CA, απενεργοποίηση θυρών και πρωτοκόλλων δικτύου, καταγραφή συμβάντων ασφαλείας, σύστημα ενιαίας πρόσβασης. Επιλογές: αφαιρούμενος σκληρός δίσκος, McAfee antivirus, ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου McAfee(ίστια επιτρεπόμενα).

<b>Υποστήριξη cloud</b>	Υποστήριξη cloud με έλεγχο ταυτότητας για απεριόριστους χρήστες ή/και διαχειριστές μέσω WebDav ή και τρίτων παρόχων, π.χ. Microsoft® SharePoint®, Dropbox®, Box.com, box.net, Google® Drive®, Microsoft® OneDrive®, Amazon Cloud Drive®, Cloudsafe®, MyDisk®, PlanWell Collaborate. Ο έλεγχος ταυτότητας χρήστη cloud μπορεί να διαμορφωθεί είτε εκ των προτέρων από τον διαχειριστή είτε από τον χρήστη κατά την πρόσβαση στο συγκεκριμένο cloud.	<b>Διαχείριση και καταγραφή εκτυπώσεων</b>	Προβολή ιστορικού μετρητών σε προτιμώμενες χρονικές περιόδους, ανά εργασία ή συνολικά στο WebTools Express. Προβολή, δημιουργία, επεξεργασία και διαγραφή προτύπων σφραγίδας. Προαιρετική υποστήριξη uniFLOW- συνδέστε την προσωπική σας ουρά uniFLOW στο περιβάλλον χειρισμού ClearConnect. Υποστηρίζει χειροκίνητο έλεγχο ταυτότητας, μονάδες ανάγνωσης καρτών και ανέπαφες μονάδες ανάγνωσης καρτών.
<b>Διαχείριση πρόσβασης</b>	Παροχή ασφαλούς πρόσβασης στη συσκευή από τους χρήστες μέσω κωδικού πρόσβασης στο πάνελ ClearConnect πολλαπλών σημείων επαφής ή μέσω έξυπνης κάρτας με σύνδεση συσκευής ανάγνωσης καρτών (συμπεριλαμβ. ανέπαφης). Η διαχείριση του ελέγχου ταυτότητας πραγματοποιείται μέσω Active Directory	<b>Σάρωση σε έγχρωμο inkjet</b>	Άμεση σάρωση στη σειρά imagePROGRAF 600/700/800/ TX-2000/3000/4000/5200/5300/5400 μέσω Publisher Select 3 (Φάκελος με ρυθμίσεις εκτύπωσης)
<b>SCANNER EXPRESS (προαιρετικά)</b>		<b>Φορητές συσκευές και cloud</b>	Εκτύπωση από και σάρωση σε εφαρμογές cloud της επιλογής σας. Με τη βοήθεια εφαρμογών για φορητές συσκευές, όπως το Publisher Mobile, η πρόσβαση στον εκτυπωτή και η χρήση του μπορεί να γίνει εύκολα από οποιαδήποτε τοποθεσία.
<b>Περιγραφή</b>	Ενοποιημένος έγχρωμος σαρωτής με αισθητήρα εικόνας επαφής (CIS) με τεχνολογία Image Logic	<b>Διαχείριση συσκευής</b>	Το WebTools Express παρέχει στους διαχειριστές τα εργαλεία διαχείρισης της συσκευής από απόσταση μέσω Web: π.χ. έλεγχος της κατάστασης του εκτυπωτή, ορισμός προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για εκτύπωση, αντιγραφή και σάρωση, ορισμός πρόσβασης, ασφάλεια, καταγραφή, τερματισμός λειτουργίας από απόσταση, ενημέρωση λογισμικού και επανεκκίνηση, χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, συμπεριφορά συστήματος, διαχείριση ουράς, διαχείριση αδειών χρήσης, προβολή, δημιουργία, επεξεργασία και διαγραφή προτύπων σφραγίδας κ.λπ.
<b>Ανάλυση σάρωσης</b>	600 x 600dpi (ελάχ. 100dpi)	<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ</b>	
<b>Ταχύτητα σάρωσης</b>	15,2m/λεπτό ασπρόμαυρη σάρωση 10,1m/λεπτό αντιγραφή 5,0m/λεπτό έγχρωμη σάρωση	<b>SCANNER PROFESSIONAL (προαιρετικά)</b>	
<b>Μορφές σάρωσης</b>	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, PDF πολλών σελίδων, PDF/A και TIFF πολλών σελίδων	<b>Περιγραφή</b>	Έγχρωμος αισθητήρας CCD χρώματος 44" σε σαρωτή με προαιρετική αναβάθμιση έως 48"
<b>Πρότυπα σάρωσης</b>	Ευρώς αριθμός προτύπων σάρωσης για τυποποίηση κοινών ρυθμίσεων και προορισμών σάρωσης	<b>Ανάλυση σάρωσης</b>	1.200 x 1.200dpi (9.600 x 9.600dpi με παρεμβολή)
<b>Πρωτόκολλο σάρωσης</b>	FTP, SMB, σάρωση στο cloud (προώθηση σε cloud που βασίζονται σε WebDAV)	<b>Ταχύτητα σάρωσης</b>	23m/λεπτό (200dpi) 6m/λεπτό (600dpi)
<b>Προορισμός σάρωσης</b>	Τοπική μονάδα flash USB, FTP, SMB, Smart Inbox στον ελεγκτή, προαιρετικός τοπικός φάκελος (LDAP), φορητή συσκευή μέσω Publisher Express, WebDAV Cloud, PlanWell Collaborate.	<b>Μορφές σάρωσης</b>	PDF (PDF/A) και TIFF πολλαπλών σελίδων, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG) AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, δεδομένα Raw
<b>Ονομασία σάρωσης</b>	Ονομασία προεπιλογής με αυτόματη αρίθμηση για παραγωγική σάρωση ή όνομα αρχείου στο πάνελ χειρισμού ClearConnect.	<b>Πρότυπα σάρωσης</b>	απεριόριστα
<b>Πλάτος πρωτοτύπου</b>	208mm-965mm· 8,2"-38", αυτόματη ανίχνευση πλάτους	<b>Πλάτος πρωτοτύπου</b>	1270 mm, 50"
<b>Μήκος πρωτοτύπου</b>	208mm-16.000mm· 8,2"-630", αυτόματη ανίχνευση μήκους	<b>Μήκος πρωτοτύπου</b>	Άπειρο
<b>Πάχος πρωτοτύπου</b>	Μέγιστο 0,8m· 0,03" (εύκαμπτα έγγραφα)	<b>Βάθος χρωμάτων/έξοδος χρωμάτων</b>	48bit χρώμα, 16bit τόνοι του γκρι/24bit χρώμα, 8bit τόνοι του γκρι, διτονικό, ενισχυμένοι ενδιάμεσοι τόνοι
<b>Πλάτος σάρωσης</b>	932mm	<b>Πλάτος σάρωσης</b>	Μοντέλο 44: 118mm· 44"/μοντέλο 48": μέγ. 1220 mm, 48"
<b>Ζουμ (αντιγραφή)</b>	1:1, Κλιμάκωση στο μέγεθος του υλικού εκτύπωσης, Κλιμάκωση σε στάνταρ μορφή, Εξειδικευμένη: 10%-1.000%	<b>Συνδέσεις</b>	1 Θύρα USB 3.0, διασύνδεση Fast Ethernet 1Gbιt με διασύνδεση βάσει TCP/IP
<b>Προεπιλογές τύπων πρωτοτύπων</b>	Προσχέδιο, Έγχρωμο πρωτότυπο, Σκούρο πρωτότυπο, Διπλωμένο με γραμμές/κείμενο, Γραμμές/κείμενο-στάνταρ, Γραμμές/κείμενο-ροχείο, Φωτογραφία, Χάρτης, Καλλιτεχνικό έργο	<b>Ενσωματωμένος ελεγκτής</b>	64bit Linux, Intel i3, επεξεργαστής τετραπλού πυρήνα, 16 Gigabyte RAM, 320GB HDD για πολύ μεγάλες σαρώσεις
<b>Μέγεθος σαρωτή (ΠxBxΥ)</b>	1.097 x 308 x 140mm, 43 x 12 x 5,5"	<b>Μέγεθος σαρωτή (ΠxBxΥ)</b>	228 x 1.425 x 507mm· 9 x 56,1 x 20" (Υ x Π x Β)
<b>Βάρος σαρωτή</b>	25kg· 55lbs	<b>Βάρος σαρωτή</b>	53kg / 117lbs
<b>ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>		<b>ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ FOLDER EXPRESS (προαιρετικά)</b>	
<b>Στάθμη ηχητικής ισχύος</b>	Αναμονή και αναστολή: <4,7 B(A) Κατάσταση εκτύπωσης: < 6,9B(A)	<b>Περιγραφή</b>	Ενσωματωμένη αυτόματη μονάδα πλήρους διπλώματος που εξοικονομεί χώρο.
<b>Στάθμη ηχητικής πίεσης</b>	Αναμονή και αναστολή: < 36dB Κατάσταση εκτύπωσης: < 57dB	<b>Ταχύτητα διπλώματος</b>	Ταχύτητα διπλώματος 1-11m/λεπτό· 0,7-7,2"/δευτ.
<b>Συγκέντρωση όζοντος</b>	Μηδέν	<b>Διαστάσεις μονάδας διπλώματος</b>	1.748 x 852 x 1.188mm· 70 x 63 x 44"
<b>Έκλυση θερμότητας</b>	Ετοιμότητα: 214W· λειτουργία: 395W	<b>Χωρητικότητα εξόδου</b>	80 Διπλωμένα πακέτα μεγέθους A0/E (80 gr/m2)
<b>Θερμοκρασία λειτουργίας</b>	15-35 °C (συνιστώμενη): 20-27 °C): 59-95 °F (συνιστώμενη 68-81 °F)	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ FOLDER PROFESSIONAL (προαιρετικά)</b>	
<b>Υγρασία λειτουργίας</b>	20-80% RH (συνιστώμενη): 30-60% RH)	<b>Περιγραφή</b>	Ενσωματωμένη παραγωγική μονάδα πλήρους διπλώματος με αυτόματη/χειροκίνητη έξοδο, με δίπλωμα ή χωρίς.
<b>Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος</b>	100-240V, 50/60Hz	<b>Ταχύτητα διπλώματος</b>	2,5-10m/λεπτό, 1,6-6,6"/δευτ. (29m/λεπτό, 11,8"/δευτ. με προαιρετική Άδεια χρήσης για υψηλή ταχύτητα)
<b>Κατανάλωση ρεύματος</b>	Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: < 2,5W Κατάσταση ετοιμότητας: 199W Κατάσταση λειτουργίας: 380W	<b>Διαστάσεις μονάδας διπλώματος Folder Professional 6011 (ΠxBxΥ)</b>	1.837 x 1.634 x 1.227mm (6011) 2.157 x 1.634 x 1.227mm (6013)
<b>Ασφάλεια/σήματα EMC και περιβαλλοντικές σημάνσεις</b>	CE, TÜV GS, CETECOM, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, Greenguard Gold	<b>Χωρητικότητα εξόδου (στάνταρ μιάνας εξόδου)</b>	150 Διπλωμένα πακέτα μεγέθους A0/E (80 g/m2)
<b>Ανακυκλώσιμα</b>	Εκτυπωτής: κατασκευάζεται από χάλυβα και άκρως ανακυκλώσιμα πλαστικά υλικά, με δυνατότητα εκ νέου χρήσης ή ανακύκλωσης τουλάχιστον του 86% του μηχανισμού. Γραφίτες: η συσκευασία της κασέτας επαναχρησιμοποιείται ως κασέτα συντήρησης και κατασκευάζεται από ανακυκλώσιμο πλαστικό. Εκτυπώσεις: πολύ καλή δυνατότητα αφαίρεσης μελανιού όταν ανακυκλώνεται.	<b>Ενίσχυση (μονάδα tab)</b>	Μόνο για Folder Professional 6013
<b>ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ CLEARCONNECT</b>		<b>STACKER SELECT (προαιρετικά)</b>	
<b>Υποβολή εργασιών</b>	Η σουίτα λογισμικού ClearConnect αποτελείται από μια πληθώρα εφαρμογών που διαθέτουν όλες το ίδιο περιβάλλον χειρισμού. Δημιουργία, ανάκτηση ή/και αποστολή εργασιών από τα προγράμματα οδήγησης (Drive Select για Microsoft® Windows®, Driver Express για Adobe® PostScript® 3 ή Microsoft® Windows® ή Apple® OS), ελκτικές θέσεις (SMB, FTP, LPR, WebDav), φορητές συσκευές μέσω WebTools Express και Publisher Mobile, μονάδα flash USB, υπηρεσίες Cloud, ONYX® Thrive, προαιρετικό Κεντρικό φάκελο (LDAP), Προαιρετικό PlanWell Collaborate. Εκτύπωση με 1 κλικ από USB, εκτύπωση με 1 κλικ από τις εργασίες της τελευταίας αποστολής μέσω Print SmartAccess στο πάνελ χειρισμού ClearConnect. Το Smart Inbox στο πάνελ χειρισμού ClearConnect παρέχει δυνατότητα προεπικόνησης εργασίας: κάντε κλικ στη μεταβί των εργασιών σας για επιλογή εκτύπωσης και προεπικόνησης. Κάντε μετατόπιση για να δείτε τις λεπτομέρειες της εικόνας (Ζουμ). Με το βασικό μενού πρότυπα Publisher Select 3 υποστηρίζεται υποβολή πολλαπλών αρχείων. Πολλαπλές εκτυπώσεις και ταξινόμηση ανά σελίδα ή σελ. Λειτουργία εξοικονόμησης υλικών εκτύπωσης που περιστρέφει αυτόματα τα αρχεία εκτύπωσης για τη βελτιστοποίηση της χρήσης των υλικών.*	<b>Περιγραφή</b>	Ενσωματωμένη παραγωγική μονάδα συγκέντρωσης με υψηλή χωρητικότητα και αισθητήρα γεμάτου δίσκου
<b>Smart inbox</b>	Εξατομικευμένο Smart Inbox με ιστορικό, διαχείριση ουράς, διαχείριση ιστορικού, WebTools Express, ασφαλής πρόσβαση σε ελεγκτή	<b>Χωρητικότητα</b>	έως 400 σελίδες
<b>Διαχείριση ουράς</b>	Η μνήμη ουράς εκτύπωσης παρέχει ένα σύστημα ουράς για εργασίες εκτύπωσης και αντιγραφής. Αυτό επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να στέλνουν εργασίες εκτύπωσης και αντιγραφής την ίδια στιγμή. Προσαρμογή ρυθμίσεων προτεραιότητας για εργασίες αντιγραφής και εκτύπωσης στην ουρά. Η επισκόπηση της Ουράς εργασιών παρέχει πρόσβαση σε ονόματα εργασιών, κατόχους και καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων υλικών εκτύπωσης. Οι εργασίες μπορούν να τεθούν σε παύση, να διαγραφούν και να τοποθετηθούν στην κορυφή της ουράς.	<b>Πλάτος υλικών</b>	216mm (8,5")-1.067mm (42")
		<b>Μήκος υλικών</b>	200mm (7,9")-1.220mm (48")
		<b>Βάρος υλικών</b>	75-160 g/m2

#### ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- 1 Εξαιρούνται καλώδια/αλυσίδες και υλικά στήριξης
- 2 Μέγεθος D (34 x 22") / Μέγεθος A1 (841 x 594mm)
- 3 Μέγεθος E (44 x 34") / Μέγεθος A0 (1.189x 841mm)
- 4 Τα Adobe και Postscript είναι είτε κατατεθέντα εμπορικά σήματα είτε εμπορικά σήματα της Adobe Systems Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή/και σε άλλες χώρες. Τα Microsoft, Windows, SharePoint και OneDrive είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή/και σε άλλες χώρες. Το Amazon είναι κατατεθέν εμπορικό σήμα ή εμπορικό σήμα της Amazon Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή/και σε άλλες χώρες. Το Box και το λογότυπο Box συμπεριλαμβάνουν χωρίς περιορισμό εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Box.com(UK) Ltd. Το ARC είναι εμπορικό σήμα της Synopsis Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή/και σε άλλες χώρες. Το CloudSafe είναι εμπορικό σήμα της CloudSafe GmbH & Co. KG. Το Dropbox είναι εμπορικό σήμα της Dropbox, Inc. Το MyDisk είναι εμπορικό σήμα της MyDisk Ltd. Το iOS είναι κατατεθέν εμπορικό σήμα ή εμπορικό σήμα της Apple inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή/και σε άλλες χώρες.

#### © 2020 Canon Production Printing

Το Canon είναι κατατεθέν εμπορικό σήμα της Canon Inc. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους που αναγνωρίζονται με το παρόν. Κανένα μέρος αυτής της έκδοσης δεν μπορεί να αντιγραφεί, τροποποιηθεί, αναπαραχθεί ή μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικά, έντυπα ή άλλως, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Canon Production Printing. Έχει γίνει προσομοίωση των απεικονίσεων και των εικόνων εξόδου του εκτυπωτή, γι' αυτό και δεν ισχύουν απαραίτητως σε προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται σε κάθε τοπική αγορά. Το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως εγγύηση σχετικά με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και προδιαγραφές, ούτε για τεχνικές επιδόσεις ή καταλληλότητα για συγκεκριμένες εφαρμογές. Το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές κατά διαστήματα χωρίς προειδοποίηση. Η Canon production printing δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες ζημιές οποιασδήποτε φύσης ή για απώλειες ή δαπάνες που προκύπτουν από τη χρήση των περιεχομένων αυτής της έκδοσης.