

SUUNNITELTU LAADUKKAAKSI

**Tulosta erilaisia
suurkuvatulosteita helposti**



ColorWave 3600

ColorWave 3000 -sarja tarjoaa helppoa ja laadukasta tulostusta kätevällä ja kustannustehokkaalla ratkaisulla. ColorWave 3000 -sarjan tulostimet on suunniteltu laadukkaiksi: niissä on älykkäitä aikaa säästäviä innovaatioita ja helpot toiminnot virhetulosteiden vähentämiseen.



- ColorWave 3000 -sarjan teknologia on ollut käytössä jo yli 10 vuoden ajan, ja sen helppokäyttöisyys ja erinomainen tulostuslaatuun voi luottaa, kun jokainen yksityiskohta on tärkeä.
- ColorWave 3000 -sarja on joustava tulostusjärjestelmä, joka soveltuu sekä teknisten asiakirjojen että graafisen alan tulostukseen.
- ColorWave 3000 -sarjassa on älykkäitä aikaa säästäviä innovaatioita, jotka vähentävät virheitä ja alentavat kustannuksia.
- Koska ColorWave 3000 -sarjassa on automaattinen rullan vaihto, erinomainen työnkulkuohjelmisto ja joukko käteviä ohelaitteita, käyttökohteita on paljon eikä käyttäjän toimia juurikaan tarvita.
- Kehittyneet tietosuojatoiminnot suojaavat tietoja nyt ja tulevaisuudessa.
- ColorWave 3000 -sarjassa on kaksi mallia: ColorWave 3600 huolettomaan ja nopeaan tulostukseen ja ColorWave 3800 käyttäjille, jotka tarvitsevat suuremman materiaalikapasiteetin ja monipuolisemman materiaalien tuen.

TUOTEVALIKOIMA



ColorWave 3600



ColorWave 3800



SMARTshield



CrystalPoint




POWERSync



Image Logic



ClearConnect



PAINT

Canon

TEKNISET TIEDOT

JÄRJESTELMÄN VAKIOKOKOONPANO

2 rullan tulostusjärjestelmä

Tehokas värisuurkuvatulostin, jossa on ClearConnect-monikosketusnäyttö.

Sovellukset

Väriiliset ja mustavalkoiset tekniset piirrokset, taittamattomat ja taitetut kartat, myyntipistemateriaali, graafisen alan tulostustarpeet, kuten julisteet, tapetit, bannerit ja lahjapaperit.

Pinoamisjärjestelmät (vakio)

Integroitu yläluovutustaso, kapasiteetti 90 arkkiä.

Kääntyvä ClearConnect-monikosketusnäyttö

Näyttää ja tuntuu samalta työnkulun joka vaiheessa, vakiona Smart Inbox, SmartAccess, tulostimen tila ja reaaliaikainen esikatselu.

Rullamateriaalin vaihto

Täysin automaattinen rullamateriaalin vaihto, jolla materiaali ohjataan yläluovutustasolle tai taakse käyttäjän sovelluksesta riippuen.

ClearConnect-työnkulkuohjelmistot

Ajurit: Driver Express Adobe PostScript 3:lle, Driver Select Microsoft Windowsille
Tulostusohjelmat: Publisher Mobile iOS:lle ja Androidille, Publisher Express -verkkoselaimille, Publisher Select 3 Microsoft Windowsille.

Aloituspakkaus (erillinen tilaus)

4 x 500 g värikasettia (syaani, magenta, keltainen, musta). 1 rulla 90 gramman paperia toimitetaan tulostimen mukana.

Maanjärystyskiinnitys'

Varmistaa, että tulostin ei liiku eikä kallistu maanjärystyksen aikana. Tämän avulla käyttäjä voi kiinnittää tulostimen rakennuksen tukevaan osaan.

KOKOONPANOVAIHTOEHDOT

Toimistotilaa säästävä skannausjärjestelmä

Scanner Express, jossa Image Logic -teknologia: tulostimen päälle asetettava integroitu CIS-skanneri säästää toimistotilaa.

Rullamateriaalin kapasiteetin päivitys

Valinnainen toinen lokero, jolla materiaalikapasiteetin voi nostaa 2 rullasta 4 materiaalirullalla (400:sta 800 metriin / 425:stä 850 m2:iin.)

Siirrettävissä oleva kiintolevy (valinnainen)

Suojatuissa ympäristöissä kiintolevyn voi irrottaa helposti tulostinjärjestelmästä tietojen turvallisuuden varmistamiseksi

TEKNOLOGIA

Tulostusteknologia

CrystalPoint-teknologia. Tulostimessa on kahdeksan kuvantamisyksikköä, kaksi kullekin värille (CMYK). Siisti väriaineinen täyttöjärjestelmä, ei väriainepölyä, ei jäämiä.

Automaattiset toiminnot

- PAINT-teknologia (Piezo Acoustic Integrated Nozzle Technology)
- Käyttää kehittyntä vianmääritystä, huoltoa ja virheenkorjausta tyyppillisissä suutinoongelmissa, joita ilmenee perinteisissä mustesuihkutulostimissa myös tulostuksen aikana
- Automaattinen tulostuskielen tunnistus
- Automaattinen tulostustilan valinta (Print Assistant)
- Ehdottaa automaattisesti työhön oikeaa tulostustilaa

Väriaine

ColorWave 3600 TonerPearls; syaani, magenta, keltainen ja musta, 500 g/kasetti.

TUOTTAVUUS

Nopeus (tulostus ja kopiointi)

4 A1² minuutissa
2 A0³ minuutissa

Mustavalko-CAD: 225 A1-kokoista tunnissa (113 m²/tunti),
129 A0/m²-kokoista tunnissa (nopea tila)
Väri-CAD: 212 A1-kokoista tunnissa (106 m²/tunti),
120 A0/m²-kokoista tunnissa (nopea tila)

Tulostustilat

4 tulostustilaa, Print Assistant määrittää automaattisesti parhaan tulostustilan sisällön perustella ilman käyttäjän toimia. Valinnan voi tehdä käsin.

LAATU

Tulostustarkkuus

600 x 600 dpi

Pisaroiden kohdistuksen tarkkuus

1200 dpi (vastaa 20 mikronia)

Ohuin viivan leveys (ISO/IEC 13660:2001E)

0,08 mm

1:1 viivan tarkkuus

<0,3 %

KOKO JA PAINO

Koko (L x S x K)

2100 x 875 x 1605 mm

Pakkauksen mitat

2271 x 1196 x 1547 mm

Laitteen paino

252 kg (tulostin ja 1 lokero)

Laitteen pakkauksen paino

338 kg (tulostin ja 1 lokero)

TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY

Materiaalikapasiteetti

2 tai 4 rullaa

Paperin leikkkaus

Automaattinen

Enimmäisyöttökapasiteetti

4 rullaa: 800 m, 850 m²; 6 rullaa: 1 200 m, 1280 m²

Materiaalin paino

60-160 g/m²; kalvo: 65-200 µm

Materiaalin paksuus

200 µm; kalvo: 65-200 µm

Rullan pituus

Enintään 200 m

Rullan leveys

297-1067 mm, mukaan lukien vakiokoot DIN, ANSI, ARCHI

Rullan halkaisija

Enintään 180 mm

Rullan hylsyn halkaisija

Rullan paino

Tulosteen vähimmäispituus

Tulosteen enimmäispituus

Rullamateriaalin tyyppi

Päällystämättömät paperit, pinnoittamaton Tyvek, tarrapaperit, päällystetyt tarravinyylit, sinistaustaiset paperit, polypropeenikalvot, polyesterikalvot, valomainoskalvot, pehmeät julisteet, heti kuiva valokuvapaperi, taustavalaistu kalvo

Mukautettu materiaali

Mukautetun materiaalin tuki, mukaan lukien automaattinen kalibrointi, ei vaadi muokkausta eikä koulutusta

Automaattinen rullamateriaalin käsittely

- Automaattinen leveyden tunnistus
- Automaattinen rullamateriaalin valinta tuottavuuden optimointiin ja materiaalisäästöihin, perustuen piirroksen kokoon, materiaalityyppiin, rullan leveyteen ja viimeistelyyn
- Automaattinen kierto ja kohdistus taittoa varten
- Automaattinen nimien tunnistus
- Automaattinen rullan vaihto

KÄYTTÖLIITTYMÄ

Kuvaus

Koko (LxSxK)

Resoluutio

Värien määrä

Teknologia

Käyttö

ClearConnect-monikosketusnäyttö
300 x 220 x 40 mm (10,4 tuumaa 4 x 3 kuvaosuhteella)
800 x 600 pikseliä (SVGA)
16,2 miljoonaa
Projektiivinen kapasitiivinen kosketusnäyttö
3 painiketta: [Wake-up] (Herätys), [Stop, interrupt, abort] (Lopetus, keskeytys, peruutus), [Home] (Aloituspäyttö). Monikosketusnäytön toiminnot: napautus, kaksoisnapautus, nipistys, nipistys kahdella sormella, pyyhkäisy, nopea pyyhkäisy ja levitys.

Käyttöliittymä

Erottava käyttöliittymä, jossa intuitiivinen navigointi ja selkeästi määritellyt toiminnan tasot.

Ominaisuudet

Näytön optimointi: kallistus (-4...+45 astetta) ja kääntö (-45...+180 astetta), tilan merkivalo (punainen, oranssi, vihreä), USB 2.0 -liitäntä, jossa merkivalo. Nopea vaihto kahden kielen välillä, valittavissa 20 kieltä: amerikanenglanti, brittienglanti, espanja, hollanti, italia, japani, perinteinen kiina, yksinkertaistettu kiina, korea, norja, portugali, puola, ranska, ruotsi, saksa, suomi, tanska, tšekki, unkar, venäjä

OHJAIN

Kuvaus

Prossessori

Muisti

Video

Kiintolevy

TPM

Tuetut käyttöjärjestelmät

Windows 7 / Windows 7 64-bittinen / Windows 8.1 / Windows 8.1 64-bittinen / Windows 10 / Windows 10 64-bittinen / Windows Server 2008 R2 64-bittinen / Windows Server 2012 64-bittinen / Windows Server 2012 R2 64-bittinen / Mac OS 10.10 / Mac OS 10.11 / Mac OS 10.12 (Driver Select -tuki vain Mac OS:lle)

Liitännät

2 x Ethernet 100 Mb/s, 1 Gb/s
TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS
Haku: APIPA, WS-Discovery, SNMP v3

Sivunkuvauskielet

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF, PS/PDF (lisävaruste)

Tulostusprotokolla

Taustakanavaprotokolla

Muutokset

LPR, FTP, WebDav, WSD-tulostus
SNMP v3, Canon Wave -liitäntä, WS-Discovery.
Skaalaus (skaalaa sivulle, pienennä kuvan ollessa liian suuri leikkautumisen välttämiseksi tai käytä mukautettua kerrointa, skaalaa sivukoko vakiokooksi), kierto, siirto (automaattinen tai käyttäjän määrittämä), taka-/etureunan lisäys/poisto, peilaus, mustan voimakkuus julistetilassa, tulostuksen optimointi (vakio, viivat/teksti, juliste). Värien korostus ja tummat originaalit. Poistettava alue (valittu alue).

Värienhallinta

- RGB-syöttöprofiili (sRGB, AdobeRGB)
- CMYK-syöttöprofiili (Euroscale coated, Euroscale uncoated, US Web coated (SWOP), US Web uncoated, ISoCoated_v2_eci_300.icc, ISoCoated_v2_eci.icc (FOGRA39), PSO Uncoated ISO12647-ECI (FOGRA47), GRACoL2006_Coated1v2.icc, SWOP2006_Coated3v2.icc, SWOP2006_Coated5v2.icc, UncoatedFogra29.icm)
- Harmaaprofiili (PDF/APPE-vaihtoehtoon sisältyvä vakio)
- Renderointitapa (havainnollinen, saturaatio, absoluuttinen kolorimetrisen, suhteellinen kolorimetrisen)

SUOJAUS

SMARTshield

Sähköinen tiedostojen tuhoaminen, IPsec, IP-suodatus/käyttöoikeusluettelot, HTTPS, SNMP v3, auditointitietojen kirjaaminen, levyn AES256-salaus, 802.1x-todennus, verkkoprotokolla käytössä / pois käytöstä, LDAP-integrointi, Active Directory -integrointi, käyttäjätodennus paikallisessa ClearConnect-käyttöpaneelissa ja Web Tools Expressin kautta (LDAP/Active Directory -tunukset, älykortti) skannausta/kopioimista/tulostusta varten. HTTPS-varmenteiden määritys. Salli TLS 1.0- ja 11-protokollien poistaminen käytöstä (ei vastausta verkkoskanaukseen) ja ota käyttöön TLS 1.2 ja vahvempi salaus. Upotettu FIPS 140-2 -sertifioitu Trusted Platform Module (TPM) ja BitLocker-pohjainen kiintolevyn AES 256 -salauksen, kiintolevyn tyhjennys, määritettävä CA-varmenne, verkkoporttien ja -protokollien poistaminen käytöstä, tietoturvatapahtumien loki, kertakirjautuminen. Lisävarusteet: irrotettava kiintolevy, McAfee-virustorjunta, McAfee-sovellushallinta (sallittujen luettelo).

Pilvutuki	Rajoittamaton käyttäjän ja/tai järjestelmänvalvojan todennettu pilvutuki WebDav ja/tai kolmannen osapuolen palveluntarjoajan kautta, kuten Microsoft® SharePoint®, Dropbox®, Box.com, box.net, Google® Drive®, Microsoft® OneDrive®, Amazon Cloud Drive®, Cloudsafe®, MyDisk®, PlanWell Collaborate. Järjestelmänvalvoja voi määrittää pilvipalvelun käyttäjätodennuksen etukäteen tai käyttäjä voi tehdä sen itse käyttäessään tiettyä pilvipalvelua.	Tulostuksen hallinta ja raportointi	Katso haluttujen ajanjaksojen tai työkohtainen laskurihistoria tai koko yleiskatsaus WebTools Expressissä. Katso, luo, muokkaa ja poista leimamalleja. Valinnainen uniFLOW-tuki, kirjautuminen omaan uniFLOW-jonoon ClearConnect-käyttöliittymässä. Tukee manuaalista todennusta, kortinlukijoita ja etälukijoita.
Käytönhallinta	Suojattu käyttö voidaan toteuttaa antamalla salasana ClearConnect-monikosketusnäytön kautta tai liittämällä laitteeseen älykortinlukija (myös etäluetettava). Valtuutusta ohjataan Active Directoryn kautta.	Skannaus värimustesuihkutulostimeen	Skannaa suoraan imagePROGRAF 600/700/800/ TX-2000/3000/4000/5200/5300/5400-sarjan laitteisiin Publisher Select 3:n kautta (käynnistyskansio)
SCANNER EXPRESS (lisävaruste)		Mobiili ja pilvi	Tulostus haluttu pilvisovelluksesta ja skannaus pilvisovellukseen. Publisher Mobilen kaltaisten mobiilisovellusten avulla tulostinta voi käyttää helposti mistä tahansa.
Kuvaus	Integrated Contact Image Sensor (CIS) -väriskanneri Image Logic -teknologialla	Laitehallinta	WebTools Expressissä on järjestelmänvalvojille työkalut laitteen etähallintaan verkon kautta: esim. tulostimen tilan tarkistus, tulostuksen, kopiointin ja skannauksen oletusasetusten määrittäminen, käyttöoikeuksien määrittäminen, suojaus, raportointi, etäasennus, ohjelmistopäivitys ja uudelleenkäynnitys, virran käynnistys ja katkaisun ajastin, järjestelmän toiminta, jonon hallinta, käyttöoikeuksien hallinta, leimamallien katselu, luonti, muokkaus ja poisto jne.
Skannaustarkkuus	600 x 600 dpi (vähint. 100 dpi)	OHEISLAITTEET	
Skannausnopeus	Mustavalkoskannaus: 15,2 m/min Kopiointi: 10,1 m/min Väriskannaus: 5,0 m/min	SCANNER PROFESSIONAL (lisävaruste)	
Skannausmuodot	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, monisivuinen PDF, monisivuinen PDF/A ja monisivuinen TIFF	Kuvaus	44 tuuman CCD-väriskanneri, jonka voi päivittää 48 tuumaan
Skannausmallit	Suuri määrä skannausmalleja yleisten skannausasetusten ja -kohteiden standardointia varten	Skannaustarkkuus	1 200 x 1 200 dpi (9 600 x 9 600 dpi interpoloinnilla)
Skannausprotokolla	FTP, SMB, skannaus pilveen (push-tekniikalla WebDAV-pohjaisiin pilviin)	Skannausnopeus	23 m/min (200 dpi) 6 m/min (600 dpi)
Skannauskohteet	Paikallinen USB-muistitikku, FTP, SMB, Smart Inbox -palvelin, valinnainen paikallinen kotikansio (LDAP), mobiililaitte Publisher Express -työkalun avulla, WebDAV-pilvipalvelut, PlanWell Collaborate.	Skannausmuodot	Monisivuinen PDF (PDF/A) ja TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw-data
Skannauksen nimeäminen	Esiasetusten nimeäminen automaattisella numeroinnilla tuottavaan skannaukseen tai tiedostonimellä ClearConnect-käyttöpaneelissa.	Skannausmallit	rajoittamaton
Originaalin leveys	208–965 mm, automaattinen leveyden tunnistus	Originaalin leveys	1270 mm; 50 tuumaa
Originaalin pituus	208–16 000 mm, automaattinen pituuden tunnistus	Originaalin pituus	Rajaton
Originaalin paksuus	Enintään 0,8 mm (muut kuin jäykät asiakirjat)	Värisyvyys/väritulostus	48-bittinen väri, 16-bittinen harmaasävy / 24-bittinen väri, 8-bittinen harmaasävy, kaksisivuinen, parannettu rasteri
Skannausleveys	932 mm	Skannausleveys	44 tuuman malli: 1 118 mm / 48 tuuman malli: enintään 1220 mm; 48 tuumaa
Zoomaus (kopiointi)	1:1, skaalaus materiaalikokoon, skaalaus vakiokokoon, mukautettu: 10–1 000 %	Yhteydet	1 USB 3.0 -portti, 1 gigabitin nopea Ethernet ja TCP/IP-pohjainen liitäntä
Alkuperäisten tyyppien esiasetukset	Sinikopio, värillinen originaali, tumma originaali, taitettu asiakirja, jossa viivoja/tekstiä, tavallinen asiakirja, jossa viivoja/tekstiä, luonnos, jossa viivoja/tekstiä, valokuva, kartta, taide	Upotettu väripalvelin	64-bittinen Linux, Intel i3, neliytminen suoritin, 16 Gt:n RAM, 320 Gt:n kiintolevy pitkiin skannauksiin
Skannerin koko (L x S x K)	1 097 x 308 x 140 mm	Skannerin koko (L x S x K)	228 x 1 425 x 507 mm (K x L x S)
Skannerin paino	25 kg	Skannerin paino	53 kg
YMPÄRISTÖTIEDOT		FOLDER EXPRESS COMPACT FOLDER (lisävaruste)	
Äänitaso	Valmiustila ja lepotila: < 4,7 B(A) Tulostustila: < 6,9 B(A)	Kuvaus	Integroitu automaattinen taittolinja, joka säästää toimistotilaa.
Äänitaso	Valmiustila ja lepotila: < 36 dB Tulostustila: < 57 dB	Taittonopeus	Taittonopeus 1–11 m/min
Otsonipitoisuus	Ei lainkaan	Taittolinjan mitat	1 748 x 852 x 1 118 mm
Lämmöntuotto	Valmiustilassa 214 W, käytön aikana 395 W	Luovutuskapasiteetti	80 A0/E-koon taitettua pakettia (80 g/m ²)
Käyttölämpötila	15–35 °C (suositus 20–27 °C)	FOLDER PROFESSIONAL PRODUCTIVE FOLDER (lisävaruste)	
Käyttöympäristön kosteus	20–80 % (suhteellinen ilmankosteus, suositus 30–60 %)	Kuvaus	Integroitu tehokas taittolinja, jossa on automaattinen taitto, manuaalinen taitto ja taittamaton tulostus.
Virtavaatimukset	100–240 V, 50/60Hz	Taittonopeus	2,5–10 m/min (29 m/min valinnaisella suuren nopeuden käyttöoikeudella)
Virrankulutus	Lepotilassa <2,5 W Valmiustilassa 199 W Toiminnassa 380 W	Folder Professional 6011:n mitat (L x S x K)	1 837 x 1 634 x 1 227 mm (6011) 2157 x 1 634 x 1 227 mm (6013)
Turvallisuus-/EMC-merkit ja ympäristömerkit	CE, TÜV GS, CETECOM, e-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC-luokka A, VCCI-luokka A, Greenguard Gold	Luovutuskapasiteetti (vakioluovutushihna)	150 A0/E-koon taitettua pakettia (80 g/m ²)
Kierrätettävät	Tulostin: valmistettu teräksestä tai erittäin kierrätyskelpoisista muoveista, vähintään 86 prosenttia tulostimesta on jalostettavissa uudelleen tai kierrätettävissä. Väriaine: värikasetin pakkaus voidaan käyttää uudelleen huoltokasettina, ja se on valmistettu kierrätysmuovista. Tulosteet: erittäin hyvä siistattavuus kierrätettäessä.	Seläkkeet (yksikkö)	Vain Folder Professional 6013
CLEARCONNECT-TYÖNKULKUOHJELMISTOT		STACKER SELECT (lisävaruste)	
Töiden lähettäminen	ClearConnect-ohjelmistopaketti koostuu erilaisista sovelluksista, joilla on yhteinen käyttöliittymä. Luo, nouda ja/tai läheta töitä käyttämällä ajureita (Driver Select Microsoft® Windows® -käyttöjärjestelmälle, Driver Express Adobe® PostScript® 3:lle Microsoft® Windows®- tai Apple® OS -käyttöjärjestelmässä), ulkoisia sijainteja (SMB, FTP, LPR, WebDav), mobiililaitteita WebTools Expressin ja Publisher Mobilen kautta, USB-muistitikkuja, pilvipalveluita, ONYX® Thrivea ja valinnaisia kotikansioita (LDAP). Valinnainen PlanWell Collaborate. Yhden napsautuksen tulostus USB-tikulta, yhden napsautuksen tulostus viimeisistä lähetetyistä töistä ClearConnect-käyttöpaneelin SmartAccessin kautta. ClearConnect-käyttöpaneelin Smart Inboxin avulla voi esikatsella työn: valitse ja esikatselue tulostus pyyhkäisemällä töitä, Panorointi näyttää kuvan yksityiskohdat (zoomaus). Malleja käyttävän Publisher Select 3:n avulla voi lähettää useita tiedostoja. Tulosta useita kertoja ja lajittele sivun tai sarjan mukaan. Materiaalin säästötoiminto kiertää tulostettavat tiedostot automaattisesti materiaalin käytön optimoimiseksi. ⁴	Kuvaus	Integroitu tehokas pinoaja, jossa on suuri kapasiteetti ja alustan täyttymisen anturi
Älykäs postilaatikko	Mukautettava Smart Inbox historiatiedoilla, jonon hallinta, historian hallinta, WebTools Express, suojattu käyttöoikeuksien hallinta	Kapasiteetti	enintään 400 sivua
Jonon hallinta	Sivutusmuisti mahdollistaa jonotusjärjestelmän tulostus- ja kopiointitöitä varten. Sen ansiosta useat käyttäjät voivat lähettää tulostus- ja kopiointitöitä samanaikaisesti. Mukautettavat prioriteettiasetukset jonon kopiointi- ja tulostustöille. Työjonon yleiskatsaus näyttää töiden nimet, omistajat ja tilat sekä tarvittavan materiaalin. Työt voi keskeyttää, poistaa ja sijoittaa jonon alkuun.	Materiaalin leveys	216–1 067 mm
		Materiaalin pituus	200–1 220 mm
		Materiaalin paino	75–160 g/m ²

ALAVIITTEET

- 1 Ilman kaapelia/ketjua ja kiinnitysmateriaaleja
- 2 A1-koko (841 x 594 mm)
- 3 AO-koko (1189 x 841 mm)
- 4 Adobe ja Postscript ovat Adobe Systems Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa; Microsoft, Windows, SharePoint ja OneDrive ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa; Amazon on Amazon Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa; Box ja Box-logo ovat rajoituksetta joko Box.com(UK) Ltd:n tavaramerkkejä, palvelumerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä; ARC on Synopsis Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa; CloudSafe on CloudSafe GmbH & Co. KG:n tavaramerkki; Dropbox on Dropbox, Inc:n tavaramerkki; MyDisk on MyDisk Ltd:n tavaramerkki; iOS on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

© 2020 Canon Production Printing

Canon on Canon Inc:n rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Mitään tämän asiakirjan osaa ei saa kopioida, muuttaa tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla, sähköisesti, manuaalisesti tai muuten, ilman Canon Production Printingin ennalta kirjallisena antamaa lupaa. Kuvat ja tulostimen tulostekuvat ovat simuloituja, eivätkä välttämättä koske kaikilla markkina-alueilla tarjolla olevia tuotteita ja palveluja. Tämän julkaisun sisältöä ei saa tulkita minkäänlaiseksi takuiksi millekään tietylle ominaisuudelle tai tekniselle tiedolle, tekniselle suorituskyvyille tai sopivuudelle tiettyyn sovelluskohteeseen. Tämän julkaisun sisältö voi muuttua ajoittain ilman erillistä ilmoitusta. Canon Production Printing ei vastaa minkäänlaisista suorista, epäsuorista tai seurannaisvahingoista eikä menetyksistä tai kuluista, jotka johtuvat tämän julkaisun sisällön käyttämisestä.