

KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNYRE TERVEZVE

**Készítsen megannyi széles
formátumú nyomatot
könnyedén**



- A 10 éves bizonyított technológiára épülő ColorWave 3000 sorozat gondtalan használatával, kitűnő nyomtatási minőségével és rendkívüli megbízhatóságával magabiztosságot sugároz, amikor minden részlet számít.
- A ColorWave 3000 sorozat egy olyan rugalmas nyomtatórendszer, amely ideális mind műszaki dokumentumokkal, mind grafikai anyagokkal foglalkozó nyomtatási szolgáltatók számára.
- A ColorWave 3000 sorozat bővelkedik intelligens, időtakarékos innovációkban, melyek csökkentik a hibás nyomatok és a költségek árát.
- Automatikus tekercsváltással, kiváló munkafolyamat-vezérlő szoftverrel és tökéletesen hangolt perifériák nagy választékával rendelkeznek, így a ColorWave 3000 sorozat minimális kezelői beavatkozás mellett számos alkalmazási területen jól használható.
- Adatait kifinomult biztonsági funkciók védik, nemcsak ma, hanem a jövőben is.
- A ColorWave 3000 sorozat két modellben kapható: a ColorWave 3600, a gondtalan és gördülékeny nyomtatáshoz, és a ColorWave 3800, azon felhasználók számára, akiknek magasabb médiakapacitásra és sokoldalú médiaválasztékra van szükségük.

ColorWave 3600

A ColorWave 3000 sorozat gondtalan használatot és kiváló nyomtatási minőséget biztosít kényelmes és költséghatékony megoldásaival. A ColorWave 3000 nyomtató-sorozat: bővelkedik intelligens, időtakarékos innovációkban és könnyen használható funkciókban, melyek csökkentik a hibás nyomatok számát.



TERMÉKVÁLASZTÉK



ColorWave 3600



ColorWave 3800



SMARTshield



CrystalPoint




POWERSync



Image Logic



ClearConnect



PAINT

MŰSZAKI ADATOK

NORMÁL RENDSZER-KONFIGURÁCIÓ

2 tekercses nyomtatási rendszer

Alkalmazás

Kötegelő rendszerek (standard)

Elforgatható ClearConnect érintésvezérléses felhasználói felület

Tekercsesmédia-váltás

ClearConnect munkafolyamat-vezérlő szoftver

Kezdőcsomag (külön megrendelés)

Földrengés elleni védelem¹

OPCIONÁLIS RENDSZERKONFIGURÁCIÓK

Irodai helytakarékos skennelési rendszer

Tekercsesmédia-kapacitásnövelés

Eltávolítható merevlemez (opcionális)

TECHNOLÓGIA

Képkalkotó technológia

Automatikus funkciók

Toner/típus

TERMELÉKENYSÉG

Sebesség (nyomtatás és másolás)

Nyomtatási módok

MINŐSÉG

Nyomtatási felbontás

Felbontás Cseppigazítás pontossága

Minimális sorszelesség (ISO/IEC 13660:2001E)

1:1 sorpontosság

MÉRET ÉS TÖMEG

Nyomatatómű mérete (szé. × mé. × ma.)

Szállítási méretek

Nyomatatómű tömege

Nyomatatómű szállítási tömege

MÉDIAKEZELÉS

Médiakapacitás

Papírvágás

Maximális médiakapacitás

Médiatömeg

Médiavastagság

Tekercs hossza

Tekercsszélesség

Tekercsátmérő

Hatékony széles formátumú színes nyomtató ClearConnect érintésvezérléses felhasználói panellel.

Műszaki ábrák, hajtogatott és nem hajtogatott térképek, rövid ideig használatos táblák és hirdetések, grafikai alkotások, például plakátok, tapéták, bannerek és csomagolópapírok.

Integrált felső adagolótálca, 90 lapos kapacitás.

Kiegészülőzött megjelenés és érzet a munkafolyamat minden pontjából, az alapkivitel része az intelligens postafiók, a SmartAccess funkció, a nyomtató állapota és az élő előnézet.

Teljes mértékben automatizált, tekercsesmédia-váltó, amely a médiát a felső fogadótálca tetejére vagy a hátsó kimenetre vezeti, a felhasználói alkalmazástól függően.

Illesztőprogramok: Driver Express for Adobe PostScript 3, Driver Select for Microsoft Windows
Szerkesztők: Publisher Mobile for IOS and Android, Publisher Express for web browsers, Publisher Select 3 for Microsoft Windows.

4×500 g tonerkazetta (cián, magenta, sárga, fekete).
1 tekercs, 90 grammos papírral.

A nyomtató rögzítése elmozdulás vagy megbillenés ellen földrengés során. Lehetővé teszi a felhasználó számára a nyomtató rögzítését az épület valamely szilárd részéhez.

Scanner Express és Image Logic technológia, integrált CIS skenner a nyomtató tetején elhelyezve, hogy helyet takarítson meg az irodában.

Kiegészítő 2. fiók a médiakapacitás növelésére 2-ről 4 médiatekercsre (400–800 m/425–850 m²)

A biztonságos környezet érdekében a merevlemez egyszerűen kivehető a nyomtatórendszerből az adatok integritásának biztosítása érdekében.

CrystalPoint technológia. A nyomtató 8 képkalkotó eszközt, színenként (CMYK) kettőt tartalmaz.
Tiszta toner-utántöltő rendszer, tonerpor és maradék tinta nélkül.
Nincs ózonkibocsátás.

- PAINT technológiával (piezoakusztikus integrált fűvókatechnológia)
- Összetett diagnosztika, karbantartás- és hibajavítás a hagyományos, tintasugaras nyomtatók gyakori fűvóka problémáinak megoldására, akár nyomtatás közben.
- Automatikus nyomtatási nyelvfelismerés
- Automatikus nyomtatási mód kiválasztás (Print Assistant)
- Automatikus javaslatok a megfelelő nyomtatási mód kiválasztására

ColorWave 3600 TonerPearls; cián, magenta, sárga, fekete, 500 g/kazetta.

Fekete-fehér CAD: 225 A1/D méret óránként (113 m²/óra), 129 A0/m²/E méret óránként (nagy sebességű üzemmód)
Színes CAD: 212 A1/D méret óránként (106 m²/óra), 120 A0/m²/E méret óránként (nagy sebességű üzemmód)

4 nyomtatási mód a nyomtatás segéd (Print Assistant) automatikusan, a tartalom alapján, felhasználói beavatkozás nélkül határozza meg a legjobb nyomtatási módot. Manuális kiválasztás lehetséges.

600 × 600 dpi

1200 dpi (20 mikronnak megfelelő)

0,08 mm; 0,00315 hüvelyk

< 0,3%

2100 × 875 × 1605 mm

2271 × 1196 × 1547 mm

252 kg (nyomtató és 1 fiók)

338 kg (nyomtató és 1 fiók)

2 vagy 4 tekercs

Automatikus

4 tekercs: 800 m, 850 m²; 6 tekercs: 1200 m, 1280 m²;

60–160 g/m²; fólia: 0,06–0,2 mm

200 µm; 0,2 mm; fólia: 65–200 µm / 0,06–0,2 mm

Max. 200 m

297 mm – 1067 mm, 11 hüvelyk – 42 hüvelyk, DIN, ANSI és ARCHI normál méreteket is beleértve

Max. 180 mm: 7,1 hüvelyk

Tekercsmag átmérője

Tekercstömeg

Legkisebb nyomtatási hossz

Legnagyobb nyomtatási hossz

Tekercses média típusa

Egyedi hordozók

Tekercses médiák automatikus kezelése

FELHASZNÁLÓI FELÜLET

Leírás

Méret (szé. × mé. × ma.)

Felbontás

Színek száma

Technológia

Működés

Felhasználói felület kialakítása

Funkciók

VEZÉRLŐEGYSÉG

Leírás

Processzor

Memória

Videó

Merevlemez

Megbízható platform modul (TPM)

Kliens operációs rendszer támogatása

Interfész

Oldalleíró nyelv

Nyomtatási protokoll

Hátsó csatorna protokollja

Átalakítások

Színkezelés

BIZTONSÁG

SMARTshield

ColorWave 3600

3 hüvelykes és 2 hüvelykes magok (a 2" méretű orsón lévő hordozó a külső kimenetnél kerül kiadásra, nem pedig a normál felső fogadótálcan keresztül)
Középen laza hordozó

Max. 20 kg

210 mm. 8,5 hüvelyk

200 m

Bevonat nélküli papírok, bevonat nélküli Tyvek, öntapadós papírok, öntapadós bevont vinil, kékhátú (blueback) papírok, polipropilén fóliák, poliészter fóliák, fényt át nem eresztő fóliák, puha szalag, azonnal száradó fotópapír, backlit papír

Egyedi hordozók támogatása az automatikus kalibrálást is beleértve; nincs szükség szerszámokra és képzésre

- Automatikus szélességérzékelés
- Automatikus tekercskiválasztás az optimális termelékenységhoz és a médiák takarékos használatához, a rajz mérete, a média típusa, a tekercs szélessége és a befejező művelet alapján
- Automatikus elforgatás és igazítás hajtogatáshoz
- Automatikus jelmagyarázat-felismerés
- Automatikus tekercsváltás a tekercs végén

ClearConnect érintésvezérléses felhasználói panel

300 × 220 × 40 mm; 11,8×8,7×1,6 hüvelyk (10,4 hüvelyk 4×3 arány mellett)

800 × 600 képpont (SVGA)

16,2 millió

Projektív kapacitív érintőképernyő

3 fizikai gomb: [Wake-up/Felébresztés], [Stop, interrupt, abort/Leállítás, szüneteltetés, megszakítás], [Home/Kezdőképernyő]
Érintésvezérléses funkció: érintés, dupla érintés, megfogás, megfogás 2 ujjal, elhúzás, lapozás és széthúzás.

Megkülönböztethető felhasználói felület intuitív navigációval és egyértelműen meghatározható működési szintekkel.

Megtekintés optimalizálása: Döntés (-4 és +45 fok között) és forgatás (-45 és +180 fok között) Állapotjelző fény (piros, narancssárga, zöld) Jelzőfényrel ellátott USB 2.0 csatlakozó. Azonnali váltás két nyelv között, 20 választható nyelv; cseh, dán, német, angol (brit), angol (amerikai), spanyol, finn, francia, magyar, olasz, japán, koreai, holland, norvég, lengyel, portugál, orosz, svéd, egyszerűsített kínai és hagyományos kínai

Nagy teljesítményű POWERsync vezérlő és Windows 10 IoT LTSC, 64 bites

4 magos, négyszálas, Core® i3-8100, 3,6 GHz

8 GB DDR4

Intel HD Graphics, 1 GHz

2 db 500 GB, 7200 ford./perc (standard)

TPM2.0

Windows 7 / Windows 7 64 bites / Windows 8.1 / Windows 8.1 64 bites / Windows 10 / Windows 10 64 bites / Windows Server 2008 R2 64 bites / Windows Server 2012 64 bites / Windows Server 2012 R2 64 bites / Mac OS 10.10 / Mac OS 10.11 / Mac OS 10.12 (Driver Select-támogatás csak Mac OS esetén)

2 db Ethernet 100 Mbit/s, 1 Gbit/s
TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS
Felismerés: APiPA, WS-Discovery, SNMP v3

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF, PS/PDF (opcionális)

LPR, FTP, WebDav, WSD print

SNMP v3, Canon Wave interface, WS-Discovery.

Méretezés (oldalhoz igazítás, kicsinyítés, ha a kép túl nagy a levágás elkerüléséhez vagy egyéni tényezőknek megfelelően, oldalméret méretezése a szabványos mérethez), elforgatás, eltolás (automatikusan vagy a felhasználó által meghatározott), kilépő/ befutó él hozzáadása/eltávolítása, tükrözés, feketeintenzitás poszter módban, nyomtatás optimalizálása (normál, sorok/ szöveg, poszter). Színes csúcsfény és sötét eredeti. Törölendő terület (lényegi terület).

- RGB bemeneti profil (sRGB, AdobeRGB)
- CMYK bemeneti profil (Euroscale bevonatos, Euroscale bevonat nélküli, US Web bevonatos (SWOP), US Web bevonat nélküli, ISOcoated_v2_eci_300.icc, ISOcoated_v2_eci.icc (FOGRA39), PSO bevonat nélküli ISO12647-ECI (FOGRA47), GRACoL2006_Coated1v2.icc, SWOP2006_Coated3v2.icc, SWOP2006_Coated5v2.icc, UncoatedFogra29.icm
- Szürke profil (a PDF/APPE opcióban szereplő norma)
- Leképezési módszer (érzékeléses, telítettség, abszolút kolorimetria, relatív kolorimetria)

E-shredding, IPsec, IP-szűrés/hozzáférés-vezérlési lista, HTTPS, SNMP v3, eseménynaplózás, AES256 lemeztitkosítás, 802.1x hitelesítés, hálózati protokoll engedélyezése/letiltása, LDAP integráció, Active Directory integráció, felhasználóhitelesítés a helyi ClearConnect felhasználói panelen és Express WebTools alkalmazáson keresztül (LDAP/Active Directory hitelesítő adatok, intelligens kártya) letapogatáshoz/másoláshoz/nyomtatáshoz. HTTPS-tanúsítványok konfigurálása. Lehetővé teszi a TLS 1.0 és 1.1 protokoll letiltását, valamint engedélyezi a TLS 1.2 verziót + erősebb titkosítást tartalmaz. Beépített, FIPS 140-2 tanúsítvánnyal rendelkező platformmegbízhatósági modul (TPM) és BitLocker 256 AES merevlemez-titkosítás, merevlemeztorlós, konfigurálható CA tanúsítvány, hálózati portok és protokollok letiltása, biztonsági események naplózása, egyszeri bejelentkezés. Opcionális: eltávolítható merevlemez, McAfee víruskereső, McAfee alkalmazásfelügyelet (engedélyezési lista funkció).

Felhőalapú támogatás	Korlátlan felhőtámogatás felhasználói vagy rendszergazdai hitelesítéssel a WebDav és/vagy harmadik fél által: pl.: Microsoft® SharePoint®, Dropbox®, Box.com, box.net, Google® Drive®, Microsoft® OneDrive®, Amazon Cloud Drive®, Cloudsafe®, MyDisk®, PlanWell Collaborate. A felhős felhasználóhitelesítést vagy a rendszergazda konfigurálja előre, vagy a felhasználó végzi el az adott felhő elérésekor.	Nyomatátáskezelés és jelentések	Megtekinthetők a számláló előzményei a kívánt időszakokban, feladatokra vonatkozóan vagy teljes áttekintésként az Express WebTools használatával. Megtekinthetők, létrehozhatók, szerkeszthetők és törölhetők bélyegzősablonok. Opcionális uniFLOW támogatás, belépés saját uniFLOW nyomtatási sorba a ClearConnect felhasználói felületen. Támogatja a manuális hitelesítést, a kártyaolvasókat és az érintés nélküli kártyaolvasókat.
Hozzáférés-kezelés	Az eszközhöz a felhasználók a ClearConnect érintésvezérléses kezelőpanelén keresztül megadott jelszóval vagy egy kártyaolvasó csatlakoztatását (érintés nélkül) követően a Smart Card (intelligens kártya) segítségével férhetnek hozzá biztonságosan. Az engedélyt az Active Directory alapján adja meg a rendszer	Beolvasás színes tintasugarasra	Beolvasás közvetlenül az imagePROGRAF 600/700/800/ TX-2000/3000/4000/5200/5300/5400 sorozatba a Publisher Select 3 alkalmazáson keresztül (ideiglenes mappa)
SCANNER EXPRESS (opcionális)		Mobilekészülék és felhő	Nyomatás és beolvasás az Ön által preferált felhőalapú alkalmazásba. Az olyan mobilalkalmazások, mint a Publisher Mobile könnyű távoli hozzáférést és használatot biztosít a nyomtatóhoz .
Leírás	Integrated Contact Image Sensor (CIS) Színes szkennер Image Logic technológiával	Eszközkezelés	Az Express WebTools eszközöket biztosít a rendszergazdák részére a készülék távoli, interneten keresztüli kezeléséhez: pl. a nyomtatóállapot ellenőrzéséhez, az alapértelmezett nyomtatási, másolási és beolvasási beállítások meghatározásához, a hozzáférés, a biztonság, a jelentések, a távoli beállítás, a szoftverfrissítések és újraindítások, a be-/kikapcsolási időztítés, a rendszer viselkedése, a nyomtatási sor kezelése, a licenckezelés beállításához, bélyegzősablonok megtekintéséhez, létrehozásához, szerkesztéséhez és törléséhez.
Szkennelési felbontás	600 × 600 dpi (min. 100 dpi)	PERIFÉRIÁK	
Szkennelési sebesség	15,2 m/perces fekete-fehér beolvasás 10,1 m/perces másolás 5 m/perces színes beolvasás	SCANNER PROFESSIONAL (opcionális)	
Szkennelési formátumok	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, többoldalas PDF, többoldalas PDF/A és többoldalas TIFF	Leírás	44 hüvelykes, színes töltéscsatolt képátalakító (CCD) szkennер, amely opcionálisan 48 hüvelykesre bővíthető
Szkennelési sablonok	Nagy számú szkennelési sablon az általános beállításokhoz és célhelyek szabványosításához	Szkennelési felbontás	1200 × 1200 dpi (9600 × 9600 dpi interpolált)
Szkennelési protokoll	FTP, SMB, szkennelés felhőbe (WebDAV-alapú felhőkbe küldés)	Szkennelési sebesség	23 m/perc (200 dpi) 6 m/perc (600 dpi)
Szkennelés célhelye	Helyi USB-flashmeghajtó, FTP, SMB, intelligens postafiók a vezérlőn, opcionális helyi kezdőmappa (LDAP), mobil eszköz a Publisher Express által, WebDAV felhők, PlanWell Collaborate.	Szkennelési formátumok	Többoldalas PDF (PDF/A) és TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG) AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, RAW-adatok
Szkennelési elnevezés	Előre beállított elnevezés automatikus számozással a hatékony szkenneléshez, illetve fájl névvel a ClearConnect felhasználói panelen.	Szkennelési sablonok	Korlátlan
Eredeti dokumentum szélessége	208-965 mm; 8,2-38 hüvelyk, automatikus szélességérzékelés	Eredeti dokumentum szélessége	1270 mm; 50 hüvelyk
Eredeti dokumentum hossza	208-16 000 mm; 8,2-630 hüvelyk, automatikus hosszúságérzékelés	Eredeti dokumentum hossza	Végtelen
Eredeti dokumentum vastagsága	Legfeljebb 0,8 mm, 0,03 hüvelyk (nem merev dokumentumok)	Színmélység/színminőség	48 bites színmélység, 16 bites szürkeárnyaltos/24 bites színmélység, 8 bites szürkeárnyaltos, kéttónusú fejjelt féltónus
Szkennelési szélesség	932 mm	Szkennelési szélesség	44 modell: 1118 mm; 44 hüvelyk/48 modell: max. 1220 mm; 48 hüvelyk
Zoom (másolás)	1:1, hordozóméretre igazítás, szabványos formátumhoz igazítás, egyedi: 10-1000%	Csatlakozási lehetőségek	1 db USB Port 3.0 interfész, 1 db GBit Fast Ethernet és TCP/IP alapú interfész
Eredeti típus-előbeállítások	Tervrajz, színes eredeti, sötét eredeti, behajtott vonalak/szöveg, normál vonalak/szöveg, vonalak/szövegtervezet, fénykép, térkép, alkotás	Beágyazott vezérlő	64 bites Linux, Intel i3, négymagos processzor, 16 gigabájt RAM, 320 GB HDD a nagyon hosszú beolvasásokhoz
Szkennер mérete (szé. × mé. × ma.)	1097 × 308 × 140 mm; 43 × 12 × 5,5 hüvelyk.	Szkennер mérete (szé. × mé. × ma.)	228 ×1425 × 507 mm; 9 × 56,1 × 20 hüvelyk (ma. × szé. × mé.)
Szkennер tömege	25 kg	Szkennер tömege	53 kg
KÖRNYEZETVÉDELEM		FOLDER EXPRESS KOMPAKT HAJTOGATÁS (opcionális)	
Hangnyomásszint	Készenlét és alvás: < 4,7 B(A) Nyomatási mód: < 6,9 B(A)	Leírás	Integrált automatikus, teljes hajtogatást biztosító hajtogató, amely helyet takarít meg az irodában.
Hangnyomásszint	Készenlét és alvás: < 36 dB Nyomatási mód: < 57 dB	Hajtogatási sebesség	Hajtogatási sebesség: 1-11 m/perc; 0,7-7,2 hüvelyk/mm
Ózonkoncentráció	Nulla	Hajtogató mérete	1748 × 852 × 1118 mm; 70 × 63 × 44 hüvelyk
Hőkibocsátás	Készenlét: 214 W; működés: 395 W	Adagolási kapacitás	80 A0/E méretű hajtogatott csomag (80 gr/m²)
Üzemi hőmérséklet	15-35 °C (javasolt: 20-27 °C)	FOLDER PROFESSIONAL PRODUKTÍV HAJTOGATÁS (opcionális)	
Üzemi páratartalom	20-80% relatív páratartalom (javasolt: 30-60% relatív páratartalom)	Leírás	Integrált nagy teljesítményű, teljes hajtogatást biztosító hajtogató, automatizált, manuális hajtogatással és nem hajtogatott kimenettel.
Áramellátás	100-240 V, 50/60 Hz	Hajtogatási sebesség	2,5-10 m/perc; 1,6-6,6 hüvelyk/mp (29 m/perc; 11,8 hüvelyk/mp opcionális High Speed licenccel)
Energiafogyasztás	Alvó üzemmód: < 2,5 W Készenléti üzemmód: 199 W Aktív üzemmód: 380 W	A Folder Professional 6011 mérete (szé. × mé. × ma.)	1837 × 1634 × 1227 mm (6011) 2157 × 1634 × 1227 mm (6013)
Biztonsági/ EMC-jelzések és környezetvédelmi címkék	CE, TÜV GS, CETECOM, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, Greenguard Gold	Adagolási kapacitás (normál adagolászalag)	150 A0/E méretű hajtogatott csomagok (80 g/m²)
Újrahasznosítható részek	A nyomtató acélból és jól újrahasznosítható műanyagból készült; a nyomtatómű legalább 86%-ban újrahasznosítható. A tonerkazetta csomagolása karbantartási kazettaként is felhasználható, valamint újrahasznosítható műanyagból készült. Nyomatok: újrahasznosítás során nagyon jó tintamentesíthetőség.	Megerősítés (fülegység)	Csak a Folder Professional 6013 esetében
CLEARCONNECT MUNKAFOLYAMAT-VEZÉRLŐ SZOFTVER		SCANNER SELECT (opcionális)	
A feladatok elküldése	A ClearConnect szoftvercsomag ugyanazon felhasználói felületet kínáló alkalmazások sorából áll. Feladatok létrehozása, lekérése és/vagy küldése (Driver Select for Microsoft® Windows®, Driver Express for Adobe® PostScript® 3 for Microsoft® Windows® or Apple® OS), külső helyszínek (SMB, FTP, LPR, WebDAV), mobil eszközök az WebTools Express és Publisher Mobile révén, USB-flash meghajtó, felhőalapú szolgáltatások, ONYX® Thrive és opcionális kezdőmappa (LDAP). Opcionális PlanWell Collaborate. Egy kattintásos nyomtatás USB-ről, egy kattintásos nyomtatás korábbi elküldött feladatokból a ClearConnect felhasználói panel Print SmartAccess elem segítségével. A ClearConnect felhasználói panel Smart Inbox eleme lehetővé teszi a feladat előnézetének megtekintését: váltás a feladatok között a nyomtatás kiválasztásához és előnézethez. Páztázás a kép részletes megtekintéséhez (zoom). A sablonalapú Publisher Select 3 révén támogatott több fájl elküldése. Többszörös nyomtatás és rendezés oldal vagy példány szerint. A hordozók takarékos kezelésének funkciója automatikusan elforgatja a nyomtatási fájlokat a hordozó optimális felhasználása érdekében. ⁴	Leírás	Integrált nagy hatékonyságú lerakó nagy kapacitással és tálcatelítettség-érzékelővel
Intelligens postafiók	Személyre szabott intelligens postafiók előzményekkel, sor kezelése, előzmények kezelése, Express WebTools, biztonságos vezérlő-hozzáférés	Kapacitás	akár 400 oldal
Nyomatási sor kezelése	Az ideiglenes memória biztosítja a nyomtatási és másolási feladatok sorba állítási rendszerét. Így több felhasználó is küldhet egyszerre nyomtatási és másolási feladatokat. A nyomtatási sorban testre szabhatók a másolási és nyomtatási feladatok prioritási beállításai. A Nyomatási sor áttekintése révén elérhetők a feladatnevek, azok tulajdonságai és a feladatok állapota, ide értve a szükséges hordozót is. A feladatok szüneteltethetők, törölhetők vagy a nyomtatási sor elejére helyezhetők.	Hordozó szélessége	216 mm (8,5 hüvelyk) – 1067 mm (42 hüvelyk)
		Média hossz	200 mm (7,9 hüvelyk) – 1220 mm (48 hüvelyk)
		Médiatömeg	75-160 g/m²

LÁBJEGYZETEK

- 1 Kábel/lánc és szerelési anyagok kivételével
- 2 D méret (34×22 hüvelyk)/A1 méret (841×594 mm)
- 3 E méret (44×34 hüvelyk)/AO méret (1189×841 mm)
- 4 Az Adobe és a PostScript az Adobe Systems Inc. az Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegye vagy védjegye; a Microsoft, a Windows, a SharePoint és a OneDrive a Microsoft Corporation az Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegye vagy védjegye; az Amazon az Amazon Corporation az Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegye vagy védjegye; a Box és a Box logó korlátozás a Box.com(UK) Ltd. védjegye, szolgáltatásvédjegye vagy bejegyzett védjegye (korlátozás nélkül); az ARC a Synopsis Inc. védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban; a CloudSafe a CloudSafe GmbH & Co. KG; védjegye; a Dropbox a Dropbox, Inc. védjegye; a MyDisk a MyDisk Ltd. védjegye; az iOS az Apple inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

© 2020 Canon Production Printing

A Canon a Canon Inc. bejegyzett védjegye. Minden más védjegy a vonatkozó védjegy birtokosának tulajdonát képezi, amely ezúton elismerésre kerül. A jelen publikáció a Canon Production Printing előzetes írásbeli engedélyének hiányában semmilyen formában és semmilyen módon, sem elektronikus, sem manuális, sem pedig egyéb úton nem másolható, nem módosítható, nem sokszorosítható és nem továbbítható. Az illusztrációk és a nyomtatók által készített képek szimuláltak, és nem feltétlenül vonatkoznak az egyes helyi piacokon elérhető termékekre és szolgáltatásokra. A jelen publikáció tartalma nem értelmezhető az adott alkalmazások specifikus jellemzőire vagy műszaki adataira, sem pedig műszaki teljesítményére vagy alkalmasságára vonatkozó garanciaként, illetve jótállásként. A jelen publikáció tartalma időről időre előzetes értesítés nélkül változhat. A Canon Production Printing nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett vagy következményes kárért, illetve a jelen publikáció tartalmának használatából eredő veszteségért vagy kiadásért.

Canon

Canon Europe
canon-europe.com
Hungarian edition