

NAVRŽENO PRO DOKONALOST

Snadno vytvářejte velké množství velkoformátových aplikací



- Tiskárny řady ColorWave 3000, založené na více než 10 let osvědčených technologiích, vzbuzují důvěru díky pohodlnému, bezproblémovému provozu, vynikající kvalitě tisku a mimořádné spolehlivosti, přičemž se počítá každý detail.
- Tiskárny řady ColorWave 3000 představují flexibilní tiskový systém, který je ideální pro poskytovatele tisku technických dokumentů i tisku grafického umění.
- Tiskárny řady ColorWave 3000 využívají spoustu chytrých a časově úsporných inovací, které snižují počet chybných výtisků i náklady.
- Díky automatickému přepínání rolí, vynikajícímu softwaru pro řízení pracovních postupů a celé řadě výborně vyladěných periferních zařízení jsou tiskárny řady ColorWave 3000 schopny produkovat široký rozsah aplikací s minimálním zásahem obsluhy.
- Důmyslné funkce zabezpečení budou chránit vaše data nejen dnes, ale i v budoucnu.
- Řada tiskáren ColorWave 3000 představuje dva modely: ColorWave 3600 pro přímý tisk bez starostí a ColorWave 3800 pro uživatele, kteří vyžadují vyšší kapacitu médií a ještě větší všestrannost.

ColorWave 3800

Tiskárny řady ColorWave 3000 nabízejí bezproblémový provoz a vysokou kvalitu tisku v praktickém a cenově efektivním řešení. Tiskárny řady ColorWave 3000 jsou navrženy pro dokonalost: Jsou vybaveny chytrými, časově úspornými inovacemi a snadno použitelnými funkcemi, které snižují výskyt chybných výtisků.



PRODUKTOVÁ ŘADA



ColorWave 3600



ColorWave 3800



SMARTshield



CrystalPoint



POWERSync




Image Logic



ClearConnect



MediaSense



PAINT

TECHNICKÉ ÚDAJE

ColorWave 3800

STANDARDNÍ KONFIGURACE SYSTÉMU		Průměr role	Až 180 mm (7,1")
Tiskový systém na 4 role	Výkonná velkoformátová barevná tiskárna s vícedotykovým uživatelským ovládacím panelem ClearConnect.	Průměr středu role	dutinky 3 a 2 palce (média na 2 palcových dutinkách pouze pro externí výstup, nejsou doručována na horní výstupní zásobník) Médium volně navinuté na jádru
Aplikace	Barevné a černobílé technické výkresy, mapy, nesložené i složené, plakáty POP/POS, aplikace pro grafické umění, jako jsou plakáty, tapety, bannery, balicí papír.	Hmotnost role	Až 20 kg
Stohovací systémy (standardní)	Integrovaný horní výstupní zásobník, kapacita 90 listů	Minimální délka tisku	210 mm (8,5")
Otočné vícedotykové uživatelské rozhraní ClearConnect	Konzistentní vzhled a dojem ze všech úhlů vyžadovaných pracovním postupem, standardně včetně inteligentní schránky, přístupu SmartAccess, stavu tiskárny a živého náhledu.	Maximální délka tisku	200 m; 656 ft
Přepínání médií v rolích	Plně automatické přepínání médií v rolích, s vedením médií do horního výstupního zásobníku nebo zadního výstupu, podle uživatelské aplikace.	Typy médií v rolích	Papíry bez povrchové vrstvy, tyvek bez povrchové vrstvy, samolepicí papíry, samolepicí vinylly s povrchovou vrstvou, papíry s modrou zadní stranou, textilní typy, polypropylenové fólie, polyesterové fólie, fólie nepropouštějící světlo, plátno, jemné médium pro transparenty, fotografický papír pro okamžité zaschnutí, netkané papírové tapety s povrchovou vrstvou a bez povrchové vrstvy, fólie pro prosvěcování ze zadní strany, papírové tapety, několik přírodních a syntetických textilií
Software na řízení pracovních postupů ClearConnect	Ovladače: Driver Express pro Adobe PostScript 3, Driver Select pro operační systém Microsoft Windows Aplikace pro dávkový tisk: Publisher Mobile pro iOS a Android, Publisher Express pro webové prohlížeče, Publisher Select 3 pro systém Microsoft Windows.	Uživatelská média	Podpora uživatelských médií, včetně automatické kalibrace, bez potřeby jakýchkoli dalších nástrojů nebo zaškolení
Startovací sada (samostatně objednatelná)	4x 500 g tonerové kazety (azurová, purpurová, žlutá, černá). Dodávka zahrnuje 1 roli papíru o gramáži 90 gramů.	Automatická manipulace s médií v rolích	- Automatická detekce šířky - Automatické výběr média v roli pro optimalizaci produktivity a úsporu médií na základě rozměru výkresu, typu média, šířky role a konečné úpravy - Automatické otočení a zarovnání pro skládání - Automatické rozpoznání legendy - Po dosažení konce role je automaticky přepnuto na jinou roli - Technologie MediaSense – automatické měření tloušťky média a nastavení výšky tisku
Opatření proti zemětřesení ¹	Příprava k zajištění tiskárny proti pohybu nebo převržení při zemětřesení. Tato příprava umožňuje uživatelům upevnit tiskárnu k pevnému konstrukčnímu prvku budovy.		
VOLITELNÉ KONFIGURACE SYSTÉMU		UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ	
Prostorově úsporný systém skenování pro více míst v kanceláři	Scanner Express s technologií Image Logic, integrovaný skener CIS umístěný na horní straně tiskárny pro úsporu místa v kanceláři.	Popis	Vícedotykové uživatelský panel ClearConnect
Rozšíření kapacity médií v rolích	Dodatečná 3. příhrádka ke zvýšení kapacity médií ze 4 na 6 rolí (800 až 1 200 m, 850 až 1 280 m2).	Velikost (Š × H × V)	300 × 220 × 40 mm: 11,8 × 8,7 × 1,6 palce (10,4" při poměru 4×3)
Vyjímatelný pevný disk	K zajištění bezpečnosti prostředí lze pevný disk snadno ze systému tiskárny vyjmout, a zajistit tak integritu dat	Rozlišení	800 × 600 pixelů (SVGA)
TECHNOLOGIE		Počet barev	16,2 milionu
Zobrazovací technologie	Technologie CrystalPoint. Tiskárna obsahuje 8 zařízení pro zpracování obrazu, 2 pro každou barvu (CMYK). Systém čistého doplňování toneru bez tonerového prachu a zbytků. Bez emisí ozónu.	Technologie	Dotyková obrazovka PCT
Automatizované funkce	- Technologie PAINT (Piezo Acoustic Integrated Nozzle Technology) - Používá sofistikovanou diagnostiku, udržbu a opravy chyb k překonání běžných problémů s tryskami, ke kterým dochází u běžných inkoustových tiskáren, i během tisku. - Technologie MediaSense automaticky upraví optimální mezeru mezi médiem a snímacím zařízením pro každý typ média. To vám umožní tisknout na silnější média (až 800 µm/ 30 mil) - Automatické rozpoznávání tiskového jazyka - Automatický výběr režimu tisku (Print Assistant) – Automaticky navrhne správný režim tisku pro danou úlohu	Ovládání	3 fyzická tlačítka: [Wake-up/Probudit], [Stop, interrupt, abort/Zastavit, přerušit, zrušit], [Home/Domů] Vícedotykové funkce: klepnutí, dvojité klepnutí, stažení prstů, stažení 2 prstů, potažení, rychlý pohyb a roztážení prstů.
Toner / typ	ColorWave 3800 TonerPearl; azurová, purpurová, žlutá a černá; 500 g/kazeta.	Vzhled rozhraní	Osobitě uživatelské rozhraní s intuitivní navigací a jasně definovanými úrovněmi obsluhy.
PRODUKTIVITA		Funkce	Optimalizace zobrazení: naklopení (<4 až +45 stupňů) a otočení (<45 až +180 stupňů); stavová kontrolka (červená, oranžová, zelená); rozhraní USB 2.0 s kontrolkou. Okamžité přepínání mezi 2 jazyky: výběr z 21 jazyků; čeština, dánština, němčina, angličtina-UK, angličtina-US, španělština, finština, francouzština, maďarština, italština, japonština, korejština, holandština, norština, polština, portugalština, ruština, švédština, zjednodušená čínština, tradiční čínština
Rychlost (tisk a kopírování)	4 listy formátu A1/D ² za minutu 2 listy formátu A0/E ³ za minutu Černobílý CAD: 225 listů formátu A1/D za hodinu (113 m2/ hodinu), 129 listů formátu A0/m2/E za hodinu (režim vysoké rychlosti) Barevný CAD: 212 listů formátu A1/D za hodinu (106 m2/h), 120 listů formátu A0/m2/E za hodinu (režim vysoké rychlosti)	TISKOVÝ ŘADIČ	
Režimy tisku	9 režimů tisku, funkce Print Assistant automaticky určí nejlepší režim tisku na základě obsahu, aniž by byl nutný zásah uživatele. Možnost ručního výběru.	Popis	Vysoce výkonný řadič POWERsync se 64bitovou verzí systému Windows 10 IoT LTSC
KVALITA		Procesor	6 jader, 6 závitů, Core® i5-8500 @4,10 GHz
Rozlišení tisku	600 × 600 dpi	Paměť	8 GB DDR4
Rozlišení přesnosti vyrovnaní kapiček	1 200 dpi (odpovídá 20 mikronům)	Video	Intel HD Graphics, 1 GHz
Minimální šířka čáry (ISO/IEC 13660:2001E)	0,08 mm; 0,00315 palce	Pevný disk	2x 500 GB, 7 200 ot./min (standardní)
Přesnost čáry 1:1	< 0,3 %	TPM	TPM2.0
ROZMĚRY A HMOTNOST		Podporované klientské operační systémy	Windows 7 / Windows 7 64 bitů / Windows 8.1 / Windows 8.1 64 bitů / Windows 10 / Windows 10 64 bitů / Windows Server 2008 R2 64 bitů / Windows Server 2012 64 bitů / Windows Server 2012 R2 64 bitů Mac OS 10.10 / Mac OS 10.11 / Mac OS 10.12 (Driver Select podporuje pouze Mac OS)
Rozměry hlavní jednotky (Š × H × V)	2 100 × 875 × 1 605 mm	Rozhraní	2x Ethernet 100 Mb/s, 1 Gb/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Zjišťování: automatické přidělování privátních adres IP (APIPA), zjišťování WS (WS-Discovery), SNMP v3
Přepravní rozměry	2 271 × 1 196 × 1 547 mm	Jazyk pro popis stránky	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIR5, NIFF, PS/PDF (volitelné)
Hmotnost hlavní jednotky	290 kg (tiskárna a 2 zásuvky)	Tiskový protokol	LPR, FTP, WebDav, tisk WSD
Přepravní hmotnost hlavní jednotky	376 kg (tiskárna a 2 zásuvky)	Protokol zpětného kanálu	SNMP v3, rozhraní Canon Wave, WS-Discovery.
MANIPULACE S MÉDII		Transformace	Změna měřítka: Změna měřítka (změna měřítka pro přizpůsobení stránce, zmenšení příliš velkého obrazu, aby nedošlo k ořізnutí, nebo podle vlastního koeficientu, změna velikosti stránky na standardní velikost), otočení, posun (automaticky nebo definovaný uživatelem), přidání/ odebrání zaváděcího/koncového okraje, zrcadlení, intenzita černé v režimu plakátů, optimalizace tisku (standardní, čáry/text, plakát). Zvýrazňovač a tmavý originál. Oblast k vymazání (oblast zájmu).
Kapacita médií	4 nebo 6 rolí	Správa barev	- Vstupní profil RGB (sRGB, AdobeRGB) - Vstupní profil CMYK (Euroscale Coated, Euroscale Uncoated, US Web Coated (SWOP), US Web Uncoated, ISOcoated_v2_eci_300.icc, ISOcoated_v2_eci.icc (FOGRA39), PSO Uncoated ISO12647-ECI (FOGRA47), GRACoL2006_CoatedIv2.icc, SWOP2006_Coated3v2.icc, SWOP2006_Coated5v2.icc, UncoatedFogra29.icm - Profil pro odstíny šedé (standardní součást doplňku PDF/ APPE) - Vykreslování (percepční, saturace, absolutní kolorimetrické, relativní kolorimetrické)
Řezání papíru	Automatické		
Maximální kapacita médií	4 role: 800 m, 850 m2; 6 rolí: 1 200 m, 1 280 m2;		
Gramáž médií	60–200 g/m2; 16–53 lb; fólie: 2,5–8,4 mil		
Tloušťka médií	800 µm; 30 mil; fólie: 65–200 µm / 2,5–8 mil		
Délka role	Až 200 m		
Šířka role	297 mm–1 067 mm, 11–42 palců, včetně standardních velikostí DIN, ANSI, ARCHI		

ZABEZPEČENÍ		PRACOVNÍ POSTUPY CLEARCONNECT – SOFTWARE	
SMARTshield	Elektronická skartace, IPSec, filtrování IP / seznamy pro řízení přístupu, HTTPS, SNMP v3, protokolování auditu, šifrování disku AES256, ověřování 802.1x, povolení/ zakázání síťového protokolu, integrace LDAP, integrace služby Active Directory, ověření uživatele na místním uživatelském panelu ClearConnect a pomocí nástrojů WebTools Express (přihlašovací údaje pro LDAP / službu Active Directory, čipová karta) pro skenování/kopírování/ tisk. Konfigurace certifikátů HTTPS. Možnost deaktivace protokolu TLS1.0 a 1.1 (žádná odezva na skenování v síti) a aktivace TLS 1.2 se silnějším šifrováním. Integrovaný modul certifikované důvěryhodné platformy (TPM) FIPS 140-2 a šifrování pevného disku BitLocker 256 AES, vymazání pevného disku, konfigurovatelný certifikát CA, zakázání síťových portů a protokolů, protokolování bezpečnostních událostí, jednotné přihlašování Single Sign On. Volitelně: vyjímatelý pevný disk, antivirus McAfee, řízení integrované aplikace McAfee (seznam povolení přístupu – whitelist).	Odesílání úloh	Softwarová sada ClearConnect obsahuje celou řadu aplikací se stejným uživatelským rozhraním. Můžete vytvářet, načítat a/nebo odesílat úlohy z ovladačů (ovladač Driver Select pro operační systém Microsoft® Windows®, ovladač Driver Express pro Adobe® PostScript® 3 pro operační systém Microsoft® Windows® nebo Apple® OS), externích umístění (SMB, FTP, LPR, WebDav), mobilních zařízení prostřednictvím nástrojů WebTools Express a Publisher Mobile, jednotky USB Flash, cloudových služeb, služby ONYX® Thrive a volitelně domovské složky (LDAP). Volitelně PlanWell Collaborate. Tisk z USB jedním klepnutím, tisk jedním klepnutím z předchozích odeslaných úloh prostřednictvím Print SmartAccess na uživatelském panelu ClearConnect. Inteligentní schránka na uživatelském panelu ClearConnect umožňuje náhled úloh; potažením můžete přecházet mezi úlohami, zobrazovat jejich náhledy a vybírat je k tisku. Pohybem můžete obraz prohlížet detailně (zvětšit/zmenšit). Odesílání více souborů je podporováno pomocí nástroje Publisher Select 3, který pracuje se šablonami. Můžete tisknout několikrát a třdit podle stránek nebo sad. Funkce úspory médií zajistí automatické otáčení souborů k tisku tak, aby byla média optimálně využita.4
Podpora cloudu	Podpora cloudu s neomezeným ověřováním uživatelů a správce prostřednictvím WebDav nebo poskytovatele od třetí strany: např. Microsoft® SharePoint®, Dropbox®, Box.com, box.net, Google® Drive®, Microsoft® OneDrive®, Amazon Cloud Drive®, Cloudsafe®, MyDisk®, PlanWell Collaborate. Ověřování uživatele cloudu může buď předkonfigurovat správce, nebo je může provádět uživatel v okamžiku přístupu ke konkrétnímu cloudu.	Inteligentní schránka	Individuálně přizpůsobená inteligentní schránka s historií, správou fronty, správou historie, nástroje WebTools Express, zabezpečený přístup k řadiči. Systém front využívá paměť pro zaražování úloh tisku a kopírování. Tak může více uživatelů odesílat úlohy k tisku nebo kopírování současně. Je možné vlastní nastavení priority pro úlohy tisku a kopírování ve frontě. Přehled fronty úloh poskytuje přístup k názvům úloh, jejich vlastníkům a stavu, včetně potřebných médií. Úlohy lze pozastavit, odstranit a přesunout na začátek fronty.
Správa přístupu	Zajišťuje zabezpečený přístup uživatelů k zařízení, buď zadáním hesla na vícedotykovém ovládacím panelu ClearConnect, nebo prostřednictvím čipové karty po připojení čtečky karet (včetně bezkontaktní). Ke správě autorizace se používá služba Active Directory.	Správa tisku a účtů	Čítač historie úloh je možné prohlížet v preferovaných časových intervalech, na základě jednotlivých úloh nebo jako celkový přehled v nástrojích WebTools Express. Je možné prohlížet, vytvářet, upravovat a odstraňovat šablony razítek. Volitelná podpora softwaru uniFLOW s přihlášením k vašemu osobnímu softwaru uniFLOW Fronta na uživatelském rozhraní ClearConnect. Podporuje ruční ověřování, čtečky karet a bezkontaktní čtečky karet.
MODUL SCANNER EXPRESS (volitelně)		Skenování přímo na barevnou inkoustovou tiskárnu	Skenování přímo na tiskárny řady imagePROGRAF 600/700/800/TX-2000/3000/4000/5200/5300/5400 prostřednictvím nástroje Publisher Select 3 (sledovaná složka – hotfolder)
Popis	Integrovaný barevný skener s kontaktním snímačem obrazu (CIS) a technologií Image Logic	Mobilní zařízení a cloud	Tisk z cloudu a skenování do cloudu s aplikacemi, které si zvolíte. Pomocí mobilních aplikací, jako je aplikace Publisher Mobile, lze získat k tiskárně snadný přístup a používat ji z libovolného místa.
Rozlišení skenování	600 × 600 dpi (min. 100 dpi)	Správa zařízení	Nástroje WebTools Express nabízí správcům možnost vzdálené správy zařízení přes web: např. sledování stavu tiskárny, definování výchozích nastavení tisku, kopírování a skenování, definování přístupu, zabezpečení, správa účtů, vzdálené vypnutí, aktualizace softwaru a restartování, časovač zapnutí/vypnutí, chování systému, správa front, správa licencí, prohlížení, vytváření, upravování a odstraňování šablon razítek atd.
Rychlost skenování	Černobílé skenování 15,2 m/min Kopírování 10,1 m/min Barevné skenování 5,0 m/min		
Formáty naskenovaných obrazů	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, vícestránkové soubory PDF, vícestránkové soubory PDF/A a vícestránkové soubory TIFF		
Šablony skenování	Velký počet šablon skenování pro standardizaci běžných nastavení a cílů skenování		
Protokol skenování	FTP, SMB, skenování do cloudu (skenování přímo do cloudů podporujících protokol WebDAV)		
Skenovací umístění	Místní jednotka USB flash, FTP, SMB, inteligentní schránka v řadiči, volitelná místní domovská složka (LDAP), mobilní zařízení prostřednictvím nástrojů Publisher Express, cloudy WebDAV, PlanWell Collaborate.		
Přiřazování názvů naskenovaným obrazům	Přiřazování přednastavených názvů s automatickým číslováním pro produktivní skenování nebo zadávání názvů souborů na uživatelském panelu ClearConnect		
Šířka předlohy	208 až 965 mm (8,2 až 38 palců), automatická detekce šířky	PERIFERIE	
Délka předlohy	208 mm až 16 000 mm (8,2 až 630 palců), automatická detekce délky	MODUL SCANNER PROFESSIONAL (volitelně)	
Tloušťka předlohy	Maximálně 0,8 mm (0,03 palce) - platí pro ohebné dokumenty	Popis	Barevný 44palcový skener se snímačem typu CCD (Charge-coupled device) s možností rozšíření na 48 palců
Šířka skenované oblasti	932 mm	Rozlišení skenování	1 200 × 1 200 dpi (interpolované 9 600 × 9 600 dpi)
Zvětšení/zmenšení (kopírování)	1:1, přizpůsobení velikosti média, přizpůsobení standardnímu formátu, vlastní: 10 až 1 000 %	Rychlost skenování	23 m/min (200 dpi) 6 m/min (600 dpi)
Přednastavené typy předloh	Modrotisk, barevný originál, tmavý originál, čáry a text – složené, čáry a text – standardní, čáry a text – koncept, fotografie, mapa, umělecké dílo	Formáty naskenovaných obrazů	Vícestránkové PDF (PDF/A) a TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG) AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, data RAW
Rozměry skeneru (Š × H × V)	1 097 × 308 × 140 mm (43 × 12 × 5,5 palce)	Šablony skenování	Neomezené
Hmotnost skeneru	25 kg (55 lb)	Šířka předlohy	1 270 mm; 50 palců
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ		Délka předlohy	Neomezená
Hladina akustického výkonu	Pohotovostní režim a režim spánku: < 4,7 B(A) Režim tisku: < 6,9 B(A)	Barevná hloubka / barevný výstup	48bitové barvy, 16bitové stupně šedé / 24 bitové barvy, 8bitové stupně šedé, binární, vylepšené polotóny
Hladina akustického tlaku	Pohotovostní režim a režim spánku: < 36 dB Režim tisku: < 57 db	Šířka skenované oblasti	Model 44: 1 118 mm; 44 palců / model 48: max. 1 220 mm; 48 palců
Koncentrace ozónu	Žádné	Připojení	1 port s rozhraním USB 3.0 1 Gb Fast Ethernet s rozhraním TCP/IP
Vyzařování tepla	Pohotovostní režim: 214 W; provoz: 395 W	Integrovaný řadič	64bitový Linux, Intel i3, čtyřjádrový procesor, 16 gigabajtů RAM, pevný disk 320 GB pro velmi dlouhé skeny
Rozsah provozních teplot	15–35 °C (doporučeno: 20–27 °C); 59–95 °F (doporučeno: 68–81 °F)	Rozměry skeneru (Š × H × V)	228 × 1 425 × 507 mm; 9 × 56,1 × 20 palců (V × Š × H)
Provozní vlhkost	Relativní vlhkost 20–80 % (doporučeno: 30–60 %)	Hmotnost skeneru	53 kg /117 lb)
Požadavky na napájení	100 až 240 V; 50/60 Hz	MODUL FOLDER EXPRESS COMPACT FOLDER (volitelně)	
Příkon	Režim spánku: < 2,5 W Pohotovostní režim: 199 W Při provozu: 380 W	Popis	Integrované automatické zařízení pro plné skládání na úsporu místa v kanceláři.
Bezpečnostní / EMC certifikace a ekologické štítky	CE, TÜV GS, CETECOM, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, Greenguard Gold	Rychlost skládání	Rychlost skládání 1–11 m/min; 0,7–7,2 palce/s
Recyklace	Tiskárna je vyrobena z ocele a plastů s vysokým stupněm recyklovatelnosti, přičemž minimálně 86 % modulu lze znovu použít nebo recyklovat. Toner: Obal kazety je používán jako kazeta pro údržbu a vyroben z recyklovatelného plastu. Výtisky: velmi dobrá schopnost odstranění inkoustu při recyklaci.	Rozměry jednotky Folder	1 748 × 852 × 1 118 mm; 70 × 63 × 44 palců
		Výstupní kapacita	80 složených balíků formátu A0/E (80 g/m2)
		MODUL FOLDER PROFESSIONAL PRODUCTIVE FOLDER (volitelně)	
		Popis	Integrované výkonné zařízení pro plné skládání s možností automatického a ručního skládání a neskládaného výstupu.
		Rychlost skládání	2,5–10 m/min; 1,6–6,6 palce/s (29 m/min; 11,8 palce/s s volitelnou licencí pro vysokorychlostní skládání)
		Rozměry jednotky Folder Professional 6011 (Š × H × V)	1 837 × 1 634 × 1 227 mm (6011) 2 157 × 1 634 × 1 227 mm (6013)
		Výstupní kapacita (standardní výstupní pás)	150 složených balíků formátu A0/E (80 g/m2)
		Vyztužovací proužky (jednotka aplikátoru proužku pro pořadače)	Pouze Folder Professional 6013

**MODUL STACKER SELECT
(volitelné)**

Popis	Integrovaný vysokokapacitní stohovač a zásobník a snímačem zaplnění
Kapacita	až 400 listů
Šířka médií	216 mm (8,5 palce) – 1 067 mm (42 palců)
Délka média	200 mm (7,9 palce) – 1 220 mm (48 palců)
Gramáž médií	75 až 160 g/m2

POZNÁMKY POD ČAROU

1	Součástí dodávky není lano/řetěz ani montážní materiál
2	Formát D (34 × 22 palců) / formát A1 (841 × 594 mm)
3	Velikost E (44 × 34 palců) / velikost A0 (1 189 × 841 mm)
4	Adobe a PostScript jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Inc. v USA nebo dalších zemích; Microsoft Windows, SharePoint a OneDrive jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA nebo dalších zemích; Amazon je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Amazon Corporation v USA nebo dalších zemích; Box a logo Box jsou bez omezení buď ochranné známky, servisní známky nebo registrované ochranné společnosti Box.com(UK) Ltd.; ARC je ochranná známka společnosti Synopsis Inc. V USA nebo dalších zemích; CloudSafe je ochranná známka společnosti CloudSafe GmbH & Co. KG; Dropbox je ochranná známka společnosti Dropbox, Inc.; MyDisk je ochranná známka společnosti MyDisk Ltd.; iOS je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Apple Inc. v USA nebo dalších zemích.

© 2020 Canon Production Printing

Canon je registrovaná obchodní známka společnosti Canon Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků zde uvedených. Žádná část této publikace nesmí být bez předchozího svolení společnosti Canon Production Printing kopírována, upravována, reprodukována nebo šířena v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem, elektronicky, manuálně či jinými způsoby. Ilustrace a výsledné výstupní obrazy nemusí nutně odpovídat produktům a službám nabízeným na místním trhu. Obsah této publikace neslouží jako garance či záruka technického výkonu či udržitelnosti týkající se určitých vlastností nebo specifikací daných aplikací. Obsah této publikace může být v průběhu času bez upozornění předmětem změn. Společnost Canon production printing nenese odpovědnost za žádné přímé, nepřímé nebo následné škody jakéhokoli druhu, nebo ztrát či výdajů vzniklých v důsledku užívání této publikace.



Canon Europe
Canon-europe.com
Czech edition