

# ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΠΡΕΠΟΥΝ

Δημιουργήστε εύκολα πληθώρα εφαρμογών μεγάλου μεγέθους



## ColorWave 3800

Η σειρά ColorWave 3000 προσφέρει εύχρηστο χειρισμό και υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, αποτελώντας μια πρακτική και οικονομική λύση. Οι εκτυπωτές της σειράς ColorWave 3000 σχεδιάστηκαν για να διαπρέπουν: εξοπλισμένοι με έξυπνες καινοτομίες που εξοικονομούν χρόνο και εύχρηστες λειτουργίες που περιορίζουν τις λανθασμένες εκτυπώσεις.



- Βασισμένη σε τεχνολογία δοκιμασμένη για περισσότερα από 10 έτη, η σειρά ColorWave 3000 εμπνέει εμπιστοσύνη με την πρακτική και εύχρηστη λειτουργία της, την έξοχη ποιότητα εκτύπωσης και την εξαιρετική αξιοπιστία, όπου κάθε λεπτομέρεια είναι σημαντική.
- Η σειρά ColorWave 3000 αποτελεί ένα ευέλικτο σύστημα εκτύπωσης, το οποίο είναι ιδανικό για παρόχους εκτύπωσης τεχνικών εγγράφων και γραφικών τεχνών.
- Η σειρά ColorWave 3000 ενσωματώνει πολλές έξυπνες καινοτομίες που εξοικονομούν χρόνο και περιορίζουν το κόστος και τις λανθασμένες εκτυπώσεις.
- Με αυτόματη εναλλαγή ρολού, εξαιρετικό λογισμικό ροής εργασιών και μια μεγάλη σειρά από άριστα προσαρμοσμένες περιφερειακές συσκευές, η σειρά ColorWave 3000 μπορεί να παράγει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών με ελάχιστη παρέμβαση του χειριστή.
- Τα εξελιγμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας προστατεύουν τα δεδομένα σας, όχι μόνο σήμερα, αλλά και στο μέλλον.
- Η σειρά ColorWave 3000 διατίθεται σε δύο μοντέλα: το ColorWave 3600 για ξενοιαστες εκτυπώσεις από περιστασιακούς πελάτες και το ColorWave 3800 για χρήστες που χρειάζονται μεγαλύτερη χωρητικότητα υλικών εκτύπωσης και ακόμη περισσότερη ευελιξία χειρισμού υλικών.

### ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



ColorWave 3600



ColorWave 3800



SMARTshield



CrystalPoint



POWERSync




Image Logic



ClearConnect



MediaSense



PAINT

**Canon**

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

# ColorWave 3800

<b>ΣΤΑΝΤΑΡ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ</b>			
<b>Σύστημα εκτύπωσης 6 ρολών</b>	Έγχρωμος παραγωγικός εκτυπωτής μεγάλου μεγέθους με πάνελ χειρισμού ClearConnect πολλαπλών σημείων επαφής.	<b>Διάμετρος ρολού</b>	Έως 180mm, 71"
<b>Εφαρμογή</b>	Έγχρωμα και ασπρόμαυρα τεχνικά σχέδια, χάρτες, διπλωμένοι και μη, πόστερ POP/POS, εφαρμογές γραφικών τεχνών όπως πόστερ, ταπεταρίες, πανό, χαρτί περιτυλίγματος, έργα τέχνης.	<b>Διάμετρος πυρήνα ρολού</b>	Πυρήνες 3" και 2" (υλικά σε πυρήνα 2" στην εξωτερική έξοδο, όχι στον Επάνω δίσκο εξόδου) Υλικά ελεύθερα στον πυρήνα
<b>Συστήματα συγκέντρωσης (στάνταρ)</b>	Ενωματωμένοι επάνω δίσκος εξόδου, χωρητικότητα 90 φύλλων.	<b>Βάρος ρολού</b>	Έως 20kg
<b>Περιστρεφόμενη οθόνη χειρισμού ClearConnect πολλαπλών σημείων επαφής</b>	Με συνέπεια ως προς την εμφάνιση και την αίσθηση σε κάθε σημείο της ροής των εργασιών σας, συμπεριλαμβανομένων στάνταρ των επιλογών Smart Inbox, SmartAccess, της κατάστασης του εκτυπωτή και της ζωντανής προεπισκόπησης.	<b>Ελάχιστο μήκος εκτύπωσης</b>	210 mm- 8.5"
<b>Εναλλαγή ρολών υλικών εκτύπωσης</b>	Πλήρως αυτόματη εναλλαγή ρολών υλικών, ώστε τα υλικά να οδηγηθούν στον επάνω ή στον πίσω δίσκο εξόδου, ανάλογα με την εφαρμογή του χρήστη.	<b>Μέγιστο μήκος εκτύπωσης</b>	200m, 656'
<b>Λογισμικό ροής εργασιών ClearConnect</b>	Προγράμματα οδήγησης: Driver Express για Adobe PostScript 3, Driver Select για Microsoft Windows Υποβολή εργασιών: Publisher Mobile για iOS και Android, Publisher Express για προγράμματα περιήγησης, Publisher Select 3 για Microsoft Windows.	<b>Τύπος ρολών υλικών</b>	Χαρτιά χωρίς επίχρισμα, Tyvek χωρίς επίχρισμα, αυτοκόλλητα χαρτιά, αυτοκόλλητα βινύλια με επίχρισμα, χαρτιά blue back, τύποι υφασμάτων, φιλμ πολυπροπυλενίου, πολυεστερικά φιλμ, αδιαφανή φιλμ, καμβάς, μαλακό υλικό για πανό, φωτογραφικό χαρτί άμεσου στεγνώματος, ταπεταρία χωρίς ύφανση με και χωρίς επίχρισμα (φιλς), φιλμ για οπίσθιο φωτισμό, ταπεταρία, διάφορα φυσικά και συνθετικά υφάσματα
<b>Kit εκκίνησης (ξεχωριστή παραγγελία)</b>	4 κασέτες γραφίτη x 500g (κυανό, ματζέτα, κίτρινο, μαύρο). Συμπεριλαμβάνεται στον εκτυπωτή 1 ρολό χαρτιού 90 γραμμ.	<b>Προσαρμοσμένα υλικά</b>	Υποστήριξη προσαρμοσμένων υλικών εκτύπωσης, συμπεριλαμβανομένης αυτόματης βαθμονόμησης, χωρίς να απαιτούνται εργαλεία και εκπαίδευση
<b>Πρόνοια έναντι σεισμών<sup>1</sup></b>	Ασφαλίστε τον εκτυπωτή έναντι μετακίνησης ή κλίσης κατά τη διάρκεια σεισμού. Η πρόνοια αυτή επιτρέπει στον χρήστη να ασφαλίσει τον εκτυπωτή σε ένα στιβαρό στοιχείο του κτιρίου.	<b>Αυτόματος χειρισμός ρολών υλικών εκτύπωσης</b>	- Αυτόματη ανίχνευση πλάτους - Αυτόματη επιλογή ρολών υλικών εκτύπωσης για βελτιστοποιημένη παραγωγικότητα και εξοικονόμηση υλικών βάσει του μεγέθους του σχεδίου, του τύπου των υλικών, του πλάτους του ρολού και του φινιρίσματος - Αυτόματη περιστροφή και ευθυγράμμιση για διπλώμα - Αυτόματος εντοπισμός υπομνημάτων - Αυτόματη εναλλαγή ρολού, όταν η εκτύπωση φτάσει στο άκρο του ρολού - Τεχνολογία MediaSense: αυτόματη μέτρηση πάχους υλικών εκτύπωσης και ρύθμιση ύψους εκτύπωσης
<b>ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ</b>		<b>ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ</b>	
<b>Σύστημα σάρωσης για εξοικονόμηση χώρου γραφείου</b>	Scanner Express με τεχνολογία Image Logic, σαρωτής με ενσωματωμένο CIS τοποθετημένο στο επάνω μέρος του εκτυπωτή, για την εξοικονόμηση χώρου.	<b>Περιγραφή</b>	Πάνελ χειρισμού ClearConnect πολλαπλών σημείων επαφής
<b>Αναβάθμιση χωρητικότητας ρολών υλικών εκτύπωσης</b>	3ο επιπλέον συρτάρι για την αύξηση της χωρητικότητας υλικών εκτύπωσης από 4 σε 6 ρολά (800 σε 1200 ml, 850 σε 1280 ml2).	<b>Μέγεθος (ΠxΒxΥ)</b>	300 x 220 x 40mm- 11,8 x 8,7 x 1,6" (10,4" σε αναλογία 4x3)
<b>Αφαιρούμενη μονάδα σκληρού δίσκου</b>	Για ασφαλή περιβάλλοντα, ο σκληρός δίσκος μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα από το σύστημα του εκτυπωτή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των δεδομένων	<b>Ανάλυση</b>	800 x 600 pixel (SVGA)
<b>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ</b>		<b>Αριθμός χρωμάτων</b>	16,2 εκατομμύρια
<b>Τεχνολογία απεικόνισης</b>	Τεχνολογία CrystalPoint. Ο εκτυπωτής περιέχει 8 συσκευές απεικόνισης, 2 για κάθε χρώμα (CMYK). Καθαρό σύστημα αναπλήρωσης γραφίτη, χωρίς σκόνη γραφίτη, χωρίς κατάλοιπα. Χωρίς εκπομπές όζοντος.	<b>Τεχνολογία</b>	Προβολική οθόνη αφής χωρητικού τύπου
<b>Αυτοματοποιημένες λειτουργίες</b>	- Τεχνολογία PAINT (Piezo Acoustic Integrated Nozzle Technology) - Εφαρμόζει προηγμένη διάγνωση, συντήρηση και επιδιορθώσεις προβλημάτων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν συνηθισμένα ζητήματα που προκύπτουν στα ακροφύσια των εκτυπωτών inkjet, ακόμη και κατά την εκτύπωση. - Τεχνολογία MediaSense που προσαρμόζει αυτόματα το βέλτιστο διάκενο εκτύπωσης μεταξύ των υλικών εκτύπωσης και της συσκευής Απεικόνισης για κάθε τύπο υλικού. Αυτό σας επιτρέπει να εκτυπώνετε σε παχύτερα υλικά εκτύπωσης (έως 800μm/30mil) - Αυτόματη ανανώριση γλώσσας εκτύπωσης - Αυτόματη επιλογή κατάσταση εκτύπωσης (Βοηθός εκτύπωσης) – σας προτείνει αυτόματα την κατάλληλη κατάσταση εκτύπωσης για την εργασία σας	<b>Χειρισμός</b>	3 πλήκτρα: [Αφύπνιση], [Τερματισμός, διακοπή, ματαίωση], [Αρχική]· Λειτουργίες πολλαπλών σημείων επαφής: πάτημα, διπλό πάτημα, ένωση δαχτύλων, ένωση 2 δαχτύλων, σάρωση, γρήγορη μετακίνηση και άνοιγμα δαχτύλων.
<b>Γραφίτης / τύπος</b>	ColorWave 3800 TonerPearls, κυανό, ματζέτα, κίτρινο και μαύρο, 500g/κασέτα.	<b>Σχεδίαση περιβάλλοντος χειρισμού</b>	Ιδιαίτερο περιβάλλον χειρισμού με έξυπνη πλοήγηση και σαφώς καθορισμένα επίπεδα χειρισμού.
<b>ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ</b>		<b>Χαρακτηριστικά</b>	Βελτιστοποίηση προβολής: κλίση (-4 έως +45 μοίρες) και περιστροφή (-45 έως +180 μοίρες), Λυχνία κατάσταση (κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο), Διασύνδεση USB 2.0 με ενδεικτική λυχνία. Άμεση εναλλαγή μεταξύ 2 γλωσσών, επιλογή από 20 γλώσσες: Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Αγγλικά Ηνωμένου Βασιλείου, Αγγλικά ΗΠΑ, Ισπανικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, Ολλανδικά, Νορβηγικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Σουηδικά, απλοποιημένα Κινεζικά, παραδοσιακά Κινεζικά
<b>Ταχύτητα (εκτύπωση και αντιγραφή)</b>	4 Μεγέθη A1/D <sup>2</sup> ανά λεπτό 2 μεγέθη A0/E <sup>3</sup> ανά λεπτό  A&M CAD: 225 μεγέθη A1/D ανά ώρα (113 m2/ώρα), 129 μεγέθη A0/m2/E ανά ώρα (κατάσταση υψηλής ταχύτητας) Έγχρωμο CAD: 212 μεγέθη A1/D ανά ώρα (106 m2/ώρα), 120 μεγέθη A0/m2/E ανά ώρα (κατάσταση υψηλής ταχύτητας)	<b>ΕΛΕΓΚΤΗΣ</b>	
<b>Καταστάσεις εκτύπωσης</b>	9 καταστάσεις εκτύπωσης, ο Βοηθός εκτύπωσης καθορίζει αυτόματα την καλύτερη κατάσταση εκτύπωσης βάσει του περιεχομένου, χωρίς να είναι απαραίτητη η παρέμβαση του χρήστη. Μπορεί να γίνει και χειροκίνητη επιλογή.	<b>Περιγραφή</b>	Ελεγκτής υψηλών επιδόσεων POWERSync με Windows 10 iOT LTSC, 64bit
<b>ΠΟΙΟΤΗΤΑ</b>		<b>Επεξεργαστής</b>	6 Πυρήνες, 6 νήματα, Core <sup>®</sup> i5-8500 @4,10GHz
<b>Ανάλυση εκτύπωσης</b>	600 x 600dpi	<b>Μνήμη</b>	8GB DDR4
<b>Ανάλυση σταγονιδίων και ακρίβεια ευθυγράμμισης</b>	1.200dpi (αντιστοιχεί σε 20 micron)	<b>Βίντεο</b>	Intel HD Graphics, 1GHz
<b>Ελάχιστο πλάτος γραμμής (ISO/IEC 13660:2001E)</b>	0,08mm- 0,00315"	<b>Σκληρός δίσκος</b>	2x 500GB, 7200rpm (στάνταρ)
<b>1:1 Ακρίβεια γραμμής</b>	< 0,3%	<b>ΥΡΜ</b>	TRM2.0
<b>ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ</b>		<b>Υποστηριζόμενα λειτ. συστήματα στους υπολογιστές-πελάτες</b>	Windows 7 / Windows 7 64bit / Windows 8.1 / Windows 8.1 64bit / Windows 10 / Windows 10 64bit / Windows Server 2008 R2 64bit / Windows Server 2012 64bit / Windows Server 2012 R2 64bit Mac OS 10.10 / Mac OS 10.11 / Mac OS 10.12 (Υποστήριξη Drive Select για Mac OS)
<b>Μέγεθος κύριου μηχανισμού (ΠxΒxΥ)</b>	2.100 x 875 x 1.605mm	<b>Διασύνδεση</b>	2x Ethernet 100Mbit/s, 1Gb/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Εντοπισμός: APIPA, WS-Discovery, SNMP v3
<b>Διαστάσεις μεταφοράς</b>	2.271 x 1196 x 1.547 mm	<b>Γλώσσα περιγραφής σελίδας</b>	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF, PS/PDF (προαιρετικά)
<b>Βάρος κύριου μηχανισμού</b>	290kg (εκτυπωτής και 2 συρτάρια)	<b>Πρωτόκολλο εκτύπωσης</b>	LPR, FTP, WebDav, εκτύπωση WSD
<b>Βάρος κύριου μηχανισμού κατά τη μεταφορά</b>	376 kg (εκτυπωτής και 2 συρτάρια)	<b>Πρωτόκολλο επιστροφής πληροφοριών</b>	SNMP v3, διασύνδεση Canon Wave, WS-Discovery.
<b>ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ</b>		<b>Μετασηματισμοί</b>	Κλιμάκωση Κλιμάκωση (κλιμάκωση στη σελίδα, σμίκρυνση όταν η εικόνα είναι πολύ μεγάλη προς αποφυγή κοτής ή με προσαρμοσμένο συντελεστή, κλιμάκωση μεγέθους σελίδας σε στάνταρ μέγεθος), Περιστροφή, Μετατόπιση (αυτόματη ή καθορισμένη από τον χρήστη), Προσθήκη/κατάργηση εμπρός/πίσω ακμής, Κατοπτρισμός, Ένταση μαύρου σε κατάσταση πόστερ, Βελτιστοποίηση εκτύπωσης (στάνταρ, γραμμές/κείμενο, πόστερ), Τονισμός χρωμάτων και Σκούρο πρωτότυπο. Περιοχή για διαγραφή (περιοχή ενδιαιφρόντος).
<b>Χωρητικότητα υλικών εκτύπωσης</b>	4 ή 6 ρολά	<b>Διαχείριση χρώματος</b>	- Προφίλ εισόδου RGB (sRGB, AdobeRGB) - Προφίλ εισόδου CMYK (Euroscale με επίχρισμα, Euroscale χωρίς επίχρισμα, US Web με επίχρισμα (SWOP), US Web χωρίς επίχρισμα, ISOcoated_v2_eci_300.icc, ISOcoated_v2_eci.icc (FOGRA39), PSO χωρίς επίχρισμα ISO12647-ECI (FOGRA47), GRACoL2006_Coated1v2.icc, SWOP2006_Coated3v2.icc, SWOP2006_Coated5v2.icc, UncoatedFogra29.icm - Προφίλ γκρι (περιλαμβάνεται στάνταρ στην επιλογή PDF/APPE) - Μέθοδος απόδοσης (αντιληπτική, κορεσμός, απόλυτη μέτρηση χρωμάτων, σχετική μέτρηση χρωμάτων)
<b>Κοπή χαρτιού</b>	Αυτόματη		
<b>Μέγιστη χωρητικότητα υλικών εκτύπωσης</b>	4 ρολά: 800 ml, 850 m2- 6 ρολά: 1200 ml, 1.280 m2-		
<b>Βάρος υλικών</b>	60-200g/m2- 16-53lb- φιλμ: 2,5-8,0mil		
<b>Πάχος υλικών εκτύπωσης</b>	800μm- 30mill- φιλμ: 65-200μm/2,5-8mil		
<b>Μήκος ρολού</b>	Έως 200m		
<b>Πλάτος ρολού</b>	297mm-1.067mm, 11"- 42", συμπεριλαμβανομένων των στάνταρ μεγεθών DIN, ANSI, ARCHI		

<b>ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>		<b>ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ CLEARCONNECT ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ</b>	
<b>SMARTshield</b>	<p>Οριστική διαγραφή ηλεκτρονικών δεδομένων (E-shredding), IPsec, φιλτράρισμα IP/Ιστές ελέγχου πρόσβασης, HTTPS, SNMP v3, αναφορές στοιχείων καταγραφής, κρυπτογράφηση δίσκου AES256, έλεγχος ταυτότητας 802.1x, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πρωτοκόλλων δικτύου, ενοποίηση με LDAP, ενοποίηση με Active Directory, έλεγχος ταυτότητας χρηστών σε τοπικό πάνελ ClearConnect και μέσω WebTools Express (LDAP/ διαπιστευτήρια Active Directory, έξι/πέντε κάρτα) για αόραση/αντιγραφή/εκτύπωση. Διαϊοδύωση πιστοποιητικών HTTPS. Δυνατότητα απενεργοποίησης πρωτοκόλλων TLS10 και 11 (μη απόκριση σε αόραση δικτύου) και ενεργοποίησης TLS 1.2 με πιο ισχυρό κώδικα. Ενοσωματωμένη κρυπτογράφηση σκληρού δίσκου βάσει Trusted Platform Module (TPM) με πιστοποίηση FIPS 140-2 και BitLocker 256 AES, διαγραφή σκληρού δίσκου, διαμορφώσιμο πιστοποιητικό CA, απενεργοποίηση θυρών και πρωτοκόλλων δικτύου, καταγραφή συμβάντων ασφαλείας, σύστημα ενιαίας πρόσβασης. Επιλογές: αφαιρούμενος σκληρός δίσκος, McAfee antivirus, ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου McAfee (λίστα επιτρεπόμενων).</p>	<b>Υποστήριξη cloud</b>	<p>Υποστήριξη cloud με έλεγχο ταυτότητας για απεριόριστους χρήστες ή/και διαχειριστές μέσω WebDav ή και τρίτων παρόχων, π.χ. Microsoft® SharePoint®, Dropbox®, Box.com, box.net, Google® Drive®, Microsoft® OneDrive®, Amazon Cloud Drive®, Cloudsafe®, MyDisk®, PlanWell Collaborate. Ο έλεγχος ταυτότητας χρήστη cloud μπορεί να διαμορφωθεί είτε εκ των προτέρων από τον διαχειριστή είτε από τον χρήστη κατά την πρόσβαση στο συγκεκριμένο cloud.</p>
<b>Διαχείριση πρόσβασης</b>	<p>Παροχή ασφαλούς πρόσβασης στη συσκευή από τους χρήστες μέσω κωδικού πρόσβασης στο πάνελ ClearConnect πολλαπλών σημείων επαφής ή μέσω ελεύθερης κάρτας με σύνδεση συσκευής ανάγνωσης καρτών (συμπεριλαμβ. ανέπαφης). Η διαχείριση του ελέγχου ταυτότητας πραγματοποιείται μέσω Active Directory</p>	<b>Smart inbox</b>	<p>Εξαιτούμενο Smart Inbox με ιστορικό, διαχείριση ουράς, διαχείριση ιστορικού, WebTools Express, ασφαλής πρόσβαση σε ελεγκτή. Η μήνιμη ουράς εκτύπωσης παρέχει ένα σύστημα ουράς για εργασίες εκτύπωσης και αντιγραφής. Αυτό επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να στέλνουν εργασίες εκτύπωσης και αντιγραφής την ίδια στιγμή. Προσαρμογή ρυθμίσεων προτεραιότητας για εργασίες αντιγραφής και εκτύπωσης στην ουρά. Η επισκόπηση της Ουράς εργασιών παρέχει πρόσβαση σε ονόματα εργασιών, κατάχους και καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων υλικών εκτύπωσης. Οι εργασίες μπορούν να τεθούν σε παύση, να διαγραφούν και να τοποθετηθούν στην κορυφή της ουράς.</p>
<b>SCANNER EXPRESS (προαιρετικά)</b>		<b>Διαχείριση και καταγραφή εκτυπώσεων</b>	<p>Προβολή ιστορικού μετρήτων σε προτιμώμενες χρονικές περιόδους, ανά εργασία ή συνολικά στο WebTools Express. Προβολή, δημιουργία, επεξεργασία και διαγραφή προτύπων σφραγίδας. Προαιρετική υποστήριξη uniFLOW, σύνδεση στο προσωπικό σας uniFLOW</p> <p>Ουρά στο περιβάλλον χειρισμού ClearConnect. Υποστηρίζει χειροκίνητο έλεγχο ταυτότητας, μονάδες ανάγνωσης καρτών και ανέπαφες μονάδες ανάγνωσης καρτών.</p>
<b>Περιγραφή</b>	Έγχρωμος σαρωτής με ενσωματωμένο αισθητήρα εικόνας επαφής (CIS) και τεχνολογία Image Logic	<b>Σάρωση σε έγχρωμο inkjet</b>	Άμεση σάρωση στη σειρά imagePROGRAF 600/700/800/ TX-2000/3000/4000/5200/5300/5400 μέσω Publisher Select 3 (Φάκελος με ρυθμίσεις εκτύπωσης)
<b>Ανάλυση σάρωσης</b>	600 x 600dpi (ελάχ. 100dpi)	<b>Φορητές συσκευές και cloud</b>	<p>Εκτύπωση από και σάρωση σε εφορμογές cloud της επιλογής σας. Με τη βοήθεια εφαρμογών για φορητές συσκευές, όπως το Publisher Mobile, η πρόσβαση στον εκτυπωτή και η χρήση του μπορεί να γίνει εύκολα από οποιαδήποτε τοποθεσία.</p>
<b>Ταχύτητα σάρωσης</b>	15,2m/λεπτό ασπρόμαυρη σάρωση 10,1m/λεπτό αντιγραφή 5,0m/λεπτό έγχρωμη σάρωση	<b>Διαχείριση συσκευής</b>	<p>Το WebTools Express παρέχει στους διαχειριστές τα εργαλεία διαχείρισης της συσκευής από απόσταση μέσω Web: π.χ. έλεγχος της κατάστασης του εκτυπωτή, ορισμός προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για εκτύπωση, αντιγραφή και σάρωση, ορισμός πρόσβασης, ασφαλεία, καταγραφή, τεματιαμός λειτουργίας από απόσταση, ενημέρωση λογισμικού και επανεκκίνηση, χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, συμπεριφορά συστήματος, διαχείριση ουράς, διαχείριση αδειών χρήσης, προβολή, δημιουργία, επεξεργασία και διαγραφή προτύπων σφραγίδας κ.λπ.</p>
<b>Μορφές σάρωσης</b>	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, PDF πολλών σελίδων, PDF/A και TIFF πολλών σελίδων	<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ</b>	
<b>Πρότυπα σάρωσης</b>	Ευρός αριθμός προτύπων σάρωσης για τυποποίηση κοινών ρυθμίσεων και προορισμών σάρωσης	<b>SCANNER PROFESSIONAL (προαιρετικά)</b>	
<b>Πρωτόκολλο σάρωσης</b>	FTP, SMB, σάρωση στο cloud (προώθηση σε cloud που βασίζονται σε WebDAV)	<b>Περιγραφή</b>	Έγχρωμος αισθητήρας CCD χρώματος 44" σε σαρωτή με προαιρετική αναβάθμιση έως 48"
<b>Προορισμός σάρωσης</b>	Τοπική μονάδα flash USB, FTP, SMB, Smart Inbox στον ελεγκτή, προαιρετικός τοπικός φάκελος (LDAP), φορητή συσκευή μέσω Publisher Express, WebDAV Cloud, PlanWell Collaborate.	<b>Ανάλυση σάρωσης</b>	1.200 x 1.200dpi (9.600 x 9.600dpi με παρεμβολή)
<b>Ονομασία σάρωσης</b>	Ονομασία προεπιλογής με αυτόματη αριθμηση για παραγωγική σάρωση ή όνομα αρχείου στο πάνελ χειρισμού ClearConnect.	<b>Ταχύτητα σάρωσης</b>	23m/λεπτό (200dpi) 6m/λεπτό (600dpi)
<b>Πλάτος πρωτοτύπου</b>	208mm-965mm- 8,2"-38", αυτόματη ανίχνευση πλάτους	<b>Μορφές σάρωσης</b>	PDF (PDF/A) και TIFF πολλαπλών σελίδων, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG) AutoCAD DWG, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, δεδομένα Raw απεριόριστα
<b>Μήκος πρωτοτύπου</b>	208mm-16.000mm- 8,2"-630", αυτόματη ανίχνευση μήκους	<b>Πρότυπα σάρωσης</b>	1270 mm- 50"
<b>Πάχος πρωτοτύπου</b>	Μέγιστο 0,8m- 0,03" (εύκαμπτα έγγραφα)	<b>Πλάτος πρωτοτύπου</b>	Άπειρο
<b>Πλάτος σάρωσης</b>	932mm	<b>Μήκος πρωτοτύπου</b>	48bit χρώμα, 16bit τόνοι του γκρι/24bit χρώμα, 8bit τόνοι του γκρι, διτονικό, ενισχυμένοι ενδιάμεσοι τόνοι
<b>Ζουμ (αντιγραφή)</b>	1:1, Κλιμάκωση στο μέγεθος του υλικού εκτύπωσης, Κλιμάκωση σε στάνταρ μορφή, Εξειδικευμένη: 10%-1.000%	<b>Βάθος χρωμάτων/έξοδος χρωμάτων</b>	Μοντέλο 44: 118mm- 44"/μοντέλο 48": μέγ. 1220 mm- 48"
<b>Προεπιλογές τύπων πρωτοτύπων</b>	Προσχέδια, Έγχρωμο πρωτότυπο, Σκούρο πρωτότυπο, Διπλωμένο με γραμμές/κείμενο, Γραμμές/κείμενο-στάνταρ, Γραμμές/κείμενο-πρόχειρο, Φωτογραφία, Χάρτης, Καλλιτεχνικό έργο	<b>Πλάτος σάρωσης</b>	1 Θύρα USB 3.0, διασύνδεση Fast Ethernet 1Gb με διασύνδεση βάσει TCP/IP
<b>Μέγεθος σαρωτή (ΠxΒxΥ)</b>	1.097 x 308 x 140mm, 43 x 12 x 5,5"	<b>Συνδέσεις</b>	64bit Linux, Intel i3, επεξεργαστής τετραπλού πυρήνα, 16 Gigabyte RAM, 320GB HDD για πολύ μεγάλες σαρώσεις
<b>Βάρος σαρωτή</b>	25kg- 55lbs	<b>Ενσωματωμένος ελεγκτής</b>	228 x 1.425 x 507mm- 9 x 56,1 x 20" (Υ x Π x Β)
<b>ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>		<b>Βάρος σαρωτή</b>	53kg / 117lbs
<b>Στάθμη ηχητικής ισχύος</b>	Αναμονή και αναστολή: <4,7 B(A) Κατάσταση εκτύπωσης: < 6,9B(A)	<b>ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ FOLDER EXPRESS (προαιρετικά)</b>	
<b>Στάθμη ηχητικής πίεσης</b>	Αναμονή και αναστολή: < 36dB Κατάσταση εκτύπωσης: < 57dB	<b>Περιγραφή</b>	Ενσωματωμένη αυτόματη μονάδα πλήρους διπλώματος που εξοικονομεί χώρο.
<b>Συγκέντρωση όζοντος</b>	Μηδέν	<b>Ταχύτητα διπλώματος</b>	Ταχύτητα διπλώματος 1-1m/λεπτό- 0,7-7,2"/δευτ.
<b>Εκλυση θερμότητας</b>	Ετοιμότητα: 214W- λειτουργία: 395W	<b>Διαστάσεις μονάδας διπλώματος</b>	1.748 x 852 x 1.118mm- 70 x 63 x 44"
<b>Θερμοκρασία λειτουργίας</b>	15-35 °C (συνιστώμενη: 20-27 °C)- 59-95 °F (συνιστώμενη 68-81 °F)	<b>Χωρητικότητα εξόδου</b>	80 Διπλωμένα πακέτα μεγέθους A0/E (80 g/m2)
<b>Υγρασία λειτουργίας</b>	20-80% RH (συνιστώμενη: 30-60% RH)	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ FOLDER PROFESSIONAL (προαιρετικά)</b>	
<b>Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος</b>	100-240V, 50/60Hz	<b>Περιγραφή</b>	Ενσωματωμένη παραγωγική μονάδα πλήρους διπλώματος με αυτόματη/χειροκίνητη έξοδο, με δίπλωμα ή χωρίς.
<b>Κατανάλωση ρεύματος</b>	Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: < 2,5W Κατάσταση ετοιμότητας: 199W Κατάσταση λειτουργίας: 380W	<b>Ταχύτητα διπλώματος</b>	2,5-10m/λεπτό, 1,6-6,6"/δευτ. (29m/λεπτό, 11,8"/δευτ. με προαιρετική Άδεια χρήσης για υψηλή ταχύτητα)
<b>Ασφάλεια/σήματα EMC και περιβαλλοντικές σημάνσεις</b>	CE, TÜV GS, CETECOM, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, Greenguard Gold	<b>Διαστάσεις μονάδας διπλώματος Folder Professional 601P (ΠxΒxΥ)</b>	1.837 x 1.634 x 1.227mm (601P) 2.157 x 1.634 x 1.227mm (6013)
<b>Ανακυκλώσιμα</b>	Εκτυπωτής κατασκευάζεται από χάλυβα και άκρας ανακυκλώσιμα πλαστικά υλικά, με δυνατότητα εκ νέου χρήσης ή ανακύκλωσης τουλάχιστον του 86% του μηχανισμού. Γραφίτης: η συσκευασία της κασέτας επαναχρησιμοποιείται ως κασέτα συντήρησης και κατασκευάζεται από ανακυκλώσιμο πλαστικό. Εκτυπώσεις: πολύ καλή δυνατότητα αφαίρεσης μελανιού όταν ανακυκλώνεται.	<b>Χωρητικότητα εξόδου (στάνταρ μιάντας εξόδου)</b>	150 Διπλωμένα πακέτα μεγέθους A0/E (80 gr/m2)
		<b>Ενίσχυση (μονάδα tab)</b>	Μόνο για Folder Professional 6013

## STACKER SELECT (προαιρετικά)

Περιγραφή	Ενσωματωμένη παραγωγική μονάδα συγκέντρωσης με υψηλή χωρητικότητα και αισθητήρα γεμάτου δίσκου
Χωρητικότητα	έως 400 σελίδες
Πλάτος υλικών	216mm (8,5")-1.067mm (42")
Μήκος υλικών	200mm (7,9")-1.220mm (48")
Βάρος υλικών	75-160 g/m2

## ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1	Εξαιρούνται καλώδια/αλυσίδες και υλικά στήριξης
2	Μέγεθος D (34 x 22") / Μέγεθος A1 (841 x 594mm)
3	Μέγεθος E (44 x 34") / Μέγεθος A0 (1.189x 841mm)
4	Τα Adobe και Postscript είναι είτε κατατεθέντα εμπορικά σήματα είτε εμπορικά σήματα της Adobe Systems Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή/και σε άλλες χώρες. Τα Microsoft, Windows, SharePoint και OneDrive είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή/και σε άλλες χώρες. Το Amazon είναι κατατεθέν εμπορικό σήμα ή εμπορικό σήμα της Amazon Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή/και σε άλλες χώρες. Το Box και το λογότυπο Box συμπεριλαμβάνουν χωρίς περιορισμό εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Box.com(UK) Ltd. Το ARC είναι εμπορικό σήμα της Synopsis Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή/και σε άλλες χώρες. Το CloudSafe είναι εμπορικό σήμα της CloudSafe GmbH &Co. KG. Το Dropbox είναι εμπορικό σήμα της Dropbox, Inc. Το MyDisk είναι εμπορικό σήμα της MyDisk Ltd. Το iOS είναι κατατεθέν εμπορικό σήμα ή εμπορικό σήμα της Apple Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή/και σε άλλες χώρες.

## © 2020 Canon Production Printing

Το Canon είναι κατατεθέν εμπορικό σήμα της Canon Inc. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους που αναγνωρίζονται με το παρόν. Κανένα μέρος αυτής της έκδοσης δεν μπορεί να αντιγραφεί, τροποποιηθεί, αναπαραχθεί ή μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικά, έντυπα ή άλλως, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Canon Production Printing. Έχει γίνει προσομοίωση των απεικονίσεων και των εικόνων εξόδου του εκτυπωτή, γι' αυτό και δεν ισχύουν απαραίτητως σε προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται σε κάθε τοπική αγορά. Το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως εγγύηση σχετικά με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και προδιαγραφές, ούτε για τεχνικές επιδόσεις ή καταλληλότητα για συγκεκριμένες εφαρμογές. Το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές κατά διαστήματα χωρίς προειδοποίηση. Η Canon production printing δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες ζημιές οποιασδήποτε φύσης ή για απώλειες ή δαπάνες που προκύπτουν από τη χρήση των περιεχομένων αυτής της έκδοσης.

**Canon**

Canon Europe  
canon-europe.com  
Greek edition