

KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNYRE TERVEZVE

**Készítsen megannyi széles
formátumú nyomtatot
könnyedén**



- A 10 éves bizonyított technológiára épülő ColorWave 3000 sorozat gondtalan használatával, kitűnő nyomtatási minőségével és rendkívüli megbízhatóságával magabiztosságot sugároz, amikor minden részlet számít.
- A ColorWave 3000 sorozat egy olyan rugalmas nyomtatórendszer, amely ideális mind műszaki dokumentumokkal, mind grafikai anyagokkal foglalkozó nyomtatási szolgáltatók számára.
- A ColorWave 3000 sorozat bővelkedik intelligens, időtakarékos innovációkban, melyek csökkentik a hibás nyomatok és a költségek árát.
- Automatikus tekercsváltással, kiváló munkafolyamat-vezérlő szoftverrel és tökéletesen hangolt perifériák nagy választékával rendelkeznek, így a ColorWave 3000 sorozat minimális kezelői beavatkozás mellett számos alkalmazási területen jól használható.
- Adatait kifinomult biztonsági funkciók védik, nemcsak ma, hanem a jövőben is.
- A ColorWave 3000 sorozat két modellben kapható: a ColorWave 3600, a gondtalan és gördülékeny nyomtatáshoz, és a ColorWave 3800, azon felhasználók számára, akiknek magasabb médiakapacitásra és sokoldalú médiaválasztékra van szükségük.

ColorWave 3800

A ColorWave 3000 sorozat gondtalan használatot és kiváló nyomtatási minőséget biztosít kényelmes és költséghatékony megoldásaival. A ColorWave 3000 nyomtatósorozat: bővelkedik intelligens, időtakarékos innovációkban és könnyen használható funkciókban, melyek csökkentik a hibás nyomatok számát.



TERMÉKVÁLASZTÉK



ColorWave 3600



ColorWave 3800



SMARTshield



CrystalPoint



POWERSync




Image Logic



ClearConnect



MediaSense



PAINT

MŰSZAKI ADATOK

NORMÁL RENDSZERKONFIGURÁCIÓ

6 tekercses nyomtatási rendszer

Alkalmazás

Hatékony széles formátumú színes nyomtató ClearConnect érintésvezérléses felhasználói panellel.

Színes és fekete-fehér műszaki ábrák, hajtogatott és nem hajtogatott térképek, rövid ideig használatos táblák és hirdetések, grafikai alkotások, például plakátok, tapéták, bannerek és csomagolópapírok.

Kötegelő rendszerek (standard)

Integrált felső adagolóátalca, 90 lapos kapacitás.

Elforgatható ClearConnect érintésvezérléses felhasználói felület

Kiegyensúlyozott megjelenés és érzet a munkafolyamat minden pontjából, az alapkivitel része az intelligens postafiók, a SmartAccess funkció, a nyomtató állapota és az élő előnézet.

Tekercsesmédiaváltás

Teljes mértékben automatizált, tekercsesmédiaváltó, amely a médiát a felső fogadótálca tetejére vagy a hátsó kimenetre vezeti, a felhasználói alkalmazástól függően.

ClearConnect munkafolyamat-vezérlő szoftver

Illesztőprogramok: Driver Express for Adobe PostScript 3, Driver Select for Microsoft Windows
Szerkesztők: Publisher Mobile for iOS and Android, Publisher Express for web browsers, Publisher Select 3 for Microsoft Windows.

Kezdőcsomag (külön megrendelés)

4x500 g tonerkazetta (cián, magenta, sárga, fekete). 1 tekercs, 90 grammos papírral.

Földréngés elleni védelem¹

A nyomtató rögzítése elmozdulás vagy megbillenés ellen földréngés során. Lehetővé teszi a felhasználó számára a nyomtató rögzítését az épület valamely szilárd részéhez.

OPCIONÁLIS RENDSZER-KONFIGURÁCIÓK

Irodai helytakarékos szkennelési rendszer

Scanner Express és Image Logic technológia, integrált CIS szkennер a nyomtató tetején elhelyezve, hogy helyet takarítson meg az irodában.

Tekercsesmédiakapacitásnövelés

Kiegészítő harmadik fiók a médiakapacitás növelésére 4-ről 6 médiatekercsre (800–1200 ml, 850–1280 m2).

Eltávolítható merevlemez

A biztonságos környezet érdekében a merevlemez egyszerűen kivethető a nyomtatórendszerből az adatok integritásának biztosítása érdekében.

TECHNOLÓGIA

Képkalkító technológia

CrystalPoint technológia. A nyomtató 8 képkalkító eszközt, színenként (CMYK) kettőt tartalmaz. Tiszta toner-utántöltő rendszer, tonerpor és maradék tinta nélkül. Nincs ózonkibocsátás.

Automatikus funkciók

- PAINT technológiával (piezoakusztikus integrált fűvókatechnológia)
- Összetett diagnosztika, karbantartás- és hibajavítás a hagyományos, tintasugaras nyomtatók gyakori fűvóka problémáinak megoldására, akár nyomtatás közben.
- A MediaSense technológia minden hordozótípusnál automatikusan beállíthatja a média és a képkalkító eszköz közti távolságot. Ez által vastagabb hordozóra is nyomtathat (akár 800 µm / 0,7 mm)
- Automatikus nyomtatási nyelvfelismerés
- Automatikus nyomtatási mód kiválasztás (Print Assistant) – automatikusan megjeleníti a munkájának megfelelő nyomtatási módot

Toner/típus

ColorWave 3800 TonerPearls; cián, magenta, sárga, fekete, 500 g/kazetta.

TERMELÉKENYSÉG

Sebesség (nyomtatás és másolás)

4 db A1/D méret² percenként
2 db A0/E méret³ percenként

Fekete-fehér CAD: 225 A1/D méret óránként (113 m²/óra), 129 A0/m²/E méret óránként (nagy sebességű üzemmód)
Színes CAD: 212 A1/D méret óránként (106 m²/óra), 120 A0/m²/E méret óránként (nagy sebességű üzemmód)

Nyomtatási módok

9 nyomtatási mód, a nyomtatás segéd (Print Assistant) automatikusan, a tartalom alapján, felhasználói beavatkozás nélkül határozza meg a legjobb nyomtatási módot. Manuális kiválasztás lehetséges.

MINŐSÉG

Nyomtatási felbontás

600 × 600 dpi

Felbontás – A cseppigazítás pontossága

1200 dpi (20 mikronnak megfelelő)

Minimális sorszálesség (ISO/IEC 13660:2001E)

0,08 mm; 0,00315 hüvelyk

1:1 sorpontosság

< 0,3%

MÉRET ÉS TÖMEG

Nyomtatómű mérete (szé. × mé. × ma.)

2100 × 875 × 1605 mm

Szállítási méretek

2271 × 1196 × 1547 mm

Nyomtatómű tömege

290 kg (nyomtató és 2 fiók)

Nyomtatómű szállítási tömege

376 kg (nyomtató és 2 fiók)

MÉDIAKEZELÉS

Médiakapacitás

4 vagy 6 tekercs

Papírvágás

Automatikus

Maximális médiakapacitás

4 tekercs: 800m, 850 m2; 6 tekercs: 1200m, 1280 m2;

Médiatömeg

60–200 g/m²; fólia: 0,06–0,2 mm

Médiavastagság

800 µm ; 0,7 mm; fólia: 65–200 µm / 0,06–0,2 mm

Tekercs hossza

Max. 200 m

Tekercsszélesség

297 mm – 1067 mm, 11 hüvelyk – 42 hüvelyk, DIN, ANSI és ARCHI normál méreteket is beleértve

Tekercsátmérő

Tekercsmag átmérője

Tekercstömeg

Legkisebb nyomtatási hossz

Legnagyobb nyomtatási hossz

Tekercses média típusa

Max. 180 mm: 7,1 hüvelyk

3 hüvelykes és 2 hüvelykes magok (a 2" hüvelykes orsón lévő hordozó a külső kimenetnél kerül kiadásra, nem pedig a normál felső fogadótálcan keresztül)
Középen laza hordozó

Max. 20 kg

210 mm, 8,5 hüvelyk

200 m

Bevonat nélküli papírok, bevonat nélküli Tyvek, öntapadós papírok, öntapadós bevont vinil, kékhátú (blueback) papírok, textiltípusok, polipropilén fóliák, poliészter fóliák, fényt át nem eresztő fóliák, vásznak, puha szalag, azonnal száradó fotópapír, bevont és bevonattal nem rendelkező nem szőtt tapéta (gyapjú), backlit papír, tapéta, számos különböző természetes és szintetikus textílianyag

Egyedi hordozók

Egyedi hordozók támogatása az automatikus kalibrálás is beleértve; nincs szükség szerszámokra és képzésre

Tekercses médiák automatikus kezelése

- Automatikus szélességérzékelés
- Automatikus tekercskiválasztás az optimális termelékenységhez és a médiák takarékos használatához, a rajz mérete, a média típusa, a tekercs szélessége és a befejező művelet alapján
- Automatikus elforgatás és igazítás hajtogatáshoz
- Automatikus jelmagyarázat-felismerés
- Automatikus tekercsváltás a tekercs végén
- MediaSense technológia; a médiák vastagságának automatikus mérése és a nyomtatási magasság beállítása

FELHASZNÁLÓI FELÜLET

Leírás

ClearConnect érintésvezérléses felhasználói panel

Méret (szé. × mé. × ma.)

300 × 220 × 40 mm; 11,8 × 8,7 × 1,6 hüvelyk (10,4" 4x3 arány mellett)

Felbontás

800 × 600 képpont (SVGA)

Színek száma

16,2 millió

Technológia

Projektív kapacitív érintőképernyő

Működés

3 fizikai gomb: [Wake-up/Felébresztés], [Stop, interrupt, abort/Leállítás, szüneteltetés, megszakítás], [Home/Kezdőképernyő] Érintésvezérléses funkció: érintés, dupla érintés, megfogás, megfogás 2 ujjal, elhúzás, lapozás és széthúzás.

Felhasználói felület kialakítása

Megkülönböztethető felhasználói felület intuitív navigációval és egyértelműen meghatározható működési szintekkel.

Funkciók

Megtekintés optimalizálása: Döntés (~4 és +45 fok között) és forgatás (~45 és +180 fok között) Állapotjelző fény (piros, narancssárga, zöld) Jelzőfényrel ellátott USB 2.0 csatlakozó. Azonnali váltás két nyelv között, 20 választható nyelv; cseh, dán, német, angol (brit), angol (amerikai), spanyol, finn, francia, magyar, olasz, japán, koreai, holland, norvég, lengyel, portugál, orosz, svéd, egyszerűsített kínai és hagyományos kínai

VEZÉRLŐEGYSÉG

Leírás

Nagy teljesítményű POWERSync vezérlő és Windows 10 IoT LTSC, 64 bites

Processzor

6 magos, 6 szálas, Core® i5-8500, 4,10 GHz

Memória

8 GB DDR4

Videó

Intel HD Graphics, 1 GHz

Merevlemez

2 db 500 GB, 7200 ford./perc (standard)

Megbízható platform modul (TPM)

TPM2.0

Kliens operációs rendszer támogatása

Windows 7 / Windows 7 64 bites / Windows 8.1 / Windows 8.1 64 bites / Windows 10 / Windows 10 64 bites / Windows Server 2008 R2 64 bites / Windows Server 2012 64 bites / Windows Server 2012 R2 64 bites / Mac OS 10.10 / Mac OS 10.11 / Mac OS 10.12 (Driver Select-támogatás csak Mac OS esetén)

Interfész

2 db Ethernet 100 Mbit/s, 1 Gbit/s
TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS
Felismerés: APIPA, WS-Discovery, SNMP v3

Oldalleíró nyelv

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF, PS/PDF (opcionális)

Nyomtatási protokoll

LPR, FTP, WebDav, WSD print

Hátsó csatorna protokollja

SNMP v3, Canon Wave interface, WS-Discovery.

Átalakítások

Méretezés (oldalhoz igazítás, kicsinyítés, ha a kép túl nagy a levágás elkerüléséhez vagy egyéni tényezőknek megfelelően, oldal méret méretezése a szabványos mérethez), elforgatás, eltolás (automatikus vagy a felhasználó által meghatározott), kilépő/befutó él hozzáadása/eltávolítása, tükrözés, feketeintenzitás poszter módban, nyomtatás optimalizálása (normál, sorok/szöveg, poszter). Színes csúcsfény és sötét eredeti. Törölendő terület (lényegi terület).

Színkezelés

- RGB bemeneti profil (sRGB, AdobeRGB)
- CMYK bemeneti profil (Euroscale bevonatos, Euroscale bevonat nélküli, US Web bevonatos (SWOP), US Web bevonat nélküli, ISOcoated_v2_eci_300.icc, ISOcoated_v2_eci.icc (FOGRA39), PSO bevonat nélküli ISO12647-EC1 (FOGRA47), GRACoL2006_Coatedv2.icc, SWOP2006_Coatedv2.icc, SWOP2006_Coatedv2.icc, UncoatedFogra29.icc)
- Szűrke profil (a PDF/APPE opcióban szereplő norma)
- Leképezési módszer (érzékeléses, telítettség, abszolút kolorimetria, relatív kolorimetria)

BIZTONSÁG		CLEARCONNECT MUNKAFOLYAMAT- VEZÉRLŐ SZOFTVER	
SMARTshield	E-shredding, IPsec, IP-szűrés/hozzáférés-vezérlési lista, HTTPS, SNMP v3, eseménynaplózás, AES256 lemeztitkosítás, 802.1x hitelesítés, hálózati protokoll engedélyezése/letiltása, LDAP integráció, Active Directory integráció, felhasználóhitelesítés a helyi ClearConnect felhasználói panelen és Express WebTools alkalmazáson keresztül (LDAP/Active Directory hitelesítő adatok, intelligens kártya) letapogatáshoz/másoláshoz/nyomtatáshoz. HTTPS-tanúsítványok konfigurálása. Lehetővé teszi a TLS 1.0 és 1.1 protokoll letiltását, valamint engedélyezi a TLS 1.2 verziót + erősebb titkosítást tartalmaz. Beépített, FIPS 140-2 tanúsítvánnyal rendelkező platformmegbízhatósági modul (TPM) és BitLocker 256 AES merevlemez-titkosítás, merevlemez-törlés, konfigurálható CA tanúsítvány, hálózati portok és protokollok letiltása, biztonsági események naplózása, egyszeri bejelentkezés. Opcionális: eltávolítható merevlemez, McAfee víruskereső, McAfee alkalmazásfelügyelet (fehérlistázás).	A feladatok elküldése	A ClearConnect szoftvercsomag ugyanazon felhasználói felületet kínáló alkalmazások sorából áll. Feladatok létrehozása, lekérése és/vagy küldése (Driver Select for Microsoft® Windows®, Driver Express for Adobe® PostScript® 3 for Microsoft® Windows® or Apple® OS), külső helyszínek (SMB, FTP, LPR, WebDAV), mobil eszközök az WebTools Express és Publisher Mobile révén, USB-flash meghajtó, felhőalapú szolgáltatások, ONYX® Thrive és opcionális kezdőmappa (LDAP). Opcionális PlanWell Collaborate. Egy kattintásos nyomtatás USB-ről, egy kattintásos nyomtatás korábbi elküldött feladatokból a ClearConnect felhasználói panel Print SmartAccess eleme segítségével. A ClearConnect felhasználói panel Smart Inbox eleme lehetővé teszi a feladat előnézetének megtekintését: váltás a feladatok között a nyomtatás kiválasztásához és előnézethez. Pásztázás a kép részletes megtekintéséhez (zoom). A sablonalapú Publisher Select 3 révén támogatott több fájl elküldése. Többszörös nyomtatás és rendezés oldal vagy példány szerint. A hordozók takarékos kezelésének funkciója automatikusan elforgatja a nyomtatási fájlokat a hordozó optimális felhasználása érdekében. ⁴
Felhőalapú támogatás	Korlátlan felhőtámogatás felhasználói vagy rendszergazdai hitelesítéssel a WebDav és/vagy harmadik fél által: pl.: Microsoft® SharePoint®, Dropbox®, Box.com, box.net, Google® Drive®, Microsoft® OneDrive®, Amazon Cloud Drive®, Cloudsafe®, MyDisk®, PlanWell Collaborate. A felhős felhasználóhitelesítést vagy a rendszergazda konfigurálja előre, vagy a felhasználó végig el az adott felhő elérésekor.	Intelligens postafiók	Személyre szabott intelligens postafiók előzményekkel, sor kezelése, előzmények kezelése, Express WebTools, biztonságos vezérlő-hozzáférés. Az ideiglenes memória biztosítja a nyomtatási és másolási feladatok sorba állítási rendszerét. Így több felhasználó is küldhet egyszerre nyomtatási és másolási feladatokat. A nyomtatási sorban testre szabhatók a másolási és nyomtatási feladatok prioritási beállításai. A Nyomtatási sor áttekintése révén elérhetők a feladatnevek, azok tulajdonosai és a feladatok állapota, ide értve a szükséges hordozót is. A feladatok szüneteltethetők, törölhetők vagy a nyomtatási sor elejére helyezhetők.
Hozzáférés-kezelés	Az eszközhöz a felhasználók a ClearConnect érintésvezérléses kezelőpanelén keresztül megadott jelszóval vagy egy kártyaolvasó csatlakoztatását (érintés nélkül) követően a Smart Card (intelligens kártya) segítségével férhetnek hozzá biztonságosan. Az engedélyt az Active Directory alapján adja meg a rendszer	Nyomtatáskezelés és jelentések	Megtekinthetők a számláló előzményei a kívánt időszakokban, feladatokra vonatkozóan vagy teljes áttekintésként az Express WebTools használatával. Megtekinthetők, létrehozhatók, szerkeszthetők és törölhetők bélyegzősablonok. Opcionális uniFLOW támogatás, belépés saját uniFLOW Nyomtatási sorba a ClearConnect felhasználói felületen. Támogatja a manuális hitelesítést, a kártyaolvasókat és az érintés nélküli kártyaolvasókat.
SCANNER EXPRESS (opcionális)		Beolvasás színes tintasugarasra	Beolvasás közvetlenül az ImagePROGRAF 600/700/800/ TX-2000/3000/4000/5200/5300/5400 sorozatba a Publisher Select 3 alkalmazáson keresztül (ideiglenes mappa)
Leírás	Integrált kontakt képérzékelős (CIS) színes szkennер Image Logic technológiával	Mobilkészülék és felhő	Nyomtatás és beolvasás az Ön által preferált felhőalapú alkalmazásba. Az olyan mobilalkalmazások, mint a Publisher Mobile könnyű távoli hozzáférést és használatot biztosít a nyomtatóhoz .
Szkennelési felbontás	600 × 600 dpi (min. 100 dpi)	Eszközkezelés	Az Express WebTools eszközöket biztosít a rendszergazdák részére a készülék távoli, interneten keresztüli kezeléséhez: pl. a nyomtatóállapot ellenőrzéséhez, az alapértelmezett nyomtatási, másolási és beolvasási beállítások meghatározásához, a hozzáférés, a biztonság, a jelentések, a távoli leállítás, a szoftverfrissítések és újraindítások, a be-/kikapcsolási időzítés, a rendszer viselkedése, a nyomtatási sor kezelése, a licenckelés beállításához, bélyegzősablonok megtekintéséhez, létrehozásához, szerkesztéséhez és törléséhez stb.
Szkennelési sebesség	15,2 m/perces fekete-fehér beolvasás 10,1 m/perces másolás 5 m/perces színes beolvasás		
Szkennelési formátumok	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, többoldalas PDF, többoldalas PDF/A és többoldalas TIFF		
Szkennelési sablonok	Nagy számú szkennelési sablon az általános beállításokhoz és célhelyek szabványosításához	PERIFÉRIÁK	
Szkennelési protokoll	FTP, SMB, szkennelés felhőbe (WebDAV-alapú felhőkbe küldés)	SCANNER PROFESSIONAL (opcionális)	
Szkennelés célhelye	Helyi USB-flashmeghajtó, FTP, SMB, intelligens postafiók a vezérlőn, opcionális helyi kezdőmappa (LDAP), mobilkészítők a Publisher Express által, WebDAV felhők, PlanWell Collaborate.	Leírás	44 hüvelykes, színes töltéscsatolt képátalakító (CCD) szkennер, amely opcionálisan 48 hüvelykesre bővíthető
Szkennelési elnevezés	Előre beállított elnevezés automatikus számozással a hatékony szkenneléshez, illetve fájl névvel a ClearConnect felhasználói panelen.	Szkennelési felbontás	1200 × 1200 dpi (9600 × 9600 dpi interpolált)
Eredeti dokumentum szélessége	208–965 mm; 8,2–38 hüvelyk, automatikus szélességérzékelés	Szkennelési sebesség	23 m/perc (200 dpi) 6 m/perc (600 dpi)
Eredeti dokumentum hossza	208–16 000 mm; 8,2–630 hüvelyk, automatikus hosszúságérzékelés	Szkennelési formátumok	Többoldalas PDF (PDF/A) és TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG) AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, RAW-adatok
Eredeti dokumentum vastagsága	Legfeljebb 0,8 mm, 0,03 hüvelyk (nem merev dokumentumok)	Szkennelési sablonok	Korlátlan
Szkennelési szélesség	932 mm	Eredeti dokumentum szélessége	1270 mm; 50 hüvelyk
Zoom (másolás)	1:1, hordozóméretre igazítás, szabványos formátumhoz igazítás, egyedi: 10–1000%	Eredeti dokumentum hossza	Végtelen
Eredeti típus-előbeállítások	Tervrajz, színes eredeti, sötét eredeti, behajtott vonalak/ szöveg, normál vonalak/szöveg, vonalak/szövegtervezet, fénykép, térkép, alkotás	Színmélység/színminőség	48 bites színmélység, 16 bites szürkeárnyalatos / 24 bites színmélység, 8 bites szürkeárnyalatos, kéttónusú fejjelt féltónus
Szkenner mérete (szé. × mé. × ma.)	1097 × 308 × 140 mm; 43 × 12 × 5,5 hüvelyk.	Szkennelési szélesség	44 modell: 1118 mm; 44 hüvelyk/48 modell: max. 1220 mm; 48 hüvelyk
Szkenner tömege	25 kg	Csatlakozási lehetőségek	1 db USB Port 3.0 interfész, 1 db GBit Fast Ethernet és TCP/IP alapú interfész
KÖRNYEZETVÉDELEM		Beágyazott vezérlő	64 bites Linux, Intel i3, négymagos processzor, 16 gigabájt RAM, 320 GB HDD a nagyon hosszú beolvasásokhoz
Hangnyomásszint	Készenlét és alvás: < 4,7 B(A) Nyomtatási mód: < 6,9 B(A)	Szkenner mérete (szé. × mé. × ma.)	228 ×1425 × 507 mm; 9 × 56,1 × 20 hüvelyk (ma. × szé. × mé.)
Hangnyomásszint	Készenlét és alvás: < 36 dB Nyomtatási mód: < 57 dB	Szkenner tömege	53 kg
Ózonkoncentráció	Nulla	FOLDER EXPRESS KOMPAKT HAJTOGATÁS (opcionális)	
Hőkibocsátás	Készenlét: 214 W; működés: 395 W	Leírás	Integrált automatikus, teljes hajtogatást biztosító hajtogató, amely helyet takar meg az irodában.
Üzemi hőmérséklet	15–35 °C (javasolt: 20–27 °C)	Hajtogatási sebesség	Hajtogatási sebesség: 1–11 m/perc; 0,7–7,2 hüvelyk/mm
Üzemi páratartalom	20–80% relatív páratartalom (javasolt: 30–60% relatív páratartalom)	Hajtogató mérete	1748 × 852 × 1118 mm; 70 × 63 × 44 hüvelyk
Áramellátás	100–240 V, 50/60 Hz	Adagolási kapacitás	80 AO/E méretű hajtogatott csomagok (80 gr/m ²)
Energiafogyasztás	Alvó üzemmód: < 2,5 W Készenléti üzemmód: 199 W Aktív üzemmód: 380 W	FOLDER PROFESSIONAL PRODUKTÍV HAJTOGATÁS (opcionális)	
Biztonsági/EMC-jelzések és környezetvédelmi címkék	CE, TÜV GS, CETECOM, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, Greenguard Gold	Leírás	Integrált nagy teljesítményű, teljes hajtogatást biztosító hajtogató, automatizált, manuális hajtogatással és nem hajtogatott kimenetel.
Újrahasznosítható részek	A nyomtató acélból és jól újrahasznosítható műanyagból készült; a nyomtatómű legalább 86%-ban újrahasznosítható. A tonerkazetta csomagolása karbantartási kazettaként is felhasználható, valamint újrahasznosítható műanyagból készült. Nyomatok: újrahasznosítás során nagyon jó tintamentesíthetőség.	Hajtogatási sebesség	2,5–10 m/perc; 1,6–6,6 hüvelyk/mp (29 m/perc; 11,8 hüvelyk/mp opcionális High Speed licenccel)
		A Folder Professional 6011 mérete (szé. × mé. × ma.)	1837 × 1634 × 1227 mm (6011) 2157 × 1634 × 1227 mm (6013)
		Adagolási kapacitás (normál adagolószalag)	150 AO/E méretű hajtogatott csomag (80 gr/m ²)
		Megerősítés (fülegység)	Csak a Folder Professional 6013 esetében

STACKER SELECT (opcionális)

Leírás	Integrált nagy hatékonyságú lerakó nagy kapacitással és tálcatelítettség-érzékelővel
Kapacitás	akár 400 oldal
Hordozó szélessége	216 mm (8,5 hüvelyk) – 1067 mm (42 hüvelyk)
Média hossz	200 mm (7,9 hüvelyk) – 1220 mm (48 hüvelyk)
Médiatömeg	75–160 g/m ²

LÁBJEGYZETEK

1	Kábel/lánc és szerelési anyagok kivételével
2	D méret (34×22 hüvelyk)/A1 méret (841×594 mm)
3	E méret (44×34 hüvelyk)/A0 méret (1189×841 mm)
4	Az Adobe és a PostScript az Adobe Systems Inc. az Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegye vagy védjegye; a Microsoft, a Windows, a SharePoint és a OneDrive a Microsoft Corporation az Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegye vagy védjegye; az Amazon az Amazon Corporation az Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegye vagy védjegye; a Box és a Box logó korlátozás a Box.com(UK) Ltd. védjegye, szolgáltatásvédjegye vagy bejegyzett védjegye (korlátozás nélkül); az ARC a Synopsis Inc. védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban; a CloudSafe a CloudSafe GmbH & Co. KG; védjegye; a Dropbox a Dropbox, Inc. védjegye; a MyDisk a MyDisk Ltd. védjegye; az iOS az Apple inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

© 2020 Canon Production Printing

A Canon a Canon Inc. bejegyzett védjegye. Minden más védjegy a vonatkozó védjegy birtokosának tulajdonát képezi, amely ezúton elismerésre kerül. A jelen publikáció a Canon Production Printing előzetes írásbeli engedélyének hiányában semmilyen formában és semmilyen módon, sem elektronikus, sem manuális, sem pedig egyéb úton nem másolható, nem módosítható, nem sokszorosítható és nem továbbítható. Az illusztrációk és a nyomtatók által készített képek szimuláltak, és nem feltétlenül vonatkoznak az egyes helyi piacokon elérhető termékekre és szolgáltatásokra. A jelen publikáció tartalma nem értelmezhető az adott alkalmazások specifikus jellemzőire vagy műszaki adataira, sem pedig műszaki teljesítményére vagy alkalmasságára vonatkozó garanciaként, illetve jótállásként. A jelen publikáció tartalma időről időre előzetes értesítés nélkül változhat. A Canon Production Printing nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett vagy következményes kárért, illetve a jelen publikáció tartalmának használatából eredő veszteségért vagy kiadásért.

Canon

Canon Europe
canon-europe.com
Hungarian edition