

GEBOUWD VOOR UITMUNTENDHEID

Creëer met gemak vele
grootformaat-applicaties



ColorWave 3800

De ColorWave 3000-serie biedt een eenvoudige bediening en een hoge printkwaliteit in een handige, kostenefficiënte oplossing. De printers uit de ColorWave 3000-serie zijn gebouwd voor uitmuntendheid: uitgerust met slimme, tijdbesparende innovaties en gebruiksvriendelijke functies die printfouten verminderen.



- De ColorWave 3000-serie is gebaseerd op meer dan 10 jaar bewezen technologie en creëert vertrouwen met de handige, eenvoudige bediening, uitmuntende printkwaliteit en uitstekende betrouwbaarheid, wanneer elk detail telt.
- De ColorWave 3000-serie is een flexibel printstelsel dat ideaal is voor technische documenten en grafische toepassingen.
- De ColorWave 3000-serie zit boordevol slimme, tijdbesparende innovaties die printfouten en kosten verminderen.
- Met geautomatiseerde rolwissel, uitstekende workflowsoftware en een volledig assortiment uitstekend afgestelde randapparatuur kan de ColorWave 3000-serie een groot aantal applicaties produceren met minimale tussenkomst van de gebruiker.
- De geavanceerde beveiligingsfuncties beschermen uw gegevens, niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst.
- De ColorWave 3000-serie bestaat uit twee modellen: de ColorWave 3600 voor zorgeloos printen en de ColorWave 3800 voor gebruikers die een hogere mediacapaciteit en nog meer mediaveelzijdigheid nodig hebben.

PRODUCTASSORTIMENT



ColorWave 3600



ColorWave 3800



SMARTshield



CrystalPoint



POWERSync




Image Logic



ClearConnect



MediaSense



PAINT

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ColorWave 3800

STANDAARD SYSTEEMCONFIGURATIE

Printsysteem met 4 rollen	Productieve grootformaat kleurenprinter met ClearConnect multi-touch bedieningspaneel
Toepassing	In kleur en zwart-wit: technische tekeningen, kaarten, ongevouwen en gevouwen, POP/POS-posters, grafische toepassingen, zoals posters, behang, banners, inpakpapier, kunst
Stapelsystemen (standaard)	Geïntegreerde bovenuitvoer, capaciteit 90 vel
Draaibare ClearConnect multi-touch gebruikersinterface	Consistent in het gebruik bij al uw werkzaamheden, standaard inclusief Smart Inbox, SmartAccess, printerstatus en Live Preview
Wisselen van rolmedia	Volledig geautomatiseerd wisselen van rolmedia, om vervolgens de media naar de bovenuitvoer of achteruitvoer te leiden, afhankelijk van de gebruikerstoepassing
ClearConnect-workflowssoftware	Drivers: Driver Express voor Adobe PostScript 3, Driver Select voor Microsoft Windows Publishers: Publisher Mobile voor iOS en Android, Publisher Express voor webbrowsers, Publisher Select 3 voor Microsoft Windows
Starterspakket (inbegrepen)	4 tonercartridges van 500 g (cyaan, magenta, geel, zwart), 1 rol 90-grams papier.
Voorziening voor aardbevingen¹	Beveilig de printer tegen schuiven of kantelen tijdens een aardbeving. Met deze voorziening kan de printer aan een stevig onderdeel van het gebouw worden bevestigd.

OPTIONELE SYSTEEMCONFIGURATIES

Ruimtebesparend scansysteem	Scanner Express met Image Logic-technologie, geïntegreerde CIS-scanner boven op de printer om kantoorruimte te besparen
Upgrade rolmedia capaciteit	Extra derde lade voor grotere mediacapaciteit, van 4 naar 6 mediarollen (800 naar 1200 m³ / 850 naar 1280 m³)
Verwisselbare harde schijf	Voor veilige omgevingen kan de harde schijf eenvoudig worden verwijderd uit het printersysteem, ter beveiliging van de gegevensintegriteit

TECHNOLOGIE

Imaging-technologie	CrystalPoint-technologie. De printer bevat 8 Imaging Devices, 2 voor iedere kleur (CMYK). Schoon toner bijvullen, zonder stof en restanten. Geen ozonuitstoot.
Geautomatiseerde functies	- PAINT-technologie (Piezo Acoustic Integrated Nozzle Technology): past geavanceerde diagnostische functies, onderhoud en foutcorrecties toe om veelvoorkomende problemen met spuitopeningen te verhelpen die zich voordoen bij conventionele inkjetprinters, zelfs tijdens het printen. - MediaSense-technologie: past automatisch de optimale printafstand tussen de media en het Imaging Device aan voor elk type media, waardoor u op dikker materiaal kunt printen (maximaal 800 µm) - Geautomatiseerde herkenning van de printtaal - Geautomatiseerde selectie van de printmodus (Print Assistant): stelt automatisch de juiste printmodus voor uw opdracht voor
Toner	ColorWave 3800 TonerPearls: cyaan, magenta, geel en zwart, 500 g per cartridge

PRODUCTIVITEIT

Snelheid (printen en kopiëren)	4 A1/D-formaat² per minuut 2 A0/E-formaat³ per minuut
Printmodi	Zwart-wit CAD: 225 A1/D-formaat per uur (113 m²/uur), 129 A0/m²/E-formaat per uur (hoge-snelheidsmodus) Kleuren-CAD: 212 A1/D-formaat per uur (106 m²/uur), 120 A0/m²/E-formaat per uur (hoge-snelheidsmodus)
Printmodi	9 printmodi, de Print Assistant bepaalt automatisch de beste printmodus op basis van de inhoud, zonder tussenkomst van de gebruiker. Handmatig selecteren is mogelijk.

KWALITEIT

Printresolutie	600 x 600 dpi
Resolutie nauwkeurigheid uitlijning druppels	1200 dpi (komt overeen met 20 micron)
Minimale lijnbreedte (ISO/IEC 13660:2001E)	0,08 mm
1:1 lijnnauwkeurigheid	<0,3%

AFMETINGEN EN GEWICHT

Afmetingen printer (b x d x h)	2100 x 875 x 1605 mm
Transportafmetingen	2271 x 1196 x 1547 mm
Gewicht printer	290 kg (printer en 2 lades)
Transportgewicht printer	376 kg (printer en 2 lades)

MEDIAVERWERKING

Mediacapaciteit	4 of 6 mediarollen
Snijden van de media	Automatisch
Maximale mediacapaciteit	4 rollen: 800 m³, 850 m³; 6 rollen: 1200 m³, 1280 m³
Mediagewicht	60-200 g/m²; film: 2,5-8,0 mm
Mediadikte	800 µm; film: 65-200 µm
Rollengte	Max. 200 m
Rolbreedte	297-1067 mm, inclusief standaardformaten DIN, ANSI, ARCHI

Roldiameter

Diameter rolkern	Max. 180 mm Kern van 3 inch en 2 inch (media op kern van 2 inch wordt geleverd via de externe uitvoer, niet via de bovenuitvoer). Media los op kern
Rolgewicht	Tot 20 kg
Minimale printlengte	210 mm
Maximale printlengte	200 m
Type rolmedia	Ongecoat papier, ongecoat Tyvek, zelfklevend papier, zelfklevend gecoat vinyl, blueback papier, polypropyleen film, polyester film, light block film, canvas, soft banner, direct droog fotopapier, gecoat en ongecoat non-woven behangpapier (vlies), backlit film, behangpapier, diverse natuurlijke en synthetische textielsoorten
Custom media	Ondersteuning van custom media, inclusief automatische kalibratie, geen tooling en/of training vereist
Automatische verwerking van rolmedia	- Automatische breedtedetectie - Automatische rolmediaselectie voor geoptimaliseerde productiviteit en mediabesparing, op basis van formaat tekening, mediatype, rolbreedte en afwerking - Automatische rotatie en uitlijning voor vouwen - Automatische legendariedetectie - Automatische rolwissel aan het eind van de rol - MediaSense-technologie: automatische meting van mediadikte en instelling van printhoogte

GEBRUIKERSINTERFACE

Beschrijving	ClearConnect multi-touch bedieningspaneel
Afmetingen (l x b x h)	300 x 220 x 40 mm (10,4 inch bij verhouding 4 x 3)
Resolutie	800 x 600 pixels (SVG)
Aantal kleuren	16,2 miljoen
Technologie	Projective capacitive touch
Bediening	3 drukknoppen: [Uit slaapstand halen], [Stoppen, onderbreken, afbreken], [Home] Multi-touch functies: tikken, dubbelklikken, knippen, knippen met 2 vingers, swipen, vegen en spreiden
Ontwerp gebruikersinterface	Opvallende gebruikersinterface met intuïtieve navigatie en duidelijk gedefinieerde bedieningsniveaus
Kenmerken	Beeldoptimalisatie: kantelen (-4 tot +45 graden) en draaien (-45 tot +180 graden); Statuslampje (rood, oranje, groen); USB 2.0-interface met indicatielampje. Schakel direct tussen 2 talen, kies uit 20 talen; Tsjechisch, Deens, Duits, Brits-Engels, Amerikaans-Engels, Spaans, Fins, Frans, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, vereenvoudigd Chinees, traditioneel Chinees.

CONTROLLER

Beschrijving	Krachtige POWERsync-controller met Windows 10 IoT LTSC (64-bits)
Processor	6 Core, 6 Thread, Core® i5-8500 @4,10 Ghz
Geheugen	8 GB DDR4
Videokaart	Intel HD Graphics, 1 Ghz
Harde schijf	2 x 500 GB, 7200 rpm (standaard)
TPM	TPM2.0
Ondersteunde besturingssystemen	Driver Select and Driver Express (PostScript™) for Windows 7 / Windows 7 64-bits / Windows 8.1 / Windows 8.1 64-bits / Windows 10 / Windows 10 64-bits / Windows Server 2008 R2 64-bits / Windows Server 2012 64-bits / Windows Server 2012 R2 64-bits. Driver Express (PostScript™) for Mac OS 10.10 / Mac OS 10.11 / Mac OS 10.12

Interface	2x Ethernet 100 Mbits/s, 1 Gbit/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP v3
Printtalen	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL/2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF, PS/PDF (optioneel)
Printprotocollen	LPR, FTP, WebDav, WSD print
Backchannelprotocollen	SNMP v3, Canon Wave-interface, WS-Discovery
Transformaties	Schalen (schaal aanpassen aan pagina, verkleinen indien afbeelding te groot is om afsnijden te voorkomen of factor aanpassen, paginaformaat aanpassen aan standaardformaat), rotatie, verschuiven (automatisch of door gebruiker gedefinieerd), rand voor of na toevoegen/verwijderen, spiegelen, zwarte intensiteit in postermodus, printoptimalisatie (standaard, lijnen/tekst, poster), gekleurde markering en donker origineel, gebied wissen

Kleurbeheer	- RGB-invoerprofiel (sRGB, AdobeRGB) - CMYK-invoerprofiel (Euroscale coated, Euroscale uncoated, US Web coated (SWOP), US Web uncoated, ISOcoated_v2_eci_300.icc, ISOcoated_v2_eci.icc (FOGRA39), PSO Uncoated ISO12647-ECI (FOGRA47), GRACOL2006_Coatedv2.icc, SWOP2006_Coated3v2.icc, SWOP2006_Coated5v2.icc, UncoatedFogra29.icm - Grijsprofiel (standaard opgenomen in de PDF/APPE-optie) - Rendering-intenties (perceptueel, verzadiging, absoluut colorimetrisch, relatief colorimetrisch)
--------------------	---

BEVEILIGING		CLEARCONNECT-WORKFLOW SOFTWARE	
SMARTshield	E-shredding, IPsec, IP-filtering/Access Control Lists, HTTPS, SNMP v3, audit logging, AES256 Disk Encryption, 802.1x-authenticatie, netwerkprotocol inschakelen/uitschakelen, LDAP-integratie, Active Directory-integratie, gebruikersauthenticatie op ClearConnect-bediendingspaneel en via WebTools Express (LDAP-/Active Directory-credentials, smart card) voor scannen/kopiëren/printen. Configureerbare HTTPS-certificaten. Uitschakelen van TLS 1.0- en 1.1-protocollen (geen antwoord aan netwerkscan) en inschakelen van TLS 1.2 met sterkere encryptie-algoritmen. Geïntegreerde FIPS 140-2-gecertificeerd Trusted Platform Module (TPM) en op BitLocker gebaseerde 256 AES-codering van harde schijf, harde schijf wissen, configureerbaar CA-certificaat, netwerkpoorten en -protocollen uitschakelen, logboekregistratie van beveiligingsgebeurtenissen, Single Sign-on. Opties: Vervisselbare harde schijf, McAfee Antivirus, McAfee Embedded Control (whitelisting).	Opricht verzenden	De ClearConnect-software suite bestaat uit diverse applicaties die allemaal dezelfde gebruikersinterface hebben. Maak, verstuur en/of haal opdrachten op met drivers (Driver Select voor Microsoft® Windows®, Driver Express voor Adobe® PostScript® 3 voor Microsoft® Windows® of Apple® OS), of vanaf externe locaties (SMB, FTP, LPR, WebDav), mobiele apparaten via WebTools Express en Publisher Mobile, USB-stick, cloud-services, ONYX® Thrive. Optioneel vanuit home folder (LDAP) en PlanWell Collaborate. 1-click printing vanaf USB, 1-click printing van laatst verstuurde opdrachten via Print SmartAccess op het ClearConnect-bediendingspaneel. Met de Smart Inbox op het ClearConnect-bediendingspaneel kan een preview van de opdracht worden weergegeven: swipe tussen de opdrachten om deze te printen of een preview te bekijken. Pan om details van het beeld te bekijken (zoomen). Met de op basis van sjablonen ingerichte Publisher Select 3 kunnen meerdere bestanden worden verstuurd. Print meerdere keren en sorteer op pagina of op set. Bespaar media door printbestanden automatisch te roteren zodat de media optimaal gebruikt wordt.4
Cloud-ondersteuning	Onbeperkte cloud-ondersteuning met gebruikers- of beheerdersauthenticatie via WebDav en/of externe provider: bijvoorbeeld Microsoft® SharePoint®, Dropbox®, Box.com, box.net, Google® Drive®, Microsoft® OneDrive®, Amazon Cloud Drive®, Cloudsafe®, MyDisk®, PlanWell Collaborate. De gebruikersauthenticatie in de cloud kan door de beheerder vooraf worden geconfigureerd, of door de gebruiker bij toegang tot een specifiek cloud-systeem.	Smart Inbox	Persoonlijke Smart Inbox met geschiedenis, wachtrij- en geschiedenisbeheer, WebTools Express, beveiligde toegang tot controller Het spoolgeheugen biedt een wachtrijstelsysteem voor print- en kopieeropdrachten. Hierdoor kunnen meerdere gebruikers op hetzelfde moment print- en kopieeropdrachten versturen. Pas prioriteitsinstellingen voor kopieer- en printopdrachten in de wachtrij aan. In het overzicht van de opdrachtwachtrij kunt u de naam, eigenaren, status en vereiste media van opdrachten bekijken. Opdrachten kunnen worden gepauzeerd, verwijderd en boven aan de wachtrij worden geplaatst.
Access Management	Biedt gebruikers veilige toegang tot het systeem met het intoetsen van een wachtwoord op de ClearConnect multi-touchscreen of toegang met een Smart Card door verbinding te maken met een kaartlezer (waaronder contactloos). Autorisatie wordt beheerd met Active Directory.	Print management en accounting	Bekijk de geschiedenis van de tellers voor geselecteerde perioden, per opdracht of een totaaloverzicht in WebTools Express. Bekijk, maak, bewerk en verwijder stempelsjablonen. Optionele ondersteuning voor uniFLOW, log in bij uw persoonlijke uniFLOW-wachtrij in de ClearConnect gebruikersinterface. Ondersteuning voor handmatige authenticatie, kaartlezers en contactloze kaartlezers.
SCANNER EXPRESS (optioneel)		Print management en accounting	Bekijk de geschiedenis van de tellers voor geselecteerde perioden, per opdracht of een totaaloverzicht in WebTools Express. Bekijk, maak, bewerk en verwijder stempelsjablonen. Optionele ondersteuning voor uniFLOW, log in bij uw persoonlijke uniFLOW-wachtrij in de ClearConnect gebruikersinterface. Ondersteuning voor handmatige authenticatie, kaartlezers en contactloze kaartlezers.
Beschrijving	Geïntegreerde Contact Image Sensor (CIS)-kleurens scanner met Image Logic-technologie	Scan naar kleureninkjet	Scan direct naar imagePROGRAF 600/700/800/TX-2000/3000/4000/5200/5300/5400-serie via Publisher Select 3 (hot folder)
Scanresolutie	600 x 600 dpi (min. 100 dpi)	Mobiel en cloud	Printen vanuit en scannen naar de cloudtoepassing van uw keuze. Met behulp van mobiele applicaties zoals Publisher Mobile kunt u de printer vanaf elke locatie eenvoudig gebruiken.
Scansnelheid	15,2 m/min zwart-witscannen 10,1 m/min kopiëren 5,0 m/min kleurenscannen	Apparaatbeheer	WebTools Express biedt beheerders de tools om het apparaat op afstand via internet te beheren: bijv. controle van de printerstatus, definiëren van standaardinstellingen voor printen, kopiëren en scannen, definiëren van toegangsrechten, beveiliging, accounting, uitschakelen op afstand, software-updates, opnieuw opstarten, timer voor in-/uitschakelen, systeemgedrag, wachtrijbeheer, licentiebeheer, bekijk, maak, bewerk en verwijder stempelsjablonen enz.
Scanformaten	TIFF-, PDF-, PDF/A-, JPEG- en CALS-bestanden; PDF-, PDF/A- en TIFF-bestanden van meerdere pagina's	RANDAPPARATUUR	
Scansjablonen	Groot aantal scansjablonen om veelvoorkomende scaninstellingen en -bestemmingen te standaardiseren	SCANNER PROFESSIONAL (optioneel)	
Scanprotocollen	FTP, SMB, scannen naar cloud (push naar WebDAV-based clouds)	Beschrijving	Charge-coupled device (CCD) 44-inch kleurens scanner met optionele upgrade naar 48 inch
Scanbestemmingen	USB-stick, FTP, SMB, Smart Inbox op controller, optionele lokale home folder (LDAP), mobiel apparaat via Publisher Express, WebDAV Clouds, PlanWell Collaborate	Scanresolutie	1200 x 1200 dpi (9600 x 9600 dpi geïnterpoleerd)
Naamgeving	Vooraf ingestelde benoeming met automatische nummering voor productief scannen of invoeren bestandsnaam op het ClearConnect-bediendingspaneel	Scansnelheid	17 m/min (200 dpi) 4,6 m/min (600 dpi)
Breedte originelen	208-965 mm, automatische breedtedetectie	Scanformaten	Multipage PDF (PDF/A) en TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWG, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Ruwe gegevens
Lengte originelen	208-16000 mm, automatische lengtedetectie	Scansjablonen	onbeperkt
Dikte originelen	Maximaal 0,8 mm (niet-harde documenten)	Breedte originelen	1270 mm
Scanbreedte	932 mm	Lengte originelen	Onbeperkt
Zoomen (kopiëren)	1:1, schalen naar papierformaat, schalen naar standaardformaat, aangepast: 10 - 1000%	Kleurdiepte / kleurenitvoer	48-bits kleur, 16-bits grijs tinten / 24-bits kleur, 8-bits grijs tinten, tweetonig, verbeterde halftoon
Voorkeuren originele typen	Blauwdruk, gekleurd origineel, donker origineel, gevouwen lijnen/tekst, lijnen/tekst standaard, lijnen/tekst concept, foto, kaart, artwork	Scanbreedte	44 model: 1118 mm; 48 model: max. 1220 mm
Afmetingen scanner (b x d x h)	1097 x 308 x 140 mm	Interfaces	1 USB-poort 3,0-interface, 1 Gbit Fast Ethernet met TCP/IP-interface
Gewicht scanner	25 kg	Geïntegreerde controller	64-bits Linux, Intel i3, quad core processor, 16 Gigabyte RAM, 320GB HDD
MILIEU		Afmetingen scanner (b x d x h)	228 x 1425 x 507 mm (h x b x d)
Geluidssterkte	Stand-by en slaapstand: < 4,7 B(A) Printmodus: < 6,9 B(A)	Gewicht scanner	53 kg
Geluidsniveau	Stand-by en slaapstand: < 36 dB Printmodus: < 57 dB	FOLDER EXPRESS 3011 (optioneel)	
Ozonconcentratie	Nul	Beschrijving	Geïntegreerde automatische fullfold-vouwer voor besparing van kantoorruimte
Warmte-emissie	Gereed: 214 W, Actief: 395 W	Vouwsnelheid	1-11 m/min
Bedrijfstemperatuur	15-35 °C (aanbevolen: 20-27 °C)	Afmetingen	1748 x 852 x 1118 mm
Relatieve luchtvochtigheid	20 - 80% RV (aanbevolen: 30 - 60% RV)	Vouwcapaciteit	80 gevouwen pakketten van A0/E-formaat (80 g/m ²)
Voedingsvereisten	100 - 240 V, 50/60 Hz	FOLDER PROFESSIONAL 6011/13 (optioneel)	
Stroomverbruik	Slaapmodus: <2,5 W Modus Gereed voor gebruik: 199 W Actief: 380 W	Beschrijving	Geïntegreerde productieve fullfold-vouwer met geautomatiseerd en handmatig vouwen en ongevouwen uitvoer
Veiligheids-/EMC-markeringen en milieulabels	CE, TÜV GS, CETECOM, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Klasse A, VCCI Klasse A, Greenguard Gold	Vouwsnelheid	2,5-10 m/min (29 m/min met optionele High Speed-licentie)
Recyclen	Printer: is gemaakt van staal en zeer goed te recyclen kunststof, minimaal 86% van het apparaat kan worden geüpccycled of gerecycled. Toner: cartridge is gemaakt van recyclebare kunststof en kan opnieuw worden gebruikt als onderhoudscassette. Prints: inkt is zeer goed te verwijderen voor recycling.	Afmetingen Folder Professional 6011 (bxdxh)	1837 x 1634 x 1227 mm (6011) 2157 x 1634 x 1227 mm (6013)
		Vouwcapaciteit (standaard transportband)	150 gevouwen pakketten van A0/E-formaat (80 g/m ²)
		Versterking (tabbladen)	Alleen Folder Professional 6013

STACKER SELECT (optioneel)

Beschrijving	Geïntegreerde productieve stapelaar met hoge capaciteit en volle-ladesensor
Capaciteit	tot 400 pagina's
Mediabreedte	216-1067 mm
Medialengte	200-1220 mm
Mediagewicht	75-160 g/m ²

VOETNOTEN

- 1 Exclusief kabel/ketting en montagemateriaal
- 2 D-formaat (34 x 22 inch) / A1-formaat (841 x 594 mm)
- 3 E-formaat (44 x 34 inch) / A0-formaat (1189 x 841 mm)
- 4 Adobe en PostScript zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen; Microsoft, Windows, SharePoint en OneDrive zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen; Amazon is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Amazon Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen; Box en het Box-logo zijn inclusief, maar niet beperkt tot, handelsmerken, servicemerken of gedeponeerde handelsmerken van Box.com (UK) Ltd.; ARC is een handelsmerk van Synopsis Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen; CloudSafe is een handelsmerk van CloudSafe GmbH & Co. KG; Dropbox is een handelsmerk van Dropbox Inc.; MyDisk is een handelsmerk van MyDisk Ltd.; iOS is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Apple inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

© 2020 Canon Production Printing

Canon is een geregistreerd handelsmerk van Canon Inc. Alle overige handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren en worden bij dezen erkend. Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gekopieerd, gewijzigd, gereproduceerd of verzonden in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch, handmatig of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon Production Printing. Illustraties en afbeeldingen van printeroutput zijn gesimuleerd en zijn niet noodzakelijkerwijs van toepassing op producten en diensten die in elke lokale markt worden aangeboden. De inhoud van deze publicatie mag niet worden opgevat als een waarborg of garantie met betrekking tot specifieke eigenschappen of specificaties, noch van technische prestaties of geschiktheid voor bepaalde toepassingen. De inhoud van deze publicatie kan van tijd tot tijd zonder kennisgeving worden gewijzigd. Canon Production Printing is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte of gevolgschade van welke aard ook, of verliezen of uitgaven die voortvloeien uit het gebruik van de inhoud van deze publicatie.

