

MÜKEMMELLİK İÇİN ÜRETİLDİ

**Kolaylıkla birçok Geniş
Formatlı uygulama
oluşturun**



ColorWave 3800

ColorWave 3000 serisi, kullanışlı ve uygun maliyetli bir çözümde sorunsuz çalışma ve yüksek baskı kalitesi sunar. ColorWave 3000 serisi yazıcılar mükemmellik için üretilmiştir: Akıllı, zaman kazandıran yenilikler ve hatalı baskıları azaltan kullanımı kolay işlevlerle donatılmıştır.



- 10 yıldan uzun süredir kendini kanıtlamış bir teknolojiye dayanan ColorWave 3000 serisi, her ayrıntının önemli olduğu işlerde rahat ve sorunsuz çalışması, mükemmel baskı kalitesi ve olağanüstü güvenilirliği sayesinde güven verir.
- ColorWave 3000 serisi, hem teknik belge hem de grafik sanatları baskı sağlayıcıları için ideal olan esnek bir baskı sistemidir.
- ColorWave 3000 serisi, hatalı baskıları ve maliyetleri azaltan akıllı, zaman kazandıran yeniliklerle doludur.
- Otomatik rulo değiştirme özelliği, mükemmel iş akışı yazılımı ve mükemmel şekilde ayarlanmış çevre birimlerinden oluşan eksiksiz bir ürün yelpazesiyile ColorWave 3000 serisi, minimum operatör müdahalesi ile geniş bir yelpazede uygulama üretebilir.
- Gelişmiş güvenlik özellikleri verilerinizi sadece bugün değil, gelecekte de korur.
- ColorWave 3000 serisinde iki model bulunur: Sorunsuz walk-up baskı için ColorWave 3600 ve daha yüksek bir medya kapasitesi ile daha da fazla medya çok yönlülüğüne ihtiyaç duyan kullanıcılar için ColorWave 3800.

ÜRÜN SERİSİ



ColorWave 3600



ColorWave 3800



SMARTshield



CrystalPoint



POWERSync



Image Logic



ClearConnect



MediaSense



PAINT

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

ColorWave 3800

STANDART SİSTEM YAPILANDIRMASI

6 Rulolu baskı sistemi

ClearConnect çoklu dokunmatik kullanıcı paneliyle verimli Geniş Formatlı Renkli yazıcı.

Uygulama

Renkli ve Siyah-Beyaz Teknik çizimler, Haritalar, katlanmamış ve katlanmış, POP/POS posterleri; posterler, duvar kağıtları, afişler, paket kağıdı, güzel sanatlar gibi Grafik Sanatları uygulamaları.

İstifleme sistemleri (standart)

Entegre Üst Teslim Tepsisi, 90 yapraklık kapasite.

Döndürülebilir ClearConnect çoklu dokunmatik kullanıcı arayüzü

Akıllı Gelen Kutusu, SmartAccess, yazıcı durumu ve Canlı Önizleme standart şekilde dahil olmak üzere iş akışınızda her yönden tutarlı görünüm ve his.

Rulo medyasını değiştirme

Kullanıcı uygulamasına göre medyayı üst teslim tepsisine veya arka çıkışa yönlendirmek için tam otomatik rulo medyası değişimi.

ClearConnect iş akışı yönetim yazılımı

Sürücüler: Adobe PostScript 3 için Driver Express, Microsoft Windows için Driver Select
Yayıncılar: iOS ve Android için Publisher Mobile, web tarayıcıları için Publisher Express, Microsoft Windows için Publisher Select 3.

Başlangıç seti (ayrı sipariş)

4 x 500 g toner kartuşu (Mavi, Macenta, Sarı, Siyah). Yazıcıya 90 gramlık 1 rulo kağıt dahildir.

Deprem provizyonu

Yazıcının deprem sırasında hareket etmesini veya devrilmesini önlemek için cihazı sabitleyin. Bu provizyon, kullanıcının yazıcıyı binadaki sağlam bir elemana sabitlemesini sağlar.

OPSİYONEL SİSTEM YAPILANDIRMALARI

Ofis alanından tasarruf sağlayan tarama sistemi

Image Logic teknolojili Scanner Express, ofiste alan kazanmak için yazıcının üzerine yerleştirilmiş entegre CIS tarayıcıdır.

Rulo medya kapasitesi yükseltilmesi

Medya kapasitesini 4'ten 6 medya rulosuna (800 - 1.200 m/850 - 1.280 m2) çıkarmak için ek 3. çekmece.

Çıkarılabilir sabit disk

Güvenli ortamlar için sabit disk, yazıcı sisteminden kolayca çıkarılarak veri bütünlüğü korunabilir.

TEKNOLOJİ

Görüntüleme teknolojisi

CrystalPoint Teknolojisi. Yazıcı, her renk (CMYK) için 2 adet olmak üzere toplam 8 Görüntüleme Cihazına sahiptir. Temiz toner doldurma sistemi; toner toz çıkarmaz ve kalıntı bırakmaz. Ozon emisyonu yoktur.

Otomatik işlevler

- PAINT teknolojisi (Piezo Akustik Entegreli Püskürtme Ucu Teknolojisi)
- Baskı sırasında bile geleneksel mürekkep püskürtmeli yazıcılarda görülen yaygın püskürtme ucu sorunlarının üstesinden gelmek için gelişmiş tanılama, bakım ve hata düzeltmeleri uygular.
- MediaSense teknolojisi, medya ile Görüntüleme Cihazı arasındaki en iyi baskı boşluğunu her tür medya için otomatik olarak ayarlar. Bu, daha kalın medyalara yazdırmanızı sağlar (en fazla 800 µm/30 mil).
- Otomatik baskı dili tanıma
- Otomatik baskı modu seçimi (Print Assistant) - işiniz için doğru baskı modunu otomatik olarak önerir.

Toner/tür

ColorWave 3800 TonerPearls; Mavi, Macenta, Sarı ve Siyah, 500 g/kartuş.

VERİMLİLİK

Hız (yazdırma ve fotokopi)

Dakikada 4 adet A1/D boy²
Dakikada 2 adet A0/E boy³
Siyah-Beyaz CAD: Saatte 225 adet A1/D boy (113 m2/saat),
saatte 129 adet A0/m2/E boy (yüksek hız modu)
Renkli CAD: Saatte 212 adet A1/D boy (106 m2/saat),
saatte 120 adet A0/m2/E boy (yüksek hız modu)

Baskı modları

9 baskı modu olan Print Assistant, kullanıcı müdahalesi gerekmeden içeriğe göre en iyi baskı modunu otomatik olarak belirler. Manuel seçim yapmak mümkündür.

KALİTE

Baskı Çözünürlüğü

600 x 600 dpi

Çözünürlük Damlacık hizalama doğruluğu

1.200 dpi (20 mikrona karşılık gelir.)

Minimum çizgi genişliği (ISO/IEC 13660:2001E)

0,08 mm; 0,00315 inç

1:1 Çizgi doğruluğu

< %0,3

BOYUT VE AĞIRLIK

Ana motor boyutu (GxDxY)

2.100 x 875 x 1.605 mm

Nakliye boyutları

2.271 x 1.196 x 1.547 mm

Ana motor ağırlığı

290 kg (yazıcı ve 2 çekmece)

Ana motorun sevkiyat ağırlığı

376 kg (yazıcı ve 2 çekmece)

MEDYA KULLANIMI

Medya kapasitesi

4 ya da 6 rulo

Kağıt kesme

Otomatik

Maksimum medya kapasitesi

4 rulo: 800 m1, 850 m2; 6 rulo: 1.200 m1, 1.280 m2;

Medya ağırlığı

60 - 200 g/m2; 16 - 53 lb; film: 2,5 - 8,0 mil

Medya kalınlığı

800 µm; 30 mil; film: 65 - 200 µm / 2,5-8 mil

Rulo uzunluğu

200 m'ye kadar

Rulo genişliği

297 mm - 1.067 mm, 11 inç - 42 inç, standart boyutlar DIN, ANSI, ARCHI dahil

Rulo çapı

180 mm'ye kadar; 7,1 inç

Rulo göbeği çapı

3 inç ve 2 inç göbek (2 inç göbekteki medya Üst Teslim Tepsisine değil, harici çıkışa gönderilir.)
Göbekte gevşek medya

Rulo ağırlığı

20 kg'a kadar

Minimum yazdırma uzunluğu

210 mm; 8,5 inç

Maksimum yazdırma uzunluğu

200 m; 656 fit

Rulo medya özellikleri

Katlanmamış kağıtlar, kaplanmamış tyvek, kendinden yapışkanlı kağıtlar, kendinden yapışkanlı kaplanmış vinil, mavi arka kağıtlar, kumaş türleri, polipropilen filmler, polyester filmler, ışık engelleyen filmler, kanvas, yumuşak afiş, anında kuruyan fotoğraf kağıdı, kaplanmış ve kaplanmamış örgüzdü duvar kağıdı (yün kumaş), arkadan aydınlatmalı film, duvar kağıdı, birçok doğal ve sentetik kumaş

Özel medya

Otomatik ayarlarla dahil özel medya desteği; başka araç kullanmak ve eğitim almak gerekmez.

Otomatik rulo medyası işleme

- Otomatik genişlik algılama
- Çizim boyutu, medya türü, rulo genişliği ve sonlandırma göre optimize edilmiş üretkenlik ve medya tasarrufu için otomatik rulo medyası seçimi
- Katlama için otomatik döndürme ve hizalama
- Otomatik lejant algılama
- Rulonun sonuna ulaştığında otomatik rulo değiştirme
- MediaSense Teknolojisi; otomatik medya kalınlığı ölçümü ve baskı yüksekliği ayarı

KULLANICI ARAYÜZÜ

Tanım

ClearConnect çoklu dokunmatik kullanıcı paneli

Boyut (GxDxY)

300 x 220 x 40 mm; 11,8 x 8,7 x 1,6 inç (4x3 oranında 10,4 inç)

Çözünürlük

800 x 600 piksel (SVG)

Renk sayısı

16,2 Milyon

Teknoloji

İzdüşümsel kapasitif dokunma

Kullanım

3 düğme: [Uyandırma], [Durdurma, yarıda kesme, iptal etme], [Ana Ekran] Çoklu dokunmatik işlevler: Dokunma, çift dokunma, sıkıştırma, 2 parmakla sıkıştırma, kaydırma, hafifçe çekme ve açma.

Arayüz tasarımı

Sezgisel gezinmeye ve açıkça belirlenen işlem seviyelerine sahip benzersiz kullanıcı arayüzü.

Özellikler

Görüntü optimizasyonu: Eğme (<4 ile +45 derece arası) ve döndürme (-45 ile +180 derece arası) Durum ışığı (kırmızı, turuncu, yeşil), gösterge ışıklı USB 2.0 arayüzü, 2 dil arasında anında geçiş yapın, 20 dil arasından seçim yapın; Çekçe, Danca, Almanca, İngilizce-Birleşik Krallık, İngilizce-ABD, İspanyolca, Fince, Fransızca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Felemenkçe, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Rusça, İsveççe, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince

DENETLEYİCİ

Tanım

Windows 10 IoT LTSC, 64 bit ile yüksek performanslı POWERsync denetleyici

İşlemci

6 Çekirdekli, 4,10 Ghz'de 6 Thread'li, Core® i5-8500

Bellek

8 GB DDR4

Video

Intel HD Grafik Kartı, 1 GHz

Sabit Disk

2x 500 GB, 7.200 dev/dk (standart)

TPM

TPM2.0

İstemci işletim sistemi desteği

Windows 7 / Windows 7 64 bit / Windows 8.1 / Windows 8.1 64 bit / Windows 10 / Windows 10 64 bit / Windows Server 2008 R2 64 bit / Windows Server 2012 64 bit / Windows Server 2012 R2 64 bit Mac OS 10.10 / Mac OS 10.11 / Mac OS 10.12 (Sadece Mac OS için Driver Select desteği)

Arayüz

2x Ethernet 100 Mbit/sn, 1 Gbit/sn

TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS

Bulma: APIPA, WS Discovery, SNMP v3

Sayfa tanımlama dili

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF, PS/PDF (opsiyonel)

Baskı protokolü

LPR, FTP, WebDav, WSD print

Arka kanal protokolü

SNMP v3, Canon Wave arayüzü, WS-Discovery.

Dönüştürmeler

Ölçekleme, Ölçekleme (sayfaya sığdırma, görüntü çok büyük olduğunda kırpılmasını önlemek için veya özel faktöre göre küçültme, sayfa boyutunu standart boyuta ölçekleme), Döndürme, Kaydırma (otomatik veya kullanıcı tanımlı), İz/ön kenar ekleme/kaldırma, Ayna, Poster modunda siyah yoğunluğu, Baskı optimizasyonu (standart, satırlar/metin, poster), Renk Vurgusu ve Koyu Renkli Orijinal. Silinecek alan (önemli alan).

Renk yönetimi

- RGB giriş profili (sRGB, AdobeRGB)
- CMYK giriş profili (Euroscale kaplanmış, Euroscale kaplanmamış, US Web kaplanmış (SWOP), US Web kaplanmamış, ISOcoated_v2_ecl_300.icc, ISOcoated_v2_ecl.icc (FOGRA39), PSO kaplanmamış ISO12647-ECL (FOGRA47), GRACoL2006_CoatedV2.icc, SWOP2006_Coated3v2.icc, SWOP2006_Coated5v2.icc, UncoatedFogra29.icm
- Gri profil (PDF/APPE seçeneğinde standarda dahildir.)
- Oluşturma amacı (algısal, doğruluk, mutlak renk ölçüm, görelî renk ölçüm)

GÜVENLİK

SMARTshield

E-kırpma, IPSec, IP filtreleme/Erişim Kontrolü Listeleri, HTTPS, SNMP v3, denetim kaydı, AES256 Disk Şifreleme, 802.1x Kimlik Doğrulaması, ağ protokolünü etkinleştirme/devre dışı bırakma, LDAP entegrasyonu, Active Directory Entegrasyonu, Tarama/fotokopi/baskı için yerel ClearConnect kullanıcı panelinde ve WebTools Express (LDAP/Active Directory kimlik bilgileri, akıllı kart) üzerinden kullanıcı kimliğini doğrulama. HTTPS sertifikaları yapılandırma. TLS 1.0 ve 1.1 protokollerini devre dışı bırakmaya (ağ taramasına yanıt yok) ve daha güçlü şifreleme ile TLS 1.2 protokolünü etkinleştirmeye izin verme. Gömülü FIPS 140-2 Onaylı Güvenilir Platform Modülü (TPM) ve BitLocker 256 AES sabit disk şifreleme, sabit disk silme, Yapılandırılabilir CA sertifikası, Ağ Bağlantı Noktaları ve Protokollerini Devre Dışı Bırakma, Güvenlik Olayı Kaydı, Tek Oturum Açma, Seçenekler: Çıkarılabilir sabit disk, McAfee antivirüs, McAfee Embedded Control (izin verilerden listesine alma).

Bulut desteği

WebDav ve/veya Microsoft® SharePoint®, Dropbox®, Box.com, box.net, Google® Drive®, Microsoft® OneDrive®, Amazon Cloud Drive®, Cloudsafe®, MyDisk®, PlanWell Collaborate gibi üçüncü taraf sağlayıcılar aracılığıyla sınırsız kullanıcı ve/veya yönetici kimlik doğrulamalı bulut desteği. Bulut kullanıcısı kimlik doğrulaması yönetici tarafından önceden yapılandırılabilir ya da ilgili buluta erişirken kullanıcı tarafından yapılabilir.

Erişim yönetimi

Kullanıcıların ClearConnect çoklu dokümanlık operatör paneline parolayı tuşlayarak cihaza güvenli bir şekilde erişmesini sağlayın veya kart okuyucu (temassız tipler dahil) bağlayarak Akıllı Kart ile erişim imkanı sunun. Yetkilendirme işlemleri, Active Directory kullanılarak yönetilir.

SCANNER EXPRESS (opsiyonel)

Tanım

Image Logic teknolojisine sahip, entegre Kontak Görüntü Sensörlü (CIS) Renkli tarayıcı

Tarama çözünürlüğü

600 x 600 dpi (min. 100 dpi)

Tarama hızı

15,2 m/dk Siyah-beyaz tarama
10,1 m/dk Fotokopi
5,0 m/dk Renkli tarama

Tarama formatları

TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, çok sayfalı PDF, çok sayfalı PDF/A ve çok sayfalı TIFF

Tarama şablonları

Ortak tarama ayarlarını ve hedeflerini standartlaştırmak için çok sayıda tarama şablonu

Tarama protokolü

FTP, SMB, buluta tarama (WebDAV tabanlı bulutlara gönderme)

Tarama hedefi

Publisher Express, WebDAV Clouds, PlanWell Collaborate aracılığıyla yerel USB flaş bellek, FTP, SMB, Denetleyicidedeki Akıllı Gelen Kutusu, Opsiyonel Yerel Ana klasör (LDAP), mobil cihaz.

Taranan dosyaları adlandırma

Verimli tarama işlemleri için otomatik numara veren adlandırma ön ayarı veya ClearConnect kullanıcı panelinde dosya adlandırma.

Orijinal genişlik

208 mm - 965 mm; 8,2 inç - 38 inç, otomatik genişlik algılama

Orijinal uzunluk

208 mm - 16.000 mm; 8,2 inç - 630 inç, otomatik uzunluk algılama

Orijinal kalınlık

Maksimum 0,8 mm; 0,03 inç (sert olmayan belgeler)

Tarama genişliği

932 mm

Zum (fotokopi)

1:1, Medya boyutuna ölçekleme, Standart formata ölçekleme, Özel: %10 - 1.000

Orijinal tür ön ayarları

Ozalit, Renkli orijinal, Koyu orijinal, Katlanmış satırlar/metin, Satırlar/metin standart, Satırlar/metin taslak, Fotoğraf, Harita, Sanat Eseri

Tarayıcı boyutu (GxDxY)

1.097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5 inç

Tarayıcı ağırlığı

25 kg; 55 lb

ÇEVRESEL

Ses gücü seviyesi

Bekleme ve uyku: < 4,7 B(A)
Baskı modu: < 6,9 B(A)

Ses basıncı seviyesi

Bekleme ve uyku: < 36 dB
Baskı modu: < 57 dB

Ozon yoğunluğu

Sıfır

Isı emisyonu

Hazır: 214 W, Aktif: 395 W

Çalışma sıcaklığı

15 - 35°C (önerilen: 20 - 27°C); 59 - 95°F (önerilen: 68 - 81°F)

Çalışma nemi

%20 - 80 BN (önerilen: %30 - 60 BN)

Güç gereksinimleri

100 - 240 V; 50/60 Hz

Güç tüketimi

Uyku modu: < 2,5 W
Hazır mod: 199 W
Aktif mod: 380 W

Güvenlik/EMC işaretleri ve çevresel etiketler

CE, TÜV GS, CETECOM, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, Greenguard Gold

Geri dönüştürülebilir parçalar

Yazıcı: Çelikten ve yüksek oranda geri dönüştürülebilir plastikten üretilmiştir; motorun en az %86'si ıleri veya geri dönüştürülebilir.
Toner: Kartuş paketi geri dönüştürülebilir plastikten üretilmiştir ve bakım kaseti olarak yeniden kullanılabilir. Baskılar: Geri dönüşüm için mükrepten arındırılabilirliği yüksektir.

CLEARCONNECT İŞ AKIŞI YÖNETİM YAZILIMI

İş gönderimi

ClearConnect yazılım paketi, hepsi aynı kullanıcı arayüzüne sahip olan çeşitli uygulamalardan oluşur. Sürücülerden (Microsoft® Windows® için Driver Select, Microsoft® Windows® veya Apple® OS için Adobe® PostScript® 3 Driver Express), harici konumlardan (SMB, FTP, LPR, WebDav), WebTools Express ve Publisher Mobile ile mobil cihazlardan, USB flaş sürücülerinden, Bulut hizmetleri, ONYX® Thrive ve opsiyonel olarak Ana klasörden (LDAP) iş oluşturma, alma ve/veya gönderme. Opsiyonel PlanWell Collaborate. USB'den 1 tıklamayla baskı, ClearConnect kullanıcı panelinde Print SmartAccess yoluyla en son gönderilen işleri 1 tıklamayla yazdırma. ClearConnect kullanıcı panelindeki Akıllı Gelen Kutusu, iş önizlemesi yapılabilmesini sağlar: Baskı seçimi ve önizleme için işleriniz arasında geçiş yapın. Görüntüyü ayrıntılı şekilde görüntülemek (zum) için kaydırın. Şablon tabanlı Publisher Select 3 ile birden çok dosyayı gönderme desteklenir. Birden çok yazdırma işlemi yapın ve sayfaya ya da sete göre sıralayın. Medya kaydetme, medya kullanımını optimize etmek için yazdırılan dosyaları otomatik olarak döndürür.⁴

Akıllı gelen kutusu

Geçmiş özelliğine sahip kişiselleştirilmiş Akıllı Gelen Kutusu, Kuyruk yönetme, Geçmiş yönetme, WebTools Express, Güvenli denetleyici erişimi. Biriktirme belleği, yazdırma ve fotokopi işleri için kuyruğa alma sistemi sağlar. Bu, birden çok kullanıcının aynı anda yazdırma ve fotokopi işleri gönderilebilmesini sağlar. Kuyruktaki fotokopi ve yazdırma işleri için öncelik ayarlarını özelleştirin. İş Kuyruğu genel görünümü, gerekli medya da dahil olmak üzere iş adlarına, sahiplere ve duruma erişim sağlar. İşler duraklatılabilir, silinebilir ve kuyruğun en başına alınabilir.

Yazıcı yönetimi ve hesap takibi

WebTools Express'te tercih edilen zaman aralıklarında, iş başına veya toplam genel bakışta sayac geçmişi görüntüleyin. Damga şablonlarını görüntüleyin, oluşturun, düzenleyin ve silin. Opsiyonel uniFLOW desteği ile ClearConnect Kullanıcı arayüzünde kişisel uniFLOW Kuyruğunuzda oturum açın. Manuel kimlik doğrulamayı, kart okuyucularını ve temassız kart okuyucularını destekler.

Renkli mürekkep püskürtmeli yazıcıya tarama

Publisher Select 3 (çok kullanılan klasör) üzerinden doğrudan imagePROGRAF 600/700/800/TX-2000/3000/4000/5200/5300/5400 serisine tarayın.

Mobil ve Bulut

İstediginiz bulut uygulamasından baskı alın veya uygulamaya tarama yapın. Publisher Mobile gibi mobil uygulamaların yardımıyla yazıcıya kolayca erişilebilir ve cihaz her yerden kullanılabilir.

Cihaz yönetimi

WebTools Express, yöneticilere cihazı web üzerinden uzaktan yönetmek için araçlar sağlar: Örneğin, yazıcı durumunu kontrol etme; yazdırma, fotokopi ve tarama için varsayılan ayarları tanımlama; erişimi tanımlama; güvenli; hesap takibi; uzaktan kapatma; yazılım güncellemesi ve yeniden başlatma; açma/kapatma zamanlayıcısı; sistem davranışı; kuyruk yönetimi; lisans yönetimi; damga şablonlarını görüntüleme, oluşturma, düzenleme, silme vb.

YAN DONANIMLAR

PROFESYONEL TARAYICI (opsiyonel)

Tanım

Opsiyonel 48 inç yükseltme seçeneğiyle sarj bağlantılı cihaza (CCD) sahip renkli 44 inç tarayıcı

Tarama çözünürlüğü

1.200 x 1.200 dpi (9.600 x 9.600 dpi ara değerlemeli)

Tarama hızı

23 m/dk (200 dpi)
6 m/dk (600 dpi)

Tarama formatları

Çok sayfalı PDF (PDF/A) ve TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG) AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw veri

Tarama şablonları

sınırsız

Orijinal genişlik

1.270 mm; 50 inç

Orijinal uzunluk

Sonsuz

Renk derinliği/renkli çıktı

48 bit renkli, 16 bit gri tonlamalı/24 bit renkli, 8 bit gri tonlamalı, çift tonlu, gelişmiş yarı tonlu

Tarama genişliği

44 model: 1.118 mm; 44 inç / 48 model: Maksimum 1.220 mm; 48 inç

Bağlantılar

TCP/IP tabanlı arayüze sahip 1 USB Bağlantı Noktası 3.0 Arayüzü 1 GBit Hızlı Ethernet

Entegre denetleyici

64 bit Linux, Intel i3, dört çekirdekli işlemci, 16 Gigabayt RAM, çok uzun taramalar için 320 GB HDD

Tarayıcı boyutu (GxDxY)

228 x 1.425 x 507 mm; 9 x 56,1 x 20 inç (Y x G x D)

Tarayıcı ağırlığı

53 kg / 117 lb

FOLDER EXPRESS COMPACT FOLDER (opsiyonel)

Tanım

Ofis alanından tasarruf sağlayan entegre otomatik tam katlamalı klasör.

Katlama hızı

Katlama hızı 1 - 11 m/dk; 0,7 - 7,2 inç/sn

Klasörün boyutları

1.748 x 852 x 1.118 mm; 70 x 63 x 44 inç

Teslim kapasitesi

80 adet A0/E boy katlanmış paket (80 g/m²)

FOLDER PROFESSIONAL PRODUCTIVE FOLDER (opsiyonel)

Tanım

Otomatik, manuel katlama ve katlamayı açma çıkışı ile entegre, verimli tam katlama klasörü.

Katlama hızı

2,5 - 10 m/dk; 1,6 - 6,6 inç/sn (Opsiyonel Yüksek Hız Lisansıyla 29 m/dk; 11,8 inç/sn)

Folder Professional 6011 Boyutlar (GxDxY)

1.837 x 1.634 x 1.227 mm (6011)
2.157 x 1.634 x 1.227 mm (6013)

Teslim kapasitesi (standart teslim kemeri)

150 adet A0/E boyutlu katlanmış paketler (80 gr/m²)

Güçlendirme (sekme ünitesi)

Sadece Folder Professional 6013

STACKER SELECT (opsiyonel)

| | |
|------------------------|--|
| Tanım | Yüksek kapasiteli ve tepsi dolu sensörlü, entegre, verimli istifleyici |
| Kapasite | 400 sayfaya kadar |
| Medya genişliği | 216 mm (8,5 inç) - 1.067 mm (42 inç) |
| Medya uzunluğu | 200 mm (7,9 inç) - 1.220 mm (48 inç) |
| Medya ağırlığı | 75 - 160 g/m2 |

DİPNOTLAR

- 1 Kablo/zincir ve montaj malzemesi hariç
- 2 D boy (34 x 22 inç) / A1 boy (841 x 594 mm)
- 3 E boy (44 x 34 inç) / A0 boy (1.189 x 841 mm)
- 4 Adobe ve Postscript, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde Adobe Systems Inc. şirketinin tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır; Microsoft, Windows, SharePoint ve OneDrive, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır; Amazon, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde Amazon Corporation'ın tescilli ticari markası veya ticari markasıdır; Box ve Box logosu, bunlarla sınırlı olmaksızın Box.com (Birleşik Krallık) Ltd. şirketinin ticari markası, servis markası veya tescilli ticari markasıdır; ARC, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde Synopsis Inc. şirketinin ticari markasıdır; CloudSafe, CloudSafe GmbH & Co. KG'nin ticari markasıdır; Dropbox, Dropbox, Inc. şirketinin ticari markasıdır; MyDisk, MyDisk Ltd'nin ticari markasıdır; iOS, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde Apple Inc. şirketinin tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.

© 2020 Canon Üretim Baskılama

Canon, Canon Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir ve bu şekilde tanınmaktadır. Bu yayının hiçbir bölümü, Canon Üretim Baskılama biriminin önceden yazılı izni olmadan hiçbir şekilde veya hiçbir amaçla elektronik, manuel ya da başka bir yolla kopyalanamaz, değiştirilemez, yeniden üretilemez veya aktarılamaz. Resimler ve yazıcının çıktı görselleri simüle edilmiştir ve her bir yerel pazarda sunulan ürünleri ve hizmetleri tam olarak karşılamayabilir. Bu yayının içeriği, belirli özellikler veya teknik bilgiler ya da teknik performans veya belirli uygulamalara uygunluk bakımından herhangi bir garanti güvencesi olarak yorumlanmamalıdır. Bu yayının içeriği, bildirimde bulunulmaksızın zaman zaman değiştirilebilir. Canon üretim baskılama birimi, hiçbir şekilde doğrudan, dolaylı ya da bir olaya bağlı olarak ortaya çıkabilecek zarardan veya bu yayının içeriğinin kullanımından doğacak kayıplardan ya da masraflardan sorumlu tutulamaz.