

VarioStream 4000 series

SISTEMAS DE IMPRESIÓN DE ALIMENTACIÓN CONTINUA **DE GRAN SOLIDEZ QUE OFRECEN PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD**

El sistema de impresión en blanco y negro de alimentación continua VarioStream 4000 es altamente flexible y ofrece la más alta calidad y productividad para entornos de gran volumen de producción, así como un funcionamiento intuitivo e integración sencilla en los flujos de trabajo.



- Flexibilidad en la selección de velocidad y soportes
- Calidad de impresión mejorada
- Configuraciones para impresión a una cara y doblecara, así como para dos trabajos de una cara simultáneos en un sistema gemelo
- Compatible con los estándares más recientes en idiomas y códigos de barras
- Tecnología Quick Change Developer Station
- Integración perfecta en flujos de trabajo de color
- Funcionamiento intuitivo y sencillo con pantalla táctil
- Puede actualizarse

Canon

VarioStream 4000 series

ESPECIFICACIONES

	Velocidad de impresión: metros por minuto	Velocidad de impresión: páginas A4 por minuto		Ciclo de trabajo: millones de páginas A4 por mes		Conexión eléctrica	Consumo eléctrico: en impresión (UE) ^[3]	Consumo eléctrico: en reposo (UE) ^[3]
		Sencilla	Doble	Sencilla	Doble			
VarioStream 4200	27	180	360	1-5	3-11	400/230 V ±10%	7,2 kW	1,9 kW
VarioStream 4300	39	260	520	2-8	4-16	400/230 V ±10%	7,9 kW	1,9 kW
VarioStream 4400	52	350	700	3-11	5-21	400/230 V ±10%	9,0 kW	2,0 kW
VarioStream 4450	65	440	880	3-13	7-27	400/230 V ±10%	10,3 kW	2,0 kW
VarioStream 4550	74	500	1000	4-15	7-30	400/230 V ±10%	11,5 kW	2,1 kW
VarioStream 4650	89	600	1200	4-18	9-36	400/230 V ±10%	13,0 kW	2,1 kW

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TECNOLOGÍA

Tecnología de impresión	Tecnología LED, tóner seco
Tecnología de fusión	Fusión por presión y calor
Funcionalidad	A una cara o dos (doble)
Panel de operación	Interfaz gráfica de usuario con pantalla táctil
Transporte del papel	Alimentación con o sin arrastre ^[1]
Entrada de papel	Pila, pila alta, desbobinador
Salida de papel	Apilador integrado, rebobinador u otro posprocesamiento con interfaz de tipo 1
Resolución de impresión	600 × 600 ppp con tecnología Súper Celda

PAPEL

Ancho de impresión	Sin arrastres: máx. 463,5 mm; con arrastres: máx. 431,8 mm
Longitud de página	76,2 – 711,2 mm
Anchura del papel	Sin arrastres: 165 – 482,6 mm; tracción: 165 – 457,2 mm
Longitud de formulario	Apilador interno: 152,4 – 406,4 mm
Gramaje de papel ^[2]	Sin arrastres: 50 – 160 g/m ² ; con arrastres: 70 – 160 g/m ²
Soportes	Bobinas de una capa con o sin márgenes de alimentación por arrastres (solo sin arrastres), perforadas, coloreadas o preimpresas

ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES

Temperatura	Rango óptimo: 15 – 28 °C; rango limitado: 10 – 30 °C
Humedad	Rango óptimo: 40 – 75%; rango limitado: 40 – 80%
Ruido en impresión (con apilador)	68,7 dB como máximo

FLUJO DE TRABAJO

Controladora	Controladora SRA base servidor
Formatos de datos de impresión	AFP/IPDS (IS/3), PCL 6e, PDF
Gestor de impresión (opcional)	PRISMAproduction/ PRISMAproduction Host
Conectividad	Gigabit Ethernet (copper or optical)

OPCIONES

Interfaz de red de datos adicional
Formatos de datos de impresión adicionales
Luz de atención del operador
Opción MICR
Apilador de gran capacidad
Quick Change Developer Station adicional

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Dimensiones (L × A × A)	2.711 mm × 1.063 mm × 1.550 mm
Peso (EU)	1.310 kg

Notas a pie de página

^[1] Transporte del papel con arrastres solo disponible en VarioStream 4200, 4300, 4400 y 4450.

^[2] Es posible utilizar papel de mayor gramaje previo ensayo y aprobación; con el kit de papel de bajo gramaje, se pueden utilizar soportes de tan solo 35 g/m² con el sistema de transporte sin arrastres.

^[3] Todos los valores son por impresora en una configuración gemela.

© 2020 Canon Production Printing. Canon es una marca registrada de Canon Inc. Arizona es una marca registrada de Canon Production Printing Netherlands B.V. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares y se reconocen en este documento. Queda prohibido copiar, modificar, reproducir o transmitir esta publicación o parte de la misma en cualquier formato o por cualquier medio, ya sea electrónico, manual o de otro tipo, sin la autorización previa por escrito de Canon Production Printing. Las ilustraciones e imágenes de impresión son simuladas, y no se corresponden necesariamente con los productos y servicios ofrecidos en cada mercado local. El contenido de esta publicación no podrá interpretarse como algún tipo de garantía relativa a unas propiedades o especificaciones concretas ni como una prestación técnica o adecuación para una aplicación específica. El contenido de esta publicación está sujeto a cambios periódicos sin previo aviso. Canon Production Printing se exime de toda responsabilidad relativa a cualquier daño directo, indirecto o derivado de cualquier naturaleza, así como de cualquier pérdida o gastos asociados al uso del contenido de esta publicación.