

VarioStream 4000 series

SOLIDI SISTEMI DI STAMPA A MODULO CONTINUO **PER** **PRODUTTIVITÀ E** **QUALITÀ ELEVATE**

VarioStream 4000 è un sistema di stampa in bianco e nero a modulo continuo estremamente flessibile, che garantisce qualità e produttività elevate per ambienti di produzione ad elevata intensità, semplice funzionamento intuitivo e perfetta integrazione del workflow.



- Velocità e flessibilità nella scelta dei supporti
- Qualità di stampa migliorata
- Configurazioni fronte o fronte/retro
- Compatibile con gli standard più recenti per le lingue e i codici a barre
- Tecnologia Quick Change Developer Station
- Perfetta integrazione nei workflow a colori
- Touch screen intuitivo di facile utilizzo
- Facile aggiornamento

Canon

VarioStream 4000 series

SPECIFICAZIONE

	Velocità di stampa (metri al minuto)	Velocità di stampa (pagine A4 al minuto)		Ciclo di lavoro (milioni di pagine A4 al mese)		Alimentazione	Consumo energetico (in fase di stampa - UE) ^[3]	Consumo energetico (stampante inattiva - UE) ^[3]
		Configurazione singola	Configurazione gemellata	Configurazione singola	Configurazione gemellata			
VarioStream 4200	27	180	360	1-5	3-11	400/230 V ±10%	7,2 kW	1,9 kW
VarioStream 4300	39	260	520	2-8	4-16	400/230 V ±10%	7,9 kW	1,9 kW
VarioStream 4400	52	350	700	3-11	5-21	400/230 V ±10%	9,0 kW	2,0 kW
VarioStream 4450	65	440	880	3-13	7-27	400/230 V ±10%	10,3 kW	2,0 kW
VarioStream 4550	74	500	1000	4-15	7-30	400/230 V ±10%	11,5 kW	2,1 kW
VarioStream 4650	89	600	1200	4-18	9-36	400/230 V ±10%	13,0 kW	2,1 kW

SPECIFICHE TECNICHE

TECNOLOGIA

Tecnologia di stampa	Tecnologia LED, toner a secco
Tecnologia di fissaggio	Fissaggio a pressione a caldo
Funzionalità	Solo fronte o fronte retro (configurazione gemellata)
Pannello operativo	Interfaccia grafica utente touch screen
Trasporto carta	Alimentazione pin o Tractor ^[1]
Ingresso carta	Pacco, altopila, svolgitore
Uscita carta	Raccogli moduli integrato, avvolgitore o altre unità di post-elaborazione con interfaccia Tipo 1
Risoluzione di stampa	600 × 600 dpi con tecnologia Super Cell

CARTA

Larghezza di stampa	Pinless: max. 463,5 mm, Tractor: max. 431,8 mm
Lunghezza pagina	76,2 - 711,2 mm
Larghezza carta	Pinless: 165 - 482,6 mm, Tractor: 165 - 457,2 mm
Lunghezza modulo	Raccogli moduli interno: 152,4 - 406,4 mm
Grammatura supporti ^[2]	Pinless: 50 - 160 g/m ² , Tractor: 70 - 160 g/m ²
Supporti	Moduli continui con o senza perforazioni di trasporto (solo pinless), perforati, colorati o prestampati

SPECIFICHE AMBIENTALI

Temperatura	Intervallo operativo 15 - 28 °C, intervallo limite 10 - 30 °C
Umidità	Intervallo operativo 40 - 75%, intervallo limite 40 - 80%
Livello di rumore (con raccogli moduli)	Max 68,7 dB

WORKFLOW

Controller	Controller SRA basato su server
Formati dati stampante	AFP/IPDS (IS/3), PCL 6e, PDF
Print manager (opzionale)	PRISMAproduction/ PRISMAproduction Host
Connettività	Gigabit Ethernet (rame o ottica)

OPZIONI

Interfaccia di rete aggiuntiva
Formati dati stampante aggiuntivi
Spia luminosa
Opzione MICR
Power Stacker
Quick Change Developer Station aggiuntiva

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni (L × P × A)	2.711 mm × 1.063 mm × 1.550 mm
Peso (UE)	1.310 kg

Nota a piè pagina

^[1] Il trasporto carta Tractor è disponibile solo per VarioStream 4200, 4300, 4400 e 4450

^[2] È possibile utilizzare supporti di grammatura più elevata previa verifica e approvazione, con il Light-Weight Paper Kit è possibile utilizzare supporti con grammatura minima di 35 g/m² con il trasporto pinless

^[3] Tutti i valori sono validi per un motore in configurazione gemellata

© 2020 Canon Production Printing. Canon è un marchio registrato di Canon Inc. Arizona è un marchio registrato di Canon Production Printing Netherlands B.V. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari e qui riconosciuti. Sono vietate la copia, la modifica, la riproduzione o la trasmissione di questa pubblicazione, in tutto o in parte, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, elettronico, manuale o altro, senza la previa autorizzazione scritta di Canon Production Printing. Le illustrazioni e le immagini stampate sono simulazioni e non si applicano necessariamente ai prodotti e ai servizi offerti in ciascun mercato locale. Il contenuto di questa pubblicazione non deve essere interpretato come un qualsivoglia tipo di garanzia per quanto riguarda proprietà caratteristiche, specifiche, prestazioni tecniche o idoneità per applicazioni particolari. Il contenuto di questa pubblicazione può essere soggetto a variazioni nel tempo senza preavviso. Canon Production Printing declina ogni responsabilità per danni diretti, indiretti o contrattuali di qualsiasi natura, nonché per perdite o spese risultanti dall'utilizzo dei contenuti di questa pubblicazione.

Canon

Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition