

●
Klein,
leistungsstark,
praktisch.



Kompakt, leistungsstark und benutzerfreundlich

Der DR-6010C zählt zu den kompaktesten Scannern seiner Klasse. Das ergonomische Design und das intuitive Bedienfeld machen das Arbeiten mit dem DR-6010C zum Kinderspiel. Bei der Entwicklung stand die einfache Bedienung im Mittelpunkt. Die Auswahlmöglichkeit zwischen geradem und Standard-Papierweg sorgt beim Einlegen und Entnehmen von Dokumenten sowie beim Scannen selbst für höchsten Komfort.

Energieeffizient

Der DR-6010C spart nicht nur Zeit, sondern auch Strom. Er gehört zu den energiebewusstesten Scannern seiner Klasse. Außerdem benötigt er keine Vorwärmzeit. Sie können also nach dem Einschalten sofort loslegen.

DR-6010C

GESCHW.
SW
60 Seiten/Min.

GESCHW.
FARBE
60 Seiten/Min.

TÄGLICHES
SCANVOLUMEN
7.500 Scans/Tag

AUTOM.
DOKUMENTEN-
EINZUG
100 Blatt

DER imageFORMULA DR-6010C IST DER BEWÄHRTE, ZUVERLÄSSIGE HOCHGESCHWINDIGKEITSSCANNER IM KOMPAKTEN DESIGN.

Rasant

Mit einem der schnellsten Dokumentenscanner seiner Klasse lässt sich jeder Termin einhalten. Der von Canon entwickelte CMOS-3-Zeilen-Sensor ermöglicht rekordverdächtige Geschwindigkeiten bei unterschiedlichsten Scaneinstellungen – mit bis zu 60 Seiten/Min. (bzw. 120 Bilder/Min. im Duplex-Modus).

Flexibel


Die Zufuhr fasst 100 Blatt und ermöglicht so produktives Scannen von nahezu beliebigen Dokumenten: von Standardberichten und Rechnungen in DIN A4 über Plastikkarten (z. B. Führerscheine) bis hin zu schweren Dokumenten mit einem Gewicht von bis zu 546 g/m².

Zuverlässig

Der Name Canon bürgt seit jeher für Zuverlässigkeit. Der robuste Zufuhrmechanismus ist Garant für Hochleistung nonstop. Falls doch mal eine Seite zu viel durchrutscht, wird dies von Ultraschallsensoren sofort erkannt und über den schnellen Wiederherstellungsmodus kann der unterbrochene Scanvorgang zügig fortgesetzt werden.

Gestochen scharf

Mit brillanten Bildern ist Canon groß geworden. Der DR-6010C macht da keine Ausnahme. Dank CMOS-3-Zeilen-Sensor und dreidimensionaler Farbkorrektur reproduziert er Bilder von außergewöhnlicher Farbtreue und Schärfe. Problematische Dokumente mit gemustertem oder dunklem Hintergrund oder mit Rasterung werden automatisch optimiert und die Funktion „Durchschimmern verhindern“ entfernt jeden unerwünschten Hintergrund.



Standard- und gerader Papierweg





GROßE LEISTUNG. KOMPAKTES DESIGN.



TASTENDRUCK GENÜGT

CapturePerfect

Das einfach zu bedienende Scanprogramm ermöglicht bequeme Stapelverarbeitung über Ansichten mit mehreren Fenstern oder Miniaturdarstellungen. Es erlaubt das Scannen an verschiedene Ziele, wie Ordner, E-Mail-Adressen oder SharePoint. Ein CapturePerfect Software Developer Kit (SDK) ist ebenfalls verfügbar.

Kofax VRS Basic

Mit Kofax VRS Basic erzielen Sie jederzeit eine optimale Bildqualität. Bildverarbeitung und Dokumentenbehandlung erfolgen automatisch, was das Scannen enorm erleichtert. Die hohe Bildqualität sorgt für gute Lesbarkeit und präzise Texterkennung – eine Wiederholung des Scans ist nur in seltenen Fällen erforderlich.

Erkennung der Seitengröße

Bei vielen Scannern müssen DIN A4-, DIN A5-Dokumente und Visitenkarten separat gescannt werden. Nicht so beim DR-6010C. Dank automatischer Erkennung der Seitengröße wird die Ausgabe-Bilddatei dynamisch ans Format der gescannten Vorlage angepasst. Gemischte Stapel müssen daher nicht mehr nach Formaten vorsortiert werden, sondern können in einem Rutsch durchlaufen.

Prescan-Möglichkeit

Eine für alle: Sobald Sie die erste Seite gescannt haben, stimmen Sie die Helligkeit und den Kontrast ab. Diese Einstellung gilt dann automatisch für alle folgenden Seiten des Stapels.

Automatische Farberkennung

Schluss mit dem lästigen Vorsortieren nach Farb- und Schwarzweißdokumenten! Diese Funktion untersucht jede Seite dahingehend, ob sie Farbelemente enthält, und scannt sie entsprechend im Farb- oder Schwarzweißformat.

Überspringen leerer Seiten

Diese Funktion erkennt leere Seiten innerhalb eines Stapels und löscht deren Scans. Das Ergebnis sind kleinere Dateien.

Typ Duplex-DIN A4-Dokumentscanner
Bildsensor CMOS-CIS-3-Zeilen-Sensor
Optische Auflösung 600 dpi
Lichtquelle RGB (LED)
Scansseite Vorderseite / Rückseite / Vorder- und Rückseite
Schnittstelle USB 2.0 Hi-Speed und SCSI-3
Abmessungen 318 mm x 278 mm x 185,5 mm (B x T x H; bei geschlossenem Fach)
 318 cm x 545 cm x 187 cm (B x T x H; bei geöffnetem Fach)
 ca. 6,5 kg
Gewicht
Stromversorgung 100 - 240 Volt, 50 - 60 Hz
Energieverbrauch Scannen: 30 W oder weniger, Ruhezustand: 3 W oder weniger,
Betriebsumgebung 10 - 32,5 °C, relative Luftfeuchtigkeit: 20 - 80 %
Eingehaltene Umweltrichtlinien RoHS

SCANGESCHWINDIGKEIT*
 (DIN A4, Hochformat)

DR-6010C

Schwarzweiß / Graustufen	200 dpi / 300 dpi	60 S./Min., 120 B./Min.
Farbe	200 dpi	60 S./Min., 120 B./Min.
	300 dpi	60 S./Min., 84 B./Min.

DOKUMENTENGRÖSSE

Breite	53 mm - 219 mm
Länge	70 mm - 356 mm
Papierstärke	

	Standard-Papierweg	Gerader Papierweg
Automatischer Einzug	52 - 128 g/m ² (0,06 - 0,15 mm)	52 - 128 g/m ² (0,06 - 0,15 mm)
Bypass-Modus	42 - 157 g/m ² (0,06 - 0,20 mm)	52 - 128 g/m ² (0,06 - 0,15 mm)

Scannen von Visitenkarten Breite: 53,9 mm, Länge: 85,5 mm, Papierstärke: 0,76 mm
Langdokument-Modus max. 3 Meter (einstellbar in der MS Windows-Systemsteuerung)
Papiertrennung Retard Roller Method
Zufuhrkapazität 100 Blatt (80 g/m²)

AUSGABE
Auflösung

100 dpi x 100 dpi, 150 dpi x 150 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 240 dpi x 240 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 600 dpi x 600 dpi

Modus

Schwarzweiß, Fehlerdiffusion, Erweiterte Textverbesserung, Erweiterte Textverbesserung II, Hochgeschwindigkeits-Textverbesserung, 256 Graustufen (8-Bit), 24-Bit-Farbe, automatische Farberkennung

GERÄTEFUNKTIONEN

Automatische Seitengrößenerkennung, Schiefliagenkorrektur, Überspringen leerer Seiten, Erkennung der Textausrichtung, Farbausblendung (RGB/ benutzerdefiniert)/Farbverstärkung (RGB/benutzerdefiniert), Moiré- Verminderung, Kantenanhebung, Voreingestellte Gammakurve, Prescan, Scanbereichseinstellung, Durchschimmern verhindern/ Hintergrund entfernen, Randlöschung (schwarzer/weißer Rand auswählbar), separate Einstellungen für Vorder- und Rückseite, unterbrechungsfreies Scannen, Seite wenden, MultiStream™, Rapid Recovery System, Bypass-Zufuhr/Wahl zwischen geradem Papierweg und Standard-Papierweg, Auftragsstasten, Dateitrennung über Patch-Code-Blatt, Doppelblatteinzugserkennung (Ultraschallsensor)

SOFTWARE-PAKET

Für Windows

ISIS / TWAIN-Treiber (Windows 2000 / XP / VISTA / 7 / 8 / 8.1 / 10)
 LINUX-Treiber (nur per Web-Download)
 CapturePerfect
 Kofax VRS Basic
 (CapturePerfect SDK ist erhältlich über das Canon Business Solutions Developer Programm - canon-europe.com/bsdsp)

Optionen

Verbrauchsmaterialien
Max. empf. Arbeitsbelastung

Flachbett-Scaneinheit 101, Flachbett-Scaneinheit 201, Barcode-Modul Silex SX-DS-4000U2
 Austauschrollensatz
 bis zu 7.500 Scanvorgänge pro Tag

* Die Scangeschwindigkeit hängt von der PC-Konfiguration und den eingestellten Funktionen ab. Zur besseren Darstellbarkeit wurden einige Abbildungen simuliert. Alle Angaben basieren auf den Standard-Testverfahren von Canon. Canon behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.™ und ®: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Marken der jeweiligen Hersteller in ihren Märkten und/oder Ländern.

Optionale Flachbett-Scaneinheit für Sonderfälle

Scannen Sie Bücher, Zeitschriften und empfindliche Materialien mit der optionalen Flachbett-Scaneinheit 101 für Formate bis DIN A4 oder der Flachbett-Scaneinheit 201 für Formate bis DIN A3. Diese Flachbett-Scaneinheiten werden per USB verbunden und arbeiten problemlos mit dem DR-6010C zusammen, sodass für jeden Scanvorgang die gleichen Bildoptimierungsfunktionen zur Verfügung stehen.



DIN A3-Flachbett-Scaneinheit 201



DIN A4-Flachbett-Scaneinheit 101



Canon Electronics Inc
 canon.com

Canon Europe
 canon-europe.com

German Edition 0178W937
 © Canon Europa NV., 2016

Canon Deutschland GmbH

Europark
 Fichtenhain A10
 D-47807 Krefeld
 Tel.: +49 2151 345 0
 Fax: +49 2151 345 102
 canon.de

Canon Austria GmbH

Oberlaaer Straße 233
 A-1100 Wien
 Canon Helpdesk
 Tel.: 0810 0810 09
 (zum Ortstarif)
 canon.at

Canon (Schweiz) AG

Richtistrasse 9
 8304 Wallisellen
 Canon Helpdesk
 Tel.: 0848 833 838
 canon.ch