

Modelos LX

para presentaciones nítidas



NUEVO



	Modelos de semiinstalación		Modelos de instalación compacta	Modelos de instalación láser
Modelo	LX-MW500	LX-MU500	LX-MU500Z	LX-MH500Z
Posición	Proyector WXGA de semiinstalación, alta luminosidad y amplias características.	Proyector WUXGA de semiinstalación, alta luminosidad y amplio conjunto de características.	Proyector láser WUXGA de instalación compacta, alta luminosidad, excelente reproducción del color y vida útil de 20 000 horas.	Proyector láser de instalación 4K UHD que ofrece una excelente calidad de imagen, alta luminosidad y 20 000 horas de vida útil.
Características más destacadas	<ul style="list-style-type: none"> 5000 lúmenes HDBaseT Desplazamiento de objetivo vertical 55 %-57,5 % (manual) 	<ul style="list-style-type: none"> 5000 lúmenes HDBaseT Desplazamiento de objetivo vertical 52,5 %-55 % (manual) 	<ul style="list-style-type: none"> 5000 lúmenes Instalación de 360 grados 20 000 horas de uso sin necesidad de mantenimiento 	<ul style="list-style-type: none"> 5000 lúmenes HDBaseT 20 000 horas de uso sin necesidad de mantenimiento
Tipo de panel	1 chip DLP™	1 chip DLP™	1 chip DLP™	1 chip DLP
Resolución	1280 x 800 (WXGA)	1920 x 1200 (WUXGA)	1920 x 1200 (WUXGA)	3840 x 2160 (función de desplazamiento 4K activada) / 1920 x 1080 Full HD
Relación de aspecto	16:10	16:10	16:10	16:9
Capacidad HD	HD Ready	Full HD	Full HD	Full HD
Luminosidad (lúmenes)	5000 / 4000 (modo Eco)	5000 / 4000 (modo Eco)	5000 / 3750 (modo Eco)	Modo de presentación de 5000 lúmenes (3750 en modo Eco)
Relación de contraste, nativo/dinámico	3750:1	2500:1	Dinámico de 50 000:1	50000:1
Control y ampliación del zoom	1,6x manual	1,6x manual	1,6x	1,6x manual
Formato de proyección	1,12 - 1,8:1	1,07 - 1,71:1	1,36 - 2,18	1,36 - 2,18:1
Cobertura de la distancia de proyección	1,45 - 5,82 m	1,38 - 5,54 m	1,75 m - 9,32 m	1,8 m - 9,58 m
Distancia para una imagen de 100"	2,4 - 3,9 m	2,3 - 3,7 m	2,91 m - 4,66 m	2,99 m - 4,79 m
Tamaño de la pantalla	60" - 240" (129 x 81 cm - 517 - 323 cm)	60" - 240" (129 x 81 cm - 517 - 323 cm)	60" - 300" (1,3 m x 0,8 m - 6,5 x 4,0 m)	60" - 300" (1,33 m x 0,75 m - 6,64 x 3,74 m)
Desplazamiento del objetivo	Manual, V: 52,5 %, H: +/-57,5 %	Manual, V: 50 %, H: +/-55 %	Manual: V: +/-50 %, H: +/-23 %	Manual: V: +/-60 %, H: +/-23 %*
Corrección trapezoidal	Manual: V y H +/-30°	Manual: V y H +/-30°	Manual: V y H +/-30°	Manual, V: +/-30°
Entrada de vídeo digital/RGB digital	HDMI	HDMI	HDMI x 2 / HDBaseT	HDMI 1 / HDMI 2
Contenido 3D	HDMI mediante DLP Link	HDMI mediante DLP Link	HDMI mediante DLP Link	-
Compatibilidad con MHL	Sí	Sí	Sí	No
Entrada de RGB analógica	2x Mini D-Sub de 15 patillas	2x Mini D-Sub de 15 patillas	Mini D-Sub de 15 patillas	Mini D-Sub de 15 patillas
Entrada de vídeo de componente	Mediante cable adaptador (opcional)	Mediante cable adaptador (opcional)	Mediante cable adaptador (opcional)	Mediante cable adaptador (opcional)
Entrada de vídeo compuesto	RCA	RCA	RCA	-
Entrada S-Video	Mini DIN de 4 patillas	Mini DIN de 4 patillas	Mini DIN de 4 patillas	-
Entrada de audio	RCA x 2 y miniclavija de 3,5 mm	RCA x 2 y miniclavija de 3,5 mm	RCA x 2 y miniclavija de 3,5 mm	1 miniclavija estéreo de 3,5 mm
Salida de audio	Miniclavija estéreo de 3,5 mm (nivel variable)	Miniclavija estéreo de 3,5 mm (nivel variable)	Miniclavija estéreo de 3,5 mm (salida variable)	Miniclavija estéreo de 3,5 mm (nivel variable)
Puerto de red	RJ-45/HDBaseT	RJ-45/HDBaseT	RJ-45/HDBaseT	RJ-45/HDBaseT
Puerto de servicio/control del proyector	USB mini B/RS-232C	USB mini B/RS-232C	USB mini B/RS-232C	Mini D-Sub de 9 patillas (RS232c)
Encendido/apagado directo	-	-	-	Sí
Altavoz incorporado	10 W	10 W	10 W, monaural	10 W, monaural
Vida útil de fuente de luz: normal/Eco	Hasta 2000 h/2500 h (modo Eco)	Hasta 2000 h/2500 h (modo Eco)	20 000 h	Normal: 20 000 h
Nivel de ruido	Modo normal: 36 dBA Modo Eco: 33 dBA	Modo normal: 36 dBA Modo Eco: 33 dBA	Modo normal: 37 dBA Modo Eco: 35 dBA	Normal/Eco: 39/37 dB (desplazamiento 4K activado) Normal/Eco: 37/35 dB (desplazamiento 4K desactivado)
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	465 x 264 x 123 mm	465 x 264 x 123 mm	450 x 154 x 379 mm	450 x 154 x 379 mm
Peso	5,4 kg	5,4 kg	8,9 kg	9,3 kg
Accesorios	Mando a distancia LV-RC08: 0029C001AA Filtro de aire: LX-FL02/1036C001AA Lámpara LX-LP02: 1035C001AA	Mando a distancia LV-RC08: 0029C001AA Filtro de aire: LX-FL02/1036C001AA Lámpara LX-LP02: 1035C001AA	Mando a distancia LV-RC08: 0029C001AA	Mando a distancia LV-RC08: 0029C001AA

* Cuando el ajuste horizontal se encuentra en la posición central. El desplazamiento máximo del objetivo no es posible en ambas direcciones.



Servicio de préstamo de la garantía ampliada de Canon

Todos los modelos LX están cubiertos por el servicio de préstamo de la garantía ampliada de Canon: 3 años (o 6000 horas) para los modelos con lámpara y 5 años (o 12 000 horas) para los modelos láser. Los clientes recibirán un préstamo gratuito al día siguiente mientras su unidad se esté reparando o revisando.

*Los términos y condiciones completos varían según la región.



Sustitución de lámpara gratuita

Amplía la garantía de sustitución de la lámpara de tu proyector de 90 días a 3 años (es necesario registrarse). Esta promoción de Canon ofrece hasta 3 lámparas de sustitución gratuitas dentro de los 3 años y se aplica a todos los proyectores LX con lámpara.

Se aplican los términos y condiciones completos.

Canon

Canon Inc. canon.com
Canon Europe canon-europe.com
© Canon Europa N.V., 2018