

Síťový adaptér NA10 a WA10

MOŽNOST PŘÍMÉHO SKENOVÁNÍ PŘES SÍŤ SE SKENERY CANON PŘIPOJENÝMI PROSTŘEDNICTVÍM ROZHRANÍ USB



- Rozšíření možností přístupu konsolidací správy skenerů do pracovního prostoru v jedné kabelové nebo bezdrátové síti
- Sdílení přístupu z více počítačů
- Zjednodušení procesu skenování díky funkci skenování přímo do počítače, realizace úloh stisknutím jednoho tlačítka na zařízení
- Využívání funkcí skenování z mobilních telefonů a chytrých zařízení bez použití počítače
- Kompatibilita s nástrojem pro správu úloh CaptureOnTouch – aplikací pro operační systém iOS a Android, umožňující řídit operace skenování z chytrého zařízení
- Nastavení skenování z předchozích úloh je možné opětovně načíst a použít přes síť
- Energeticky úsporný provoz – spotřeba v režimu spánku pouhých 4,5 W
- Flexibilní instalace – adaptér lze používat svisle nebo vodorovně
- Napájení ze síťového adaptéru skeneru

Produktivita

Zvyšte produktivitu konsolidací správy skenerů v kanceláři do jedné pevné (kabelové) sítě. Skener není nutné fyzicky připojovat k počítači a pak odpojovat a připojit k dalšímu počítači

Ovládání

Adaptér NA10/WA10 umožňuje skenování přímo do počítače spuštěním procesu skenování stisknutím jediného tlačítka na zařízení. Mimoto umožňuje skenování přímo z webových aplikací

Možnosti připojení

Adaptér NA10 se dodává s rozhraním pro připojení k pevné (kabelové) síti LAN. WA10 je kromě toho vybaven rozhraním pro připojení Wi-Fi.

Snadné použití

Adaptéry NA10/WA10 umí spolupracovat se šesti skenery řady Canon DR. Jejich nastavení a použití je snadné

Flexibilita

Adaptéry NA10/WA10 byly navrženy tak, aby je bylo možné bez potíží přidat ke skeneru. Fungují jak ve svislé, tak vodorovné poloze, takže je můžete využít podle toho, ve kterém směru je méně místa.

PRODUKTOVÁ ŘADA



NA10



WA10

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

Síťový adaptér NA10 a WA10

Název produktu	Síťový adaptér NA10 a WA10
Typ	Síťový adaptér
Rozměry (Š × H × V)	116 × 93,6 × 28,8 mm
Hmotnost	179 g
Síťové rozhraní	IEEE802.3 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Napájení	K napájení slouží napájecí adaptér dodávaný ke skeneru. Připojte napájecí adaptér k adaptéru WA10/NA10 a propojovací kabel ke skeneru. Tím zajistíte napájení jak adaptéru WA10/NA10, tak skeneru.
Spotřeba energie	Maximální příkon: 7,0 W (WA10), 5,6 W (NA10) Vypnuto: 0,1 W nebo méně

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Teplota	10 °C až 35 °C
Vlhkost	20 % až 85 % (RV)

TECHNICKÉ ÚDAJE BEZDRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ LAN (POUZE WA10)

Přenosová rychlost (teoretické hodnoty)	IEEE802.11b: Až 11 Mb/s IEEE802.11g: Až 54 Mb/s IEEE802.11n: Až 72,2 Mb/s
Frekvence	Pásmo 2,4 GHz
Zabezpečení Wi-Fi	WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WEP, otevřené
Standard bezdrátového připojení	IEEE802.11b/g/n (pouze 2,4 GHz)
Snadné nastavení	WPS
Podporované skenery imageFORMULA	DR-C230, DR-C240, DR-M140, DR-M160II, DR-M260, DR-M1060



(pouze WA10)

Canon CZ s.r.o.
Jankovcova 1595/14B
170 00 Prague 7 - Holešovice
Tel. +420 225 280 111
Fax +420 225 280 311
canon.cz

Canon Electronics Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V., 2018