

Adaptador de rede NA10 e WA10

DIGITALIZE DIRETAMENTE ATRAVÉS DA REDE COM OS SCANNERS USB DA CANON



- Aumente a capacidade de acesso, consolidando a gestão dos scanners do seu local de trabalho numa única rede com ou sem fios
- Partilhe o acesso entre vários computadores
- Agilize o processo de digitalização através da função de digitalização push, que lhe permite realizar trabalhos com o toque de um só botão na própria unidade
- Execute funções de digitalização a partir de dispositivos móveis e inteligentes sem utilizar um computador
- Compatibilidade com a CaptureOnTouch Job Tool, uma aplicação para iOS e Android que oferece controlo sobre as operações de digitalização através de um dispositivo inteligente
- As definições de digitalização de trabalhos anteriores podem ser recuperadas e executadas através da rede
- Eficiência energética: consome apenas 4,5 W no modo de suspensão
- Instalação flexível: o adaptador pode ser armazenado na vertical ou na horizontal
- Alimentado através do transformador de CA do scanner

Produtividade

Aumente a produtividade, consolidando a gestão dos scanners do seu escritório numa única rede com fios. Não necessita de ligar fisicamente o scanner a um computador e, em seguida, desligar e ligar a outro computador.

Controlo

O NA10/WA10 possibilita a "digitalização push", que permite ao utilizador iniciar o processo de digitalização com o toque de um só botão na própria unidade. Além disso, facilita a digitalização diretamente através de aplicações da Web.

Conetividade

O NA10 inclui uma interface com ligação LAN com fios, enquanto o WA10 inclui, adicionalmente, uma interface WiFi.

Facilidade de utilização

O NA10/WA10 é compatível com seis scanners da gama Canon DR. Além disso, é fácil de configurar e de utilizar.

Flexibilidade

O NA10/WA10 foi concebido para ser colocado discretamente ao lado de um scanner e pode ser instalado na vertical ou na horizontal, em casos onde o espaço é limitado.

GAMA DE PRODUTOS



NA10



WA10

Canon

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Adaptador de rede NA10 e WA10

Nome do produto	Adaptador de rede NA10 e WA10
Tipo	Adaptador de rede
Dimensões (L x P x A)	116 x 93,6 x 28,8 mm
Peso	179 g
Interface de rede	IEEE802.3 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Fonte de alimentação	O transformador de CA fornecido com o scanner é utilizado como fonte de alimentação. Ligue o adaptador de CA ao WA10/NA10 e ligue um cabo de reencaminhamento ao scanner para fornecer energia ao WA10/NA10 e ao scanner.
Consumo de energia	Potência máxima: 7,0 W (WA10), 5,6 W (NA10) Desligado: 0,1 W ou menos
AMBIENTE DE FUNCIONAMENTO	
Temperatura	10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)
Humidade	20% a 85% (HR)
ESPECIFICAÇÃO WI-FI	
ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DE LAN SEM FIOS (APENAS NO WA10)	
Taxa de dados (valores teóricos)	IEEE802.11b: até 11 Mbps IEEE802.11g: até 54 Mbps IEEE802.11n: até 72,2 Mbps
Frequência	Banda de 2,4 GHz
Segurança Wi-Fi	WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WEP, aberta
Padrão sem fios	IEEE802.11b/g/n (apenas 2,4 GHz)
Configuração fácil	WPS
Scanners imageFORMULA compatíveis	DR-C230, DR-C240, DR-M140, DR-M160II, DR-M260, DR-M1060



(apenas no WA10)

Canon Portugal, S.A.
Rua Alfredo da Silva, 14
Alfragide 2610-016
Amadora
Tel: 214 704 000
Fax: 214 704 002
canon.pt

Canon Electronics Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Portuguese edition
© Canon Europa N.V., 2018