

NA10 ve WA10 Ağ Adaptörü

CANON'UN USB TARAYICILARI İLE AĞ ÜZERİNDEN DOĞRUDAN TARAMA OLANAĞI



- Bir çalışma alanında, tek bir kablolu veya kablosuz ağdaki tarayıcıların yönetimini birleştirerek erişim alanını genişletin
- Birden çok bilgisayar arasında erişim paylaşımı
- Tek tuşla tarama özelliği sayesinde cihazda tek bir tuşa basıp taramayı göndererek süreci standart hale getirin
- Tarama işlemlerini bilgisayar kullanmadan, mobil ve akıllı cihazlardan gerçekleştirin
- Akıllı cihazlardan tarama işlemlerini kontrol edebilmeyi sağlayan bir iOS ve Android uygulaması olan CaptureOnTouch İş Aracı ile uyumluluk
- Önceki işlerdeki tarama ayarları ağ üzerinden çağrılabilir ve uygulanabilir
- Enerji verimliliği: Uyku modunda 4,5 W'a varan düşük güç tüketimi
- Esnek kurulum: Adaptör dikey veya yatay olarak saklanabilir
- Tarayıcının AC adaptörü üzerinden güç

Verimlilik

Ofisteki tarayıcıların yönetimini tek bir kablolu ağda birleştirerek verimliliği artırın. Tarayıcının bilgisayara fiziksel olarak bağlanmasına ve ardından bağlantısının kesilip başka bir bilgisayara bağlanmasına gerek yoktur

Kontrol

NA10/WA10, "tek tuşla tarama" özelliğini etkinleştirir, bu da kullanıcının tarama işlemini cihazda tek bir tuşa basarak başlatabilmesini sağlar. Web uygulamalarından doğrudan taramayı da kolaylaştırır

Bağlantı

NA10 kablolu LAN bağlantı arabirimiyle gelirken WA10 ek olarak Wi-Fi arabirimi de sahiptir.

Kullanım kolaylığı

NA10/WA10, Canon DR serisi altı tarayıcıyla çalışır. Kurulumu ve kullanımı kolaydır

Esneklik

NA10/WA10, tarayıcının yanında dikkat çekmeyecek şekilde yerleştirilmek üzere tasarlanmıştır ve sınırlı alan olan yerlerde yatay veya dikey olarak kullanılabilir

ÜRÜN SERİSİ



NA10



WA10

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

NA10 ve WA10 Ağ Adaptörü

Ürün Adı	NA10 ve WA10 Ağ Adaptörü
Tür	Ağ Adaptörü
Boyutlar (G x D x Y)	116 x 93,6 x 28,8 mm
Ağırlık	179 g
Ağ Arabirimi	IEEE802.3 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Güç Kaynağı	Güç kaynağı için tarayıcıyla birlikte verilen AC adaptörü kullanılır. AC adaptörünü WA10/NA10'a bağlayın ve hem WA10/NA10 hem de tarayıcıya güç sağlamak için tarayıcıya bir röle kablosu bağlayın.
Güç Tüketimi	Maksimum güç: 7,0 W (WA10), 5,6 W (NA10) Güç kapalıyken: 0,1 W veya daha az
ÇALIŞMA ORTAMI	
Sıcaklık	10°C ila 35°C (50°F ila 95°F)
Nem	%20 ila %85 (RH)
Wi-Fi TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
TEMEL KABLOSUZ LAN TEKNİK ÖZELLİKLERİ (YALNIZCA WA10)	
Veri Hızı (Teorik Değerler)	IEEE802.11b: Maks. 11 Mbps IEEE802.11g: Maks. 54 Mbps IEEE802.11n: Maks. 72,2 Mbps
Frekans	2,4 GHz bandı
Wi-Fi Güvenliği	WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WEP, açık
Kablosuz standart	IEEE802.11b/g/n (yalnızca 2,4 GHz)
Kolay ayarlama	WPS
Desteklenen imageFORMULA tarayıcılar	DR-C230, DR-C240, DR-M140, DR-M160II, DR-M260, DR-M1060



(yalnızca WA10)

Canon

Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri A.Ş.
Değirmen Sokak Nida Kule İş Merkezi No:18/10
K:2 Kozyatağı 34742 Kadıköy
İstanbul, Türkiye
Tel: +90 (216) 571 68 00
Fax: +90 (216) 571 68 99
canon.com.tr

Canon Electronics Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon.com.tr

Turkish edition
© Canon Europa N.V., 2018