

HELPPO SUOJATTU JA ÄLYKÄS

Täysin integroitua mustavalkoista suurkuvatulostusta



Helppokäyttöinen

PlotWave-sarjaa on heti helppo käyttää älykkäiden toimintojen ja poikkeuksellisen helppokäyttöisyyden ansiosta. Käytä ja tulosta uusimpia versioita kotikansioista, pilvipalvelusta tai paikallisesta verkosta, tai käytä käyttöliittymässä olevia intuitiivisia kopiointi- ja skannausominaisuuksia.

Suojattu

Tietoturva on tärkeää nykyaikaisessa toimistoympäristössä. SMARTshield suojaa tietojasi kaikissa tulostusprosessin vaiheissa, nyt ja tulevaisuudessa. Siirrettävät tiedot suojataan turvallisilla salatuilla protokollilla. Säilytettävät tiedot salataan.

Älykäs

PlotWave-sarjassa on älykkäitä automaattisia toimintoja, kuten helppo materiaalin lisääminen, Pico Printing ja Radiant Fusing -teknologia. Ne säästävät aikaa ja helpottavat elämää monin tavoin.

PlotWave 5000 -sarja

Ympäristöissä, joissa kenen tahansa on voitava tulostaa suurikokoisia teknisiä asiakirjoja milloin tahansa, PlotWave 5000 -sarja tarjoaa erinomaista laatua ja kestäväää monipuolisuutta vaivattomasti: helpon tulostuksen, älykkään automaation ja aina laadukkaat tulokset.



TUOTEVALIKOIMA



PlotWave 5000



PlotWave 5500



SMARTshield



Radiant Fusing



POWERsync



Image Logic



ClearConnect

Canon

TEKNISET TIEDOT

PlotWave 5000 -sarja

JÄRJESTELMÄN VAKIOKOKOONPANO

2 rullan tulostusjärjestelmä (vakio)

Tehokas mustavalkosuurkuvatulostin, jossa on ClearConnect-monikosketusnäyttö.

Pinoamisjärjestelmät (vakio)

Integroitu yläluovutustaso, kapasiteetti enintään 100 arkkia.

Kääntävä ClearConnect-monikosketusnäyttö

Näyttää ja tuntuu samalta työkulun joka vaiheessa, vakiona Smart Inbox, SmartAccess, tulostimen tila ja reaaliaikainen esikatselu.

Rullamateriaalin vaihto

Täysin automaattinen rullamateriaalin vaihto, jolla materiaali ohjataan yläluovutustasolle tai taakse käyttäjän sovelluksesta riippuen.

ClearConnect-työnkulkuohjelmistot

Ajurit: Driver Express Adobe PostScript 3:lle, Driver Select Microsoft Windowsille
Julkaisuohjelmat: Publisher Mobile iOS:lle ja Androidille, Publisher Express verkkoselaimille, Publisher Select 3 Microsoft Windowsille.

Aloituspakkaus mukana

1 pullo väriainetta 450 g, 1 pullo kehittäjä 1 750 g, 1 rulla 36 tuuman vakiomateriaalia 75 g/m2.

Maanjärstyskiinnitys¹

Varmista, että tulostin ei liiku eikä kallistu maanjärstysten aikana. Tämän avulla käyttäjä voi kiinnittää tulostimen rakennuksen tukevaan osaan.

KOKOONPANOVAIHTOEHDOT

Toimistotilaa säästävä skannausjärjestelmä

Scanner Express Image Logic -teknologialla: tulostimen päälle asetettava integroitu skanneri säästää toimistotilaa.

Erillinen skannerijärjestelmä

Scanner Professional, tehokas erillinen 48-bittinen väriskanneri, jossa on 1 200 x 1 200 dpi:n CCD-tekniikka (9 600 x 9 600 dpi interpoloinnilla), 22 tuuman vaakasuuntainen kosketuspaneeli, tehokas upotettu Linux-ohjain ja skannausnopeus 23 metriä minuutissa

Pinoamisjärjestelmät

Stacker Select, enintään 400 arkin kapasiteetti. Laajenna luovutuskapasiteettia 500 arkkiin

Rullamateriaalin kapasiteetin päivitys

Valinnainen toinen lokero, jolla materiaalikapasiteetin voi nostaa 2 rullasta 4 materiaalirullalla (400:sta 800 metriin / 365:stä 730 m2:iin.)

Arkinsyöttötaso

Kapasiteetti 250 sivua, sivukoot A/A4-C/A2

Siirrettävissä oleva kiintolevy

Suojatuissa ympäristöissä kiintolevyn voi irrottaa helposti tulostinjärjestelmästä tietojen turvallisuuden varmistamiseksi

TEKNOLOGIA

Painoteknologia

Elektrofotografia (LED) ja orgaaninen valojohde (OPC) Radiant Fusing -tekniikka ja nopea lämpenemisaika
Siisti väriaineen täyttöjärjestelmä
Ei juuri lainkaan otsonipäästöjä

Kiinnitysteknologia

Nopea lämpenemisaika, kiinnitys ilman kosketusta, pieni virrankulutus (tarpeenmukainen lämmitys)

Väri/tyyppi

Musta väriaine: 900 grammaa/väriainepakkaus

TUOTTAVUUS

Nopeus (tulostus ja kopiointi)

PlotWave 5000:
8 D/A1-kokoista² minuutissa
4 E/A0-kokoista² minuutissa
PlotWave 5500:
10 D/A1-kokoista² minuutissa
5 E/A0-kokoista² minuutissa

Ensimmäisen tulosteen tulostusaika²

<40 sekuntia

Ensimmäisen kopion tulostusaika²

<40 sekuntia

LAATU

Tulostustarkkuus

600 x 1200 dpi

Ohuin viivan leveys (ISO/IEC 13660:2001E)

0,06 mm

1:1 viivan tarkkuus

<0,3 %

KOKO JA PAINO

Koko (L x S x K)

Pieni koko: 1 563 x 803 x 1495 mm (mukaan lukien yläluovutustaso)

Pakkauksen mitat (L x S x K)

1470 x 850 x 1280 mm

Päälaitteen paino

234 kg

Päälaitteen pakkauksen paino

285 kg

TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY

Materiaalikapasiteetti

2 tai 4 rullaa; arkinsyöttötaso

Paperin leikkaus

Kasetti sisältää leikkurin rullamateriaalin vaihtamiseksi nopeasti ja vaivattomasti

Enimmäisyöttökapasiteetti

2 rullaa: 400 m, 365 m2; 4 rullaa: 800 m, 730 m2

Materiaalikooot, rulla

A4, A3, A2, A1, A0, B1, B2, B3, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 21 tuumaa, 15 tuumaa, 891 mm, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 500 mm, 460 mm, 440 mm, 430 mm, 350 mm, 310 mm

Materiaalikooot, arkinsyöttötaso

Lyhyt reuna edellä (pysty): A4, A3, B4, A, B, A+, B+, Carto B4, 230 x 310 mm, 310 x 440 mm
Pitkä reuna edellä (vaaka): A4, A3, A2, B4, B3, B, C, B+, C+, Carto B4, Carto B3, 15 x 21 tuumaa, 310 x 440 mm, 440 x 594 mm

Materiaalin paino

60–110 g/m2, kalvo: 3,5–4,0 mm

Rullan pituus

Enintään 200 m

Rullan leveys

Tulosteen vähimmäispituus

297–914 mm, 11–36 tuumaa

279 mm, 11 tuumaa

Tulosteen enimmäispituus

200 m

Rullamateriaalin tyyppi

Tavallinen paperi, kalvot, läpikuultava, kierrätyspaperi, Bond-millimetripaperi, pergamenttimillimetripaperi, väripaperi, FSC-sertifioitu Top Label -paperi, PEFC-sertifioitu Red Label -paperi, PEFC-sertifioitu Black Label -paperi, FSC-sertifioitu Green Label, FSC-sertifioitu White Zero -kierrätyspaperi, kuultopaperi, FSC-sertifioitu kuultopaperi, polyesterikalvo, antistaattinen polyesterikalvo, kontrastikalvo, kirkas polyesterikalvo, mattapintainen kaksoispolyesterikalvo, läpikuultamaton polyesterikalvo, läpikuultava Bond-millimetripaperi, Bond-kierrätysmillimetripaperi, Colour Top -paperi, kierrätyspaperi, tavallinen kierrätyspaperi, läpinäkyvä ja Orika LPEX -riisipaperi

Arkkitulostusmateriaalin tyyppi

Tavallinen paperi, kierrätyspaperi ja väripaperi, kalvot ja läpinäkyvä materiaali.

Automaattinen rullamateriaalin käsittely

- Automaattinen leveyden tunnistus
- Automaattinen rullamateriaalin valinta tuottavuuden optimointiin ja materiaalisäästöihin, perustuen piirroksen kokoon, materiaalityyppiin, rullan leveyteen ja viimeistelyyn
- Automaattinen kierto ja kohdistus taittoa varten
- Automaattinen nimien tunnistus
- Rulla vaihdetaan automaattisesti, kun vanha rulla on lopussa

KÄYTTÖLIITTYMÄ

Kuvaus

ClearConnect-monikosketusnäyttö

Koko (LxSxK)

300 x 220 x 40 mm, 11,8 x 8,7 x 1,6 tuumaa (10,4 tuumaa 4 x 3 kuvasuhteella)

Resoluutio

800 x 600 pikseliä (SVGA)

Teknologia

Käyttö

3 painiketta: [Wake-up] (Herätys), [Stop, interrupt, abort] (Lopetus, keskeytys, peruutus), [Home] (Aloitusnäyttö)
Monikosketusnäytön toiminnot: napautus, kaksoisnapautus, nipistys, nipistys kahdella sormella, pyyhkäisy, nopea pyyhkäisy ja levitys.

Käyttöliittymä

Erottuva käyttöliittymä, jossa intuitiivinen navigointi ja selkeästi määritellyt toiminnot

Ominaisuudet

Näytön optimointi: kallistus (-4...+45 astetta) ja kääntö (-45...+180 astetta), tilan merkkivalo (punainen, oranssi, vihreä).
USB 2.0 -liitäntä, jossa merkkivalo.
Nopea vaihto kahden kielen välillä, valittavissa 21 kieltä.

OHJAIN

Kuvaus

Tehokas POWERsync-ohjain ja Windows 10 IoT LTSC, 64-bittinen

Proessori

Dual Core, Dual Thread Celeron® G4900, 3,10 Ghz

Muisti

4 Gt DDR4

Video

Intel HD Graphics, 1 GHz

Kiintolevy

500 Gt, 7 200 rpm (vakio)

TPM

TPM2.0

Tuetut käyttöjärjestelmät

Windows 7 / Windows 7 64-bittinen / Windows 8.1 / Windows 8.1 64-bittinen / Windows 10 / Windows 10 64-bittinen / Windows Server 2008 R2 64-bittinen / Windows Server 2012 64-bittinen / Windows Server 2012 R2 64-bittinen / Mac OS 10.10 / Mac OS 10.11 / Mac OS 10.12 (PostScript 3 -ajurin tuki vain Mac OS:ille)

Liitännät

2 x Ethernet 100 Mb/s, 1 Gb/s
TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS
Haku: APIPA, WS-Discovery, SNMP v3

Sivunkuvauskielet

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF, PS/PDF (lisävaruste)

Tulostusprotokolla

LPR, FTP, WebDav, WSD-tulostuksen LPR

- FTP
- Nouto SMB:stä, FTP:stä
- Nouto pilvestä (nouto ARC Collaborate- ja WebDAV-pohjaisista pilvistä)
- HTTP/HTTPS (Publisher Express käyttää näitä)
- Tulostus kotikansista (valinnaisella käytöhallinnan käyttöoikeudella)

Taustakanavaprotokolla

SNMP v3, Wave-liitäntä, WS-Discovery.

TIETOTURVA

SMARTshield

Sähköinen tiedostojen tuhoaminen, IPsec, IP-suodatus/ käyttöoikeusluettelot, HTTPS, SNMP v3, auditointitietojen kirjaaminen, levyn AES256-salaus, 802.1x-todennus, verkkoprotokolla käytössä / pois käytöstä, LDAP-integrointi, Active Directory -integrointi, käyttäjätodennus paikallisessa ClearConnect-käyttöpaneelissa ja Express WebToolsin kautta (LDAP/Active Directory -tunnukset, älykortti) skannausta/kopioimista/tulostusta varten. HTTPS-varmenteiden määrittäminen. Salli TLS 1.0- ja 1.1-protokollien poistaminen käytöstä (ei vastausta verkkoskannukseen) ja ota käyttöön TLS 1.2 ja vahvempi salaus. Upotettu FIPS 140-2 -sertifioitu Trusted Platform Module (TPM) ja BitLocker-pohjainen kiintolevyn AES 256 -salaus, kiintolevyn tyhjennys, määritettävä CA-varmenne, verkkoporttien ja -protokollien poistaminen käytöstä, tietoturvatapahtumien loki, kertakirjautuminen. Lisävarusteet: irrotettava kiintolevy, McAfee-virustorjunta, McAfee Embedded Control -ohjelmisto (sallittujen luettelot).

Käytöhallinta

Suojattu käyttö voidaan toteuttaa antamalla salasana ClearConnect-monikosketusnäytön kautta tai liittämällä laitteeseen älykortinlukija (myös etäluettava). Valtuutusta ohjataan Active Directoryn kautta.

Pilvituki

Rajoittamaton käyttäjän ja/tai järjestelmänvalvojan todennettu pilvituki WebDAV:n ja/tai kolmannen osapuolen palveluntarjoajan kautta, kuten Microsoft SharePoint, Dropbox, Box.com, box.net, Google Drive, Microsoft OneDrive, Amazon Cloud Drive, Cloudsafe, MyDisk, PlanWell Collaborate. Järjestelmänvalvoja voi määrittää pilvipalvelun käyttöä todennuksen etukäteen tai käyttäjä voi tehdä sen itse käyttäessään tiettyä pilvipalvelua.

Muutokset	Skaalaus (skaalaa sivulle, pienennä kuvan ollessa liian suuri leikkautumisen välttämiseksi tai käytä mukautettua kerointa, skaalaa sivukoko vakiokokoksi), kierto, siirto (automaattinen tai käyttäjän määrittämä), taka-/etureunan lisäys/poisto, peilaus, mustan voimakkuus julistetilassa, tulostuksen optimointi (vakio, viivat/teksti, juliste). Värien korostus ja tummat originaalit. Poistettava alue (valittu alue).	Laitehallinta	Express WebToolsissa on järjestelmänvalvojille työkalut laitteen etähallintaan verkon kautta: esim. tulostimen tilan tarkistus, tulostuksen, kopioinnin ja skannauksen oletusasetusten määrittäminen, käyttöoikeuksien määrittäminen, suojaus, raportointi, etäsammutus, ohjelmistopäivitys ja uudelleenkäynnistäminen, virran käynnistys ja katkaisun ajastin, järjestelmän toiminta, jonon hallinta, käyttöoikeuksien hallinta, leimamallien katselu, luonti, muokkaus ja poisto jne.
SCANNER EXPRESS (lisävaruste)		Skannaus värimustesuihkutulostimeen	Skannaa suoraan iPF 600/700/800/TX-2000/3000/4000/5200/5300/5400-sarjan laitteisiin Publisher Select 3:n kautta (käynnistyskansio)
Kuvaus	Integroitu Contact Image Sensor (CIS) -väriskanneri Image Logic -teknologialla	OHEISLAITTEET	
Skannaustarkkuus	600 x 600 dpi	SCANNER PROFESSIONAL (lisävaruste)	
Skannausnopeus	Mustavalkoskannaus: 15,2 m/min Kopiointi: 10,1 m/min Väriskannaus: 5,0 m/min	Kuvaus	44 tuuman CCD-väriskanneri, jonka voi päivittää 48 tuumaan
Skannausmuodot	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, monisivuinen PDF, monisivuinen PDF/A ja monisivuinen TIFF	Skannaustarkkuus	1 200 x 1 200 dpi (9 600 x 9 600 dpi interpoloinnilla)
Skannausmallit	Suuri määrä skannausmalleja yleisten skannausasetusten ja -kohteiden standardointia varten	Skannausnopeus	23 m/min (200 dpi) 6 m/min (600 dpi)
Skannausprotokolla	FTP, SMB, skannaus pilveen (push-tekniikalla WebDAV-pohjaisiin pilviin)	Skannausmuodot	Monisivuinen PDF (PDF/A) ja TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw-data
Skannauskohteet	Paikallinen USB-muistitikku, FTP, SMB, Smart Inbox -palvelin, valinnainen paikallinen kotikansio (LDAP), mobiililaitte Mobile WebTools -työkalun avulla, WebDAV-pilvipalvelut, PlanWell Collaborate.	Skannausmallit	rajoittamaton
Skannauksen nimeäminen	Esiasetusten nimeäminen automaattisella numeroinnilla tuotettavaan skannaukseen tai tiedostonimillä ClearConnect-käyttöpaneelissa.	Originaalin leveys	1 270 mm, 50 tuumaa
Originaalin leveys	208-914 mm, automaattinen leveyden tunnistus	Originaalin pituus	Rajaton
Originaalin pituus	208-16 000 mm, automaattinen pituuden tunnistus	Värisyvyys/väritulostus	48-bittinen väri, 16-bittinen harmaaävy / 24-bittinen väri, 8-bittinen harmaaävy, kaksisävyinen, parannettu rasteri
Originaalin paksuus	Enintään 0,8 mm (muut kuin jäykät asiakirjat)	Skannausleveys	44 tuuman malli: 1 118 mm / 48 tuuman malli: enintään 1 220 mm
Zoomaus (kopiointi)	1:1, skaalaus materiaalikokoon, skaalaus vakiokokoon, mukautettu: 10-1 000 %	Yhteydet	1 USB 3.0 -portti, 1 gigabitin nopea Ethernet ja TCP/IP-pohjainen liitäntä
Alkuperäisten tyyppien esiasetukset	Sinkopio, värillinen originaali, tumma originaali, taitettu asiakirja, jossa viivoja/tekstiä, tavallinen asiakirja, jossa viivoja/tekstiä, luonnos, jossa viivoja/tekstiä, valokuva, kartta, taide	Upotettu väripalvelin	64-bittinen Linux, Intel i3, nellytminen suoritin, 16 Gt:n RAM, 320 Gt:n kiintolevy pitkiin skannauksiin
Skannerin koko (L x S x K)	1097 x 308 x 140 mm	Skannerin koko (L x S x K)	228 x 1 425 x 507 mm (K x L x S)
Skannerin paino	25 kg	Skannerin paino	53 kg
YMPÄRISTÖTIEDOT		FOLDER EXPRESS 3011 (lisävaruste)	
Akustinen ääniteho	Valmiustila ja lepotila: alle 26 dB Tulostustilassa alle 52 dB	Kuvaus	Integroitu automaattinen taittolinja, joka säästää toimistotilaa.
Otsonipitoisuus	<0,002365 PPM (0,25 % sallitusta raja-arvosta)	Taittonopeus	Taittonopeus 1-11 m/min, 0,7-7,2 tuumaa/s
Lämmöntuotto	Valmiustilassa 66 W, käytön aikana 1,5 kW	Taittolinjan mitat	1748 x 852 x 1118 mm; 70 x 63 x 44"
Virtavaatimukset	100-240 V, 50/60Hz	Luovutuskapasiteetti	80 A0/E-koon taitettua pakettia (80 g/m2)
Virrankulutus	Lepotilassa <2 W Valmiustilassa 66 W Toiminnassa 1,7 kW	FOLDER PROFESSIONAL 6011/13 (lisävaruste)	
Turvallisuus-/EMC-merkit ja ympäristömerkit	CE, TUV GS, CETEC-UL, Energy Star 3.0, FEMP, RoHS, CCC, VCCI TUV GS, c-UL-US, CB, RCM, EPEAT, EAC, FCC-luokka A, VCCI-luokka A	Kuvaus	Integroitu tehokas taittolinja, jossa on automaattinen taitto, manuaalinen taitto ja taittamaton tulostus.
Kierrätettävät	Tulostin: valmistettu teräksestä tai erittäin kierrätyskelpoisista muoveista: jopa 95 % laitteesta on jalostettavissa uudelleen tai kierrätettävissä. Jäljelle jäävä 5 % on myrkytöntä jätettä. Tulosteet: erittäin hyvä siistattavuus kierrätettäessä. Väriaine: säiliöt on valmistettu erittäin kierrätyskelpoisesta HDPE-muovista	Taittonopeus	2,5-10 m/min, 1,6-6,6 tuumaa/s (29 m/min, 11,8 tuumaa/s valinnaisella suuren nopeuden käyttöoikeudella)
CLEARCONNECT-TYÖNKULKUOHJELMISTOT		Folder Professional 6011/6013:n mitat (L x S x K)	1 837 x 1 634 x 1 227 mm (6011) 2 157 x 1 634 x 1 227 mm (6013)
Töiden lähettäminen	ClearConnect-ohjelmistopaketti koostuu erilaisista sovelluksista, joilla on yhteinen käyttöliittymä. Luo, nouda ja/tai lähetä töitä käyttämällä ajureita (Driver Select Microsoft Windowsille, Driver Express Adobe PostScript 3:lle Microsoft Windowsissa tai Apple OS:lle), ulkoisia sijainteja (SMB, FTP, LPR, WebDAV), mobiililaitteita Express WebToolsin ja Publisher Mobilien kautta, USB-muistitikkuja, pilvipalveluita ja valinnaista kotikansiota (LDAP). Valinnainen PlanWell Collaborate. Yhden napsautuksen tulostus USB-tikulta, yhden napsautuksen tulostus edellisistä lähetetyistä töistä ClearConnect-käyttöpaneelin SmartAccessin kautta. ClearConnect-käyttöpaneelin Smart Inboxin avulla voi esikatsella työn: valitse ja esikatsele tulostus pyyhkäisemällä töitä. Panorointi näyttää kuvan yksityiskohdat (zoomaus). Malleja käyttävän Publisher Select 3:n avulla voi lähettää useita tiedostoja erinä. Tulosta useita kertoja ja lajittele sivun tai sarjan mukaan. Materiaalin säästötoiminto kiertää tulostettavat tiedostot automaattisesti materiaalin käytön optimoimiseksi.	Luovutuskapasiteetti (vakio luovutusihna)	150 A0/E-koon taitettua pakettia (80 g/m2)
Älykäs postilaatikko	Mukautettava Smart Inbox historiatiedoilla, jonon hallinta, historian hallinta, Express WebTools, suojattu käyttöoikeuksien hallinta	Seläkkeet	Vain Folder Professional 6013
Jonon hallinta	Sivutusmuisti mahdollistaa jonotusjärjestelmän tulostus- ja kopiointitöitä varten. Sen ansiosta useat käyttäjät voivat lähettää tulostus- ja kopiointitöitä samanaikaisesti. Mukautta prioriteettiasetukset jonon kopiointi- ja tulostustöille. Työjonon yleiskatsaus näyttää töiden nimet, omistajat ja tilat sekä tarvittavan materiaalin. Työt voi keskeyttää, poistaa ja sijoittaa jonon alkuun.	STACKER SELECT	
Tulostuksen hallinta ja raportointi	Katso haluttujen ajanjaksojen tai työkohtainen laskurihistoria tai koko yleiskatsaus Express WebToolsissa. Katso, luo, muokkaa ja poista leimamalleja. Valinnainen uniFLOW-tuki; kirjautuminen omaan uniFLOW-jonoon ClearConnect-käyttöliittymässä. Tukee manuaalista todennusta, kortinlukijoita ja etälukijoita.	Kuvaus	Integroitu tehokas pinoaja, jossa on suuri kapasiteetti ja alustan täyttymisen anturi
		Kapasiteetti	400 arkkia
		ALAVIITTEET:	
		1	Ilman kaapelia/ketjua ja kiinnitysmateriaaleja
		2	D-koko (34 x 22 tuumaa) / A1-koko (841 x 594 mm)
		3	E-koko (36 x 48 tuumaa) / A0-koko (841 x 1 189 mm)
		4	1 vaakasuntainen A1-tuloste älykkästä postilaatikosta 64 g:n materiaalille, tuloste laitteen taakse, viivat ja tekstiä.
		5	1 kopio vaakasuntaisesta A1-koon alkuperäistiedostosta 64 g:n materiaalille, kopio laitteen taakse, taustan korjaus pois päältä, mukautettu leveys 841 mm, mukautettu pituus 594 mm.

© 2020 Canon Production Printing

Canon on Canon Inc:n rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Mitään tämän asiakirjan osaa ei saa kopioida, muuttaa tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla, sähköisesti, manuaalisesti tai muuten, ilman Canon Production Printingin ennalta kirjallisena antamaa lupaa. Kuvat ja tulostimen tulostekuvat ovat simuloituja, eivätkä välttämättä koske kaikilla markkina-alueilla tarjolla olevia tuotteita ja palveluja. Tämän julkaisun sisältöä ei saa tulkita minkäänlaiseksi takuuksi millekään tietylle ominaisuudelle tai tekniselle tiedolle, tekniselle suorituskyvyille tai sopivuudelle tiettyyn sovelluskohteeseen. Tämän julkaisun sisältö voi muuttua ajoittain ilman erillistä ilmoitusta. Canon Production Printing ei vastaa minkäänlaisista suorista, epäsuorista tai seurannaisvahingoista eikä menetyksistä tai kuluista, jotka johtuvat tämän julkaisun sisällön käyttämisestä.

The Canon logo is displayed in a bold, red, sans-serif font.

Canon Europe / Canon Oy
canon-europe.com / canon.fi
Finnish edition