

# BRUKERVENNLIG, SIKKER OG INTELLIGENT

Fullstendig integrert sort-hvitt-  
utskrift i storformat



## Brukervennlig

PlotWave-serien er brukervennlig takket være innebygd intelligens. Få tilgang til og skriv ut de nyeste versjonene fra hjemmemappen, nettskyen eller det lokale nettverket, eller bruk de intuitive kopierings- og skannefunksjonene som er tilgjengelige i brukergrensesnittet.

## Sikker

Sikkerhet er avgjørende i dagens kontormiljøer. SMARTshield beskytter dataene dine i alle faser av utskriftsprosessen – både nå og i fremtiden. Når data overføres, beskyttes de av sikre, krypterte protokoller. Dataene er krypterte på en sikker måte også ellers.

## Intelligent

PlotWave-serien har intelligente automatiserte funksjoner, for eksempel enkel innmating av medier og Pico Printing- og Radiant Fusing-teknologi som sparer tid og gjør ting enklere.

## PlotWave 5000-serien

PlotWave 5000-serien er svært allsidig og leverer enestående kvalitet i miljøer der det er behov for å skrive ut et teknisk dokument i stort format – enkel utskrift med intelligent automatisering for imponerende resultater hver gang.



## PRODUKTSERIE



PlotWave 5000



PlotWave 5500



SMARTshield



Radiant Fusing



POWERSync



Image Logic



ClearConnect

**Canon**

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# PlotWave 5000-serien

<b>STANDARD SYSTEMKONFIGURASJON</b>		<b>Rullbredde</b>	297-914 mm (11-30 tommer)
<b>Utskriftssystem med to ruller (standard)</b>	Produktivt sort-hvitt-skriver for storformat med ClearConnect-flerberørings skjerm.	<b>Minste utskriftslengde</b>	279 mm, 11 tommer
<b>Sorteringssystemer (standard)</b>	Integrert øvre leveringskuff, opptil 100 arks kapasitet.	<b>Største utskriftslengde</b>	200 m
<b>Dreibart ClearConnect-brukergrensesnitt med flerberøring</b>	Gjennomført utseende og oppsett gjennom hele arbeidsflyten, inkludert smartinnboks, smarttilgang, skriverstatus og sanntidsforhåndsvisning.	<b>Rullmedietype</b>	Vanlig papir, transparent, gjennomsiktig, resirkulert papir, teknisk bankpostpapir, teknisk pergamentpapir, farget papir, øvre etikettpapir FSC, Red Label-papir PEFC, Black Label-papir PEFC, Green Label-papir FSC, RecycledWhiteZero FSC-papir, gjennomsiktig papir, gjennomsiktig papir FSC, polyesterfilm, antistatisk polyesterfilm, kontrastfilm, gjennomsiktig polyesterfilm, dobbel og matt polyesterfilm, hvit ugjennomsiktig polyesterfilm, gjennomsiktig teknisk bankpostpapir, resirkulert teknisk bankpostpapir, Color Top-papir, resirkulert papir, vanlig resirkulert papir, transparent og Orika LPEX-risipapir
<b>Bytte av rullmedia</b>	Helautomatisk bryter for rullmedier som fører papiret til den øvre leveringskuffen eller skuffen bak, avhengig av hvordan skriveren brukes.	<b>Medietype for enkeltark</b>	Vanlig papir, resirkulert papir, farget papir, film og transparenter.
<b>ClearConnect-programvare for arbeidsflyt</b>	Driverne: Driver Express for Adobe PostScript 3, Driver Select for Microsoft Windows Utgivere: Publisher Mobile for iOS og Android, Publisher Express for nettleseere, Publisher Select 3 for Microsoft Windows.	<b>Automatisk håndtering av rullmedier</b>	- Automatisk breddegjenkjenning - Automatisk valg av rullmedier for optimalisert produktivitet og mediesparing, basert på tegningsstørrelse, medietype, rullbredde og etterbehandling - Automatisk rotering og justering for bretting - Automatisk tekstgjenkjenning - Automatisk bytting av rull når slutten på rullen er nådd
<b>Startsett følger med</b>	1 tonerflaske 450 g, 1 flaskeutvikler 1750 g, 1 rull 36 tommer standardmedium 75 g/m <sup>2</sup> .	<b>BRUKERGRENSENITT</b>	
<b>Jordskjelvsikring<sup>1</sup></b>	Sikrer skriveren mot bevegelse eller tipping under jordskjelv. Dette gjør det mulig for brukeren å feste skriveren til en robust del av bygningen.	<b>Beskrivelse</b>	ClearConnect-flerberørings skjerm
<b>SYSTEMKONFIGURASJONER (TILLEGGSTYR)</b>		<b>Størrelse (B x D x H)</b>	300 x 220 x 40 mm, 11,8 x 8,7 x 1,6 tommer (10,4 tommer ved 4 x 3 forbi)
<b>Plassbesparende skannesystem</b>	Scanner Express med Image Logic-teknologi, integrert skanner plassert på toppen av skriveren for å spare plass.	<b>Oppløsning</b>	800 x 600 piksler (SVGA)
<b>Frittstående systemskanner</b>	Scanner Professional, produktiv frittstående 48-biters fargeskanner med CCD-teknologi med 1200 x 1200 dpi (9600 x 9600 dpi med interpolering), 22-tommers flat berørings skjerm, kraftig innebygd Linux-kontroller og en skannehastighet på 23 m/min	<b>Teknologi</b>	Prosjektiv, kapasitiv berøring
<b>Sorteringssystemer</b>	Stacker Select, kapasitet på opptil 400 ark. Øk mottakskapasiteten til opptil 500 ark	<b>Handling</b>	Tre fysiske knapper: [Wake-up] (Vekk), [Stop, interrupt, abort] (Stopp, avbryt, avslutt), [Home] (Hjem) Flerberøringsfunksjoner: tabulere, dobbelttrykk, knip, knip med to fingre, dra, sveip og spre.
<b>Oppgradering av kapasitet for rullmedier</b>	Ekstra skuff for å øke mediekapasiteten fra 2 til 4 medieruller (400-800 ml / 365-730 m <sup>2</sup> ).	<b>Grensesnittdesign</b>	Unikt brukergrensesnitt med intuitiv navigasjon og klart definerte betjeningsnivåer
<b>Skuff for enkeltark</b>	Kapasitet, 250 sider A-/A4-format, C-/A2-format	<b>Funksjoner</b>	Visningsoptimalisering: Vipp (-4 til 45 grader) og snu (-45 til 180 grader) statuslampe (rød, oransje, grønn) USB 2.0-grensesnitt med indikatorlampe. Veksle mellom 2 språk umiddelbart, og velg mellom 21 språk.
<b>Flyttbar harddisk</b>	Harddisken kan enkelt fjernes fra skriversystemet for å sikre dataintegriteten	<b>KONTROLLER</b>	
<b>TEKNOLOGI</b>		<b>Beskrivelse</b>	POWERsync-kontroller med høy ytelse og Windows 10 IoT LTSC, 64-biters
<b>Bildebehandlingsteknologi</b>	Elektrofotografi (LED) med organisk lysleder (OPC) Reclant Fusing-teknologi med umiddelbar oppvarming System for etterfylling av toner Praktisk talt ingen ozonutslipp	<b>Prosessoren</b>	Dual Core, Dual Thread Celeron® G4900 ved 3,10 GHz
<b>Fikseringsteknologi</b>	Umiddelbar oppvarming, kontaktløs fiksering, lavt strømforbruk (oppvarming ved behov)	<b>Minne</b>	4 GB DDR4
<b>Toner/type</b>	Sort toner: 900 g per tonersett	<b>Video</b>	Intel HD Graphics, 1 GHz
<b>PRODUKTIVITET</b>		<b>Harddisk</b>	500 GB, 7200 o/min (standard)
<b>Hastighet (utskrift og kopiering)</b>	<b>PlotWave 5000:</b> 8 D-/A1-formater <sup>2</sup> per minutt 4 E-/A0-formater <sup>2</sup> per minutt <b>PlotWave 5500:</b> 10 D-/A1-formater <sup>2</sup> per minutt 5 E-/A0-formater <sup>2</sup> per minutt	<b>TPM</b>	TPM2.0
<b>Tid til første utskrift<sup>4</sup></b>	Mindre enn 40 sek	<b>Støtte for klientoperativsystem</b>	Windows 7 / Windows 7 64-biters / Windows 8.1 / Windows 8.1 64-biters / Windows 10 / Windows 10 64-biters / Windows Server 2008 R2 64-biters / Windows Server 2012 64-biters / Windows Server 2012 R2 64-biters / Mac OS 10.10 / Mac OS 10.11 / Mac OS 10.12 (PostScript 3-driverstøtte bare for Mac OS)
<b>Tid til første kopi<sup>5</sup></b>	Mindre enn 40 sek	<b>Grensesnitt</b>	2 x Ethernet 100 MB/sek og 1 GB/sek TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Oppdagelse: APIPA, WS-Discovery, SNMP v3
<b>KVALITET</b>		<b>Sidebeskrivessspråk</b>	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF, PS/PDF (tilleggsstyr)
<b>Utskriftsoppløsning</b>	600 x 1200 dpi	<b>Utskriftsprotokoll</b>	LPR, FTP, WebDav, WSD print LPR
<b>Minste linjebredde (ISO/IEC 15660:2001E)</b>	0,06 mm, 0,00236 tommer		- FTP - Hent fra SMB, FTP - Hent fra nettskyen (hent fra ARC Collaborate, WebDAV-baserte nettskyer) - HTTP/HTTPS (brukes av Publisher Express) - Skriv ut fra hjemmemappe (via IIS for tilgangsadministrasjon (tilleggsstyr))
<b>1 : 1 linjenøyaktighet</b>	Mindre enn 0,3 %	<b>Back channel-protokoll</b>	SNMP v3, Wave-grensesnitt, WS-Discovery.
<b>STØRRELSE OG VEKT</b>		<b>SIKKERHET</b>	
<b>Størrelse hovedmotor (B x D x H)</b>	Kompakt utforming: 1563 x 803 x 1495 mm (inkludert øvre utmatingskuff)	<b>SMARTShield</b>	E-makulering, IPsec, IP-filtrering / lister for tilgangskontroll, HTTPS, SNMP v3, overvåkningslogging, AES256-diskkryptering, 802.1x-autentisering, aktivering/deaktivering av netterverksprotokoller, LDAP-integrasjon, Active Directory-integrasjon, brukergodkjenning på lokalt ClearConnect-berørings skjerm og via Express WebTools (LDAP- / Active Directory-legitimasjon, smartkort) for skanning/kopiering/utskrift. Konfigurerer HTTPS-sertifikater. Tillat deaktivering av TLS 1.0- og 1.1-protokoll (ingen respons til netterverkskanning) og aktiver TLS 1.2 med sterkere kryptering. FIPS 140-2-sertifisert, klarert plattformmodul (TPM) (tilleggsstyr) og BitLocker 256 AES-harddiskkryptering, harddiskletting, konfigurerbart CA-sertifikat, deaktivering av netterverksporter og -protokoller, logging av sikkerhetshendelser, enkel pålogging. Tilleggsstyr: Flyttbar harddisk, McAfee-antivirusprogramvare, McAfee Embedded Control (hvitelisting).
<b>Leveringsmål (B x D x H)</b>	1470 x 850 x 1280 mm	<b>Tilgangsadministrasjon</b>	Sikker passordtilgang via ClearConnect-flerberørings skjermen eller tilgang med smartkort via en kortleser (også kontaktløs). Godkjenning administreres ved hjelp av Active Directory.
<b>Vekt hovedenhet</b>	234 kg	<b>Nettstøtete</b>	Ubegrenset bruker- og eller administratorgodkjent nettstøtete via WebDav og/eller tredjepartsleverandør: f.eks. Microsoft SharePoint, Dropbox, Box.com, box.net, Google Drive, Microsoft OneDrive, Amazon Cloud Drive, Cloudsafe, MyDisk, PlanWell Collaborate. Godkjenning av nettskybruker kan enten være forhånds konfigurert av administratoren eller gjøres av brukerne når de får tilgang til den angitte nettskyen.
<b>Leveringsvekt hovedenhet</b>	285 kg		
<b>MEDIEHÅNDTERING</b>			
<b>Mediekapasitet</b>	2 til 4 ruller; Skuff for enkeltark		
<b>Papirkutting</b>	Kutter innebygd i skuffen for raskt og enkelt bytte mellom rullmedier		
<b>Maksimal mediekapasitet</b>	2 ruller: 400 ml, 365 m <sup>2</sup> ; 4 ruller: 800 ml, 730 m <sup>2</sup>		
<b>Rullmediaformater</b>	A4, A3, A2, A1, A0, B1, B2, B3, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 21 tommer, 15 tomme, 891 mm, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 500 mm, 460 mm, 440 mm, 430 mm, 350 mm, 310 mm		
<b>Mediaformater for skuff for enkeltark</b>	Kortsidemating (stående): A4, A3, B4, A, B, A+, B+, Carto B4, 230 x 310 mm, 310 x 440 mm. Langsidemating (liggende): A4, A3, A2, B4, B3, B, C, B+, C+, Carto B4, Carto B3, 15 x 21 tommer, 310 x 440 mm, 440 x 594 mm		
<b>Medievekt</b>	60-110 g/m <sup>2</sup> ; 16-29 pund; film: 3,5-4,0 mm		
<b>Lengde på rull</b>	Opptil 200 m		

<b>Omforminger</b>	Skalering (skaleres til sidestørrelsen, reduserer når bildet er for stort for å unngå klipping, eller med en tilpasset faktor, skaleres sidestørrelse til standardstørrelse), rotering, flytting (automatisk eller brukerdefinert), legge til / fjerne toppkant/bunnkant, speiling, svartintensitet i plakatmodus, utskriftsoptimalisering (standard, linjer/tekst, plakat). Fargehøylys og mørk original. Område å slette (interesseområde).	<b>Enhetsbehandling</b>	Express WebTools gir administratorer verktøyene de trenger til å administrere enheten eksternt via Internett. De kan f.eks. kontrollere skriverstatus, definere standardinnstillinger for utskrift, kopiering og skanning, definere tilgang, sikkerhet, regnskap, ekstern avslutning, programvareoppdatering og omstart, utløser for strøm på/av, systemfeil, køadministrasjon, lisensadministrasjon, visning, oppretting, redigering og sletting av stempelmalers osv.
<b>SCANNER EXPRESS (tilleggsutstyr)</b>		<b>Skann til fargeblekkskriver</b>	Skann direkte til IPF 600/700/800/TX-2000/3000/4000/5200/5300/5400 via Publisher Select 3 (aktiv mappe)
<b>Beskrivelse</b>	Integrert fargeskanner med kontaktbilde sensor (CIS) med Image Logic-teknologi	<b>EKSTERNE ENHETER</b>	
<b>Skanneoppløsning</b>	600 x 600 dpi	<b>SCANNER PROFESSIONAL (tilleggsutstyr)</b>	
<b>Skannehastighet</b>	15,2 m/min sort-hvitt-skanning 10,1 m/min kopiering 5,0 m/min fargeskanning	<b>Beskrivelse</b>	44-tommers CCD-fargeskanner med mulighet for å oppgradere til 48 tommer
<b>Skanneformater</b>	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, flersiders PDF, flersiders PDF/A og flersiders TIFF	<b>Skanneoppløsning</b>	1200 x 1200 dpi (9600 x 9600 dpi med interpolering)
<b>Skannemaler</b>	Høyt antall skannemaler for standardisering av vanlige skanneinnstillinger og -mål	<b>Skannehastighet</b>	23 m/min (200 dpi) 6 m/min (600 dpi)
<b>Skanneprotokoll</b>	FTP, SMB, skann til nettsky (send til WebDAV-baserte nettskyer)	<b>Skanneformater</b>	Flersiders PDF (PDF/A) og TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG) AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, RAW-data
<b>Skannemål</b>	Lokal USB-stasjon, FTP, SMB, smartinnboks på kontrolleren, lokal hjemmemappe (LDAP) som tilleggsutstyr, mobil enhet via Mobile WebTools, WebDav Clouds, PlanWell Collaborate.	<b>Skannemaler</b>	ubegrenset antall
<b>Navngivning av skannede filer</b>	Forhåndsdefinert navngivning med automatisk nummerering for produktiv skanning eller filnavn på ClearConnect-brukerpanelet.	<b>Originalbredde</b>	1270 mm, 50 tommer
<b>Originalbredde</b>	208-914 mm, 8,2-36 tommer, automatisk breddegjennkjening	<b>Originallengde</b>	Uendelig
<b>Originallengde</b>	208-16 000 mm, 8,2-630 tommer, automatisk lengdegjennkjening	<b>Fargedybde/fargeutskrift</b>	48-biters farge, 16-biters gråtone / 24-biters farge, 8-biters gråtone, to toner, forbedret halvtone
<b>Originaltykkelse</b>	Maksimalt 0,8 mm, 0,03 tommer (bøyelege dokumenter)	<b>Skannebredde</b>	44-tommers modell: 118 mm, 44-tommers / 48-tommers modell: maks. 1220 mm, 48 tommer
<b>Zoom (kopiering)</b>	1 : 1, skaleres til mediestørrelsen, skaleres til standard format, egendefinert: 10-1000 %	<b>Tilkobling</b>	1 USB-port 3.0-grensesnitt, 1 Gbit Fast Ethernet, med TCP-/IP-basert grensesnitt
<b>Forhåndsdefinerte originaltyper</b>	Blåkopii, farget original, mørk original, brette linjer/-tekst, standard linjer/tekst, utkastlinjer/-tekst, foto, kart, grafikk/illustrasjoner	<b>Innebygd kontrollør</b>	64-biters Linux, Intel i3, firekjerners prosessor, 16 GB RAM, 320 GB harddisk for svært lange skanninger
<b>Størrelse på skanneren (B x D x H)</b>	1097 x 308 x 140 mm, 43 x 12 x 5,5 tommer	<b>Størrelse på skanneren (B x D x H)</b>	228 x 1425 x 507 mm, 9 x 56,1 x 20 tommer (H x B x D)
<b>Vekt skanner</b>	25 kg, 55 pund	<b>Vekt skanner</b>	53 kg / 117 pund
<b>DRIFTSMILJØ</b>		<b>FOLDER EXPRESS 3011 (tilleggsutstyr)</b>	
<b>Lydstyrke</b>	Ventemodus og hvilemodus: mindre enn 26 dB Utskriftsmodus: mindre enn 52 dB	<b>Beskrivelse</b>	Plassbesparende integrert automatisk bretteenhet.
<b>Ozonkonsentrasjon</b>	< 0,002365 PPM (0,25 % av tillatt verdi)	<b>Brettehastighet</b>	Brettehastighet 1-11 m/min, 0,7-7,2 tommer/sek
<b>Varmeavgivelse</b>	Klar: 66 W, aktiv: 1,5 kW	<b>Målmappe</b>	1748 x 852 x 1118 mm, 70 x 63 x 44 tommer
<b>Strømkraft</b>	100-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz	<b>Utmatingskapasitet</b>	80 brettede A0-/E-pakker (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Strømforbruk</b>	Hvilemodus: mindre enn 2 W Klar modus: 66 W Aktiv modus: 1,7 kW	<b>FOLDER PROFESSIONAL 6011/13 (tilleggsutstyr)</b>	
<b>Sikkerhets-/EMC-merker og miljømerker</b>	CE, TUV GS, CETECOM, Energy Star 3.0, FEMP, Rohs, CCC, VCCI TUV GS, c-UL-US, CB, RCM, EPEAT, EAC, FCC Klasse A, VCCI klasse A	<b>Beskrivelse</b>	Integrert, produktiv bretteenhet med automatisk, manuell bretteing og utbretteing av utskrift.
<b>Resirkulering</b>	Skriver: Laget av stål eller resirkulerbar plast - opptil 95 % av enheten kan enten gjenbrukes eller resirkuleres. De gjenstående 5 prosentene er ikke-giftig avfall. Utskrifter: Svært god blekkjerning ved resirkulering. Toner: Flasker laget av svært resirkulerbart HDPE (polyetylen med høy tetthet)	<b>Brettehastighet</b>	2,5-10 m/min, 1,6-6,6 tommer/sek (29 m/min, 11,8 tommer/sek med høyhastighetslisens som tilleggsutstyr)
<b>CLEARCONNECT-PROGRAMVARE FOR ARBEIDSFlyT</b>		<b>Mål for Folder Professional 6011/6013 (B x D x H)</b>	1837 x 1634 x 1227 mm (6011) 2157 x 1634 x 1227 mm (6013)
<b>Jobbsending</b>	ClearConnect-programvareserien omfatter en rekke ulike programmer med samme brukergrensesnitt. Opprett, hent og/eller send jobber fra drivere (Driver Select for Microsoft Windows, Driver Express for Adobe PostScript 3 for Microsoft Windows eller Apple OS), eksterne plasseringer (SMB, FTP, LPR, WebDAV), mobile enheter via Express WebTools og Publisher Mobile, USB-stasjon, nettskytjenester og lokal hjemmemappe (LDAP) som tilleggsutstyr. PlanWell Collaborate (tilleggsutstyr). Ettklikks utskrift fra USB, ettklikks utskrift fra tidligere sendte jobber via Print SmartAccess på ClearConnect-berørings skjermen. Du får tilgang til jobbforhåndsvisningen via smartinnboksen på ClearConnect-berørings skjermen. Sveip mellom jobbene for å velge jobber som skal forhåndsvises eller skrives ut. Panorér for å vise bildet i detalj (zoom). Publisher Select 3 støtter sending av flere filer gruppevis. Skriv ut flere ganger, og sorter etter side eller sett. Medie lagring roterer utskriftsfilene automatisk for å optimalisere mediebruken.	<b>Utmatingskapasitet (standard transportbette)</b>	150 brettede A0-/E-pakker (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Smart innboks</b>	Personlig tilpasset smartinnboks med historikk, køadministrasjon, administrasjonshistorikk, Express WebTools, sikker tilgang til kontroller	<b>Forsterkning (kategorienhet)</b>	Bare Folder Professional 6013
<b>Køadministrasjon</b>	Utskriftskøen gir deg et køsystem for utskrifts- og kopieringsjobber. Dermed kan flere brukere sende utskrifts- og kopieringsjobber samtidig. Tilpass prioritetsinnstillinger for kopierings- og utskriftsjobber i køen. Jobbkøoversikten gir tilgang til jobbnavn, eiere og status, inkludert påkrevde medier. Jobber kan settes på pause, slettes og plasseres fremst i køen.	<b>STACKER SELECT</b>	
<b>Utskriftsadministrasjon og -regnskap</b>	Vis tellerhistorikken ved foretrukne tidsperioder, per jobb eller totalt i en oversikt i Express WebTools. Vis, opprett, rediger og slett stempelmalers. Med uniFLOW-støtte (tilleggsutstyr) kan du logge deg på den personlige uniFLOW-køen i ClearConnect-brukergrensesnittet. Støtter manuell godkjenning, kortlesere og kontaktløse kortlesere.	<b>Beskrivelse</b>	Integrert, produktiv bunkestortere med høy kapasitet og sensor for full skuff
		<b>Kapasitet</b>	400 ark
		<b>FOTNOTER:</b>	
		1	Kabel/kjede og monteringsutstyr følger ikke med
		2	D-format (34 x 22 tommer) / A1-format (841 x 594 mm)
		3	E-format (36 x 48 tommer) / A0-format (841 x 1189 mm)
		4	1 A1 liggende utskrift laget fra smartinnboks, på 64 g medier, skuff bak, linjer og tekstmodus.
		5	1 kopi laget med original A1 liggende utskrift på 64 g medier, skuff bak, bakgrunnskompensasjon av, egendefinert bredde på 841 mm, egendefinert lengde på 594 mm.

© 2020 Canon Production Printing

Canon er et registrert varemerke for Canon Inc. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne og er herved anerkjent.

Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, endres, reproduseres eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, manuelt eller på annen måte, uten skriftlig tillatelse på forhånd fra Canon Production Printing. Illustrasjoner og utskriftsbilder er eksempler og gjelder ikke nødvendigvis for produkter og tjenester som tilbys i hvert lokale marked. Innholdet i denne publikasjonen skal ikke tolkes som en garanti med hensyn til bestemte egenskaper, spesifikasjoner, tekniske egenskaper eller egnethet for bestemte bruksområder. Innholdet i denne publikasjonen kan endres når som helst uten forvarsel. Canon Production Printing skal ikke være ansvarlig for noen direkte, indirekte eller følgesmessige skader av noe slag, eller tap og utgifter som skyldes bruk av innholdet i denne publikasjonen.

**Canon**

**Canon Europe**  
canon-europe.com  
Norwegian edition

---